

Vragen data analyse week 2

- Het verschil tussen de == operator en de === operator.
 - Beide operators vergelijken de waarden waar het tussenin staat en geven true wanneer deze gelijk zijn. Wanneer er twee waarden van een verschillend type met elkaar vergeleken worden, zal JavaScript eigenhandig hier eenzelfde type van maken (type coercion). Omdat dit niet altijd volgens -voor ons- logische regels gebeurt, kunnen hier onwenselijke uitslagen uitkomen. Om dit te voorkomen, gebruik je de === operator, deze test of de twee waarden *exact* gelijk zijn.
- Leg uit wat een 'closure' is.
 - Een functie waarin ook een andere functie staat.
- Leg uit wat hogere-ordefuncties zijn.
 - Dit zijn functies die andere functies gebruiken, ofwel als input ofwel dat ze ze returnen.
- Leg uit wat een query selector is en geef een voorbeeldregel van JavaScript dat een query selector gebruikt.
 - Een query selector selecteert een specifiek element. Het retournt slechts één element, het eerste element dat aan de criteria voldoet. Wanneer geen elementen aan de criteria voldoen, zal het null returnen.
 - Voorbeeld: `var x = document.querySelectorAll("p");`
 - Bron: https://www.w3schools.com/jsref/met_document_queryselectorall.asp