Laborator 10

Partea I – 0.5 p.

Creati-va un cont de dezvoltator pe https://developer.accuweather.com/apis.

Mergeti in meniu-ul de MY APPS, si adaugati-va o noua aplicatie ca sa obtineti un API KEY cu care sa putet folosi api-ul pentru vreme.

Realizati o aplicati Android cu o singura activitate. In cadrul acestei activitati aveti un View de tipul EditText unde ii permiteti utilizatorului sa complete numele unui oras. Sub acest EditText aveti un Button la apasarea caruia trebuie sa apelati API-ul de la AccuWeather ca sa obtineti codul (key) al orasului completat. Acest cod il obtineti prin apelul metodei City search.

Text Search

METHOD		DESCRIPTION
GET	City Search http://dataservice.accuweather.com/locations/v1/cities/search	Returns information for an array of cities that match the search text.

Aceasta metoda primește ca parametri: textul de cautat si APIKEY-ul vostru.

Query Parameters

Name	Values	Description
apikey *(required)*		Provided API Key.
q *(required)*		Text to search for.

Dupa apelul acestei metode o sa obtineti un raspuns in formatul JSON unde aveti si codul orasului cautat.

```
[
  {
    "Version": 1,
    "Key": "287292",
    "Type": "City",
    "Rank": 41,
    "LocalizedName": "Oradea",
    "EnglishName": "Oradea",
    "PrimaryPostalCode": "",
    "Region": {
      "ID": "EUR",
      "LlocalizedName": "Europe",
      "EnglishName": "Europe"
    }
```


Pentru apelul metodei aveti link-ul afisat in tabul de curl.

Request Response cURL

```
curl -X GET "http://dataservice.accuweather.com/locations/v1/cities/search?apikey=I8f2EYRp7uN7UGmhlQwzgF3J2lIMkd18&q=Timisoara"
```

In momentul in care obtineti acest cod il afisati intr-un textView sub butonul pe care a apasat utilizatorul.

Pentru apelul acestei metode folositi un AsynkTask. Rezultatul returnat de catre metoda doInBackground si primit de metoda onPostExecute este de tipul String sau int.

Partea a II-a – 0.3p.

Dup ace aveti acest cod puteti sa obtineti vremea pentru orasul respectiv prin apelul metodei 1Day of Daily Forecast din API-ul de Forecast.

Pentru apelul acestei metode trebuie sa aveti codul orasului si APIKEY-ul contului.

Resource URL

http://dataservice.accuweather.com/forecasts/v1/daily/1day/{287292}

Query Parameters

Name	Values	Description
apikey *(required)*		Provided API Key
language	en-us	String indicating the language in which to return
details	false	Boolean value specifies whether or not to include
metric	false	Boolean value specifies whether or not to display

După apelul metodei obținem rezultatul tot in formatul JSON. Rezultat in care avem si temperaturile pentru acest oraş.


```
"Headline": {
  "EffectiveDate": "2020-04-21T20:00:00+03:00",
  "EffectiveEpochDate": 1587488400,
  "Severity": 7,
  "Text": "Cool Tuesday night",
  "Category": "cold",
  "EndDate": "2020-04-22T08:00:00+03:00",
  "EndEpochDate": 1587531600,
  "MobileLink": "http://m.accuweather.com/en/ro/oradea/287292/extended-weather-forecast/287292?unit=c&lang=en-us",
  "Link": "http://www.accuweather.com/en/ro/oradea/287292/daily-weather-forecast/287292?unit=c&lang=en-us"
},
"DailyForecasts": [
  {
    "Date": "2020-04-21T07:00:00+03:00",
    "EpochDate": 1587441600,
    "Temperature": {
      "Minimum": {
        "Value": 3.8,
        "Unit": "C",
        "UnitType": 17
      },
      "Maximum": {
        "Value": 18.8,
        "Unit": "C",
        "UnitType": 17
      }
```


Parsați acest rezultat, astfel încât să afișați în acel TextView de sub buton temperatura minimă și temperatura maximă.

Partea a III-a – 0.2p.

Oferiti posibilitatea utilizatorului sa aleagă dacă dorește temperaturile pentru 1 zi, 5 zile sau 10 zile. Adaugati deasupra butonului un Spinner cu cele 4 valori: {1 zi, 5 zile, 10 zile}

In cadrul apelului singurul lucru pe care il modificam este numele metodei. Apoi la parsare trebuie sa avem grija ca sunt mai multe rezultate si le vom afișa pe toate.