



Wyższa
Szkoła
Informatyki
i Umiejętności

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI
Wydział Informatyki i Zarządzania
Kierunek: Informatyka

Sebastian Florek
nr albumu: 29571

Praca Magisterska
Monitorowanie otoczenia za pomocą mikrokontrolerów Raspberry Pi
w oparciu o system zarządzania klastrem Kubernetes

Praca napisana pod kierunkiem
dr inż. Grzegorz Zwoliński

Rok akademicki 2016/2017

Spis treści

1 Wstęp	4
1.1 Problematyka i zakres pracy	4
1.2 Uzasadnienie wyboru tematu	5
1.3 Metoda badawcza	5
1.4 Przegląd literatury w dziedzinie	7
1.5 Układ pracy	8
2 Podstawy teoretyczne	9
2.1 Internet Rzeczy	9
2.1.1 Obszary zastosowań	10
2.2 Chmury Obliczeniowe	11
2.2.1 Architektura	11
2.3 Wirtualizacja	13
2.3.1 Wirtualizacja oparta o nadzorę	14
2.3.2 Wirtualizacja oparta o kontenery	16
2.3.3 Docker	19
2.4 Systemy zarządzania kontenerami	22
2.4.1 Kubernetes	23
2.4.2 Docker Swarm	29
2.4.3 Resin.io	30
2.5 Mikrokontroler Raspberry Pi	31
2.5.1 Protokoły komunikacji	32
3 Projekt KubePi	35
3.1 Analiza wymagań	35
3.1.1 Studium możliwości	35
3.1.2 Wymagania funkcjonalne	35
3.1.3 Ograniczenia projektu	36
3.2 Sprzęt i technologie	36

SPIS TREŚCI 3

3.2.1	Mikrokontrolery	36
3.2.2	Urządzenia peryferyjne	37
3.2.3	Języki programowania	38
3.2.4	Biblioteki	39
3.2.5	Inne narzędzia	40
3.3	Projekt	42
3.3.1	Architektura systemu	42
3.3.2	Przygotowanie i konfiguracja Raspberry Pi	46
3.3.3	Instalacja i konfiguracja Kuberntesa	49
3.3.4	Projekt aplikacji przykładowych	53
3.4	Opis użycia	68
3.5	Możliwości rozszerzania projektu	71
4	Podsumowanie	73
4.1	Dyskusja wyników	73
4.2	Perspektywy rozwoju pracy	74
Bibliografia		74
Spis rysunków		78

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Problematyka i zakres pracy

Wraz z rozwojem Internetu Rzeczy¹ na świecie powstają coraz to nowe urządzenia mające na celu automatyzację działań i ułatwienie życia człowieka. Dzięki ich zdolności do wzajemnej komunikacji, wymiany informacji oraz zdalnego zarządzania zasobami stają się one coraz bardziej popularne, a wręcz wymagane w życiu codziennym coraz większej grupy osób. Sterowanie oświetleniem, radiem czy innymi sprzętami elektronicznymi za pomocą naszego smartfona już nikogo nie dziwi. W wielu przypadkach urządzenia te muszą zbierać bardzo duże ilości danych oraz przesyłać je do centralnego punktu. Powoduje to ogromny wzrost ilości danych, które nie są w stanie zostać obsłużone przez jeden serwer. Powstaje więc potrzeba stworzenia niezawodnych, wydajnych i bezpiecznych systemów o wysokiej dostępności.

Technologie wirtualizacji² powstały w celu realizacji tych wymagań. Wirtualizacja serwerów dawno już wyparła tradycyjne serwery, które zostały zastąpione przez rozwiązania chmurowe. Niezależność sprzętowa, lepsza utylizacja zasobów, większe bezpieczeństwo, łatwa migracja danych i redukcja kosztów to tylko niektóre z wielu zalet wirtualizacji. Właśnie ta niezależność sprzętowa pozwala na coraz lepsze wykorzystanie mikrokontrolerów, których głównymi zaletami są mały koszt i niewielki pobór mocy, a dzięki coraz lepszej optymalizacji systemów i postępującej miniaturyzacji, również rosnącą wydajność.

Obecnie nie trzeba już wydawać ogromnych kwot w celu uruchomienia wła-

¹Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) - koncepcja inteligentnego zarządzania otoczeniem i wymiany danych przy wykorzystaniu urządzeń codziennego użytku [1].

²Wirtualizacja (ang. virtualization) - abstrakcja fizycznych zasobów sprzętowych w celu udostępnienia logicznych zasobów. [2]

snego klastra do zarządzania danymi, czy wyposażenia naszego mieszkania, a nawet biura w inteligentne czujniki i kontrolery. Wystarczą nam w tym celu mikrokontrolery Raspberry Pi, które dzięki systemom typu open source takim jak Kubernetes pozwolą nam na stworzenie w pełni funkcjonalnego klastra.

Proponowanym rozwiązaniem powyższych problemów będzie projekt o nazwie KubePi. Projekt ten skupia się na wirtualizacji opartej o kontenery Docker³ zarządzane przez system zarządzania klastrem Kubernetes i ma na celu stworzenie rozproszonego systemu służącego do monitorowania otoczenia. Przykładowy klaszter opierać się będzie na dwóch mikrokontrolerach Raspberry Pi. Do pierwszego urządzenia będącego zarazem głównym węzłem klastra podłączone zostaną trzy czujniki: temperatury, wilgotności oraz alkoholu. Jego zadaniem będzie udostępnianie zbieranych informacji. Drugie urządzenie zostanie natomiast wyposażone w wyświetlacz LED, co pozwoli na odczyt i wyświetlanie temperatury raportowanej przez pierwsze urządzenie. Dodatkowo w klastrze zostanie zainstalowana aplikacja webowa⁴ pozwalająca na zdalny monitoring. W celu lepszego zobrazowania komunikacji między urządzeniami zostanie ona uruchomiona na drugim urządzeniu.

1.2 Uzasadnienie wyboru tematu

W tej części opisane zostaną powody wyboru tematu związanego z systemem monitorowania otoczenia przy użyciu nowoczesnych technologii w oparciu o mikrokontrolery. Głównym powodem jest wykazanie użyteczności systemów chmurowych wysokiej dostępności w oparciu o mikrokontrolery. Wymaga to gwarancji pracy systemu nawet w razie uszkodzenia jednego z węzłów klastra. Drugim powodem jest zbadanie możliwości mikrokontrolerów jako alternatywy dla standardowych systemów chmurowych oraz porównanie wydajności względem ceny przy budowaniu klastra. Ze względu na małe rozmiary i koszt mikrokontrolery takie jak Raspberry Pi mogą służyć jako tania alternatywa do budowy inteligentnego systemu dla naszego domu i nie tylko.

1.3 Metoda badawcza

1. Studia literaturowe z zakresu chmur obliczeniowych, wirtualizacji oraz mikrokontrolerów.

³Docker - narzędzie oferujące wirtualizację zasobów opartą o kontenery [3].

⁴Aplikacja webowa (ang. web application) - program pracujący na serwerze, komunikujący się przez sieć komputerową z komputerem użytkownika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej [4].

Obecnie dostępne źródła z zakresu chmur obliczeniowych oraz wirtualizacji nie są dobrze sformalizowane. Dostępne są opisy i dokumentacje istniejących systemów, które uwzględniają w sposób ogólny ich budowę oraz działanie. Znalezione i użyte w tej pracy źródła nie są dostępne w języku polskim, więc muszą być tłumaczone w większości z języka angielskiego. Jako że nie ma oficjalnych książek dotyczących tematyki chmur obliczeniowych ani wirtualizacji, większość źródeł tu zebranych to źródła elektroniczne, artykuły i dokumentacje. Dostępność książek dotyczących mikrokontrolerów stoi na wyższym poziomie, więc w pracy zostało wykorzystane kilka pozycji poruszających tą tematykę.

2. Analiza wymagań aplikacji uruchamianych w klastrze bazującym na systemie zarządzania klastrem Kubernetes.

W związku z tym, że system Kubernetes jest bardzo młody, nie istnieją lepsze źródła o tej tematyce niż oficjalna dokumentacja. Wszelkie wymagane informacje zostały zaczerpnięte z dokumentacji oraz jako, że jest to system otwartoźródłowy, dodatkowym źródłem informacji było oficjalne repozytorium Kuberntesa dostępne na portalu GitHub.

3. Proces projektowania i tworzenia KubePi.

W oparciu o zebrane informacje i wymagania aplikacji uruchamianych w klastrze Kuberntesa zostanie stworzony rozproszony system oparty o mikrokontrolery Raspberry Pi. Jego zadaniem będzie monitorowanie otoczenia w oparciu o stworzone aplikacje, co pozwoli na rozwiązanie problemów zidentyfikowanych w procesie analizy.

4. Wnioski dotyczące stworzonego systemu do monitorowania otoczenia.

Metoda ta służy do wyciągnięcia wniosków na temat stworzonego systemu oraz aplikacji. Na podstawie działania systemu wyciągnięte zostaną odpowiednie wnioski dotyczące sposobu rozwiązania przedstawionych w pracy problemów oraz projektu KubePi. Wszystko to pozwoli stwierdzić czy proponowane rozwiązanie spełnia postawione w pracy założenia.

1.4 Przegląd literatury w dziedzinie

Źródła z zakresu języka Go i biblioteki ReactJS

Głównym źródłem z zakresu języka Go była dokumentacja. Przydatnymi pozycjami były opisy struktur i kanałów zawarte w sekcji *Effective Go* [5] oraz wskaźówki dotyczące komplikacji dostępne w sekcji *Compiling Go* [6]. W przypadku biblioteki ReactJS również została wykorzystana głównie dokumentacja dostępna na stronie głównej projektu [7].

Źródła z zakresu Internetu Rzeczy

W przypadku tematyki z zakresu Internetu Rzeczy wartościową pozycję okazała się książka *The Internet of Things: Enabling Technologies, Platforms, and Use Cases* [1] oraz w dużej mierze własne doświadczenie zdobyte przy pracy z technologiami chmurowymi.

Źródła z zakresu chmur obliczeniowych

Ze względu na dużą popularność tematu chmur obliczeniowych wybór książek z tej dziedziny jest dość duży. Wymagane było przedstawienie zagadnień teoretycznych w przystępny i prosty sposób w czym pomogła pozycja *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture* [8].

Źródła z zakresu wirtualizacji

Wirtualizacja jako jedno z podstawowych zagadnień poruszanych w pracy musiało zostać dobrze wyjaśnione. Tutaj również dużą rolę odniósło własne doświadczenie, wraz z wykorzystaniem książek *Virtualization Essentials* [2] oraz *Docker in Action* [3].

Źródła z zakresu Kuberntesa

Kubernetes jako względnie nowy system nie posiada wielu formalnych źródeł, z których można pozyskać informacje. W tym wypadku wymagane było posługiwania się głównie przy opisie dokumentacją [9].

Źródła z zakresu mikrokontrolerów

W tym wypadku wybór źródeł był bardzo duży i szczegółowy. Ze względu na dobre opinie i dużą popularność wybór padł na książkę autorstwa *Timothy Shorta*

pod tytułem *Raspberry Pi 3: Beginner to Pro – Step by Step Guide* [10], która w przystępny sposób wraz z przykładami opisuje mikrokontrolery Raspberry Pi oraz interfejsy komunikacyjne użyte przy tworzeniu aplikacji. Dodatkowym źródłem informacji była dokumentacja użytych czujników [11] [12] [13] [14].

1.5 Układ pracy

Celem pracy jest zaproponowanie architektury i sprawdzenie w działaniu rozproszonego systemu wysokiej dostępności służącego do monitorowania otoczenia.

Rozdział pierwszy zawiera szczegółowy opis problemu. Zostają w nim przedstawione różne problemy związane z wydajnością oraz bezpieczeństwem tradycyjnych rozwiązań, wraz z opisem metod badawczych użytych do analizy tematu. Podsumowane zostają również główne założenia i cele pracy. Na koniec przeprowadzony zostaje przegląd literatury związanej z tematem, z naciskiem na kluczowe zagadnienia dotyczące wirtualizacji, rozwiązań chmurowych oraz mikrokontrolerów opartych na architekturze ARM, wraz z krótkim opisem użytych źródeł.

W rozdziale drugim przybliżona zostaje tematyka systemów zarządzania klasami pod kątem ich wymagań, bezpieczeństwa oraz komunikacji sieciowej. Kolejnym krokiem jest dokładniejsze zapoznanie się z wirtualizacją, a konkretniej wirtualizacją opartą o kontenery Docker, co pozwoli lepiej zrozumieć ideę pracy. Następnie pokrótko przedstawione zostają tematyki związane z mikrokontrolerami oraz Internetem Rzeczy.

Kolejny rozdział opisuję fazę projektowania i implementacji projektu KubePi. Spisane zostają wymagania funkcjonalne aplikacji, a także ograniczenia projektowe. Wymienione i opisane zostają użyte technologie. Opisany zostaje proces konfiguracji urządzeń, sieci oraz systemu. Następnie wskazane zostają kluczowe punkty aplikacji wraz z kodem źródłowym i opisem. W kolejnym kroku przechodzimy do fazy testów stworzonych aplikacji jak i całego systemu.

W podsumowaniu pracy opisane zostają słabe i mocne strony przedstawionego rozwiązania. Na podstawie uzyskanych wyników następuje ocena możliwości i przydatności zaproponowanego rozwiązania. Na końcu omówione zostają możliwe perspektywy rozwoju projektu.

Rozdział 2

Podstawy teoretyczne

Użyte koncepcje i terminy używane w dalszej części pracy muszą zostać wyjaśnione w celu lepszego zrozumienia opisywanej problematyki. W kolejnych sekcjach zostają objaśnione podstawowe pojęcia związane z Internetem Rzeczy, przetwarzaniem danych w klastrze, tematyką wirtualizacji, rozproszonych systemów chmurowych oraz mikrokontrolerów. Następuje przedstawienie narzędzi do tworzenia, wdrażania i uruchamiania aplikacji rozproszonych w oparciu o kontenery aplikacji Docker. Następnie opisane zostaną systemy zarządzania kontenerami w klastrze takie jak Kubernetes czy trochę mniej zaawansowany Docker Swarm. Na koniec opisany zostanie system oparty o kontenery Dockera, który przenosi zalety kontenerów do Internetu Rzeczy, czyli Resin.io oraz kontroler Raspberry Pi wraz z interfejsami komunikacyjnymi użytymi przy tworzeniu tej pracy.

2.1 Internet Rzeczy

Internet Rzeczy zyskuje na popularności, głównie za sprawą swojego podejścia do komunikacji. Głównym założeniem jest umożliwienie urządzeniom oraz zwykłym przedmiotom codziennego użytku wzajemnej interakcji ze sobą jak i z użytkownikiem. Celem natomiast jest stworzenie inteligentnych urządzeń w celu zmniejszania i jak największego uproszczenia interakcji użytkownika z takimi urządzeniami. Zaczynając od prostych czujników i wyświetlaczy a kończąc na autonomicznych pojazdach, budynkach czy całych miastach zarządzanych przez mikrokontrolery.



Rysunek 2.1: Przedstawienie Internetu Rzeczy w ujęciu graficznym [36].

2.1.1 Obszary zastosowań

Należy zaznaczyć, że systemy realizacji Internetu Rzeczy są w zasadzie ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię, a obejmują one między innymi:

- Inteligentne domy i budynki

Interfejsy nowej generacji pozwolą nam nie martwić się o to czy zgasiliśmy światło, albo czy zamknęliśmy drzwi. System sam wykryje czy jesteśmy w domu lub pokoju i zrobi to za nas. Możliwość zarządzania urządzeniami codziennego użytku znacznie podwyższy nasz komfort i bezpieczeństwo.

- Inteligentne miasta

Zaawansowane systemy pozwolą zoptymalizować infrastrukturę miejską. Dzięki zbieranym danym system sterowania ruchem sam dostosuje się do panujących warunków i pozwoli na rozładowanie ruchu w mieście. Sieć czujników może zostać użyta do wykrywania przestępstw czy sterowania oświetleniem w mieście.

- Inteligentne przedsiębiorstwa i przemysł

Obecnie możemy doświadczyć dużych zmian w przedsiębiorstwach, które wykorzystują Internet Rzeczy w celu zarządzania całym łańcuchem produkcji i dostaw. Inteligentne maszyny same wiedzą w jakim są stanie i mogą reagować odpowiednio wcześnie w celu wymiany podzespołów czy przeprowadzenia konserwacji. Dla klienta natomiast dużym udogodnieniem mogą być zamówienia dostarczane przez drony, które są już testowane przez niektóre duże firmy takie jak Amazon czy UPS.

- Monitorowanie otoczenia i zagrożeń

Rozległe sieci czujników już teraz pozwalają na całodobowe monitorowanie temperatury, opadów, wiatru, poziomu rzek, itp. Zebrane dane są przetwarzane i służą do wykrywania anomalii i przewidywania zdarzeń, które mogą zagrażać ludziom. W efekcie zwiększą one nasze ogólne bezpieczeństwo.

2.2 Chmury Obliczeniowe

Chmury obliczeniowe stają się coraz ważniejszym elementem Internetu Rzeczy. Dostarczają one swoje zasoby i usługi przy użyciu internetu. Słowo chmura opisuje sposób przetwarzania danych, który oderwany jest od naszego systemu, a przeprowadzany jest na zdalnych serwerach.

W szerszym ujęciu natomiast chmura jest centrum danych, w którym poszczególne węzły są wirtualizowane przy użyciu wirtualnych maszyn. Głównym powodem używania chmur obliczeniowych jest rozwiązywanie złożonych problemów oraz analiza dużych ilości danych. Wszystkie dane mogą być łatwo udostępniane innym osobom, a dostęp gwarantowany z każdego zakątku świata [8].

Bardziej formalna definicja chmur obliczeniowych przedstawia się następująco.


Chmura obliczeniowa 1 *Dostarczanie usług obliczeniowych, serwerów, magazynu, baz danych, sieci, oprogramowania analiz, itd. za pośrednictwem internetu. Firmy oferujące te usługi obliczeniowe są nazywane dostawcami chmury i zazwyczaj pobierają opłaty za usługi chmury obliczeniowej w zależności od użycia, podobnie jak dostawcy energii elektrycznej lub wody [15].*

2.2.1 Architektura

W związku z szybkim rozwojem chmur obliczeniowych, zostały one podzielone na trzy główne modele usług w celu utylizacji mocy obliczeniowej dla konkret-

nych potrzeb użytkowników. Modele te zostały zilustrowane na poniższym obrazku obrazującym architekturę chmur obliczeniowych. Architektura ta uwzględnia następujące podziały:

- Infrastruktura jako serwis (z ang. Infrastructure-as-a-Service) — znana również pod nazwą hardware-as-a-service. Jest najprostszą odmianą usługi chmury obliczeniowej i pozwala na zdalny dostęp do zasobów sprzętowych. Dostarcza moc obliczeniową, przestrzeń dyskową i zasoby sieciowe. Jednym z najbardziej znanych dostawców takich usług jest Amazon Elastic Compute Cloud.
- Platforma jako serwis (z ang. Platform-as-a-Service) — usługa ta oferuje przede wszystkim środowisko deweloperskie oraz zbiór aplikacji, które mogą być używane do tworzenia i uruchamiania własnych aplikacji. Dostarcza bazy danych, serwery webowe, system operacyjny, środowisko uruchomieniowe, przestrzeń dyskową i wiele innych zasobów. Głównymi dostawcami tych usług są obecnie Microsoft Azure oraz Google App Engine.
- Oprogramowanie jako serwis (z ang. Software-as-a-Service) — ostatni z modeli usług chmury obliczeniowej, który oferuje przechowywanie i uruchomienie aplikacji klienta na własnych serwerach oraz udostępnienie jej użytkownikom przez internet. Pozwala to na wyeliminowanie potrzeby instalacji oraz uruchamiania aplikacji na komputerze klienta. W efekcie to dostawca usług ma obowiązek zapewnienia ciągłości działania naszej aplikacji. Najbardziej znane usługi SaaS to np. Google Docs czy Google Apps.



Rysunek 2.2: Architektura chmur obliczeniowych [37].

2.3 Wirtualizacja

Ze względu na gwałtowny rozwój internetu, zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe również wzrasta. Utylizacja i optymalne wykorzystanie zasobów zaczęły odgrywać kluczową rolę. Uruchamianie i zapewnienie ciągłości działania dużym aplikacjom sieciowym stworzyło potrzebę jak najlepszego zarządzania zasobami w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Jednym z rozwiązań tych problemów jest właśnie wirtualizacja, czyli stworzenie wirtualnego środowiska zbudowanego w oparciu o infrastrukturę sieciową i dostarczenie go użytkownikom końcowym.

Wirtualizacja to tak na prawdę oddzielenie dostępnych zasobów od fizycznego sprzętu. Pozwala to uruchomić wiele systemów na tej samej platformie sprzętowej


i systemowej w celu uzyskania jak najlepszej wydajności oraz utylizacji zasobów. Przy użyciu jednej platformy sprzętowej można dostarczyć usługi wielu użytkownikom końcowym. Dwoma najbardziej znymi podejściami do wirtualizacji są: wirtualizacja oparta o nadzorcę oraz o kontenery. Zostaną one opisane w następnych sekcjach.

2.3.1 Wirtualizacja oparta o nadzorcę

Podejście to w ciągu ostatniej dekady było szeroko używane do tworzenia środowisk wirtualnych dla dużych systemów obliczeniowych. Nadzorca znany również jako monitor wirtualnej maszyny jest oprogramowaniem, które ma za zadanie tworzenie, monitorowanie wirtualnych środowisk oraz przydzielanie im zasobów. Przykładem może być uruchomienie systemu operacyjnego Windows jako maszyny wirtualnej na systemie operacyjnym Linux.

Dodatkowo wirtualizacja dostarcza nam niezależne środowisko, które może służyć do uruchamiania aplikacji w izolowanym środowisku bez ingerencji w inne aplikacje. Nadzorców możemy podzielić na dwa typy, które zostały zilustrowane na poniższym rysunku:

- Native/Bare metal hypervisor — ten nadzorca działa bezpośrednio na poziomie sprzętu. Dzięki pełnej kontroli nad sprzętem, może kontrolować i monitorować uruchomione systemy operacyjne, które działają poziom wyżej niż nadzorca. Popularnymi przykładami takich nadzorców są: Oracle VM, Microsoft Hyper-V czy VMWare ESX.
- Host based hypervisor — ten nadzorca działa jako program uruchomiony na danym systemie operacyjnym (hoście). Pełni on rolę emulatora i izoluje wirtualne systemy operacyjne od sprzętu jak i od hosta, czyli działa dwa poziomy ponad sprzętem. Popularnymi przykładami takich nadzorców są: VirtualBox, VMWare Workstation, KVM.



Rysunek 2.3: Architektura wirtualizacji opartej o nadzorcę [38].

Właściwości nadzorcy


Według książki *Virtualization Essentials* [2] nadzorcy wyróżniają się następującymi właściwościami:

1. Transparentność — pozwala uruchamiać oprogramowanie na maszynie wirtualnej bez żadnych modyfikacji i niezależnie od sprzętu oraz umożliwia dzielenie zasobów sprzętowych przez wiele maszyn wirtualnych.
2. Izolacja — umożliwia nadzorcę tworzenie i uruchamianie niezależnych, odizolowanych od siebie środowisk wirtualnych w obrębie jednego fizycznego systemu. Główną zaletą jest zapobieganie oddziaływanego błędów aplikacji na inne aplikacje uruchomione w innych środowiskach wirtualnych.
3. Enkapsulacja — zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo aplikacji uruchomionych w środowisku wirtualnym poprzez zamknięcie systemu w obrębie wirtualnego dysku twardego. Dzięki temu instalacja i tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych sprowadza się do kopiowania plików.
4. Prostota zarządzania — wbudowane opcje nadzorcy do zamykania, restartowania, uruchamiania, usypania, dodawania oraz usuwania wirtualnych maszyn umożliwiają łatwe zarządzanie wieloma maszynami wirtualnymi.

2.3.2 Wirtualizacja oparta o kontenery

Wirtualizacja oparta o kontenery jest mniej wymagającym w kontekście zasobów podejściem do wirtualizacji. Operuje ona na poziomie systemu operacyjnego i tworzy środowiska wirtualne jako procesy systemowe, co pozwala na dzielenie zasobów sprzętowych z systemem operacyjnym. Wprowadza ona pewien poziom abstrakcji, w którym jądro systemu jest dzielone pomiędzy kontenery i umożliwia uruchamianie więcej niż jednego procesu w obrębie każdego kontenera. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby uruchamiania pełnego systemu operacyjnego odizolowanego od systemu operacyjnego hosta. Przekłada się to bezpośrednio na oszczędność zużycia pamięci, czasu procesora i przestrzeni dyskowej.

Na poniższym rysunku możemy zobaczyć trzy kontenery uruchomione w systemie operacyjnym. Zasoby sprzętowe dzielone są pomiędzy nadzędny system operacyjny oraz systemy operacyjne gości (kontenery). Zaletą tego typu wirtualizacji jest możliwość uruchomienia dużej ilości kontenerów w obrębie jednego systemu operacyjnego. Ma to również swoje wady, a mianowicie nie możemy przykładowo uruchomić systemu operacyjnego Windows jako kontener aplikacji na hoście z systemem operacyjnym Linux. Dodatkowo w porównaniu ze standartowymi nadzorcami kontenery nie gwarantują odpowiedniej izolacji zasobów, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo. Funkcje wirtualizacji przy użyciu kontenerów wykorzystują dwie podstawowe właściwości jądra systemu: grupy kontrole(cgroups) oraz przestrzenie nazw(namespaces).



Rysunek 2.4: Architektura wirtualizacji opartej o kontenery [38].

Grupy kontrolne

Grupy kontrolne to jedna z głównych funkcji jądra systemu, która pozwala użytkownikom alokować oraz ograniczać zasoby pomiędzy grupami procesów. Zasoby te to między innymi czas procesora, pamięć systemowa, przestrzeń dyskowa czy wykorzystanie sieci. Grupy kontrolne umożliwiają również sprawne zarządzanie zasobami przeznaczonymi dla kontenerów i działających w nich aplikacji. Przykładowo jeśli aplikacja tworzy dwa procesy z odrębnymi zasobami, może być rozdzielona na dwie grupy kontrolne z różnymi limitami użycia zasobów. Dodatkowo dzięki użyciu grup kontrolnych można w łatwy sposób monitorować i odmawiać lub przyznawać zasoby odpowiednim procesom. Możliwa jest również dynamiczna konfiguracja w trakcie działania systemu. Dzięki temu administrator może w łatwy sposób kontrolować zarządzanie zasobami w systemie [16].

Przestrzenie nazw

Przestrzenie nazw to kolejna ważna funkcjonalność dostępna w jądrze systemu, która pozwala na izolację procesów wewnętrz kontenerów. Gwarantuje ona każdemu procesowi dedykowaną przestrzeń, w której może on działać, bez ingerencji w procesy uruchomione w innych przestrzeniach nazw. Dodatkowo zapewnia izolację środowiska uruchomieniowego procesów [16]. Obecnie w systemach Li-

W systemie Linux możemy znaleźć sześć domyślnych przestrzeni nazw:

- zamontowanych systemów plików (mnt) — zawiera drzewo katalogów z zamontowanymi systemami plików. Podstawowy system plików jest montowany w korzeniu drzewa w czasie uruchamiania systemu. Utworzenie osobnej przestrzeni nazw systemu plików dla grupy procesów umożliwia zamontowania systemu plików, który będzie widoczny tylko dla tej grupy procesów.
- stacji roboczej i domeny (uts) — przechowuje aktualną nazwę stacji roboczej oraz nazwę domeny, do której należy stacja robocza. Utworzenie osobnej przestrzeni nazw UTS umożliwia zmianę tych parametrów dla poszczególnej grupy procesów.
- identyfikatorów procesów (pid) — umożliwia istnienie wielu procesów w różnych przestrzeniach nazw z tym samym identyfikatorem procesu. Użyteczna przy przenoszeniu grupy procesów między maszynami bez zmiany ich identyfikatorów.
- obiektów IPC (ipc) — pozwala na tworzenie systemowych obiektów do komunikacji między procesami, widocznych tylko dla grupy procesów, które współdzielą daną przestrzeń nazw IPC.
- użytkowników (user) — pozwala na odizolowanie procesów bazując na identyfikatorze użytkownika i grupy, która uruchomiła dany proces. Dzięki temu dany proces może być uruchomiony z przywilejami administratora w konkretnej przestrzeni nazw, natomiast w innych działać jako proces z prawami zwykłego użytkownika.
- zasobów sieciowych (net) — pozwala na odizolowanie podsystemu sieciowego dla grupy procesów. Dzięki temu grupa procesów może konfigurować urządzenia sieciowe oraz nawiązywać połączenia niezależnie od reszty systemu. Taka grupa posiada własne urządzenia sieciowe, adresy IP, trasy, itp.

Właściwości kontenerów

Mogliśmy wyróżnić cztery właściwości kontenerów, które sprawiają, że są one atrakcyjne dla użytkowników:

1. Przenośność — kontenery mogą działać na wielu różnych środowiskach i nie wymagają dodatkowych kroków w celu dostosowania systemu operacyjnego. Dodatkowo można uruchamiać wiele aplikacji w obrębie jednego kontenera, a następnie uruchamiać je na różnych środowiskach.

2. Szybkość tworzenia — kontenery są łatwe i szybkie w budowie. W porównaniu z tworzeniem standardowej maszyny wirtualnej ich budowa i start zajmują sekundy, a nie minuty. Dzięki temu administratorzy mogą w łatwy sposób uruchamiać kontenery w środowisku produkcyjnym. Dodatkowo skracają czas potrzebny na stworzenie aplikacji uruchamianej w kontenerze. W łatwy sposób pozwalają na dzielenie się aplikacjami z zespołem i testowanie w różnych środowiskach.
3. Skalowalność — tworzenie i instalacja kontenerów na dowolnym systemie czy w chmurze obliczeniowej są bardzo proste. Dużym plusem jest również skalowalność kontenerów. W prosty sposób możemy zautomatyzować tworzenie czy usuwanie kontenerów bazując na aktualnym zużyciu zasobów sprzętowych. Dzięki temu idealnie nadają się one do instalacji w chmurze.
4. Elastyczność — przy użyciu kontenerów możemy w prosty sposób uruchomić dużą liczbę aplikacji na pojedynczym systemie operacyjnym. Biorąc pod uwagę, że nie uruchamiają one pełnego systemu operacyjnego, możemy w łatwy i wydajny sposób zarządzać wieloma aplikacjami.

2.3.3 Docker

Docker jest jednym z najpopularniejszych narzędzi bazujących na wirtualizacji opartej o kontenery. Został on po raz pierwszy przedstawiony przez Solomona Hykesa, 15 marca 2013 roku. W tamtym czasie niewiele, bo około 40 osób uzyskało szansę poznania tego narzędzia.

Docker jest narzędziem które w łatwy sposób pozwala na tworzenie i dystrybucję aplikacji na różne środowiska. Dodatkowo umożliwia proste skalowanie i konfigurację naszych aplikacji. Pozwala w znaczący sposób skrócić proces tworzenia i testowania oprogramowania oraz natynie korzysta z dwóch opisanych wcześniej funkcji jądra systemu, a mianowicie grup kontrolnych i przestrzeni nazw. Ważne jest również to, że Docker pozwala uruchomić niemal każdą aplikację bezpiecznie w kontenerze, dostarczając izolacji bezpieczeństwa na poziomie systemu. Pozwala to uruchamiać wiele kontenerów jednocześnie bez obaw, że będą one oddziaływały na siebie w jakikolwiek szkodliwy sposób. Wystarczy jedynie minimalny system operacji ze zgodną wersją jądra systemu oraz plik wykonalny Dockera.

W związku z tym, że aplikacje zostają uruchomione w izolowanym środowisku, Docker udostępnia narzędzia dla ułatwienia budowy, uruchamiania i zarządzania kontenerami. Oprócz możliwości uruchomienia go na lokalnym komputerze, istnieje również szereg dostawców usług, którzy wspierają kontenery Dockera, np.

Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon EC2. Istnieje również platforma o nazwie Resin.io, która oferuje wsparcie systemów opartych na Dockerze dla urządzeń z zakresu Internetu Rzeczy, jednak dokładniej zapoznamy się z nią w sekcji 2.4.3.

Cele Dockera


Głównymi celami Dockera sa:

- Dostarczenie łatwego sposobu modelowania złożonych systemów wymagających wielu współpracujących aplikacji. Dzięki użytym mechanizmom jest on bardzo szybki i umożliwia łatwe dostosowanie do własnych potrzeb. Dodatkowo uruchamianie kontenerów aplikacji zajmuje w większości przypadków niespełna sekundę oraz nie wymaga uruchamiania nadzorców i zarządza naszymi zasobami systemowymi w bardziej optymalny sposób.
- Usprawnienie cyklu produkcji poprzez jego przyspieszenie i bardziej efektywne zarządzanie zasobami. Głównym celem jest tu redukcja czasu potrzebnego na tworzenie i testowanie oprogramowania, a zapewnione jest to głównie dzięki zapewnieniu możliwości uruchamiania tej samej aplikacji w wielu środowiskach bez dodatkowych zmian.
- Spójność aplikacji uruchamianych na różnych środowiskach, dzięki użyciu wirtualizacji opartej o kontenery. Zapewnia to, że nasza aplikacja będzie zachowywała się tak samo niezależnie od tego na jakim systemie uruchamiany jest kontener z nią.

Architektura Dockera

Docker bazuje na modelu klient-serwer. Klient Dockera komunikuje się z demonem¹, który odpowiada za tworzenie, uruchamianie oraz dystrybucję kontenerów. Zazwyczaj oba te komponenty uruchamiane są na tej samej maszynie, jednak możliwe jest uruchomienie demona na zdalnej maszynie i podłączenie się do niej za pomocą aplikacji klienckiej. Architektura została pokazana na poniższym rysunku. Każdy z komponentów ma określone zadania, które zostaną opisane poniżej.

¹Demon (ang. daemon) - program lub proces, wykonywany wewnętrz środowiska systemu operacyjnego, bez konieczności interakcji z użytkownikiem [16].



Rysunek 2.5: Architektura dockera [40].

Demon Dockera

Głównym zadaniem tego komponentu jest zarządzanie działającymi kontenerami. Jak widać na powyższym rysunku demon uruchomiony jest na systemie, na którym działają kontenery. Klient natomiast używany jest w celu komunikacji z demonem, ponieważ użytkownik nie może bezpośrednio się z nim komunikować.

Klient Dockera

Aplikacja kliencka Dockera jest, interfejsem uruchamianym z poziomu konsoli. Służy ona do komunikacji z procesem demona. Użytkownik poprzez odpowiednie komendy klienta może pośrednio komunikować się z demонem.

Obrazy Dockera

Obrazy są podstawowym źródłem służącym do tworzenia kontenerów. W pewnym sensie są one kodem źródłowym kontenerów. Obrazy można budować samemu praktycznie od zera lub użyć już istniejących obrazów dostępnych na platformach takich jak DockerHub². Umożliwiają one prostą konfigurację oraz tworzenie nowych obrazów. Dodatkowo dzięki dostępności darmowych repozytoriów można łatwo i szybko się nimi dzielić.

Obrazy złożone są z wielu warstw instrukcji. Przykładowo, użytkownik może zdefiniować, aby przy tworzeniu obrazu uruchomiona została odpowiednia komenda

²DockerHub - strona będąca oficjalnym darmowym repozytorium aplikacji Dockera [17].

systemowa, skopiowany folder czy ściągnięte dodatkowe zależności potrzebne do uruchomienia aplikacji. Następnie wszystkie warstwy są łączone w celu stworzenia obrazu. Dzięki takiemu podejściu do tworzenia obrazów, jeśli aktualizujemy tylko naszą aplikację, nie wymaga to przebudowy innych warstw, a jedynie aktualizacji warstwy zawierającej naszą aplikację.

Rejestr Docker'a

Rejestry używane są do przechowywania stworzonych obrazów. Mogą być one prywatne lub publiczne. Publicznym rejestrów jest przykładowo wspomniany wcześniej DockerHub. Jest to jedna z najpopularniejszych platform służąca do przechowywania obrazów Dockera. Możemy z łatwością znaleźć obraz serwera dla naszej aplikacji webowej, bazę danych czy nawet cały system operacyjny. Jeśli nie chcemy natomiast dzielić się naszymi obrazami z innymi, możemy z łatwością skorzystać z prywatnych rejestrów, które również mogą być uruchamiane jako kontenery Dockera i udostępniać je tylko w obrębie naszej organizacji.

Kontenery

Jak już wcześniej wspomniano, kontenery tworzone są przy użyciu obrazów, które mogą zawierać również aplikacje i różne serwisy. Uruchamiają aplikacje w odizolowanym środowisku zawierającym wszystkie zależności wymagane do ich działania.

2.4 Systemy zarządzania kontenerami

Jedną z największych zalet kontenerów jest możliwość zarządzania nimi jako częścią klastra poprzez enkapsulacje aplikacji w węzłach klastra. Założymy, że posiadamy pojedynczy serwer, na którym uruchomionych jest kilkaset kontenerów aplikacji, a każdy z nich wykonuje inne zadanie. Kontenery te mają dostęp do internetu i działają w sposób, który nie zakłóca pracy innych kontenerów na serwerze. Chcąc wykonać pewne operacje na większej grupie kontenerów, użytkownik może mieć trudności w zarządzaniu nimi. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą systemy zarządzania kontenerami, które pozwalają nam grupować powiązane ze sobą kontenery aplikacji oraz zarządzać nimi w łatwy sposób poprzez swoje API. Istnieje wiele systemów, jednak obecnie najpopularniejszymi z nich są Kubernetes (stworzony przez Google) oraz Docker Swarm (stworzony przez Dockera).

2.4.1 Kubernetes

Kubernetes jest otwartoźródłowym systemem do zarządzania kontenerami aplikacji na wielu fizycznych i wirtualnych maszynach. Jego głównymi zaletami są: automatyczne rozlokowanie aplikacji w klastrze, autoskalowanie oraz zarządzanie istniejącymi aplikacjami. Został on stworzony w 2014 roku jako rezultat wielu lat doświadczeń firmy Google w zarządzaniu aplikacjami i kontenerami wewnętrz firm. Dzięki Kubernetesowi możemy w łatwy sposób zainstalować naszą aplikację w klastrze, zaktualizować ją bez konieczności wyłączenia czy zarządzać jej zasobami sprzętowymi w celu optymalizacji jej działania. Pozwala to na szybką reakcję w przypadku wystąpienia błędu lub wykorzystania limitu zasobów. Dodatkowo, Kubernetes jest przenośny, łatwy w uruchomieniu oraz może służyć jako publiczna, prywatna, a nawet hybrydowa chmura. Jego budowa oparta jest o moduły, które mogą być łatwo zastąpione, a każdy komponent ma swoje konkretne zadanie i zbudowany jest niezależnie od innych. Uznawany jest za system odporny na błędy, który zaprogramowany jest w taki sposób, aby radzić sobie w przypadku wystąpienia błędów, zazwyczaj bez konieczności ingerencji człowieka.

Kubernetes wprowadza szereg obiektów, które są abstrakcją mającą na celu wprowadzenie czytelnej i zrozumiałej dla użytkownika struktury systemu. Kontenery aplikacji użytkownika przedstawiane są jako pody³, czyli podstawowa struktura systemu, grupująca kontenery i zarządzająca nimi. Przed ich uruchomieniem system bierze pod uwagę zasoby sprzętowe wszystkich węzłów klastra i decyduje, na którym z nich powinny zostać uruchomione kontenery. Każdej akcji towarzyszy szereg decyzji, które muszą zostać podjęte przez kontrolery i planistę systemu w celu jak najefektywniejszego zarządzania zasobami [9].

Początki Kuberntesa - System Borg


Kubernetes jest następcą systemu zwanego Borg [18], który jest używany wewnętrznie przez Google do zarządzania tysiącami zadań uruchomionych na setkach maszyn. Jarek Kuśmiarek prowadzący zespół deweloperów Borga w Warszawie opisuje go tak.

Podstawową jednostką w Borg jest centrum danych Google. Zaawansowany użytkownik wie, gdzie uruchomić swój program. Ten mniej zaawansowany pozostawia to systemowi Borg. Na decyzje podejmowane przez niego wpływają m.in. fakt, skąd dane są czytane najczęściej, kto

³Pod - podstawowy obiekt tworzony przez Kubernetesa, służący do zarządzania kontenerami aplikacji [9].

z nich korzysta, a nawet to, w którym z naszych centrów danych planowane są naprawy serwisowe [19].

Podstawowymi funkcjami Borga są dystrybucja, uruchamianie i monitorowanie zadań oraz restart aplikacji. Dzięki zdjęciu z barków programistów konieczności zarządzania zasobami oraz błędami aplikacji pozwala on na skupienie się na samej aplikacji i jej funkcjonalności. Jako system wysokiej dostępności i niezawodności, może sam zarządzać i monitorować stan aplikacji.



<http://camsas.org> @CamSysAtScale Figure reproduced after A. Verma et al., "Large-scale cluster management at Google with Borg", Proceedings of EuroSys 2015.

35

Rysunek 2.6: Architektura systemu Borg [41].

Powyżej została pokazana architektura omawianego systemu. Każda komórka składa się z wielu połączonych ze sobą maszyn oraz posiada kontroler główny *Borgmaster* i zespół agentów *Borglet*, które są węzłami na których uruchamiane są kontenery aplikacji. Wszystkie te komponenty zostały napisane w języku C++ w celu optymalizacji i jak najlepszej ich integracji z systemem. Borg zarządza pulą maszyn, a także tym, jakie systemy na nich pracują, ile zasobów potrzebują, oraz metodologią najbardziej efektywnego upakowania maszyn. Jak wspominają przedstawiciele Google, jeśli mamy mniej ważne i bardziej ważne zadania na tej samej maszynie, to możemy zarządzać nimi w sposób bardzo dynamiczny, zabierając i

oddając ten sam zestaw zasobów z korzyścią dla systemu, który w danej chwili bardziej go potrzebuje. Borg zarządza też cyklem życia maszyn fizycznych. Informuje, gdy trzeba je naprawić. Wówczas znajdujące się na niej procesy automatycznie przenoszone są na inny serwer.

Opis poszczególnych komponentów, z których zbudowany jest Borg przedstawiony został poniżej:

Borgmaster: Główny komponent każdej komórki systemu Borg. Nasłuchiwa on i przetwarza wszystkie żądania klientów i na ich podstawie tworzy nowe zadania lub umożliwia odczytanie danych. Zarządza on również stanem maszyn oraz umożliwia komunikację z Borgletami. Mimo iż ten komponent uruchamiany jest jako pojedynczy proces to jest on replikowany pięć razy w obrębie jednej komórki. Każdy proces posiada podpięty logiczny dysk bazujący na systemie Paxos¹⁹ w celu zachowania stanu systemu. Pozwala on na stworzenie systemu wysokiej dostępności, który zachowuje stan komórki w pamięci. Dodatkowo jeden z procesów jest wybierany jako lider, który jako centralny proces zarządza tworzeniem oraz kończeniem wszelkich zadań. Poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów, nawet w przypadku błędu procesu lidera, system zachowuje działanie i w ciągu 10 sekund od braku kontaktu z liderem wybierany jest nowy lider.

Planista: Zajmuje się on optymalnym rozlokowaniem tworzonych zadań na dostępnych maszynach. Po zapisaniu każdego zadania jest ono dodawane do kolejki. Następnie zadania są asynchronicznie sprawdzane i przypisywane do maszyn na podstawie algorytmu Round-Robin⁴, poprzez wybieranie zadań według priorytetów i zapewnienie sprawiedliwego rozlokowania zadań. Po wybraniu grupy maszyn, na których możliwe będzie wystartowanie danego zadania, są one oddawane procesowi oceniania. Na podstawie dostępnych zasobów, ilości uruchomionych zadań, a nawet zaplanowanych prac konserwacyjnych liczona jest ocena maszyn i wybierana ta z najlepszym wynikiem.


Borglet: Lokalny agent uruchomiony na każdej maszynie, której zadaniem jest uruchamianie zadań użytkowników. Zarządza i monitoruje wszystkie procesy na nim uruchomione i odpowiada za ich uruchamianie, zatrzymywanie czy restartowanie w razie potrzeby. Używa odpowiednich opcji jądra systemu w celu zarządzania zasobami oraz informowania głównego komponentu Borgmaster o dostępnych zasobach. Odpowiada na regularne zapytania ze strony Borgmastera, który weryfikuje

⁴Round-Robin - algorytm szeregowania dla procesów w systemie operacyjnym.

stan węzła. Jeśli maszyna nie odpowie w wyznaczonym czasie, zostaje oflagowana, a wszystkie zadania na niej uruchomione zostają przeniesione na inne maszyny. W razie przywrócenia łączności wszelkie zduplikowane zadania zostają zatrzymane.

Architektura Kuberneta

W celu konfiguracji Kuberneta jako zarządcy kontenerów należy na maszynach zainstalować kilka serwisów/komponentów.



Rysunek 2.7: Architektura Kuberneta [42].

Jak widać na obrazku przedstawiającym architekturę systemu, komponenty są grupowane pod względem głównego węzła, na którym uruchomiony jest API serwer, kontroler główny, planista oraz istnieje możliwość uruchomienia procesu agenta w celu zarejestrowania węzła głównego również jako maszyny na której można uruchamiać aplikacje. Na pozostałych maszynach uruchomione zostają kolejno agent maszyny, czyli kubelet oraz proces proxy do zapewnienia odpowiedniej łączności z innymi maszynami. Dzięki takiemu podziałowi jesteśmy w stanie jeszcze lepiej wykorzystać dostępne zasoby i zarządzać klastrem.

Węzeł główny(master) — ma za zadanie kontrolować kластер Kuberntesa. Jest to główny węzeł klastra, z którym komunikują się inne węzły jak i użytkownicy. Tylko on powinien być bezpośrednio udostępniony i widoczny dla użytkowników. Ma za zadanie uruchamianie, zarządzanie oraz monitorowanie aplikacji na wszystkich węzłach klastra(nodach), a osiąga to dzięki komunikacji z dodatkowymi komponentami opisanymi poniżej. W szczególności master również może być nodem, czyli węzłem na którym mogą być uruchamiane aplikacje użytkownika.

- *API serwer* — jest to kluczowy komponent całego klastra. Jako pośrednik między innymi komponentami, umożliwia użytkownikom konfigurację wszystkich ustawień klastra, od autentykacji, poprzez tworzenie aplikacji, aż po zarządzanie regułami sieciowymi. Pozwala na dostęp do aplikacji uruchomionych na innych węzłach klastra dzięki regułom sieciowym tworzonym przez inny komponent zwany *kube-proxy*.
- *Kontroler główny* — jest to demon uruchomiony na masterze w celu obsługi zadań zleconych przez API serwer. Główna pętla aplikacji obserwuje zmiany zachodzące w klastrze. Kiedy taka zmiana następuje, kontroler odczytuje nowy stan obiektu i aktualizuje istniejący obiekt do nowego stanu.
- *Planista* — zarządza on wszystkimi zadaniami i aplikacjami w trakcie ich tworzenia poprzez podejmowanie decyzji, na którym węzle klastra powinny zostać uruchomione. Odpowiednie algorytmy oceniania biorą pod uwagę wiele czynników, takich jak: aktualne obciążenie klastra, dostępne zasoby, planowane prace konserwacyjne i wiele więcej. W razie gdy jeden z węzłów przestanie odpowiadać jego zadaniem jest relokacja aplikacji na nowy węzeł w celu zapewnienia dostępności aplikacji.
- *Etcđ*: jest to niezawodny i szybki magazyn do przechowywania danych w postaci klucz - wartość. Został stworzony przez firmę CoreOS. Jego głównymi zaletami są: proste API, bezpieczeństwo, szybkość oraz niezawodność. Został napisany w języku Go w oparciu o algorytm Raft⁵

Węzeł klastra(node) — każdy węzeł klastra wymaga kilku komponentów, które są niezbędne do zapewnienia komunikacji z węzłem głównym i uruchamiania aplikacji. W celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji między aplikacjami na różnych węzłach, każdemu z nich przydzielana jest odpowiednia dedykowana podsieć. Poszczególne komponenty zostały opisane poniżej.

⁵Raft - algorytm dystrybucji i synchronizacji stanu systemu w klastrze [20].

- *Docker* — pierwszym i najważniejszym wymogiem jest uruchomiony serwis Dockera na każdym węźle klastra, który ma uruchamiać aplikacje. Jest on używany w celu tworzenia aplikacji opartych o kontenery.
- *Kubelet* — ten komponent jest używany w celu zarządzania aplikacjami uruchomionymi na danym węźle. W szczególności zarządza on abstrakcyjnymi obiektami stworzonymi przez Kuberntesa zwany podami w celu uproszczenia procesu konfiguracji aplikacji. Funkcjonuje on jako agent, który umożliwia poprzez komunikację z API serwerem na zapisywanie stanu obiektów w magazynie danych etcd. Może on działać niezależnie od głównego węzła, w razie utracenia połączenia, a po jego przywróceniu zaktualizować stan aplikacji w oparciu o informacje uzyskane z mastera. Po pierwszym uruchomieniu rejestruje on węzeł w klastrze, a następnie raportuje zużycie zasobów do mastera, dzięki czemu planista może odpowiednio ocenić dany węzeł w trakcie procesu oceniania.
- *Proxy* — ten komponent uruchomiony jest na każdym węźle klastra i umożliwia ich udostępnienie światu. Jest on odpowiedzialny za tworzenie reguł w tablicy routingu i przekierowywanie żądań do odpowiednich kontenerów aplikacji.

Dedykowane obiekty Kuberntesa: Kubernetes tworzy kontenery aplikacji w oparciu o stworzone przez siebie abstrakcyjne obiekty, które mają za zadanie oddzielić zarządzanie aplikacją, tj.: konfigurację sieci w celu udostępnienia aplikacji światu, skalowanie aplikacji czy restartowanie w razie wystąpienia błędów. Poniżej zostały opisane najczęściej używane obiekty. Warto zaznaczyć, że jest ich dużo więcej.

- *Pod* — jest podstawowym obiektem tworzonym przez Kuberntesa, który zarządza kontenerami aplikacji. Umożliwia on użytkownikom grupowanie powiązanych ze sobą kontenerów w jeden obiekt. Zamiast uruchamiać wiele zależnych kontenerów i każdą z nich przydzielać do osobnego Poda możemy je uruchomić w obrębie jednego, a Kubernetes będzie nim zarządzać jak jedną aplikacją. Pozwala to na uruchamianie wszystkich zależnych aplikacji w obrębie tego samego węzła klastra, a co za tym idzie współdzielenie zmiennych środowiskowych czy zamontowanych dysków. Dodatkowo kontenery w obrębie jednego Poda posiadają wspólny adres IP. Zazwyczaj Pod zawiera kontener główny, który odpowiada za udostępnianie tzw. frontendu⁶

⁶Frontend - odpowiedzialny jest za pobieranie danych od użytkownika i przekazywanie ich do backendu, którym zazwyczaj jest serwer, jak również wyświetlanie użytkownikowi danych otrzymanych z backendu. Jest to tzw. warstwa prezentacji danych.

użytkownikowi oraz kontener będący backendem⁷ dla aplikacji głównej.


- *Replication controller* — jest on przede wszystkim zarządcą grupy powiązanych Podów. Jego rolą jest zapewnienie aby zdefiniowana liczba Podów była zawsze uruchomiona w klastrze. Przykładowo, w razie wykrycia zbyt dużej ilości powiązanych Podów usunie nadmiarowe. W odwrotnej sytuacji, jeśli liczba Podów będzie zbyt niska w stosunku do zdefiniowanej, utworzy on nowe. Można go określić jako nadzorcę, który pozwala na łatwe zarządzanie grupą Podów uruchomionych w obrębie klastra.
- *Services* — serwisy są abstrakcyjnymi obiektami, które definiują politykę dostępu do grupy Podów definiujących tą samą aplikację, a posiadających różne adresy IP. Zazwyczaj w celu rozróżnienia, które Pody podlegają pod dany serwis używane są etykiety definiowane przy tworzeniu Podów czy Replication Controllera. W związku z tym, że Pody mogą być usuwane i odtwarzane, co zazwyczaj wiąże się ze zmianą adresu IP, stworzone zostały właśnie serwisy. Dzięki serwisom użytkownik zyskuje dostęp do swojej aplikacji mimo, że może być ona uruchomiona na wielu różnych węzłach klastra. Możemy wyróżnić kilka rodzajów serwisów, które odpowiadają za udostępnianie aplikacji wewnętrz klastra, w obrębie węzła oraz jako Load Balancer⁸ w celu udostępnienia aplikacji na świat oraz odpowiedniego kierowania ruchem do naszej aplikacji.

2.4.2 Docker Swarm

Docker Swarm umożliwia tworzenie klastra w oparciu o kontenery Dockera, jednak jego zaletą jest głęboka integracja z samym Dockerem, dzięki czemu jest on natychmiast wspierany. Nie jest on tak zaawansowany jak Kubernetes jednak wystarczający do prostych zastosowań. Posiada możliwość grupowania kontenerów w grupy oraz zarządzania nimi w prosty sposób, podobny do zarządzania samymi kontenerami Dockera. Sama architektura jak widać na poniższym obrazku jest dużo prostsza niż w przypadku Kuberntesesa. Posiada on planistę oraz Discovery Service, którego zadaniem jest udostępnianie aplikacji oraz umożliwienie komunikacji między aplikacjami wewnętrz klastra, a które uruchomione są na różnych węzłach.

⁷Backend - warstwa dostępu do danych. Zazwyczaj jest to serwer, z którym komunikuje się frontend w celu wyświetlenia lub manipulacji danymi.

⁸Load Balancer - technika rozładowania obciążenia aplikacji poprzez rozproszenie ruchu na wiele procesorów, komputerów czy połączeń sieciowych [8].



Rysunek 2.8: Architektura Docker Swarm [43].

2.4.3 Resin.io

Resin jest rozwiązaniem przygotowanym w celu przeniesienia zalet kontenerów na mikrokontrolery. Obecnie jako jedyny, umożliwia zdalne uruchamianie kontenerów i zarządzanie grupą mikrokontrolerów ze wspólnego panelu sterowania. Dużą zaletą jest wsparcie wielu różnych urządzeń, od RaspberryPi, aż po Intel NUC. To wszystko pozwala deweloperom skupić się na dostarczeniu samej aplikacji oraz sprzętu, na którym będziemy mogli uruchomić naszą aplikację. Pozostałe kroki wymagane do uruchomienia aplikacji na urządzeniu są zarządzane przez system Resin.io, a są to między innymi:

- Przeniesienie kodu na urządzenie.
- Zdalna komplikacja kodu z uwzględnieniem odpowiedniej architektury urządzenia.

- Monitorowanie, zarządzanie i kontrola aplikacji na naszych urządzeniach.
- Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji.
- Dostarczenie środowiska uruchomieniowego dla aplikacji.

Jednak pomimo wielu zalet, nie jest on na tyle zaawansowany i bezpieczny w porównaniu do Kuberneta. Głównym ograniczeniem jest możliwość uruchomienia jedynie jednego kontenera aplikacji na każdym urządzeniu użytkownika. Grupowanie urządzeń oraz definiowanie zaawansowanych reguł sieciowych w celu ograniczenia komunikacji między urządzeniami również nie jest możliwe [21].

2.5 Mikrokontroler Raspberry Pi

Stworzona przez Raspberry Pi Foundation seria mikrokontrolerów Raspberry Pi miała swój początek w Wielkiej Brytanii, gdzie promowane były one jako idealne do nauki podstaw budowy i działania komputerów. Przez lata kolejne modele były ulepszane i obecnie są one używane w zagadnieniach Internetu Rzeczy, robotyce, inteligentnych domach i wielu innych dziedzinach.




Rysunek 2.9: Mikrokontroler Raspberry Pi 3 [44].

Poniższa tabela prezentuje porównanie najpopularniejszych modeli Raspberry Pi, tj.:

- Raspberry Pi B+
- Raspberry Pi 2 Model B
- Raspberry Pi Zero
- Raspberry Pi 3 Model B

W pracy zostały użyte dwa najnowsze obecnie Raspberry Pi 3, w których znaczącej poprawie uległy taktowanie procesora oraz wielkość pamięci RAM. Dzięki temu mogą być one stosowane jako główny węzeł klastra, kontrolujący pozostałe węzły.



	Raspberry Pi 3 Model B	Raspberry Pi Zero	Raspberry Pi 2 Model B	Raspberry Pi Model B+
Introduction Date	2/29/2016	11/25/2015	2/2/2015	7/14/2014
SoC	BCM2837	BCM2835	BCM2836	BCM2835
CPU	Quad Cortex A53 @ 1.2GHz	ARM11 @ 1GHz	Quad Cortex A7 @ 900MHz	ARM11 @ 700MHz
Instruction set	ARMv8-A	ARMv6	ARMv7-A	ARMv6
GPU	400MHz VideoCore IV	250MHz VideoCore IV	250MHz VideoCore IV	250MHz VideoCore IV
RAM	1GB SDRAM	512 MB SDRAM	1GB SDRAM	512MB SDRAM
Storage	micro-SD	micro-SD	micro-SD	micro-SD
Ethernet	10/100	none	10/100	10/100
Wireless	802.11n / Bluetooth 4.0	none	none	none
Video Output	HDMI / Composite	HDMI / Composite	HDMI / Composite	HDMI / Composite
Audio Output	HDMI / Headphone	HDMI	HDMI / Headphone	HDMI / Headphone
GPIO	40	40	40	40
Price	\$35	\$5	\$35	\$35

Rysunek 2.10: Porównanie najpopularniejszych modeli mikrokontrolera Raspberry Pi [35].

2.5.1 Protokoły komunikacji

Poniżej opisane zostały protokoły komunikacji Raspberry Pi, użyte na potrzeby wykonania tej pracy. Protokół SPI użyty został do podłączenia wyświetlacza LED i wyświetlania aktualnej temperatury raportowanej przez czujniki. Jeden z czujników komunikuje się poprzez protokół 1-Wire, natomiast drugi komunikuje się bezpośrednio poprzez piny GPIO. Na rysunku 2.11 pokazany został układ pinów Raspberry Pi 3.

Raspberry Pi 3 GPIO Header			
Pin#	NAME	NAME	Pin#
01	3.3v DC Power	DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1 , I ² C)	DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1 , I ² C)	Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)	(TXD0) GPIO14	08
09	Ground	(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)	(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)	Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)	(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power	(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)	Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)	(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)	(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground	(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I ² C ID EEPROM)	(I ² C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05	Ground	30
31	GPIO06	GPIO12	32
33	GPIO13	Ground	34
35	GPIO19	GPIO16	36
37	GPIO26	GPIO20	38
39	Ground	GPIO21	40

Rev. 2
29/02/2016

www.element14.com/RaspberryPi

Rysunek 2.11: Układ pinów mikrokontrolera Raspberry Pi 3 [45].

Serial Peripheral Interface - SPI

Synchroniczny interfejs komunikacji używany głównie przy komunikacji na krótkie dystanse, przeważnie w systemach wbudowanych i mikrokontrolerach. Typowo stosowany do bezpiecznych kart cyfrowych oraz wyświetlaczy LED.

Urządzenia komunikujące się przy użyciu interfejsu SPI działają w trybie full duplex, czyli jednocześnie komunikacji dwukierunkowej. Nadrzędne urządzenie initiiuje komunikację i umożliwia odczyt oraz zapis danych. Dodatkowo możliwa jest komunikacja z wieloma urządzeniami podrzędnymi poprzez wybór odpowiedniej linii sygnałowej [10].

1-Wire

Prosty protokół komunikacyjny, którego nazwa wywodzi się z faktu użycia pojedynczej linii danych do komunikacji. Mimo niskiej prędkości przesyłu danych charakteryzuje się dużą popularnością. Wspiera tzw. zasilanie pasożytnicze, a mianowicie pozwala na zasilanie czujnika bezpośrednio z linii danych. Odbiornik wyposażony w kondensator jest ładowany z linii danych, a następnie ta energia używana jest do zasilania odbiornika. Używany najczęściej w przypadku prostych czujników, np. do raportowania temperatury i wilgotności otoczenia [10].

General Purpose Input/Output - GPIO

Interfejs ten służy do komunikacji między różnymi elementami systemu, takimi jak mikroprocesor czy urządzenia peryferyjne. Fizycznie komunikacja odbywa się przy użyciu pinów wbudowanych w dane urządzenie, które mogą pełnić rolę wejść i wyjść w zależności od konfiguracji. Często grupowane są one w porty, gdzie jeden port stanowi zazwyczaj osiem pinów GPIO.

Komunikacja odbywa się poprzez ustawienie stanu wysokiego lub niskiego na odpowiednim pinie GPIO. Z tego względu pojedynczy pin może służyć jedynie do prostych czynności takich jak wykrywanie zdarzeń, gazów. Natomiast sterowanie grupą pinów jako portem daje dużo większe możliwości [10].

Rozdział 3

Projekt KubePi

3.1 Analiza wymagań

W tej części zostanie przedstawiona analiza, konfiguracja oraz implementacja systemu KubePi. W pierwszej części zdefiniowane zostają wymagania aplikacji oraz opisane wymagania funkcjonalne wraz z ograniczeniami projektu. Kolejna część opisuje technologie użyte przy tworzeniu projektu. Następnie przedstawiona zostaje propozycja i architektura systemu wraz z opisem implementacji przykładowych aplikacji. Przybliżone zostają kluczowe elementy konfiguracji systemu wraz z opisem kodu najważniejszych elementów aplikacji.

3.1.1 Studium możliwości

Główną ideą projektu jest rozwiązywanie problemu stworzenia rozproszonego systemu wysokiej dostępności opartego na architekturze ARM i mikrokontrolerach. Zaletami takiego rozwiązania jest obniżenie kosztów budowy klastra kosztem wydajności. Jednak ze względu na charakter przedsięwzięcia i użycie mikrokontrolerów Raspberry Pi do projektu monitorowania otoczenia, możemy pozwolić sobie na takie ustępstwa, ponieważ wydajność nie jest kluczowa, a stabilność systemu przy odpowiedniej architekturze pozostaje na tym samym poziomie. Dodatkowo po przygotowaniu takiego systemu użytkowanie, zarządzanie i konfiguracja stają się bardzo proste.

3.1.2 Wymagania funkcjonalne

Ze względu na swój charakter oraz wymóg komunikacji między aplikacjami znajdującymi się na różnych węzłach klastra system musi spełniać następujące wymagania:

1. Możliwość komunikacji między węzłami klastra.
2. Możliwość komunikacji między aplikacjami znajdującymi się na tych samych i różnych węzłach klastra.
3. Zarządzanie klastrem i aplikacjami powinno być proste i przejrzyste.
4. System powinien zachowywać swój stan w przypadku niezamierzonego restartu systemu.
5. W przypadku restartu system powinien samoczynnie wrócić do stanu z przed restartu bez ingerencji użytkownika.

Dodatkowo system powinien umożliwiać bezpieczny sposób komunikacji z klastrem oraz autentykację i autoryzację użytkowników. Ze względu na obecny poziom skomplikowania pracy ten element zostanie pominięty, jednak system będzie umożliwiał odpowiednią konfigurację zabezpieczeń klastra.

3.1.3 Ograniczenia projektu

Ze względu na skomplikowany proces konfiguracji systemu i klastra, projekt nie będzie umożliwiał łatwego przeniesienia i uruchomienia w innej podsieci. Wymóg stosowania odpowiedniej topologii i narzędzi do zarządzania siecią w celu umożliwienia odpowiedniej komunikacji między elementami systemu wymaga aby urządzenia miały przydzielany stały adres IP lub minimalnie adres z wcześniej skonfigurowanego zakresu podsieci. Ta opcja jednak wymagałaby dodatkowych kroków i odpowiedniej konfiguracji serwera DNS, co nie zostało uwzględnione w tym projekcie.

3.2 Sprzęt i technologie

3.2.1 Mikrokontrolery

Na potrzeby projektu i budowy klastra zostały użyte dwa mikrokontrolery Raspberry Pi 3. Na obu mikrokontrolerach zainstalowany został darmowy system HypriotOS¹, który natywnie wspiera Dockera i jest dobrze przygotowany do obsługi Kubernetesa. Jeden z mikrokontrolerów został użyty jako główny węzeł klastra, a


¹HypriotOS - darmowy system przeznaczony na mikrokontrolery Raspberry Pi z wbudowaną obsługą kontenerów Dockera [22].

zarazem jednostka sterująca i zarządzająca klastrem. Druga płytka natomiast została użyta jako dodatkowy węzeł klastra. Ilość węzłów klastra może być bez problemu zwiększena. Kubernetes w najnowszej obecnie wersji, tj. 1.6 może obsługiwać nawet do 5000 węzłów.

3.2.2 Urządzenia peryferyjne

DHT11

Popularny czujnik temperatury i wilgotności powietrza z interfejsem cyfrowym, jednoprzewodowym. Zakres pomiarowy: temperatura 0 °C - 50 °C , wilgotność 20 - 90 %RH [23].



Rysunek 3.1: Czujnik temperatury i wilgotności DHT11 [46].

DS18B20


Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 z interfejsem 1-wire. Działa w zakresie od -55 °C do 125 °C. Zasilany jest napięciem od 3,0 V do 5,5 V [24].



Rysunek 3.2: Czujnik temperatury DS18B20 [47].

MAX7219

Moduł matrycy złożonej z 128 czerwonych diod LED ułożonych w prostokąt 16 x 8 pikseli. Płytkę posiada zamontowane złącza dopasowane do pinów GPIO Raspberry Pi [25].



Rysunek 3.3: Matryca LED MAX7219 (16x8) [48].

MQ3

Czujnik alkoholu z wyjściem analogowym. Mierzy zawartość alkoholu np. w wydychanym powietrzu. [26].



Rysunek 3.4: Czujnik alkoholu MQ3 [49].

3.2.3 Języki programowania

Do stworzenia aplikacji przykładowych wybrany został język Go. Najważniejszym czynnikiem decydującym za tym wyborem była obecność dużej ilości bibliotek ułatwiających komunikację ze sprzęttem oraz łatwa komplikacja aplikacji przeznaczonych na różne architektury, w tym architekturę ARM. Dodatkowym czynnikiem

decydującym o wyborze języka Go jest domyślna komplikacja aplikacji do statycznego pliku binarnego, który nie wymaga dodatkowych zależności, a co za tym idzie w prosty sposób może zostać uruchomiony w kontenerze Dockera. Ostatnią zaletą jest mała zajętość pamięci i czasu procesora w porównaniu z językami takimi jak Java, co jest bardzo ważne przy uruchamianiu aplikacji w kontenerze na mikrokontrolerach typu Raspberry Pi.

Dodatkowo w celu stworzenia aplikacji webowej użyta została biblioteka ReactJS. Głównym atutem przemawiającym za wyborem tej biblioteki była popularność, duże wsparcie ze strony społeczeństwa oraz niewielki rozmiar i prostota użycia.

3.2.4 Biblioteki

Do stworzenia aplikacji przykładowych użytych zostało kilka otwartoźródłowych bibliotek dostępnych na portalu Github. Poniżej pokrótkie zostało opisana każda z nich:

- *go-restful* — Jedna z najpopularniejszych bibliotek dla języka Go używanych do tworzenia tak zwanych RESTful Webservices² [27].
- *go-rpio* — Mała biblioteka pozwalająca w prosty sposób na obsługę pinów GPIO mikrokontrolerów Raspberry Pi. Użyta przy tworzeniu aplikacji do wykrywania alkoholu [28].
- *go-dht* — Biblioteka wspierająca czujniki temperatury i wilgotności DHT11 i DHT22. Pozwala na odczyt pomiarów czujnika na mikrokontrolerach Raspberry Pi [29].
- *goDS18B20* — Podobnie do biblioteki *go-dht* pozwala na odczyt pomiarów czujnika temperatury DS18B20 [30].
- *spidev* — Biblioteka pozwalająca na obsługę urządzeń wykorzystujących interfejs komunikacyjny SPI. Użyta do obsługi wyświetlacza led MAX7219 [31].
- *ReactJS* — Biblioteka stworzona przez firmę Facebook napisana w języku JavaScript, pozwalająca w prosty sposób tworzyć interfejs graficzny aplikacji internetowych [7].

²RESTful Webservice - rodzaj serwera aplikacji korzystający z architektury REST i udostępniający API zgodne ze standardem REST.

3.2.5 Inne narzędzia

Flannel


Jest menadżerem wirtualnej sieci, który umożliwia stworzenie wirtualnej podsieci dla każdego węzła w klastrze. W dużym uproszczeniu pozwala on na komunikację między aplikacjami znajdującymi się w kontenerach uruchomionych na różnych węzłach klastra, przy czym nie jest wymagane aby węzły klastra przebywały w tej samej podsieci. Dzięki takim narzędziom jak Flannel, zwany *Overlay Networks* możliwa jest komunikacja między aplikacjami uruchomionymi w rozproszonym klastrze [32].

Kubernetes Dashboard

Jest to otwartoźródłowy projekt zapoczątkowany przez firmę Google, który ma na celu umożliwienie zarządzania klastrem Kuberntesa z poziomu przeglądarki. Pozwala użytkownikom na zarządzanie aplikacjami uruchomionymi w klastrze, monitorowanie ich stanu, przeglądanie logów oraz uruchamianie nowych aplikacji.

Github

Dodatkowym narzędziem użytym w procesie tworzenia aplikacji był system kontroli wersji o nazwie GIT. Pozwalało to kontrolować cały proces powstawania KubePi. Całość jest zintegrowana z portalem Github i przechowywana na prywatnym repozytorium [33].



Rysunek 3.5: Log kontrolny zmian projektowych z portalu Github.


3.3 Projekt

3.3.1 Architektura systemu

W tej sekcji przedstawiona zostanie architektura tworzonego systemu oraz schemat połączeń sensorów z płytami Raspberry Pi. Na poniższym rysunku zobaczyć możemy ogólną architekturę systemu wraz rozkładem uruchomionych procesów. Na głównym węźle klastra uruchomione są wszystkie procesy zarządzające klastrem czyli:


- api-server
- kube-scheduler
- kube-controller-manager
- kube-proxy
- kubelet

Dodatkowo uruchomiony jest proces demon *flanneld*, którego zadaniem jest utworzenie wirtualnej podsieci dla klastra. Możemy również zauważyc podłączone sensory z uwzględnieniem konkretnych interfejsów przy użyciu których komunikują się one z urządzeniem.



Rysunek 3.6: Architektura systemu KubePi.


Poniższy schemat obrazuje szczegółowo w jaki sposób konkretne sensory zostały podłączone do mikrokontrolera Raspberry Pi 3. W prawym górnym rogu znajduje się czujnik gazów MQ-3 służący jako wykrywacz alkoholu. Niebieski sensor znajdujący się po lewej stronie to czujnik temperatury i wilgotności DHT11, natomiast najmniejszy sensor znajdujący się na środku to czujnik temperatury DS18B20.



Rysunek 3.7: Schemat podłączenia sensorów do płytki Raspberry Pi 3.

Ostatnie zdjęcie pokazuje podłączenie matrycy LED mającej za zadanie wyświetlać aktualną temperaturę. Ze względu na dużą ilość kabli zrobione zostało

jedynie zdjęcie poglądowe. Użyty moduł można również wpiąć bezpośrednio w płytę Raspberry Pi bez użycia dodatkowych kabli, co zostało pokazane w końcowym etapie pracy po uruchomieniu całego systemu i wszystkich aplikacji na rysunku 3.14.



Rysunek 3.8: Zdjęcie podłączenia matrycy LED 16x8 MAX7219 do płytki Raspberry Pi 3.

3.3.2 Przygotowanie i konfiguracja Raspberry Pi

Instalacja systemu

Pierwszym krokiem będzie zainstalowanie systemu HypriotOS [50]. W tym celu należy ściągnąć i wypakować obraz systemu z oficjalnej strony. Dla potrzeb pracy użyty został system w wersji 1.1.3 jednak nowsze obrazy również powinny działać. W wersji 1.1.3 występuje problem z interfejsem *1-Wire*, który trzeba ręcznie naprawić po instalacji. Możliwe, że w nowszych wersjach problem ten jest również obecny.

Następnym krokiem będzie instalacja obrazu na karcie SD. Bardzo dobrym programem dostępnym na większość systemów jest Etcher [51].

Przed pierwszym uruchomieniem możemy zmodyfikować nazwę hosta systemu oraz opcjonalnie ustawić domyślne połaczenie z siecią WiFi. W tym celu należy wyszukać na urządzeniu plik o nazwie *device-init.yaml*, a następnie zmienić *hostname* oraz jeśli chcemy aby urządzenie używało sieci WiFi odkomentować i zmienić domyślne ustawienia. Poniżej możemy zobaczyć przykładową zawartość pliku *device-init.yaml*.

```
# hostname for your HypriotOS device
hostname: kube-master

# optional wireless network settings
wifi:
  interfaces:
    wlan0:
      ssid: "test"
      password: "test"
```

Pierwsze uruchomienie

W celu wykonania następnych operacji musimy mieć dostęp do systemu zainstalowanego na urządzeniu. Jedną z możliwości jest podłączenie myszy, klawiatury oraz wyświetlacza HDMI do naszego urządzenia jednak nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie. Drugą opcją jest znalezienie adresu IP jaki został przydzielony urządzeniu i komunikacja przy użyciu protokołu SSH. Na systemach linux do znalezienia IP możemy użyć polecenia *nmap*. Więcej informacji o jego użyciu można znaleźć na stronie systemu HypriotOS. Najprostszym sposobem jednak jest zalogowanie się na stronę naszego domowego routera i sprawdzenie listy podłączonych klientów. Nasze urządzenie powinno identyfikować się ustawioną wcześniej nazwą

hosta. W moim przypadku jest to nazwa *kube-master*, a urządzeniu przydzielony został adres IP *192.168.0.100*.

The screenshot shows the TP-Link router's administrative interface. On the left, there is a vertical navigation menu with the following items: Status, Quick Setup, Network, Dual Band Selection, Wireless 2.4GHz, Wireless 5GHz, Guest Network, DHCP (which is selected), DHCP Settings, DHCP Clients List (which is also selected), Address Reservation, USB Settings, NAT, Forwarding, Security, Parental Control, Access Control, Advanced Routing, Bandwidth Control, IP & MAC Binding, Dynamic DNS, IPv6 Support, System Tools, and Logout. The main content area has a green header bar labeled "DHCP Clients List". Below it is a table with the following data:


ID	Client Name	MAC Address	Assigned IP	Lease Time
1	android-4fdcc92468561ca59	04-E6-76-B2-BD-4C	192.168.0.102	01:40:29
2	android-de8177a3afaf47e6	64-BC-0C-7D-ED-7B	192.168.0.105	01:37:48
3	NetaPlayer-788783	BC-30-7D-D3-B2-53	192.168.0.103	01:16:54
4	DESKTOP-IR746E2	D8-CB-8A-1F-E2-11	192.168.0.107	01:50:40
5	kube-master	B8-27-EB-5D-CA-C6	192.168.0.100	Permanent
6	DESKTOP-OKEG942	30-5A-3A-63-DE-A2	192.168.0.108	01:33:20

At the bottom center of the table is a "Refresh" button.

Rysunek 3.9: Konsola admina routera TP-Link.

Do połączenia z urządzeniem wykorzystam darmowy program putty³ służący właśnie do komunikacji z innymi systemami używając między innymi protokołu SSH. Domyśle dane logowania to *pirate:hypriot*. Poniżej możemy zobaczyć zrzut ekranu z programu putty.

³Putty - aplikacja pozwalająca na połączenie z innymi systemami m.in. przy pomocy protokołu SSH. Strona domowa projektu: <http://www.putty.org/>



Rysunek 3.10: Zrzut ekranu z programu putty.

Konfiguracja systemu

Najpierw należy uruchomić interfejs *I-wire*. W tym celu należy edytować plik */boot/config.txt* i dodać do niego:

```
dtoverlay=w1-gpio
```

Dodatkowo na urządzeniu wykorzystującym matrycę LED Max 7219 należy włączyć interfejs *spi*. Podobnie jak wyżej należy dodać do pliku */boot/config.txt* następujący wpis:

```
dtparam=spi=on
```

Następnie należy uruchomić ponownie urządzenie. Jeśli w folderze */sys/bus* nie pojawi się folder *wl* oznacza to, że najprawdopodobniej w tej wersji systemu rów-

nież występuje błąd z ładowaniem sterownika interfejsu *I-wire*. Aby go naprawić należy wykonać następującą komendę i ponownie uruchomić system.

```
sudo mv /boot/overlays/wl-gpio.dtbo /boot/overlays/
wl-gpio.dtb
```

3.3.3 Instalacja i konfiguracja Kuberntesa

W celu zainstalowania Kuberntesa skorzystamy z narzędzia o nazwie *kubeadm*, które zostało stworzone w celu uproszczenia procesu instalacji i konfiguracji klastra. Zaczniemy od dodania repozytoriów oraz instalacji *kubeadm*. Wszystkie komendy należy wykonywać jako *root*.

```
$ apt-get update && apt-get install -y apt-transport-
https
$ curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt
-key.gpg | apt-key add -
$ cat <<EOF >/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main
EOF
$ apt-get update
$ apt-get install -y kubelet kubeadm kubectl kubernetes
-cni
```

Kolejnym krokiem jest inicjalizacja głównego węzła klastra.

```
$ kubeadm init --pod-network-cidr 10.244.0.0/16
```

Ze względu na pobieranie dość dużej ilości proces ten może potrwać kilkanaście minut. Po zakończeniu uruchamiania należy zapisać sobie polecenie służące do dołączania dodatkowych węzłów do klastra. Poniżej możemy zobaczyć przykładowe polecenie. Token zostaje automatycznie wygenerowany i wygasza po określonym czasie.

```
$ kubeadm join --token aed353.f7eb248b374a6ef8
192.168.0.100:6443
```

Następnie ustawiamy narzędzie *kubectl*, aby komunikowało się z naszym klastrem.

```
$ mkdir /home/pirate/.kube
```

```
$ kubectl get node
NAME           STATUS     AGE      VERSION
kube-master    NotReady   11m     v1.6.1
```

```
$ sudo cp /etc/kubernetes/admin.conf /home/pirate/.kube
          /config
$ sudo chown -R pirate /home/pirate/.kube
```

Następnie już jako użytkownik *pirate* możemy sprawdzić stan klastra.

Domyślnie główny węzeł klastra jest zablokowany i niemożliwe jest uruchamianie na nim aplikacji. Należy usunąć tą blokadę następującym poleceniem:

```
$ kubectl taint nodes --all node-role.kubernetes.io/
          master-
```

Kolejnym krokiem jest uruchomienie zarządcy sieci, czyli *flannela* w celu umożliwienia komunikacji między aplikacjami w klastrze. Dzięki wykorzystaniu zalet Kuberneta i stworzeniu *Daemon Seta* na każdym węźle klastra automatycznie zostanie uruchomiona ta aplikacja.

```
$ kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/
          coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel-
          rbac.yaml
$ kubectl create -n kube-system -f https://raw.
          githubusercontent.com/floreks/KubePi/master/config/
          flannel-ds-arm.yaml
```

Ostatnim krokiem będzie uruchomienie Dashboardu w celu ułatwienia zarządzania klastrem oraz oznaczenie węzła odpowiednią etykietą dzięki czemu możliwe będzie uruchamianie aplikacji na wybranych przez nas węzłach.

```
$ kubectl label nodes kube-master target=master
node "kube-master" labeled
$ kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/
          floreks/KubePi/master/config/dashboard-arm.yaml

# Czekamy na uruchomienie Dashboardu
$ kubectl -n kube-system get pod
NAME                           READY
etcd-kube-master               1/1
```

kube-apiserver-kube-master	1/1
Running	
kube-controller-manager-kube-master	1/1
Running	
kube-dns-279829092-1fdp6	3/3
Running	
kube-flannel-ds-2ngnl	2/2
Running	
kube-proxy-2kx8h	1/1
Running	
kube-scheduler-kube-master	1/1
Running	
kubernetes-dashboard-head-2455883860-974t0	1/1
Running	
# Sprawdzamy port na którym wystawiony został Dashboard	
\$ kubectl -n kube-system get service kubernetes-	
dashboard-head -o template --template="{{_(index_.	
spec.ports_0).nodePort_}}"	
31143	

Od teraz możemy zarządzać naszym klastrem z poziomu przeglądarki, w naszym przypadku Dashboard dostępny jest pod adresem **192.168.0.100:31143**.

The screenshot shows the Kubernetes Dashboard interface. The left sidebar has a 'Workloads' tab selected. The main area displays three sections: Daemon Sets, Deployments, and Pods.


- Daemon Sets:** Shows two entries: 'kube-flannel-ds' and 'kube-proxy'. Both are running in the 'kube-system' namespace with 0/1 pods and 11/13 minutes age respectively. The images used are quay.io/coreos/flannel:v0.7.1-arm and gcr.io/google_containers/kube-proxy-arm.
- Deployments:** Shows two entries: 'kubernetes-dashboard-head' and 'kube-dns'. Both are running in the 'kube-system' namespace with 1/1 pods and 10/13 minutes age respectively. The images used are kubernetesdashboarddev/kubernetes-da... and gcr.io/google_containers/k8s-dns-dns.../gcr.io/google_containers/k8s-dns-sidec...
- Pods:** Shows a list of 10 pods across various namespaces. Most are in the 'kube-system' namespace, including 'kubernetes-dashboard-head-2455883860-1chj', 'kube-flannel-ds-b4ttz', 'kube-apiserver-kube-master', 'kube-controller-manager-kube-master', 'etcd-kube-master', 'kube-scheduler-kube-master', 'kube-dns-279829092-jsh4', and 'kube-proxy-fpxd9'. Other pods are in namespaces like 'k8s-app:kube-dns' and 'k8s-app:kube-dns-sidecar'. All pods are running, with ages ranging from 0 to 13 minutes.

Rysunek 3.11: Zrzut ekranu z aplikacji Kubernetes Dashboard.

Po poprawnym skonfigurowaniu głównego węzła, należy skonfigurować dodatkowy węzeł. W naszym przypadku rolę tą pełnić będzie drugi mikrokontroler Raspberry Pi 3. Ponownie wypalamy obraz systemu HypriotOS, uruchamiamy i podłączamy się używając protokołu SSH. Należy pamiętać o ustawieniu innej nazwy hosta w pliku *device-init.yaml*. Na potrzeby pracy drugi węzeł nazwany został *kube-node*. Na tej maszynie również należy zainstalować narzędzie *kubeadm* w celu podłączenia węzła do klastra. Kiedy wszystko jest gotowe wykonujemy polecenie:

```
$ kubeadm join --token 645058.48480ab896795f04  
192.168.0.100:6443
```

Po chwili nasz węzeł powinien zostać skonfigurowany i dołączony do klastra. Z poziomu Dashboardu możemy sprawdzić jego status.



Rysunek 3.12: Zrzut ekranu pokazujący status węzłów klastra.

Na koniec oznaczamy nowy węzeł odpowiednią etykietą w celu łatwiejszego zarządzania uruchamianiem aplikacji na konkretnych węzłach.

```
$ kubectl label nodes kube-node target=node-1  
node "kube-node" labeled
```

3.3.4 Projekt aplikacji przykładowych

W tej sekcji zapoznamy się ze stworzonymi aplikacjami monitorującymi otoczenie. Zwrócimy uwagę na kluczowe elementy implementacji oraz sposób konfiguracji i dystrybucji, który ma na celu uproszczenia procesu uruchamiania aplikacji w klaszterze.

Monitoring Server

Pierwsza aplikacja pełni rolę serwera do monitorowania temperatury i wilgotności. Pozwala na odczyt pomiarów z opisanych wcześniej sensorów DHT11 oraz DS18B20.

Listing 3.1 przedstawia konfigurację całej aplikacji. Dzięki użyciu biblioteki *restful-go* w prosty sposób można stworzyć serwer bazujący na architekturze REST.

Listing 3.1: Konfiguracja aplikacji

```
var (
    argPort = pflag.Int("port", 3000, "The port to listen on for incoming HTTP requests")
)

func main() {
    ...
    // Parse command line arguments
    pflag.CommandLine.AddGoFlagSet(flag.CommandLine)
    pflag.Parse()

    // Register handler
    restful.Add(dht.NewDHT11Service().Handler())
    restful.Add(ds18b20.NewDS18B20Service().Handler())

    log.Printf("Listening on port: %d", *argPort)
    log.Fatal(http.ListenAndServe(fmt.Sprintf(":%d", *argPort), nil))
}
```

Listing 3.2 przedstawia rejestrowanie odpowiednich podstron, które pozwolą na wykonanie kodu poprzez przejście na odpowiedni adres w przeglądarce. W tym

wypadku rejestrujemy podstronę "/dht11", która zwróci nam odczyt z sensora w formacie *JSON*.

Listing 3.2: Konfiguracja API

```
func (d DHT11Service) Handler() *restful.WebService {
    ws := new(restful.WebService)
    ws.
        Path("/dht11").
        Consumes(restful.MIME_JSON).
        Produces(restful.MIME_JSON)

    ws.Route(ws.GET("/").To(d.readFromSensor).
        Doc("Reads temperature and humidity from DHT11 sensor").
        Writes(sensor.DHTResponse{})))
}
```

Na listingu 3.3 widzimy kod, który zostaje wykonany po przejściu na podstronę "/dht11". Odczyt danych z sensora zostaje oddelegowany do osobnego interfejsu, a w tej części następuje jedynie obsługa błędów i zwrócenie wyniku.

Listing 3.3: Wywołanie kodu API

```
func (d DHT11Service) readFromSensor(request *restful.
    Request, response *restful.Response) {
    result, err := d.reader.ReadFromSensor()
    if err != nil {
        service.HandleInternalServerError(
            response, err)
        return
    }

    response.WriteHeaderAndEntity(http.StatusOK,
        result)
}
```

Listing 3.4 pokazuje struktury, które zostały zdefiniowane w celu lepszego podziału danych zwracanych przez sensor *DHT11*. *DHTResponse* jest strukturą zwracaną bezpośrednio przez serwer i składa się z temperatury oraz wilgotności. Dodatkowy podział został wprowadzony ze względu na dodanie opcji odczytu pojedynczych wartości temperatury lub wilgotności. Interfejs *DHTReader* natomiast posiada odpowiednie metody do odczytu danych z sensora. Implementacja metod dla sensora

DHT11 znajduje się w osobnym pliku. Dzięki wykorzystaniu interfejsu możliwe jest użycie tych samych struktur do odczytu danych z podobnych sensorów.

Listing 3.4: Struktury odpowiedzi serwera

```
type DHTResponse struct {
    DHTTemperature
    DHTHumidity
}

type DHTTemperature struct {
    // Temperature
    Temperature float32 `json:"temperature"`
}

type DHTHumidity struct {
    // Humidity
    Humidity float32 `json:"humidity"`
}

type DHTReader interface {
    ReadFromSensor() (*DHTResponse, error)
    ReadTemperature() (*DHTTemperature, error)
    ReadHumidity() (*DHTHumidity, error)
    SetGPIO(int)
    ResetGPIO()
}
```

Ostatni listing 3.5 przedstawia wykorzystanie biblioteki *go-dht* i bezpośredni odczyt wartości sensora *DHT11* z domyślnie ustalonego 17 pinu GPIO.

Listing 3.5: Odczyt danych z sensora DHT11

```

func (DHT11Reader) ReadFromSensor() (*DHTResponse,
    error) {
    log.Printf("Reading from sensor %s on GPIO pin %d",
        dht.DHT11, gpioPinOverride)
    temp, humidity, _, err := dht.
        ReadDHTxxWithRetry(dht.DHT11,
            gpioPinOverride, BOOST_PERF_FLAG,
            RETRIES)
    if err != nil {
        if strings.Contains(err.Error(), "C.
            dial_DHTxx_and_read") {
            return nil, fmt.Errorf("Could_
                not read from sensor ."))
        }

        return nil, err
    }

    return &DHTResponse{Temperature: temp,
        DHTHumidity{Humidity: humidity}},
    nil
}

```

Aplikacja posiada również opcję nadpisania numeru pinu GPIO, z którego należy odczytać dane. Możliwe jest to dzięki wywołaniu operacji *POST* na podstronie o adresie "*/dht11*" i przesłanie parametru *gpio=x*, gdzie *x* to numer pinu GPIO z którego chcemy odczytywać dane.

Breathalyzer

Kolejna aplikacja ma za zadanie wykrywanie alkoholu w powietrzu. Po uruchomieniu mierzy przez 5 sekund zawartość alkoholu, następnie uśrednia wynik i informuje użytkownika czy alkohol został wykryty czy nie. Nie posiada ona funkcji dokładnego pomiaru stężenia alkoholu, a jedynie informuje o jego obecności.

Listing 3.6 podobnie do listingu 3.2 przedstawia budowanie API naszej aplikacji. Przejście na stronę "*/mq3/measure*" uruchamia pomiar.

Listing 3.6: Konfiguracja API

```
func (d MQ3Service) Handler() *restful.WebService {
    ws := new(restful.WebService)
    ws.
        Path("/mq3").
        Consumes(restful.MIME_JSON).
        Produces(restful.MIME_JSON)

    ws.Route(ws.GET("/measure").To(d.detectAlcohol).

        Doc("Reads temperature from DS18B20".
            sensor)).
        Writes(sensor.MQ3Response{}))

    return ws
}
```

Listing 3.7 pokazuje główną metodę całej aplikacji, której zadaniem jest sprawdzenie obecności alkoholu w powietrzu. Pomiar odbywa się w 5-sekundowym przedziale czasowym z częstotliwością 10 odczytów na sekundę, co pozwala na uzyskanie 50 próbek danych. Dane te są następnie uśredniane, a wykrycie alkoholu sygnalizowane w przypadku jeśli czujnik pozostawał w stanie niskim co najmniej przez połowę okresu próbkowania.

Listing 3.7: Pomiar alkoholu w powietrzu

```
// DetectAlcohol reads for 5 sec digital out from mq-3
// sensor and returns true or false based on readings
// over time
func (this MQ3Reader) DetectAlcohol() MQ3Response {
    timeoutChan := time.NewTimer(this.
        detectionTimeout).C
    intervalChan := time.NewTicker(this.
        detectionInterval).C
    var result int
    tmp := 1.0
    readings := this.detectionTimeout.Seconds() /
        this.detectionInterval.Seconds()
    pin := rpi.Pin(this.gpioPin)
    // Set input mode to read from the pin
    pin.Input()
    for {
        select {
        case <-timeoutChan:
            tmp = tmp / float64(readings)
            result = int(tmp + 0.5)

            if result == 0 {
                return MQ3Response{
                    AlcoholDetected:
                        false}
            }

            return MQ3Response{
                AlcoholDetected: true}
        case <-intervalChan:
            out := pin.Read()
            if out == rpi.Low {
                tmp += 1.0
            }
        }
    }
}
```

Wyświetlacz temperatury

Zadaniem tej aplikacji jest okresowe pobieranie temperatury poprzez odpytywanie stworzonego wcześniej serwera monitorującego oraz wyświetlanie jej na matrycy LED MAX7219.

Listing 3.8 przedstawia konfigurację aplikacji. Aplikacja przyjmuje jako parametr adres serwera, z którego pobiera potrzebne dane. W dalszym kroku następuje konfiguracja wyświetlacza oraz startowany jest wątek odpytujący serwer. Komunikacja między wątkami odbywa się poprzez kanały, które są podstawowymi mechanizmami komunikacji między wątkami w języku Go. Po odczytaniu danych z serwera są one zapisywane do kanału *tempChan*, a następnie główny wątek pobiera te dane i wyświetla temperaturę.

Listing 3.8: Konfiguracja aplikacji

```
func main() {
    dev, err := device.NewMax7219()
    if err != nil {
        ...
    }
    err = dev.Init()
    if err != nil {
        ...
    }

    defer dev.Close()
    tempChan := make(chan float32)

    go pollTemperature(pollServer, tempChan)
    registerSigtermHandler(dev)

    for temp := range tempChan {
        err := dev.DisplayTemperature(temp)
        if err != nil {
            ...
        }
    }
}
```

Następny listing 3.9 przedstawia proces pobierania temperatury z serwera i zapisywania do struktury *TempResponse*. Co pewien okres czasu, zdefiniowany w zmiennej *POLLING_TIME* dane pobierane są z serwera. Następnie są one dekodowane do struktury *TempResponse*, która zawiera tylko jedno pole *Temperature*. Po poprawnym zdekodowaniu struktury jest ona przesyłana do kanału *tempChan*, który służy do synchronizacji z głównym wątkiem aplikacji.

Listing 3.9: Odczyt temperatury z serwera

```
func pollTemperature(pollServer *string, tempChan chan
    float32) {
    tempResponse := new(TempResponse)

    for {
        r, err := http.Get(*pollServer)
        if err != nil {
            log.Printf("Error during
                temperature polling: %s",
                err.Error())
            os.Exit(1)
        }

        err = json.NewDecoder(r.Body).Decode(
            tempResponse)
        if err != nil {
            log.Printf("Error during server
                response decoding: %s",
            err.Error())
            os.Exit(1)
        }

        tempChan <- tempResponse.Temperature
        time.Sleep(POLLING_TIME)
        r.Body.Close()
    }
}
```

Ostatnim i najważniejszym krokiem jest wyświetlenie temperatury, co przedstawia kod w listingu 3.10. Temperatura zostaje rzutowana na liczbę całkowitą, ze względu na brak miejsca na wyświetlacz. Następnie liczba ta konwertowana jest na odpowiednią tablicę bajtów o rozmiarze 2x8. Każdy wiersz reprezentuje cyfrę, która wyświetlana jest na obszarze 8x8. Każda kolumna reprezentuje natomiast pojedynczy wiersz 8 diód na matrycy. Przykładowo wpisanie cyfry 2 (binarnie 00000010) do rejestru 0 spowoduje podświetlenie przedostatniej diody w pierwszym wierszu matrycy LED.

Listing 3.10: Wyświetlanie temperatury

```
func (this Max7219) DisplayTemperature(temperature
float32) error {
    // Round to integer number as we don't have
    // space for floating point numbers
    temp := int(temperature)

    buf, err := DEFAULT_FONT.FromInt(temp)
    if err != nil {
        return err
    }

    for i := 0; i < MAX7219_DIGIT_COUNT; i++ {
        err := this.send(Max7219Reg(i), buf[1][
            i], buf[0][i])
        if err != nil {
            return err
        }
    }

    return nil
}
```

KubePi Monitor

Ostatnia aplikacja jest aplikacją webową i pozwala na monitorowanie odczytów sensorów z poziomu przeglądarki. Podobnie do poprzedniej aplikacji pobiera określone dane z serwera monitorującego i wyświetla je oraz na żądanie użytkownika startuje wykrywacz alkoholu.

Listing 3.11 przedstawia funkcję służącą do startowania wątku, który okresowo (domyślnie co 3 sekundy) odpytuje serwer przekazany jako parametr funkcji o dane.

Listing 3.11: Startowanie wątków do odczytu danych

```
runPollInterval(fetchFn, address, timeout = 3000,  
    immediate = true) {  
    let intervalId = setInterval(() => {  
        this.props.dispatch(fetchFn(address))  
    }, timeout, true)  
  
    if(immediate) {  
        this.props.dispatch(fetchFn(address))  
    }  
  
    return intervalId  
}
```

Funkcja przedstawiona na listingu 3.12 jest odpowiedzialna za uruchamianie oraz zatrzymywanie wątku pobierającego dane z czujnika temperatury i wilgotności DHT11. Odpytuje ona lokalny serwer o dane, który jest pośrednikiem między częścią webową, a klastrem.

Listing 3.12: Startowanie wątku odpytującego nasz serwer o dane z sensora DHT11

```
handleDHT11() {  
    if(this.state.dhtIntervalId === 0) {  
        let intervalId = this.runPollInterval(dht11.  
            fetchData, '/dht11')  
        this.setState({  
            dhtIntervalId: intervalId,  
        })  
    } else {  
        clearInterval(this.state.dhtIntervalId)  
    }  
}
```

```
    this.props.dispatch(dht11.reset())
    this.setState({
      dhtIntervalId: 0,
    })
  }
}
```

Ostatni listing 3.13 przedstawia funkcję serwera Go, która odpowiedzialna jest za pobieranie odczytów z serwera monitorującego opisanego w sekcji 3.3.4.

Listing 3.13: Odczyt temperatury z naszego serwera

```
func dht11Handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  dht11Response := new(DHT11Response)

  resp, err := http.Get("http://dht-server.default.svc.cluster.local:3000/dht11")
  if err != nil {
    fmt.Fprintf(w, "Error_during_temperature_polling:%s", err.Error())
    return
  }

  err = json.NewDecoder(resp.Body).Decode(
    dht11Response)
  if err != nil {
    fmt.Fprintf(w, "Error_during_server_response_decoding:%s", err.Error())
    return
  }

  log.Println(dht11Response)
  w.Header().Set("Content-Type", "application/
    json")
  json.NewEncoder(w).Encode(dht11Response)
}
```

Budowanie i dystrybucja

W tej sekcji opisane zostały proces budowania i dystrybucji aplikacji wraz znymi narzędziami.

Język Go pozwala na łatwe budowanie aplikacji do pojedynczego pliku wykonywalnego. Użycie aplikacji *xgo* [34], pozwoliło uprościć proces budowania aplikacji na różne architektury. Budowanie aplikacji na inne architektury odbywa się w kontenerze Dockera, który został wcześniej skonfigurowany i zawiera wszystkie zależności potrzebne do budowania aplikacji. Domyślnie korzysta on z kompilatora języka Go, jednak używa zaawansowanej konfiguracji w celu zoptymalizowania procesu komplikacji.

Listing 3.14 przedstawia plik *Makefile* użyty do budowania aplikacji opisanej w sekcji 3.3.4 zgodnej z architekturą ARM. Pozostałe aplikacje korzystają z podobnej konfiguracji.

Listing 3.14: Makefile użyty do budowania aplikacji dla architektury ARM

```
GO := $(shell command -v go 2> /dev/null)
XGO := $(shell command -v xgo 2> /dev/null)

prepare:
    @mkdir build

all: prepare arm

arm: prepare
ifndef XGO
    $(error "Could not find XGO compiler.")
endif
    @xgo -targets linux/arm-6 .
    @mv dht* build/

clean:
    @sudo rm -rf build
```

Poniższy listing 3.15 pokazuje prosty plik Dockera, który został użyty do zbudowania kontenera aplikacji webowej opisanej w sekcji 3.3.4. Dodaje on zbudowany plik wykonywalny do kontenera, następnie ustawia go jako domyślnie uruchamiany plik po wystartowaniu kontenera i udostępnia aplikację na porcie 80.

Listing 3.15: Przykładowy plik Dockera dla aplikacji webowej

```
FROM floreks/kubepi-base

ADD build /

ENTRYPOINT [ "/kubepi-monitor-linux-arm-6" ]

EXPOSE 80
```

Ostatnim krokiem po zbudowaniu lokalnego kontenera jest wysłanie go na darmowy serwer przechowujący aplikacje Dockera, a mianowicie DockerHub. Komendy uruchamiane są z folderu zawierającego plik *Dockerfile*.

```
# Zbudowanie kontenera aplikacji o nazwie dht-server
# dla konta floreks
$ docker build -t floreks/dht-server .
# Wysłanie kontenera aplikacji na serwery DockerHub
$ docker push floreks/dht-server
```

Uruchamianie w klastrze

W celu uruchomienia naszej aplikacji w klastrze Kuberntes wymagane jest stworzenie odpowiedniego pliku w formacie *json* lub *yaml*, którego struktura została przedstawiona poniżej. Dzieli się on na kilka części. Pierwsza część widoczna na listingu 3.16 przedstawia ogólną definicję aplikacji. Najważniejszymi elementami są:

- **kind: Deployment** — definiuje typ obiektu, który odpowiedzialny będzie za zarządzanie naszą aplikacją.
- **labels** — definiuje etykiety dla naszej aplikacji. Służą one głównie do powiązania obiektów typu *Pod* z *Deploymentem*.
- **replicas** — definiuje liczbę replik naszej aplikacji, czyli ile kopii naszej aplikacji będzie uruchomionych w klastrze.
- **nodeSelector** — definiuje etykietę węzła na którym może zostać uruchomiona nasza aplikacja. Jest to informacja dla planisty o tym, że dana aplikacja może być uruchomiona tylko na węzłach, które posiadają taką etykietę.

Listing 3.16: Definicja aplikacji uruchamianej w klastrze - część 1

```
kind: Deployment
apiVersion: extensions/v1beta1
metadata:
  labels:
    app: dht-server
    name: dht-server
    namespace: default
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: dht-server
  template:
    metadata:
      labels:
        app: dht-server
    spec:
      nodeSelector:
        target: master
```

Listing 3.17 pokazuje definicję kontenera aplikacji. Najważniejszymi elementami tej części są:

- **privileged** — pozwala na dostęp aplikacji do plików hosta oraz nadaje jej prawa *roota*.
- **image** — definiuje obraz aplikacji Dockera. Domyślnie pobierany jest on z DockerHuba.
- **volumeMounts** — definiuje ścieżki pod którymi zamontowane zostają systemy plików zdefiniowane w następnej części.
- **volumes** — definiuje systemy plików (foldery, serwery, itp.), które mogą być zamontowane w kontenerze aplikacji.

Listing 3.17: Definicja aplikacji uruchamianej w klastrze - część 2

```
containers:  
  - name: dht-server  
    securityContext:  
      privileged: true  
    image: floreks/dht-server  
    imagePullPolicy: Always  
    ports:  
      - containerPort: 3000  
        protocol: TCP  
    volumeMounts:  
      - mountPath: /sys/class/gpio  
        name: sys-class-gpio  
      - mountPath: /sys/bus  
        name: sys-bus  
    volumes:  
      - name: sys-class-gpio  
        hostPath:  
          path: /sys/class/gpio  
      - name: sys-bus  
        hostPath:  
          path: /sys/bus
```

Listing 3.18 definiuje serwis dla naszej aplikacji, który pozwoli udostępnić ją użytkownikom. Kluczowymi elementami tej części są:

- **type** — definiuje typ naszego serwisu. *NodePort* oznacza, że aplikacja udostępniona będzie na automatycznie przydzielonym porcie z zakresu 30000-32767.
- **ports** — definiuje port lub porty, które mają zostać przekierowane z wnętrza kontenera na zewnątrz. Przykładowo jeśli nasz serwer aplikacji uruchamiany jest na porcie 3000 w kontenerze, to dzięki temu będzie on dostępny również na porcie 3000 na przydzielonym dla Poda adresie IP.

Listing 3.18: Definicja aplikacji uruchamianej w klastrze - część 3

```
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
    app: dht-server
    name: dht-server
    namespace: default
spec:
  type: NodePort
  ports:
  - port: 3000
    targetPort: 3000
  selector:
    app: dht-server
```

3.4 Opis użycia

W tej części opisany zostanie proces uruchamiania wszystkich opisanych wcześniej aplikacji. Dodatkowo pokazany zostanie proces monitorowania aplikacji z poziomu Dashboardu.

Pierwszym krokiem jest uruchomienie serwera monitorującego opisanego w sekcji 3.3.4 oraz aplikacji *Breathalyzer* opisanej w sekcji 3.3.4. Używamy w tym celu komendy *kubectl*, która została wcześniej użyta w sekcji 3.3.3.

```
$ kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/
  floreks/KubePi/master/config/dht-server-arm.yaml

$ kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/
  floreks/KubePi/master/config/breathalyzer-arm.yaml
```

Stan klastra po uruchomieniu wszystkich aplikacji powinien wyglądać następująco:


NAMESPACE			NAME	READY	STATUS	
default			breathalyzer-4151816716-kwg91		Running	1/1
default			dht-server-2873612848-ztt1c		Running	1/1
kube-system			etcd-kube-master		Running	1/1
kube-system			kube-apiserver-kube-master		Running	1/1
kube-system			kube-controller-manager-kube-master		Running	1/1
kube-system			kube-dns-279829092-4c3cr		Running	3/3
kube-system			kube-flannel-ds-695t3		Running	2/2
kube-system			kube-flannel-ds-b3ff4		Running	2/2
kube-system			kube-proxy-444ch		Running	1/1
kube-system			kube-proxy-cbp11		Running	1/1
kube-system			kube-scheduler-kube-master		Running	1/1
node-1			kubepi-monitor-1313348425-fxpth		Running	1/1
node-1			led-max7219-client-4003274723-980tp		Running	1/1

Obie aplikacje zostaną uruchomione na głównym węźle klastra, do którego zostały podłączone wymagane czujniki. Po poprawnym uruchomieniu aplikacji, co możemy monitorować z poziomu Dashboardu, uruchamiamy pozostałe aplikacje:


webową oraz wyświetlacz temperatury. Zostaną one uruchomione na dodatkowym węźle klastra w celu pokazania prawidłowej komunikacji między aplikacjami uruchomionymi na różnych węzłach.

```
$ kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/floreks/KubePi/master/config/kubepi-monitor-arm.yaml  
$ kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/floreks/KubePi/master/config/led-max7219-client-arm.yaml
```

Poniżej zostały pokazane zdjęcia obu mikrokontrolerów Raspberry Pi. Pierwsze zdjęcie pokazuje główny węzeł klastra wraz z podłączonymi czujnikami, natomiast drugie pokazuje dodatkowy węzeł z działającą aplikacją wyświetlającą temperaturę pobraną z czujnika podłączonego do głównego węzła.



Rysunek 3.13: Zdjęcie głównego węzła klastra.



Rysunek 3.14: Zdjęcie dodatkowego węzła klastra.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje natomiast wygląd aplikacji webowej *KubePi Monitor*.

DHT11 Sensor	DS18B20 Sensor	Breathalyzer
Humidity and temperature sensor with a single wire digital interface. Works in temperature range: 0°C to 50°C and humidity range: 20-90%.	Digital temperature sensor that communicates over a 1-Wire bus. Works in temperature range: -55°C to 125°C.	Breathalyzer based on MQ-3 gas sensor. Only detects alcohol in the air and does not support alcohol concentration measurement.
<button>Stop polling</button> <button>Settings</button>	<button>Stop polling</button> <button>Settings</button>	<button>Reset</button> <button>Settings</button>
Temperature: 23 Humidity: 19	Temperature: 23.937	Alcohol not detected

Rysunek 3.15: Zrzut ekranu z aplikacji KubePi Monitor.

3.5 Możliwości rozszerzania projektu

W tej części skupimy się głównie na możliwości rozwoju stworzonych aplikacji. Możemy rozważyć kilka usprawnień:

- Użycie protokołu MQTT⁴ zamiast architektury REST i automatyczne wysyłanie danych z czujników do centralnego serwera.
- Umożliwienie dostępu do danych historycznych zebranych z czujników.
- Usprawnienie aplikacji webowej poprzez umożliwienie zarządzania czujnikami wieloma jednakowymi czujnikami, np. dodanie etykiet.

⁴MQTT - protokół komunikacji oparty o wzorzec subscribe/publish. Przeznaczony do transmisji danych dla urządzeń niewymagających dużej przepustowości.

Rozdział 4

Podsumowanie

4.1 Dyskusja wyników

Celem pracy było stworzenie rozproszonego systemu do monitorowania otoczenia zarządzanego przez system Kubernetes, a opartego o mikrokontrolery Raspberry Pi. Głównym atutem przedstawionej architektury jest modułowa budowa oraz wysoka niezawodność. Każdy nowy węzeł może być w bardzo prosty sposób dołączony do istniejącej infrastruktury, a stworzone aplikacje szybko uruchomione. Sam system odporny jest na przerwy w zasilaniu czy błędy, ponieważ po ponownym uruchomieniu zostaje przywrócony do poprzedniego stanu.

Przedstawione aplikacje pozwalają na stworzenie prostego systemu do monitorowania naszego domu i nie tylko, a dostęp do wszelkich danych umożliwia nam aplikacja webowa. Prosta konfiguracja, niezawodność i prostota użycia to jedne z wielu zalet przedstawionego rozwiązania. To wszystko pozwala nawet mniej doświadczonym osobom na przeniesienie tej architektury i uruchomienie wszystkiego w swoim domu, a bardziej doświadczonym umożliwia rozszerzenie i dostosowanie do swoich potrzeb.

Poza działającym klastrem Raspberry Pi w pracy zebrane zostało wiele ważnych informacji z zakresu internetu rzeczy, chmur obliczeniowych, wirtualizacji oraz mikrokontrolerów. Pozwala to na łatwiejsze zrozumienie tematyki i przyswojenie wiedzy wymaganej do stworzenia takiego systemu. Dodatkowo pozwala na zapoznanie się z obsługą samych mikrokontrolerów, interfejsów komunikacyjnych, jak również procesu budowania i dystrybucji samych aplikacji.

4.2 Perspektywy rozwoju pracy

Rozważając dalszy rozwój pracy należy wziąć pod uwagę charakter całej pracy. Skupia się ona bardziej na architekturze systemu oraz zarządzaniu nim, aniżeli na projekcie samych aplikacji. W poprzednim rozdziale przedstawione zostały możliwości rozwoju samych aplikacji, warto jednak spojrzeć na całą pracę z szerszej perspektywy. Zaproponowana architektura i przedstawiona konfiguracja oferuje w zasadzie nieograniczone możliwości. Przykładowymi perspektywami rozwoju mogą być:

- Rozszerzenie projektu o możliwość wykrywania i informowania użytkownika o niebezpiecznym stężeniu gazów.
- Uruchomienie i rozlokowanie wielu czujników monitorujących oferujących bardziej kompleksowe monitorowanie większej powierzchni.
- Stworzenie hybrydowego systemu złożonego ze standardowych komputerów oraz mikrokontrolerów. Pozwoliłoby to na wydajniejszą analizę zebranych danych.
- Rozszerzenie możliwości systemu o kompleksowe zarządzanie domem w oparciu o dane zebrane z czujników, np. automatycznie otwieranie/zamykanie rolet w zależności od natężenia światła.

Bibliografia

- [1] P. Raj A. C. Raman, The Internet of Things: Enabling Technologies, Platforms, and Use Cases, Auerbach Publications, 2017, ISBN: 978-1498761284
- [2] M. Portnoy, Virtualization Essentials, Sybex, 2016, ISBN: 978-1119267720
- [3] J. Nickoloff, Docker in Action, Manning Publications, 2016, ISBN: 978-1633430235
- [4] L. Shkclar, R. Rosen, Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices, Wiley, 2009, ISBN: 978-0470518601
- [5] https://golang.org/doc/effective_go.html - [dostęp 02.01.2017]
- [6] <https://golang.org/cmd/compile/> - [dostęp 2.01.2017]
- [7] <https://facebook.github.io/react/docs> - [dostęp 03.01.2017]
- [8] T. Erl, R. Puttini, Z. Mahmood, Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Prentice Hall, 2013, ISBN: 978-0133387520
- [9] <https://kubernetes.io/docs/home/> - [dostęp 07.01.2017]
- [10] T. Short, Raspberry Pi 3: Beginner to Pro – Step by Step Guide, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016, ISBN: 978-1539342984
- [11] <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf> - [dostęp 11.02.2017]
- [12] <https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/COM-09622-MAX7219-MAX7221.pdf> - [dostęp 11.02.2017]
- [13] <http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf> - [dostęp 12.02.2017]

- [14] <https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/MQ-3.pdf> - [dostęp 12.02.2017]
- [15] <https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/what-is-cloud-computing> - [dostęp 25.02.2017]
- [16] C. Negus, Linux Bible, Wiley, 2015, ISBN: 978-1118999875
- [17] <https://hub.docker.com/> - [dostęp 26.02.2017]
- [18] A. Verma, L. Pedrosa, M. Korupolu, D. Oppenheimer, E. Tune, J. Wilkes, Large-scale cluster management at Google with Borg, Google Inc., 2015, <https://pdos.csail.mit.edu/6.824/papers/borg.pdf> - [dostęp 04.03.2017]
- [19] <http://itwiz.pl/borg-kubernetes-narzedzia-rozwijane-przez-google-polsce> - [dostęp 04.03.2017]
- [20] <https://raft.github.io> - [dostęp 05.03.2017]
- [21] <http://caucho.com/products/resin/doc> - [dostęp 05.03.2017]
- [22] <https://blog.hypriot.com> - [dostęp 25.03.2017]
- [23] <https://botland.com.pl/czujniki-temperatury/1314-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-dht11.html> - [dostęp 01.04.2017]
- [24] <https://botland.com.pl/czujniki-temperatury/165-czujnik-temperatury-ds18b20-cyfrowy-1-wire-tht.html> - [dostęp 01.04.2017]
- [25] <https://botland.com.pl/led-do-raspberry-pi-32/4509-matryca-128-led-16x8-max7219-do-raspberry-pi.html> - [dostęp 01.04.2017]
- [26] <https://botland.com.pl/czujniki-gazu/5519-czujnik-alkoholu-mq-3-modul-waveshare.html> - [dostęp 01.04.2017]
- [27] <https://github.com/emicklei/go-restful> - [dostęp 02.04.2017]
- [28] <https://github.com/stianeikeland/go-rpio> - [dostęp 02.04.2017]
- [29] <https://github.com/d2r2/go-dht> - [dostęp 02.04.2017]
- [30] <https://github.com/traetox/goDS18B20> - [dostęp 02.04.2017]
- [31] <https://github.com/fulr/spidev> - [dostęp 02.04.2017]

- [32] <https://github.com/coreos/flannel> - [dostęp 02.04.2017]
- [33] <https://github.com/floreks/KubePi> - [dostęp 05.05.2017]
- [34] <https://github.com/karalabe/xgo> - [dostęp 29.04.2017]
- [35] <https://hackadaycom.files.wordpress.com/2016/02/pispecs2.png> - [dostęp 11.02.2017]
- [36] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Internet_of_Things.jpg - [dostęp 07.01.2017]
- [37] http://img.bhs4.com/89/3/893E6C660161EB50A28D2306A933F2A07F98F600_lis.jpg - [dostęp 11.02.2017]
- [38] http://www.ni.com/cms/images/devzone/tut/HostedVsBareMetal2_20090802212753.png - [dostęp 05.05.2017]
- [39] http://www.viux.com/Portals/0/images/hosting/cloud_servers/Containers_new_V2.jpg - [dostęp 05.05.2017]
- [40] https://www.sayonetech.com/media/2015/10/30/docker_host_image.jpg - [dostęp 05.05.2017]
- [41] <https://image.slidesharecdn.com/whatdoesittaketomakegoogleworkatscale-150825083956-lva1-app6892/95/what-does-it-take-to-make-google-work-at-scale-35-638.jpg> - [dostęp 05.05.2017]
- [42] <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Kubernetes.png/600px-Kubernetes.png> - [dostęp 05.05.2017]
- [43] <https://image.slidesharecdn.com/dockerswarmv1-150401123157-conversion-gate01/95/docker-swarm-introduction-13-638.jpg> - [dostęp 05.05.2017]
- [44] <https://www.raspberrypi.org/app/uploads/2016/02/Raspberry-Pi-3-top-down-web.jpg> - [dostęp 05.05.2017]
- [45] https://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/previewBody/73950-102-10-339300/pi3_gpio.png - [dostęp 05.05.2017]
- [46] https://botland.com.pl/9274-large_default/czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-dht11.jpg - [dostęp 05.05.2017]

- [47] https://botland.com.pl/7798-large_default/czujnik-temperatury-ds18b20-cyfrowy-1-wire-tht.jpg - [dostęp 05.05.2017]
- [48] https://botland.com.pl/16640-large_default/matrixca-128-led-16x8-max7219-do-raspberry-pi.jpg - [dostęp 05.05.2017]
- [49] https://botland.com.pl/8941-large_default/czujnik-alkoholu-mq-3.jpg - [dostęp 05.05.2017]
- [50] <https://blog.hypriot.com/downloads/> - [dostęp 05.05.2017]
- [51] <https://blog.hypriot.com/downloads/> - [dostęp 05.05.2017]

Spis rysunków

2.1	Przedstawienie Internetu Rzeczy w ujęciu graficznym [36].	10
2.2	Architektura chmur obliczeniowych [37].	13
2.3	Architektura wirtualizacji opartej o nadzorcę [38].	15
2.4	Architektura wirtualizacji opartej o kontenery [38].	17
2.5	Architektura dockera [40].	21
2.6	Architektura systemu Borg [41].	24
2.7	Architektura Kuberneta [42].	26
2.8	Architektura Docker Swarm [43].	30
2.9	Mikrokontroler Raspberry Pi 3 [44].	31
2.10	Porównanie najpopularniejszych modeli mikrokontrolera Raspberry Pi [35].	32
2.11	Układ pinów mikrokontrolera Raspberry Pi 3 [45].	33
3.1	Czujnik temperatury i wilgotności DHT11 [46].	37
3.2	Czujnik temperatury DS18B20 [47].	37
3.3	Matryca LED MAX7219 (16x8) [48].	38
3.4	Czujnik alkoholu MQ3 [49].	38
3.5	Log kontrolny zmian projektowych z portalu Github.	41
3.6	Architektura systemu KubePi.	43
3.7	Schemat podłączenia sensorów do płytki Raspberry Pi 3.	44
3.8	Zdjęcie podłączenia matrycy LED 16x8 MAX7219 do płytki Raspberry Pi 3.	45
3.9	Konsola admina routera TP-Link.	47
3.10	Zrzut ekranu z programu putty.	48
3.11	Zrzut ekranu z aplikacji Kubernetes Dashboard.	51
3.12	Zrzut ekranu pokazujący status węzłów klastra.	52
3.13	Zdjęcie głównego węzła klastra.	70
3.14	Zdjęcie dodatkowego węzła klastra.	71
3.15	Zrzut ekranu z aplikacji KubePi Monitor.	71