



- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme pleine.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE			POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
OUI	PERF+	EVO+ (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	Huisserie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	de 330 à 2490 mm	1 VANTAIL : de 330 à 1230 mm toute largeur sur huisserie PERF+ et TECH+

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour huisserie bois
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 1 point
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins
Techniques HuisserieAutres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+CHANT
DU VANTAIL

- Chant droit
- Chant dégraisé
- Montants bois dur - traverses résineux

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, (axe à 40) têtière blanche
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, (axe à 50) têtière noire
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 21000, MARQUES 725, VACHETTE D40 (têtière noire)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL
- Serrure mécanique d'Urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD série 8100, FERCO Secury PP MR, Secury PP SF, JELD-WEN, VACHETTE 5000
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 120 BRICARD série 8120, 8121, FERCO Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2, VACHETTE 5000 A120XL
- Barre anti-panique pour serrure à larder JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) pour bloc-porte **PERF+** et **TECH+** et pour porte ferrée pour huisserie métallique
- Ajout d'une 4^{ème} paumelle pour huisserie bois
- 4 paumelles pour bloc-porte **EVO+**
- Charnières invisibles (huisserie bois) KUBICA K6200 et K7080, SIMONSWERK TECTUS 240 3D, 340 3D

PORTE
COULISSANTE

- Usinage : entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet
- Rainure basse pour guidage châssis coulissant

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC140, DC200, BRICARD série 610, 620, 630, GROOM GR150, GR300, G-U BKS OTS200, OTS330, OTS430, OTS530, ISEO IL50, HL50
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC130, DC500, BRICARD série 645, 650, 670, DORMA TS90, 91, 92B, GEZE TS3000V, TS5000, TS Wood, GROOM GR400, GR500, G-U BKS OST633, 634, 733, 735, 736, ISEO HL105, HL105ZC, HL305
- Ferme-porte débrayable GROOM GR300FS, GR500FS, ISEO FL96
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 90 mm, largeur mini 530 mm) DORMA ITS96 (force 3-6 ou 2-4) GSR EMF (encastrement supérieur), IMPAR ITS-MULTIGENIUS

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - PLANE âme pleine à chant droit 1V - n°1340 - 14/12/2016.

La liste de nos produits Certifiés PEFC™
et FSC® est disponible sur www.jeld-wen.frLa marque de la gestion
forestière responsable



- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme pleine.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

OPTIONS

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement, épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Contreplaqué NF EN 314-2 CL3 (largeur maxi 2431 x 1200 mm)
- Rainures décoratives 2 faces (8 x 2 mm) selon Standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS
DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

OCULUS

- Grand Jour
- Grille 6 carreaux
- 1 Bulle
- Lumière
- Toscane
- Vitrage clair ou dépoli posé
- Parclose bois : Forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm, quantité
- Parclose métallique Anémostat : Forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques
Oculus

ACOUSTIQUE

- Acoustique 24(-1 ; -1) dB : porte simple action avec huisserie équipée d'un joint périphérique 3 côtés. Porte sans joint balai, sans oculus. Hauteur : de 1840 à 2240 mm ; Largeur : de 730 à 1030 mm.

Rapport essai n°
AC16-26065439/11

Châssis à galandage, pour les modèles avec oculus : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte, du fait de la sur-épaisseur de la parclose.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

OFFRE
DIMENSIONNELLE
SUR CONSULTATION

- Variation dimensionnelle du vantail, hauteur jusqu'à 2700 mm et largeur jusqu'à 1230 mm, avec parement de fibre brut

IMPOSTE

- Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm (huisserie bois, hors tout maxi 2700 mm)

