





	Bloc porte bois coupe-feu EI60 - pivot linteau Simple vantail - Double action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]		BLOCOFEU F61W-T01
	PROCES VERBAUX <ul style="list-style-type: none"> Feu : RS06-117/A 	PERFORMANCES <div>  EI 60  - </div> <div>  -  - </div> <div>  -  - </div>	AUTRES INFORMATIONS <ul style="list-style-type: none"> FDES : n° 4 / n° 12 Poids du vantail (kg/m²) : 30 Classe d'émission COV : A+


TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) joint intumescent pare-fumée double lèvres
Ferrage	pivot linteau GROOM GRL 100

OPTIONS ET VARIANTES			
Huisserie	autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm		
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> pivot linteau : SEVAX Janus 		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Verrou motorisé EFF EFF série 351M Contact de sécurité : EFF EFF 10405 		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloles"		
Finitions et décors	Finition de l'huissérie : <ul style="list-style-type: none"> autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Bloc porte double action avec pivot linteau Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).



SAS BLOOFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A07-1403001, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huissierie et cadre de porte en bois
feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)