

Concept — Acte 1 / Prologue

Première brique jouable de la campagne

Plan de construction — traduit la direction et le thème en structure concrète

Pitch. On appartient à un **camp** dont dépend un petit **territoire**, découpé en **~12 régions** (cellules de maillage) : c'est le **geoscape de départ**. L'acte ouvre sur une **mission d'intro** (elle pose les personnages et le ton — la réalité se déforme, cf. `Opening.txt`), puis le joueur arrive sur le **geoscape**, voit sa carte, et **choisit** par où continuer.

La boucle de l'acte :

```
Intro (mission) -> GEOSCAPE (voir la carte, choisir) -> Mission de region
      ^                                     |
      +----- retour (win ET lose) <-----+
... jusqu'à la condition de fin d'acte -> Acte 2 / interlude
```

1. Le territoire (la carte geoscape)

- **~12 cellules**. Une = **le camp** (le hub dont dépend le territoire, point de retour). Les autres = **régions**.
- Chaque cellule porte : **nom**, **type** (camp | région), **contenu** (mission liée | événement | vide), **état** (verrouillé | disponible | nettoyé | perdu/menacé), et ses **voisins** (= l'adjacence naturelle du maillage).
- **Géométrie** : maillage **grossier généré** (seed) via `genMesh`, puis cellules **nommées/annotées à la main**.
- **Choix réel dès l'intro** (pilier A3) : à la sortie de l'intro, $\geq$ **2-3 régions disponibles** simultanément — sinon « choisir » est factice.

2. Les pièces à construire (architecture décidée)

2.1 A — Format de donnée geoscape (nouveau — dossier `geoscapes-mesh/`)

Le maillage réutilise le **form** des missions (`infl/dens/seed`) ; on annote les cellules :

```
{
  "name": "Acte 1 - Territoire du camp",
  "mesh": { "form": { "infl": [...], "dens": 90, "seed": 1234 } },
  "camp": "c0",
  "cells": [
    { "id": "c0", "name": "Le Camp", "type": "camp",
      "content": { "kind": "empty" }, "state": "available" },
    { "id": "c3", "name": "Bois brule", "type": "region",
      "content": { "kind": "mission", "ref": "mission-1.json" },
      "state": "available", "unlockedBy": [] },
    { "id": "c7", "name": "Gue de l'aval", "type": "region",
      "content": { "kind": "mission", "ref": "mission-2.json" },
      "state": "locked", "unlockedBy": ["c3"] }
  ]
}
```

(les voisins sont dérivés de la géométrie, pas stockés à la main)

2.2 B — Nœud geoscape dans le graphe de campagne (extension de l'éditeur)

Un nouveau type de nœud, à côté de `text` et `mission` :

```
{ "id": "g1", "type": "geoscape", "map": "acte1.json",
  "endWhen": { "cleared": ["c11"] }, // condition de fin d'acte
  "next": "n_acte2",                // ou aller quand endWhen est vrai
  "x": ..., "y": ... }
```

- L'intro `win` → `g1`.
- À l'entrée de `g1` : on **affiche la carte**. Le joueur clique une région **disponible** → lance la mission liée (`content.ref`).
- La mission de région `win/lose` → **revient à g1** (et met à jour les états : `cleared`, déverrouillage des voisins...).
- **Échec qui fait avancer (C4)** : `lose` revient aussi à `g1`, mais marque la région **perdu/monte** une menace — **jamais** un reload.
- Quand `endWhen` est satisfait → `next` (Acte 2 / interlude).

2.3 C — Runtime geoscape jouable (le livrable « on voit la map »)

L'écran qui : charge la map, **rend le maillage**, colorie les états (`dispo` / `verrouillé` / `nettoyé` / `perdu`), montre les régions cliquables + leur info (nom, type de mission, menace), lance la mission, et y revient.

2.4 D — Persistance du roster

Les **mêmes personnages nommés** d'une mission à l'autre. La *progression* (perks) est différée, mais **l'identité et le roster persistent** dans l'état de campagne (indispensable pour C1/B9 : on s'attache, on perd).

3. Ancrage direction — les piliers actifs dès l'Acte 1

Pilier	Présence en Acte 1
A3 Choix concurrent	≥ 3 régions disponibles à la sortie de l'intro
C4 Échec fait avancer	<code>lose</code> → état changé (région perdue / menace), pas de reload
C1/B9 Identité & mort	Roster nommé persistant ; statut spécial des persos clés de l'intro
Thème (déformation)	La carte du monde est un maillage déformé ; (option) elle se déforme au fil de l'acte
A1 Horloge locale	(option, différable) une menace par région qui monte si on tarde

4. Contenu minimal pour la tranche Acte 1

- **1 camp + intro** — déjà en place : `Opening.txt`, `mission-1.json`, `Mission1-beginning/end.txt`.
- **3 régions** avec mission (dont au moins une réutilise `mission-1` au départ).
- **1 région-clé** dont le nettoyage = **fin d'acte**.
- **Interludes** déjà écrits (`Interlude1...4`) branchés aux transitions.

5. Ordre de construction (après ce doc)

1. **Format geoscape + éditeur dédié** : génération grossière (**genMesh**), nommage des cellules, marquage du camp, liaison cellule→mission, états/déverrouillages. (*la fondation*)
2. **Nœud geoscape** dans l'éditeur de campagne + câblage du retour (win/lose → geoscape) et de **endWhen**.
3. **Runtime geoscape jouable** : rendu + sélection + lancement + retour.
4. **Câbler le contenu minimal** de l'Acte 1 et **tester la boucle complète** (intro → carte → choix → mission → retour → fin d'acte).

6. Différé — à décider plus tard

- **Progression des personnages** (perks A/B par grade) — explicitement remise à après cette boucle.
- **Détail de l'horloge locale** (A1) — peut rester minimal en Acte 1.
- **Déformation visuelle progressive** de la carte (levier thème) — à prototyper une fois la boucle debout.
- **Dosage du hasard en combat** (friction 1, ouverte) — tranchée au prototype combat, indépendante de cet acte.