


BlitzBrief – Technische Dokumentation

Stand: 2026-06-29 · Basis-Commit `2b746aa` + Working-Tree (Modus „Blitzbrief-Kontext (GPT)“, Silero-VAD-Trim, Realtime für Kontext-GPT, Leakage-Guard, Hotkey-Default Strg+Leer) Generiert über `/doku-erstellen` . Bei Code-Änderungen neu generieren.


BlitzBrief ist eine Windows-Diktier-App (.NET 10, WPF + WinForms-Tray). Per Hotkey/Doppeltipp wird Audio aufgenommen, über OpenAI transkribiert, je nach **Modus** nachverarbeitet und an der Cursorposition der aktiven Anwendung eingefügt.


1. Projektstruktur


Projekt	Zweck	Wichtige Typen
BlitzBrief.Core	Plattformneutrale Logik: Pipelines, Prompts, Textverarbeitung	<code>WorkflowRunner</code> , <code>PromptBuilder</code> , <code>TranscriptionQualityService</code> , <code>SentenceContext</code> , <code>SmartInsert</code> , <code>SpeechOnsetDetection</code> , <code>RealtimeTranscriber</code> , <code>AppSettings</code>
BlitzBrief.Windows	UI, Audio, Tastatur, Cursor-Zugriff, Silero- Inferenz	<code>TrayController</code> , <code>AudioRecorder</code> , <code>SileroSpeechDetector</code> , <code>ClipboardPasteService</code> , <code>CursorContextReader</code> , <code>FloatingToolbarWindow</code> , <code>SettingsWindow</code> , <code>DebugOutputWindow</code>
BlitzBrief.Tests	xUnit-Tests der Core- Logik	—



2. Gesamtablauf (alle Modi)







Auslöser (`TrayController`): globale Hotkeys, Doppeltipp auf einen Modifier (Wispr-Stil), Klick in der Floating-Toolbar oder im Tray-Menü. Toolbar/Overlay sind `WS_EX_NOACTIVATE` → der Tastaturfokus bleibt in der Zielanwendung (wichtig fürs Einfügen **und** fürs Cursor-Lesen).

Reihenfolge in `StartRecording` : In den Kontext-Modi wird der Cursor-Kontext **vor** dem Öffnen der Realtime-Session gelesen, weil deren Prompt (bei Kontext-GPT der Lücken-Prompt) zur Session-Erstellung feststehen muss. Der durchlaufende Pre-Roll-Puffer überbrückt die kurze Lesezeit, daher kein Audioverlust.

Pre-Roll: Das Mikrofon läuft in einem kurzen Ringpuffer (Default 300 ms), damit Wortanfänge nicht verloren gehen und das Diktat verzögerungsfrei startet.

3. Audio & Transkription: Realtime vs. Batch

	Realtime	Batch (Fallback / whisper-1)
Transport	WebSocket <code>wss://api.openai.com/v1/realtime?</code> <code>intent=transcription</code> (GA)	Multipart-Upload <code>/v1/audio/transcriptions</code>
Wann	<code>UseRealtimeTranscription</code> an und Modell enthält <code>transcribe</code>	bei Fehler/Timeout der Realtime-Session oder Modus „Blitzbrief-Kontext“ (whisper-1, batch-only)
Audio	24 kHz, 16-bit, mono PCM, live <code>input_audio_buffer.append</code> → <code>commit</code>	gepuffertes PCM → WAV in-memory
Latenz	niedrig (während des Sprechens)	erst nach Stopp

Der GA-Wire-Flow: `session.update` (Typ `transcription`, Modell, Sprache, `prompt`, `turn_detection:null`) → `input_audio_buffer.append` (base64-PCM) → `commit` → Ergebnis-Event ... `input_audio_transcription.completed`. Bei jedem Realtime-Fehler fällt `WorkflowRunner` transparent auf den Batch-Upload des gepufferten PCM zurück.

`WorkflowResult.UsedRealtime` hält fest, ob das **finale** Transkript aus dem Realtime-Stream kam (oder ein Batch-(Retry) übernommen hat). Das Debug-Fenster zeigt das oben als Lämpchen (grün = Realtime, grau = Batch).


4. Silero-VAD: führende Stille trimmen (`SileroSpeechDetector` + `SpeechOnsetDetection`)


In **beiden** Kontext-Modi (`IsKontextMode`) wird vor der Batch-Transkription die führende Stille bis zum Sprachbeginn abgeschnitten – das reduziert Halluzinationen bei langem Vorlauf und liefert einen sauberen Wortanlaut. Auf dem Realtime-Pfad greift der Trim nicht (Live-Stream); dort übernimmt die Server-VAD, der Batch-Fallback trimmt weiterhin.

- **Modell:** Silero-VAD v5 (`silero_vad.onnx` , MIT, eingebettet), ONNX Runtime CPU.
 - **Fenster:** 512 Samples (32 ms) bei 16 kHz. **Wichtig:** v5 erwartet pro Schritt **64 Samples Kontext** aus dem Vorfenster **vor** den 512 neuen Samples (insgesamt 576). Ohne diesen Vorlauf bleibt die Sprachwahrscheinlichkeit ~0 und der LSTM-State driftet weg – es würde nie ein Onset erkannt.
 - **Onset-Logik (`SpeechOnsetDetection.FindOnset`):** erstes Fenster, ab dem die Wahrscheinlichkeit für mindestens `minSpeechMs` (Default **100 ms**) über der Schwelle (**0,5**) bleibt (gegen Klick-Fehlauslöser); davor bleiben `padMs` (Default **100 ms**) als Sicherheitsrand erhalten.
 - **Robustheit:** Schlägt das Laden des Modells fehl (Packaging/Plattform), ist der Detector „nicht verfügbar“ und es wird einfach nicht getrimmt. Inferenzfehler brechen das Diktat nie ab.
 - **Debug:** Das Debug-Fenster zeigt im Kontext-Modus die Sprachwahrscheinlichkeit pro Fenster als Balkendiagramm samt Schwellen- und Schnitt-Linie.
-

5. Qualitäts-Schutz (`TranscriptionQualityService`)

Vor und nach der Transkription greifen mehrere Filter gegen leere Aufnahmen, Prompt-Echos und Halluzinationen:





Modus-Verarbeitung

Prüfung	Schwelle / Logik
ShouldRejectRecording	Dauer < 350 ms → verwerfen
MinPromptAudioSeconds	< 0,9 s → keine Eigenbegriffe/Kommando-Hinweise senden (sonst Echo)
IsLikelyArtifact	leer; oder < 1 s & < 4 Zeichen; oder < 2 s & bekannte Floskel („Untertitel der Amara.org-Community“, „Danke fürs Zuschauen“, ...)
IsPromptEcho	≥ 6 Wörter und ≥ 80 % Wortüberlappung mit dem gesendeten Prompt → Echo → prompt-loser Retry
IsImplausiblyFast	≥ 12 Wörter und > 8 Wörter/Sek. → Halluzination (physikalisch unmögliche Sprechrate, z. B. erfundene AGB-Textwand) → verwerfen
StripLeakedContext	nur Kontext-GPT: schneidet eine zusammenhängende Kontext-Wortfolge (≥ 2 Wörter) direkt an der jeweiligen Grenze ab, falls das Modell den Cursor-Kontext mitgeschrieben hat (konservativ → echtes Diktat bleibt unangetastet)

6. Transkriptions-Prompts (`PromptBuilder`)

Der Prompt biast Schreibweisen/Stil und wird in **beiden** Pfaden identisch gebaut (Realtime-Start mit `hasEnoughAudio: true`, Batch mit bekannter Dauer).

`BuildWhisperPrompt` – Basis-Prompt aus bis zu drei Teilen:

1. **Sprachvorgabe** (nur bei `de` / `en`): „Transkribiere ausschließlich auf Deutsch/Englisch.“
2. **Eigenbegriffe** (falls `CustomTerms` gesetzt): „Verwende für folgende Eigennamen und Fachbegriffe exakt diese Schreibweise: ...“.
3. **Kommando-Hinweise** (nur bei Jörn-Verarbeitung, siehe §8): juristischer Kontext + „§ statt Paragraf, € statt Euro“ + Liste der wörtlich zu transkribierenden Diktierbefehle.

`BuildWorkflowWhisperPrompt` (Modus „Blitzbrief-Kontext“, `whisper-1`): hängt zusätzlich den angefangenen Satz **links** vom Cursor **ans Prompt-Ende** (siehe §9.3) – auch bei kurzem Audio (für korrekte Klein-Fortsetzung).

`BuildKontextGapPrompt` (Modus „Blitzbrief-Kontext (GPT)“): die Basis-Hinweise **plus** – davon getrennt – die Cursor-Nachbarschaft mit einer Einfügelücke. Das instruktionsfähige `gpt-4o-(mini-)transcribe` versteht so, **wohin** das Diktat gehört:

[Sprache / Eigenbegriffe / Kommando-Hinweise]


An der mit `___` markierten Stelle wird gesprochener Text in einen bestehenden Text eingefügt:
`"{links} ___ {rechts}"`

Transkribiere ausschließlich die Audioaufnahme – den Text, der an die Stelle `___` gehört – wortgetreu auf Deutsch. Gib nur diesen eingefügten Text aus, nicht den umgebenden Kontext.

Ohne jeden Kontext (links **und** rechts leer) fällt der Prompt auf die reinen Hinweise zurück.

7. Modi & Pipelines

Sieben Modi (WorkflowType). Gemeinsam ist die Transkription + der Qualitäts-Schutz aus §5; danach unterscheidet sich die Nachverarbeitung:



Modus	DisplayName	Default-Hotkey	Jörn-Kommandos	GPT-Rewrite	Transkriptionsmodell
Transcription	BlitzBrief	Strg+Alt+Leer	nein	nein	Einstellung (Realtime)
TextImprover	Text verbessern	Strg+Alt+1	nur bei Stil „Jörn 2“	ja (außer SkipRewrite)	Einstellung (Realtime)
DampfAblassen	Ärger beruhigen	Strg+Alt+2	nein	ja (gpt-4o)	Einstellung (Realtime)

Modus	DisplayName	Default-Hotkey	Jörn-Kommandos	GPT-Rewrite	Transkriptionsmodell
EmojiText	Emoji ergänzen	Strg+Alt+3	nein	ja	Einstellung (Realtime)
BlitzBriefEasy	Blitzbrief-Easy	Strg+Win	ja	nein	Einstellung (Realtime)
BlitzBriefKontext	Blitzbrief-Kontext	Strg+Umschalt	ja	nein	whisper-1 (Batch)
BlitzBriefKontextGpt	Blitzbrief-Kontext (GPT)	Strg+Leer	ja	nein	KontextGptModel (Realtime + Batch)

Easy und Kontext sind **reine Modifier-Hotkeys** (Strg+Win bzw. Strg+Umschalt). Damit Strg+Umschalt nicht bei jeder anderen Kombination mitfeuert, liegen die übrigen Hotkeys bewusst auf **Strg+Alt** statt Strg+Umschalt.

UsesJornCommands ist `true` für **Easy, Kontext, Kontext-GPT** und **TextImprover mit Stil „Jörn 2“** (`TextTone.JornCommands`). Nur dann werden Kommando-Hinweise im Prompt gesendet **und** die Kommandoersetzung (§8) angewandt.

Modelle & Temperaturen beim Rewrite

Modus	Modell	Temperatur	System-Prompt
TextImprover	RewriteModel (Default gpt-4o-mini)	0,0 bei Jörn-Stil, sonst 0,3	BuildTextImprovementPrompt (Stil + Kontext + Eigenbegriffe)
DampfAblassen	gpt-4o (fest)	0,4	DampfAblassen.SystemPrompt (deeskalierende Umformulierung)
EmojiText	RewriteModel	0,3	BuildEmojiPrompt (Dichte: wenig/mittel/viel)

Stile (`TextTone`) für „Text verbessern“

`Formal`, `Neutral`, `Casual` (allgemeiner Lektor-Prompt mit Tonvorgabe), `JornMinimal` (nur Füllwörter raus, Struktur erhalten), `JornCommands` („Jörn 2“: Füllwörter raus + Kommandoersetzung + Halbsatz-Regeln, kein Umformulieren).

8. Jörn-2-Kommandoverarbeitung (`TranscriptionQualityService`)

Gesprochene Diktierbefehle werden wörtlich transkribiert (per Prompt geprint) und anschließend deterministisch in Satzzeichen/Layout umgesetzt. Zwei Stufen:

(a) `NormalizeCommands` – Regex-Normalisierung der häufigen Whisper-Schreibvarianten auf eine Normalform, z. B. `Satz Ende / satzende` → `Satzende`, `Doppel Punkt` → `Doppelpunkt`.

(b) `ReplaceCommands` – Sentinel-Verfahren in drei Schritten:

1. Kommandowörter → eindeutige Private-Use-Sentinels (U+E000...).
2. Pro Sentinel die umgebenden Whisper-„Pausenzeichen“ (Komma/Gedankenstrich/Punkt) verschlucken und das Zielzeichen mit kategoriegerechtem Spacing einsetzen.
3. Restglättung (doppelte Leerzeichen, Leerzeichen vor schließenden Zeichen), Einrückungen am Zeilenanfang bleiben erhalten.

Die Kategorien (`CommandKind`) bestimmen das Spacing: `TightPunctuation` (, ; : . ! ? hängt links an), `DashPunctuation` (– beidseitig Leerzeichen), `OpenBracket` / `CloseBracket` (() " hängt rechts/links), `Newline` , `Indent` .

Kommando-Tabelle

Gesprochen	Ergebnis	Kategorie
Komma	,	Tight
Satzende	.	Tight
Doppelpunkt	:	Tight
Semikolon	;	Tight
Ausrufezeichen	!	Tight
Fragezeichen	?	Tight
Gedankenstrich	–	Dash
Klammer auf / Klammer zu	(/)	Open/Close
Anführungszeichen auf / zu	"	Open/Close
neue Zeile	Zeilenumbruch	Newline
neuer Absatz / Leerzeile	Doppelter Umbruch	Newline
Text einrücken	4 Leerzeichen	Indent

Symbol-Normalisierung (`NormalizeSymbols` , alle Modi)

Deterministisch erzwungen, sobald eine Ziffer folgt – unabhängig vom Prompt:

- `\bParagra(f|ph)(en|s)?\s+(?=\d)` → § (z. B. „Paragraph 323“ → „§ 323“).
- `(\d(?:[.,]|\d)*)\s*Euro\b` → \$1 € (z. B. „500 Euro“ → „500 €“).

9. Kontext-Modi: Cursor-Kontext, Modellwahl & Smart-Insert

Beide Kontext-Modi = Easy-Verhalten **plus** Einfügen mitten in einen Satz. Sie lesen den Cursor-Kontext (§9.2), trimmen die führende Stille (§4) und formen das Ergebnis über Smart-Insert (§9.4). Sie unterscheiden sich nur im **Transkriptionsmodell und Prompt**.

9.1 whisper-1 (Batch) vs. gpt-4o-transcribe (GPT)


	Blitzbrief-Kontext	Blitzbrief-Kontext (GPT)
Modell	whisper-1 (batch-only)	KontextGptModel (Realtime + Batch-Fallback)
Kontext	nur links (Vortext am Prompt-Ende)	links + rechts als Einfügelücke (BuildKontextGapPrompt)
Groß-/Klein	whisper-1 setzt einen offenen Satz nativ klein fort	vom Modell abhängig (s. u.)
Leakage-Guard	—	ja (StripLeakedContext)

Warum whisper-1 im klassischen Kontext-Modus: Per Spike + OpenAI-Doku belegt – nur whisper-1 setzt einen angefangenen Satz grammatisch korrekt fort (Artikel klein, Substantiv groß), wenn der Vortext als Prompt-Ende mitgegeben wird. whisper-1 wertet nur die letzten ~224 Tokens aus → der Vortext steht am **Ende**. whisper-1 ist batch-only → `TranscriptionModelFor` liefert `whisper-1`, der Realtime-Pfad wird automatisch übersprungen.

Warum es im GPT-Modus auf das Modell ankommt: `gpt-4o-transcribe` / `-mini-transcribe` ignorieren einen reinen Fortsetzungs-Prompt und bringen ihren eigenen Formatter mit, der ein isoliert ausgegebenes Wort wie einen Satzanfang **groß** schreibt. In Messungen liefert `gpt-4o-transcribe (full)` an gleicher Stelle dennoch die korrekte Klein-Fortsetzung (es respektiert den kleingeschriebenen Lücken-Kontext), während `gpt-4o-mini-transcribe` das Wort meist groß schreibt. Das Modell ist über `KontextGptModel` wählbar (Default `gpt-4o-mini-transcribe`; für korrekte Groß-/Kleinschreibung `gpt-4o-transcribe` **empfohlen**). Der Realtime-Pfad nutzt `gpt-4o-transcribe`, der Lücken-Prompt wird bei der Session-Erstellung gesetzt.

9.2 Cursor lesen (`CursorContextReader`)

Zerstörungsfrei (kein Clipboard-Trick), auf eigenem MTA-Thread mit 600-ms-Timeout. Strategie-Kette:




- **UIA:** `AutomationElement.FocusedElement` → `TextPattern` → vom Cursor (`GetSelection`) je 400 Zeichen nach links und 160 nach rechts spannen, `GetText`.
- **Office-COM:** `GetActiveObject` (selbst via `ole32/oleaut32 P/Invoke`) → `Document.Range`. Outlook-Mailtext ist ein Word-Dokument (`WordEditor`).
- Fällt etwas aus (App ohne Textzugriff, Timeout), gibt es keinen Kontext → der Modus verhält sich wie Easy.


9.3 Satz extrahieren (`SentenceContext.CurrentSentence`)

Aus dem linken Vortext-Blob wird der Teil **hinter dem letzten Satzende** (. ! ? oder Zeilenumbruch) genommen; : ; gelten **nicht** als Grenze. Endet der Vortext direkt auf einem Satzende (oder ist leer) → `null` (kein offener Satz). Bei Überlänge wird vorne auf 300 Zeichen gekürzt. Dieser Satz ist im whisper-1-Modus der Vortext (Prompt-Ende) und in beiden Modi der **linke** Teil der Einfügelücke.

9.4 Smart-Insert (`SmartInsert.Format`)

Nach der Transkription wird das Ergebnis passend zur Einfügestelle geformt (nur in den Kontext-Modi; andere Modi hängen nur ein Leerzeichen an):





- Führendes Leerzeichen:** nur wenn **beide Seiten der Klebestelle kleben** wollen – *links* ein Buchstabe/Ziffer/schließendes Satzzeichen (also **nicht** Whitespace/Zeilenanfang oder öffnende Klammer/Slash), **und** *rechts* (= *erstes Zeichen des Diktats*) **kein** nach links klebendes Satzzeichen. Beginnt das Diktat mit so einem „Right-Hugger“ (. , ; : ! ?)] } » ” > ...), entfällt das Leerzeichen (...festgestellt + , dass → ...festgestellt, dass). Öffnende Anführungszeichen, § und Gedankenstrich (- / –) sind **keine** Right-Hugger und behalten ihr führendes Leerzeichen.

- **Nachgestelltes Leerzeichen:** wenn rechts direkt ein Buchstabe/Ziffer klebt; **nicht** bei vorhandenem Leerzeichen oder anhängendem Satzzeichen; am Feldende immer (Verkettung).
 - **Auto-Punkt entfernen:** nur bei klarem Einschub (links offener Satz **und** rechts geht klein oder mit Satzzeichen weiter). Ellipse .../ ..., ?, ! bleiben erhalten.
-

10. Einfügen (`ClipboardPasteService`)

`CopyText` legt den (per `ComposeInsertText` geformten) Text in die Zwischenablage; bei `AutoPaste` wird `Strg+V` per `SendInput` injiziert. Vorher wird gewartet, bis physisch gehaltene Modifier (z. B. der Hotkey selbst) losgelassen sind, damit aus `Strg+V` nicht versehentlich `Strg+Alt+V` wird.

11. Einstellungen (`AppSettings`)

Sprache, Hotkey-Modus (Toggle/Hold, **Default Hold**), Doppeltipp-Modifier, Pre-Roll, `UseRealtimeTranscription`, Transkriptionsmodell, `KontextGptModel` (für „Blitzbrief-Kontext (GPT)", `Default gpt-4o-mini-transcribe`), Rewrite-Modell, Eigenbegriffe, pro-Modus-Prompts/Stile, `AutoPaste`, Debug-Modus. Persistenz als JSON via `SettingsStore`; `Normalize` füllt fehlende Hotkeys/Modelle aus den Defaults auf (so erhalten Bestands-Installationen neue Modi automatisch).

Hinweis (UI): Die beiden **Modell-Dropdowns** (Transkriptionsmodell, Kontext-GPT-Modell) sind editierbar und werden beim Speichern über den **ausgewählten Eintrag** ausgelesen (nicht über `.Text`), da letzterer im Moment der Auswahl unzuverlässig ist.

In `SettingsWindow` setzt der Button „**Allgemeine Einstellungen zurücksetzen**" (`ResetGeneral_Click`) Sprache, Transkriptionsmodell, Hotkey-Modus (Halten), Auto-Einfügen, Echtzeit-Transkription, Doppeltipp und Pre-Roll gebündelt auf die Standardwerte (ohne Hotkey-Belegungen, Prompts oder Eigenbegriffe).