

NOTE FOURNISSEUR RIVAGE 220 - LOT PRE-SERIE SS26

Table repas exterieure - teck graphite - reference AX-TB-RIV-220-TKGR

Identification du lot

Produit concerne : Table Rivage 220. Famille : mobilier_jardin. Version : plateau teck massif et pietement aluminium graphite. Lot fournisseur : RVG220-TKGR-SS26-PRE-02. Document transmis avec les pieces du lot pilote pour controle avant reception.

Matiere bois et finition

Plateau en teck massif Tectona grandis, grade A/B selection export. Humidite bois cible avant emballage : 10 a 12 %. Lames aboutØes, chant adouci, chanfrein 2 mm. Surface huilee avec finition exterieure aqueuse non filmogene. Teinte attendue : teck naturel legerement satine.

Matiere metal et visserie

Pietement en aluminium 6063-T5. Finition poudre polyester graphite mat RAL 7021, epaisseur nominale 80 microns. Visserie principale en inox A2. Patins de protection en polyamide noir, fournis dans sachet separe.

Preparation avant assemblage

Avant montage, laisser les pieces revenir a temperature ambiante. Poser le plateau face inferieure vers le haut sur une couverture propre. Contrôler que les traverses ne presentent pas de choc et que les inserts sont libres de poussiere.

Ordre de montage conseille

Presenter les deux traverses longues sans serrage complet. Positionner les pieds dans les logements, engager chaque vis a la main sur trois filets minimum, puis verifier l'alignement. Serrer progressivement en croix avec une cle Allen 5 mm. Couple conseille : 5 Nm.

Controle a reception

Verifier longueur 2200 mm, profondeur 950 mm, hauteur 740 mm apres montage. La masse hors emballage est attendue autour de 58 kg. Les petites variations de teinte du teck sont acceptees si elles restent homogenes sur le plateau.

ANNEXE DE LOT - MATIERE, ASSEMBLAGE ET RESERVES

Elements de preuve matiere disponibles

Le fournisseur declare une origine bois controlee pour le teck utilise sur ce lot. Le document de tracabilite complet peut etre fourni separement par le service qualite. La presente note ne constitue pas un certificat final ; elle accompagne seulement le lot pre-serie.

Points sensibles pendant montage

Ne pas serrer une traverse avant d avoir engage toutes les vis du pied oppose. Ne pas utiliser de visseuse a choc. En cas de resistance sur insert, retirer la vis et verifier l alignement. Le plateau doit rester protege jusqu a retournement final.

Controles dimensionnels et aspect

Encombrement cible apres assemblage : 2200 x 950 x 740 mm. Ecart admis sur longueur : +/- 4 mm. Ecart admis sur profondeur : +/- 3 mm. Ecart admis sur hauteur : +/- 3 mm. Aucun jour superieur a 2 mm entre traverse et platine pied.

Pieces et consommables

Colis A : plateau huile. Colis B : pietement graphite, traverses, sachet visserie inox A2, patins, bouchon teck pour passage ombrage diametre 50 mm. Notice de montage client non incluse dans ce document.

Limites de revendication

Les mentions fournisseur relatives a un usage exterieur ne doivent pas etre reformulees comme une resistance permanente. Aucun resultat absolu, aucune garantie a vie et aucune absence totale d entretien ne sont confirmes par cette note.

Validation atelier

Lot controle visuellement le 18/04/2026. Assemblage temoin realise par deux operateurs. Observations : stabilite conforme, serrage progressif necessaire, trace d huile a essuyer avant emballage final.