


Homework

- ▶ Vom face 2 clase. Prima se cheama Car si a doua se cheama TestCar
- ▶ In clasa Car avem 3 variabile statice :
- ▶ `brand`
- ▶ `type`
- ▶ `engine`
- ▶ Avem 1 constructor :
- ▶ Primeste 2 parametri : `brand` si `engine` si seteaza valorile primite in variabilele cu acelasi nume
- ▶ `Type` are valoarea "Suv"
- ▶ Avem 1 metoda statica care se cheama `carDetails` si care returneaza un String cu urmatorul format :
- ▶ `""All " + brand + " cars are " + engine + " and are of type " + type;"`

- ▶ In clasa TestCar in metoda main vom avea dupa cum urmeaza:
- ▶ Un `obiect` care va chema constructorul
- ▶ Un print care va chema `obiect.carDetails`
- ▶ Un obiect nou (`obiect2`) care va chema constructorul
- ▶ Vom schimba valoarea variabilei `type` in "sedan"
- ▶ Un print care va chema `obiect2.carDetails`
- ▶ Un print care va chema `obiect.carDetails`



Nota:

1. Dupa rulare vom avea 3 printuri in consola.
2. Sunt corecte conform executiei din TestCar?

Homework. Ex 2

- ▶ Scriem un program care intreaba utilizatorul ce varsta are.
- ▶ Daca utilizatorul introduce o valoare sub 18 , printeaza "Esti minor"
- ▶ Daca utilizatorul introduce o valoare intre 18 si 65, printeaza "Esti adult"
- ▶ Daca utilizatorul introduce o valoare peste 65 , printeaza "Esti batran"