LFA - Proiect 2

O problema la alegere intre:

- 1. Transformare AFN \rightarrow AFD
- 2. Transformare AFN-lambda \rightarrow AFD
- 3. Automatul minimal
- 4. Verificare generare cuvant pentru o gramatica regulata
- 5. Pentru o gramatica regulata, sa se genereze toate cuvintele avand o lungime maxima data
- *6. Transformare expresie_regulata → automat_finit
- *7. Transformare automat_finit → expresie_regulata (algoritm cu eliminarea pe rand a starilor)

Optiunea aleasa va fi trecuta in documentul aflat pe acest <u>link</u>.


Fiecare semigrupa are o fila separata. Cel mult 4 studenti pot alege aceeasi tema in cadrul unei semigrupe.

1. Transformare AFN \rightarrow AFD


Input: un automat finit nedeterminist oarecare

Output: automatul finit determinist rezultat in urma aplicarii algoritmului de conversie asupra automatului dat ca input.

Exemplu AFN:



AFD rezultat:




2. Transformare AFN-lambda → AFD


Input: un automat finit nedeterminist cu λ -deplasari oarecare

Output: automatul finit determinist rezultat in urma aplicarii algoritmului de conversie asupra automatului dat ca input

Exemplu λ -AFN:



AFD rezultat:




3. Automatul minimal


Input: un automat finit determinist oarecare

Output: automatul finit determinist minimal rezultat in urma aplicarii algoritmului Exemplu:

AFD:



AFD minimal:



4. Verificare generare cuvant pentru o gramatica regulata

Input: O gramatica regulata oarecare si o lista de cuvinte

Output: Pentru fiecare cuvant dat ca input se precizeaza daca acesta apartine limabajului generat de gramatica.

Exemplu:

```
G:

N = \{S, A\}
\Sigma = \{a,b,c\}
S \rightarrow aS
S \rightarrow bA
A \rightarrow \varepsilon
A \rightarrow cA
w = ab \in L(G)
w = aaaaaaabcccccccc \in L(G)
w = b \in L(G)
w = bcc \in L(G)
w = ac \notin L(G)
w = abbc \notin L(G)
```

5. Pentru o gramatica regulata, sa se genereze toate cuvintele avand o lungime maxima data

Input: O gramatica regulata oarecare si un numar natural, n.

Output: Lista cuvintelor de dimensiune n recunoscute de gramatica Exemplu:

```
G:

N = \{S, A\}

\Sigma = \{a,b,c\}

S \to aS

S \to bA

A \to \varepsilon

A \to cA

n = 2 \to ["ab", "bc"]

n = 3 \to ["aab", "abc", "bcc"]

n = 4 \to ["aaab", "aabc", "abcc", "bccc"]
```

*6. Transformare expresie_regulata → automat_finit


Input: o expresie regulata oarecare

Output: automatul finit echivalent expresiei regulate date la intrare (automatul nu trebuie sa fie neaparat determinist). Intrucat un automat poate avea diverse forme echivalente, este acceptata orice solutie echivalenta cu automatul finit determinist minimal corespunzator expresiei regulate.

Exemplu:

$$E = (a|b)*abb$$

Automatul:




*7. Transformare automat_finit → expresie_regulata (algoritm cu eliminarea pe rand a starilor)

Input: Un automat finit oarecare

Output: Expresia regulata echivalenta cu automatul dat ca intrare

Exemplu:

Automatul finit:



Expresia regulata: ab*ab*a