

# CHEATSHEET COMANDOS UTILIZADOS

Comandos	Acción
\$git init	Iniciar un repositorio local
\$git add nombre.txt	Agregar el archivo nombre.txt al repositorio
\$git add .	Agregar todos los archivos untrucked al repositorio
\$git commit -m	Crear un commit
\$git status	Estado de los archivos con respecto al repositorio
\$git config user.name "usuario"	Agregar nombre de usuario al repositorio
\$git config user.name	Corroborar que nombre de usuario tiene el repositorio
\$git config user.email "email@email.com"	Agregar email al repositorio
\$git config --global user.name "usuario"	Establecer el mismo usuario para todos los repositorios
\$git config --global user.email "email@email.com"	Establecer el mismo email para todos los repositorios
\$git log	Mostrar los commits existentes con fecha, autor
\$git branch -m "AntiguoNombre" "NuevoNombre"	Cambiar el nombre de una rama
\$git branch	Mostrar todas las ramas existentes
\$git remote add origin https:direccióndelgithub.com	Conectar repositorio local con el remoto
\$git remote -v	Corroborar que el repositorio se conectó correctamente
\$git pull	Traer archivos, actualizar repositorio
\$git pull origin main	Traer archivos del repositorio main remoto
\$git push origin main	Enviar archivos al repositorio remoto
\$git clone "https:direcciónreparemoto"	Clonar un repositorio de github existente