



PILAR FLOTA



POLÍTICA



ESTÁNDAR DE FLOTA PARA MONTACARGAS

Nuestro objetivo es implementar un sistema de estandarización a la flota de montacargas de ABI de la BU Colombia, asegurando el cumplimiento de los requisitos en materia de documentación, espejos, alarmas de marcha atrás, control de velocidad, iluminación, asiento, cinturón de seguridad, cabina, fuerza, señalización y otros. Esta iniciativa estará alineada al manual de especificaciones técnicas de global (GTS) y busca mejorar la eficiencia operativa, facilitar las labores de mantenimiento y, sobre todo, priorizar la seguridad de operador de montacargas (OPM) y de todas las personas involucradas en el área del almacén.

A continuación, se describen los ítems que componen el estándar para la flota de montacargas de la BU Colombia. Este estándar incluye los montacargas que funcionan con motores de combustión interna con GLP (gas licuado de petróleo) como equipos con motores eléctricos. Los ítems que en el numeral se encuentren en color amarillo son los mandatorios:

3.3		3.4	
-----	--	-----	--

Cabe resaltar que en la siguiente política no solo establece los ítem que debe tener cada montacarga, sino que también establece una frecuencia de inspección para validar su respectivo funcionamiento y que deben quedar registrados en un formulario donde almacena toda la data a nivel nacional:

Frecuencia Inspección al funcionamiento
Mensual por montacarga

<https://forms.office.com/r/2KCdGjr41E>

Así mismo establece una meta de cumplimiento de acuerdo con históricos:

% Meta estándar
85%

1. DOCUMENTACIÓN

1.1 Diagrama de carga en la máquina. (En español)

1.2 Manual de operación para OL y manual de mantenimiento para proveedor de FLT.

1.3 Check list de validación de requisitos del fabricante antes de usar el equipo

1.4 Medición de la producción de volumen de hidrógeno. **Aplica** para equipos eléctricos con baterías de ácido-plomo.

1.5 Manifiesto de Importación (Digital).

2. ESPEJOS

2.1 Espejos retrovisores laterales (Fijos y sin golpes o fisuras)

3. ALARMAS MARCHA ATRÁS

3.1 Alarma al accionar la marcha de reversa

3.2 Alarma de reversa junto con una luz intermitente

4. CONTROL DE VELOCIDAD

4.1 Velocidad del equipo regulada en 10 Km/h

5. SISTEMA DE LUCES

5.1 Luces delanteras - mínimo 2 (Deben estar encendidas con el switch abierto y el OPM no puede apagarlas)

5.2 Luces traseras - mínimo 1 (Deben estar encendidas en marcha atrás y el OPM no puede apagarlas)

5.3	Luz de punto luz azul o una imagen al activar reversa: El operador no puede apagarlas.	
-----	--	--

5.4	Luces traseras al activar el freno de servicio	
-----	--	--

5.5	Luces de segregación, laterales y trasera advertencia de zona segura en el piso	
-----	---	--

5.6	Luz estroboscópica (licuadora)	
-----	--------------------------------	--

6. ASIENTO

6.1	Interruptor de asiento hombre muerto. Debe sonar una alarma si el OPM abandona el asiento sin accionar el freno de mano.	
-----	--	--

6.2	La altura del asiento se puede ajustar hacia arriba y abajo y la profundidad del asiento se puede ajustar hacia atrás y adelante	
-----	--	--

6.3	El asiento cuenta con suspensión que le permite absorber impactos y mejora la comodidad del OPM	
-----	---	--

6.4	El respaldo del asiento se puede ajustar hacia atrás y adelante	
-----	---	--

6.5	El asiento permite girar mínimo 15° a 17° para maniobras en reversa con carga.	
-----	--	--

6.6	El reposabrazos del asiento se puede ajustar en altura y profundidad	
-----	--	--

7. CINTURÓN

7.1	Interruptor de desactivación automática. Si el cinturón está desabrochado, el equipo no debe dar marcha ni movimiento en mandos.	
-----	--	--

7.2	Cinturón de seguridad (cinta de alta visibilidad, anclaje firme, retráctil y bloqueo ante un jalón repentino)	
-----	---	--

7.3	Cinturón de seguridad de 3 puntos	
-----	-----------------------------------	--

8. CABINA

8.1	Manijas en los tres puntos de apoyo para permitir acceso a cabina	
-----	---	--

8.2	Manija con botón de accionamiento de bocina en paral trasero de la cabina para maniobras en reversa	
-----	---	--

8.3	Claxón / Bocina principal en o cerca al volante	
-----	---	--

8.4	Peldaños de acceso a cabina son anti deslizantes.	
-----	---	--

8.5	Cabina con una estructura superior que proteja a los OPM ante la caída de objetos.	
8.7	Parabrisas delantero en vidrio de seguridad. Debe funcionar el limpia parabrisas	
8.9	Pintura de la contra pesa en franjas naranjas y blancas (En buen estado y reflectantes)	
8.11	La cabina cuenta con sistemas de aire acondicionado y calefacción	
8.6	Guarda de protección de lluvia (acrílico que no se amarillea): En buen estado que permite visibilidad	
8.8	Marcación de 3 puntos apoyo en buen estado y visibles.	
8.10	La cabina es elevada y cerrada	
8.12	Luz del porta papeles	

9. MANDOS

9.1	Esquema de pedales (2 o 3 pedales)	
9.2	Teclado y pantallas deshabilitadas mientras se encuentra en marcha.	
9.3	Cilindros de gas cuentan válvulas de seguridad en caso de sobre presión. Validar con prueba jabonosa válvula con sello rojo	
9.4	Máquina 100% GLP o eléctrica con baterías de ácido-plomo. (Si se encuentra en un almacén cerrado, se debe usar baterías litio)	

10. OTROS

10.1	Barras de respaldo de soporte de carga (Las barras deben ser lo suficientemente altas para evitar que la carga caiga hacia atrás) Apilamiento al 45	
10.2	Sistema para evitar vuelcos (Para Toyota: SAS). Cilindro en puente trasero	
10.3	Sistema anti colisión de peatones	
10.4	Extintor de mínimo de 5 libras (boquilla, manómetro, presión y pin de seguridad): en buen estado, asegurado y vigente.	
10.5	Dispositivo de telemetría: Registro de incidentes de impactos, rastreo de productividad, monitoreo velocidad, etc.	
10.6	Cumplimiento de 5s (Orden, limpieza) del equipo.	

10.7	Llantas: Pernos o tuercas completas, desgaste menor a la línea FJ60, sin cortes en costados, ni desprendimiento o desgarre en banda de rodamiento	
------	---	---

10.8	Horquillas alineadas y sin juego excesivo, sistema de elevación sin fugas de aceite hidráulico y cadenas en buen estado.	
------	--	---

10.9	Conector para carga en buen estado y funcional (Solo aplica para FTL eléctricos)	
------	--	---


11. REQUISITOS DE SEÑALIZACIÓN

11.1	Calcomanía y/o QR de resultados auditoría 5s.	
------	---	---


11.2	Velocidad Máxima (costados del equipo): buen estado y visible.	
------	--	---

11.3	Capacidad del equipo (Impresa y adherida a la torre del equipo): buen estado y visible.	
------	---	---

11.4	Calcomanía de diligenciamiento de check list.	
------	---	---

11.5	Calcomanía de elementos de protección personal (costado de acceso al equipo): buen estado y visible.	
------	--	--

11.6	Código de identificación de la máquina (costados y torre del equipo): buen estado y visible.	
------	--	--

11.7	Calcomanía "Distancia de seguridad" (costados del equipo): en buen estado y visible.	
------	--	---

11.8	Demarcación límite de altura (torre del equipo): en buen estado y visible.	
------	--	---

11.9	Etiqueta SGA según tipo de combustible: en buen estado y visible.	
------	---	---

11.10	Cintas reflectivas completas y en buen estado	
-------	---	---

N° de revisión	Responsables	Cargo	Descripción	Fecha
0	Carlos Ortiz	DPO Specialist	Creación del documento y se retira mandatorio y no mandatorio	10/11/2024
1	Carlos Ortiz	DPO Specialist	Actualización de requerimientos al estándar según el manual GTS (Global technical specification)	30/07/2025