

Flow Academy Mentors / ... / Linux/POSIX parancssor 

6 - Fájlfelkezelés

Anonymous

Last updated Sep 18, 2017 by

Anonymous

Fájlok létrehozása

Egy fájl létrehozásához a legegyszerűbb parancs a `touch`. Igaz eredeti célja, hogy egy fájl időbélyegét megváltoztassuk, de ha egy állomány nem létezik amelynek időbélyegét aktualizálni szeretnénk, akkor azt létrehozza. Természetesen a fájl tartalma üres lesz. A `touch` parancs nem kérdez semmit, csak elkészíti az állományt:

```
touch fajlneve.txt
```

Az `echo` parancssal is létrehozhatunk fájlokat. Ekkor az `echo` után írt „Szöveg” a fájlba kerül.

```
echo "alma" > gyumolcsok.txt
```

Fájlok törlése

Egy fájl törlése:

```
rm fajlnev
```

Törlés rekurzívan:

```
rm -r fajlnev
```

Az `rm` parancs alapvetően fájlok törlésére lett kitalálva, ezért könyvtárat csak úgy tudunk törölni vele, ha beállítjuk a rekurzívitást.

A könyvtár és tartalmának törlése:

```
rm -r könyvtárnév
```

Az egész könyvtárfa törlése a gyökértől kiindulva:

```
rm -r /
```

Fájlok átnevezése

```
mv fajl001 fajl002
```

Az `mv` parancs valójában a fájlok mozgatására lett kitalálva, de ha nem adunk meg könyvtárat, vagyis ugyanabba a könyvtárba mozgatunk, akkor tulajdonképpen átnevezés történik.

Fájlok mozgatása

Adott állomány mozgatása adott könyvtárba:

```
mv fail konvvtar
```

