6-5 项目代码初始化知识点

- 一、如何配置Vue媒体meta?
- 二、插入reset.css的目的是什么?
- 三、body.css这个文件可以用来解决什么问题?
- 四、fackclick可以用来解决什么问题?
- 五、如何自定义iconfront,并在项目中配置、引入?
- 六、删除多余代码

7-1 header组件的编写知识点

- 一、Stylus样式的设置
- 1、stylus如何引入.styl文件?引入的语句要注意什么格式问题? (@与~)
 - 2、stylus的格式要用全空格还是Tab?
- 二、什么是二倍图、三倍图?
- 三、老师的header如何布局?
- 四、简述一下flex布局的基本参数?
- 五、rem?

7-2 iconfont的使用与代码优化知识点

- 一、使用iconfont
 - 1、下载
 - 2、在项目中的配置
 - 3、使用

- 二、代码优化
- 1、alias的快捷配置
- 2、主题颜色、主题字体、公用尺寸如何设置?

7-3 首页轮播图知识点

- 一、git的使用
 - 1、如何创建、切换到分支?
 - 2、如何提交提交代码?
 - 3、如何合并分支?
- 二、vue-aswsome-swiper插件
 - 1、如何全局安装与引用?
 - 2、vue如何安装vue-aswsome-swiper插件?
 - 3、如何定制一个swiper组件?
- 4、如何传入参数?传入参数的方式与swiper的不同点在哪? (插图 9-2)
 - 5、如何让轮播图组件自动滚动?
 - 6、如果利用穿透效应修改vue-awesome-swper下元素的样式?
 - 7、样式中important的作用?
 - 8、为什么有时候轮播图一开始就默认显示第四页?如何解决? (7-9中出现该问题)
- 9.当修改分页的bottom不管用,有什么办法? 尝试一下overflow: inherit
- 10、当页面重新显示的时候,无法滚动,可能会是什么原因?如何避免?这样做是什么意思? (9-2出现用observeparents、observer)
- 三、如何消除页面存在抖动效果?
 - 1、如何把一块区域撑起来? (哪四行代码)

7-4/7-5 icons区域页面布局与逻辑知识点

- 一、icons图标列表页如何布局? 插图
 - 1、如何撑起icons组件的高度?
 - 2、icons下的icon如何布局? (3个div, 这3个div如何布局?)
 - ①老师的icon的布局用float还是flex?(每行4个)
- ②要使自身款高比是,1: 1,又因为父元素高度为0,撑开自身高度时用height:25属性还是padding-bottom:25?
 - ③icon中引入图标后,图标太大把div撑破了怎么办? (overflow)
- ④如何使icon图标完美显示在div中? (6行代码positon、top、left、right、bottom、 (height:100%对图片不是对图片容器的div))
 - ⑤当整个单个icon布局超过了整体高度的50%怎么办?
 - ⑥行内元素与块状元素分别如何居中与他们的的差别是什么?
- ⑦box-sizing: border-box 作用是什么?通常在什么时候用?(8-2会再次使用)
- ⑧在padding的时候为什么要注意使用box-sizing: border-box?
 - ⑨如何在文字过多时出现省略号? (三行代码)
 - ⑩如何把常用stylus样式封装起来?
- 二、icons页面的逻辑如何实现? (需要利用swiper翻页)
 - 1、用什么办法可以让icons像轮播图那样滚动起来?
 - 2、可拖动的区域过小怎么办? (插图)
 - 3、什么办法可以让icons分页?
 - 4、一维数组如何转成二维数组? 三维数组呢?
 - 5、什么是chrome的 vue.js devtools?

7-6 recommend组件知识点

- 一、recommend如何布局? 插图
 - 1、什么时候可以用display:flex?
 - 2、用了flex布局, 什么时候用flex: 1?
 - 3、text-indent作用?
 - 4、如何添加上下边框? (上边框: border-topbottom)
 - 5、如何给上下边框修改样式? (8-3用到)
- 6、什么是&:before、&:after? 是什么? 怎么用? 与什么相似? 与什么不同?
 - 6、ellipsis无效时候,为什么要加min-width:0?!!!

7-7 略

7-8 使用axios发送ajx知识点

- 一、如何安装和使用axios?
 - 1、接受到数据后,最好进行怎样的验证比较保险?
 - 2、如何给router传递params? (9-6出现)
- 3、在mounted中获取数据,关掉detail页中,再次在点击detail页, 会出现没有发送相关请求现象,如何避免无法传递params的现象? (两种 方法) (9-6)
- 二、在什么组件中请求数据最为合理??
- 三、用什么钩子函数请求数据?
- 四、什么时候用activated钩子请求函数?!!!
- 五、如何实现本地数据模拟?

- 六、什么时候需要重新更改一下gitignore
- 七、如何配置proxyTable?
- 八、什么是es6 promise?

7-9 首页父子组件之间传值知识点

- 一、如何实现首页父子组件之间传值?大概原理?
- 二、子组件接受父组件传过来的值时,应该如何写?要写接受的值的类型吗?

8-1 首页父子组件之间传值知识点略

8-2 搜索框布局知识点

一、搜索的input框的样式如何?

8-3 城市列表布局知识点

- 一、如何确定列表页轮廓?为什么是3块div组成
- 二、当页面可以拖动时,如何可以让页面无法拖拽? (未引入better-scroll前)

8-4 better-scroll的使用与字母表布局知识点

- 一、better-scroll如何安装、引入、使用(官网有)?
- 二、better-scroll的dom结构要求是怎样的?
- 三、字母表如何布局?
 - 1、组件中template下必须是div吗?可以是ul吗?
 - 2、如何用flex让子容器居中? (3行代码,9-2画廊组件有出现)

8-5 城市列表数据动态渲染知识点略

8-6 兄弟组件数据传递(字母表与城市列表之 间的互动滚动)知识点

- 一、字母表与城市列表之间要实现什么效果?
- 二、字母表与城市列表之间的数据传递的大概原理与思路是什么?具体应该怎么做?
- 三、如何实现点字母表让城市列表的滚动特定城市?
 - 1、把字母表点击出来的字母,传递给父组件
 - ①给字母表添加click事件后,怎么点击事件中获取innerText?
 - 2、父组件接受字母表传递过来的数据

①如何接受与储存子组件传递过来的数据?

- 3、父组件把数据传递给另外一个子组件,实现兄弟组件之间的传值
- 4、如何使用watch监听数据?
- 5、怎么利用better-scroll的接口,帮页面滚到到特定地方?参数一定是dom元素。

四、如何实现滚动字母表让城市列表相应滚动?

- 0、如果touchStatus为true
- 1、如果touchStatus为真,算出A字母距离顶部的高度
- 2、然后滑动的时候确定当前手指位置距离顶部的高度
- 3、做一个差值就知道当前手指位置和A的距离,
- 4、再除以每个字母的高度得到一个数字,这个数字就是英文字母表中的第几个字母
 - 5、如果滚动的是 A~Z,则触发相应事件

1、为什么要绑定touchstart、touchmove、touchend三个事件? 这三个函数是什么? 如何在touch事件中获取clientY?

在使用touchmove的时候我们要什么用什么办法优化代码性能?

- 2、点击右侧字母滑动的时候,我们怎么知道是第几个字母呢?
- 3、for in 与 for of分别是什么?区别?不同点?

- 4、offsetTop是什么? ClientY是什么? 区别? 不同?
- 5、用什么语句来表达, 当触摸A~Z字母时才滚动?
- 6、当用\$refs来找dom元素的时,看其自身是否是数组。

8-8 搜索逻辑实现知识点

- 一、如何实现搜索页面的逻辑?大概原理?
 - 1、我把keyword删掉,搜索列表还不消失怎么办?
- 二、如何给input双向绑定数据??
- 三、监听数据的时候,用什么办法实现节流?
- 四、如何循环二维数组(数据)??

8-9 Vuex实现数据共享知识点

- 一、Vuex是什么?作用是什么?如何安装和使用?什么时候使用?
- 二、Vuex的图是怎样的?
- 三、vuex更改数据的流程是怎样的?
 - 1、从点击城市到数据更改怎么实现?
- 2、没有异步操作的时候,除了走流程还有什么办法更改state里的数据?
- 四、如何使用vuex中state中的数据?
- 五、点击回到首页除了用router-link,还有什么办法?

8-10 Vuex的高级使用及localStorage知识点

- 一、如何让浏览器记住用户数据?比如访问地址,方便下次渲染。
- 二、使用localStorage时,为什么要配合try catch使用?
- 三、如果store/index.js代码复杂了,如何提高其简洁性与可月底性?
- 四、调用state数据的时候,this.\$store.state.city这样调用太麻烦,怎么办? (两种方法)
- 五、如何使用mapState,在页面中引入state里的数据?
- 六、Vuex的getters有什么作用?与什么相似?不同在哪?

8-11 使用keep-alive优化网页性能知识点

- 一、为什么要使用keep-alive?它的作用是什么?
- 二、使用keep-alive后,会多哪两个钩子?这两个钩子分别的作用是什么?

9-2 公用组件的拆分与公用画廊组件知识点

- 一、什么时候把组件携程公用组件?
- 二、公用画廊组件的样式是怎样的?

9-3 实现header渐隐渐显效果知识点

- 一、一般什么情况下会使用到header的渐隐渐现效果?要想看到这个效果首先要保证什么?
- 二、详情页header的页面布局是怎样的? (插图)

- 三、什么时候用到position: fixed?
- 四、document.documentElement.scrollTop是什么?已经它的扩展知识。

五、什么时候用

window.addEventListener('scroll',this.handleScroll)?

六、如何利用scrollTop实现渐隐渐现效果?其is的实现逻辑是什么?

- 1、当往下拖拽到一个像素后,就显示header-fixed
- 2、给header-fixed绑定动态style,动态修改其opacity

9-4 对全局时间的解绑知识点

一、为什么要对全局时间进行解绑?如何解绑?

9-5 递归组件实现详情页知识点

- 一、什么是递归组件?什么时候会用到?
- 二、递归组件如何调用自己?如何给自己传递数据?(注意配合使用v-if)
- 三、background: url()?

9-6 动态获取详情页面数据知识点

一、我们把首页往下拖拽一定像素后,点一个详情页,进去发现页面变白了。

出现首页拖到下面后再进入详情页,详情页也是会被拖到下面的现象,如何避免这种情况?

二、组件名字的三个作用是什么?

9-3 在项目中加入基础动画知识点

```
ctemplate
<transition>
FOLDERS
▼  Travel
▶ ■ build
                     2
▶ ■ config
 node_modules
                             <slot></slot>
 ▼ 🚞 src
                       </transition>
</template>
 ▶ ■ assets
  ▼ 🚞 common
  🔻 🥽 fade
                     6
   <script>
export default
  gallary
  pages
                           name: 'Fade'
                    9
   ▶ ■ components
    <> City.vue
                   10
  ▶ ■ detail
                   11 </script>
  ▶ ■ home
  ▶ ■ router
                   12
  ▶ 🗎 store
                    13
                        <style lang="stylus" scoped>

⇔ App.vue

   /* main.js
                   14
                           .v-enter, .v-leave-to
 ▶ ■ static
                   15
                              opacity: 0
  .babelrc
                   16
                           .v-enter-active, v-leave-active
  /* .editorconfig
  .eslintignore
                   17
                              transition: opacity .5s
  /* .eslintrc.js
  .gitignore
                   18 </style>
  /* .postcssrc.js
                   19

    index.html

  □ LICENSE
  /* package-lock.json
```