

Важные события, которые следует логгировать

- Проверка IP или TCP или UDP заголовка неверна ↗ by default не проверяет а то медленно
- Принят WAN пакет на неоткрытый порт или SACS IP группой
- Принят WAN или LAN пакет на ^(не TCP/UDP) неподдерживаемый протокол (е.г. ICMP)
- Port exhaustion due LAN - приходится временно ретозать порты или гротать пакеты
- ARP-запрос от неизвестного MAC на LAN
- ARP-запрос от не-gateway MAC на WAN, когда запрещено или разрешено с логгированием
- Попытка отправить трафик LAN → LAN, когда запрещено или разрешено с логгированием
- Принят пакет от IP вне подсети LAN (сигнал мисконфига)
- Ethernet frame length не совпадает с размером полученного буфера
- Принят пакет не на мой MAC/IP
 - в режиме "пассивного sniffера" это не вызывает логгирования
 - можно также отключить в конфиге на HW Port, напр PNB/WAN
- Проверка сигнатурной записи на запуске + репорт
SHA-256? [↑] вно файл, 128 kb?
- Любой трафик на MAC/IP/порты, не разрешенные или запрещенные
- Packet(s) dropped, served, total (periodic) - packet statistics
- Sniffer mode changed (HW switch)
- Operational Mode changed (HW switch)