




Инициализация -

• Находим следующие блоки:

1) последний блок

2) следующий активный блок "справа" от блока (1)

3) следующий неактивный блок "слева" от блока (1)

• Если блок(3) найден, копируем блок(2) в блок(3) с обновленной версией


- заметим, что при этом блок(2) становится неактивным, т.к. последняя версия теперь находится в блоке(3)

4) находим следующий неактивный блок "справа" от блока (1)
если же таких нет, обновим in-place, а новый блок флешим


• записываем новый блок в блок(4) (который может совпадать с блоком(2))

• Наконец:

1) Если следующий блок "справа" от блока(1) активен



2) Если следующий блок "справа" от блока(1) неактивен



- Это позволяет распределить нагрузку относительно равномерно по всей протяженности флеша, а кроме того представляет bit rot, характерный для флеш-памяти, путем копирования активных блоков.

- Можно также отдельно реализовать функцию обновления старейших активных блоков, для вызова пользователем из UI.

Улучшение секьюрности

① Clean/Deconstruct ✓ - OK

- Удалить все неактуальные блоки и оптимизировать структуру.

② Shuffle ✓ - OK

- Перемешать блоки для предотвращения атаки на KeyBlock, который без этой функции будет находиться в самом начале.

③ Triple AES \$ - дорого

- Тут придется писать свою имплементацию AES и это можно под микроконтроллер, это потребует времени, и существенно не изменит факт того, что оно и так секьюрно

table Folder
folder-id: uint16
parent-folder-id: uint16
folder-name: string

Folders

table Folders Block
block: StoreBlock
folders: [Folder]

table Key Block
block: StoreBlock
block-count: uint16
key: [byte]
db-name: [byte]
iv: [byte]

encryption key

table Symbol Set
set-id: uint16
symbol-set-name: string
symbol-set: string

Symbol Sets

table Symbol Sets Block
block: StoreBlock
symbol-sets: [SymbolSet]

struct StoreBlock
block-id: uint16
version: uint32
entropy: uint64

table Word Template
word-template-id: uint16
permissions: byte
icon: Icon
min-length: uint16
max-length: uint16
word-template-name: string
symbol-set-ids: [uint16]

Phrase Templates

table Phrase Template
phrase-template-id: uint16
phrase-template-name: string
word-template-ids: [uint16]

table Phrase Template Block
block: StoreBlock
word-templates: [WordTemplate]
phrase-templates: [PhraseTemplate]

Phrases

table Word
word-template-id: uint16
name: string
word: string
permissions: byte
icon: Icon

table Phrase History
phrase-template-id: uint16
phrase: [Word]

table Phrase Block
block: StoreBlock
phrase-template-id: uint16
folder-id: uint16
is-tombstone: bool
phrase-name: string
history: [PhraseHistory]

Permission flags

- 1 000x - TYPEABLE
- 2 00x0 - VIEWABLE
- 4 0x00 - GENERATEABLE
- 8 x000 - USER-EDITABLE

• enum BlockType; ← not used in structures

• enum Icon;