


Project - 한강페이



서비스

<https://github.com/fluanceifi/hangang-pay/tree/dev>

블록체인 기반 지역화폐 결제 서비스

작업 기간

2026. 04. 23 - 2026.06. 17 (2개월)

백엔드 기술 스택

 Spring

 MySQL

 Redis

 RabbitMQ

구성원

남인서 - PM & FE

유승준 - TL & BE

선지원 - BE & Infra

정가은 - BC

류경록 - BE

송준규 - Infra

역할

BackEnd

결제 트랜잭션 상태 설계

Redis 기반 멍등성 보장

Redis 기반 동시성 제어

Redis 기반 서버 간 부하 방지용 Rate Limit 설계

결제 실행 및 결제 취소 흐름 설계

분산 시스템 트랜잭션 경계 설계

분산 시스템 장애 복구 설계

클라우드 ↔ 온프레미스 간 VPN 터널링 구축


Sentry + Grafana Cloud 모니터링 통합

Trouble Shooting

소개 - 채널계 ↔ 계정계 ↔ 블록체인을 연동하는 결제 시스템을 설계하며 역등성/동시성/정합성/분산 트랜잭션/MQ 등 다양한 문제를 해결했습니다.


1. 같은 결제 요청이 항상 같은 락을 잡도록 설계한 중복 결제 방지

문제



- 결제 버튼을 연속으로 누르거나 네트워크 재전송이 발생하면 동일한 결제가 여러 건 생성됐습니다.
- 서버를 이중화하면 synchronized는 의미가 없습니다. 서로 다른 WAS의 JVM 락을 알 수 없기 때문입니다.
- 그래서 모든 서버가 공유하는 DB로 막으려 했지만, 행을 추가하기 전이기 때문에 불가능했습니다.

원인 분석




- ① **막을 ‘대상’을 찾을 수 없다.**
 - 결제 버튼을 두 번 누르면 서버가 TransactionUUID를 두 개 발급했습니다.
 - 중복 요청을 막는 모든 장치는 '같은 요청 인가?'를 판단하지만, 식별자가 매번 새로 생기면 경합 자체가 성립하지 않습니다.
- ② **거래 기록을 물어볼 ‘식별자’가 없다.**
 - 결제를 한 번의 요청으로 처리하는 구조에는 추가적인 문제가 발생합니다.
 - 진짜 결제 처리는 외부 서버(은행)를 호출 후 응답을 확인받아야합니다. 하지만 타임아웃이나, Internal Server Error가 발생 시 알 수 없습니다.
 - 확인 하려면 은행에 '이 결제 처리 됐을까?'라고 조회를 해야합니다.
 - 그런데 TransactionUUID는 요청을 받은 뒤 서버 메모리에서 만들어졌을 뿐, 은행에 보내기 전 어디에도 기록하지 않아, 물어볼 식별자가 없었습니다.

해결

구분	Lettuce	Redisson
락 대기	스핀 (계속 재시도)	Pub/Sub 알림
대기 중 Redis 부하	있음	거의 없음
의존성	추가 없음	추가

- ① **모든 서버가 공유하는 락 - Redis (Lettuce / Redisson)**
 - 락을 관리할 때, Pub으로 대기하고, Sub로 깨워서 알리는 방식은 부하를 줄일 수 있습니다. (Redisson)
 - 하지만 결제 도메인은 중복 요청 시도를 기다리지 않습니다.
 - 이미 처리 중인 결제는 HTTP 409 (충돌) 예외를 던지며, 사용자가 즉시 응답을 받을 수 있도록 해야합니다.
 - 중복 요청 시도는 Polling을 통해 이미 먹등기가 존재한다는 것을 확인 후, 바로 HTTP 409 (충돌) 예외를 던지도록 설계하여 부하 문제를 해결했습니다. (Lettuce)

② 결제를 2단계로 분리 (기록 후 실행)



- 실행 전에 ‘결제 시도’를 먼저 만듭니다. 서버가 UUID를 발급해 DB에 저장하고, 클라이언트는 그 UUID를 결제 실행을 위한 값으로 되돌려 보냅니다.
- 이러면 **결제 버튼과 식별자 생성이 분리**됩니다. 몇 번씩 반복해 눌러도 GTID는 하나입니다. 자연스럽게 ‘원인②’도 해결됩니다. (TTL = 5min)
- 은행에 보내기 전에 이름이 DB에 기록돼 있으니, 응답이 끊겨도 GTID로 은행에 조회해 결과를 확정할 수 있습니다.

③ 확인과 저장을 하나의 명령으로 처리 (SET NX)

확인(GET)하고 저장(SET)하는 사이에 다른 요청이 끼어들면 ?

platform

Thread 1 (GET)

Thread 2 (GET)

Thread 2 (SET)

Thread 1 (SET)

redis

```
Boolean acquired = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(key, token, LOCK_TTL); // SET NX

if (!Boolean.TRUE.equals(acquired)) throw new BusinessException(PAYMENT_ALREADY_PROCESSING); // 409, 재시도 없음
```

- GET(확인)과 SET(저장)이 분리되어있으면 두 명령 사이에 다른 요청이 끼어듭니다. 따라서 **setIfAbsent**로 단일 명령 처리했습니다.
- Redis는 명령을 단일 스레드로 순차 처리하므로 끼어들 틈이 없고, 선점에 성공한 하나만 실행합니다.

④ 클라이언트가 조작할 수 없는 먹등키 (requestHash)

- 먹등 판정 해시를 클라이언트가 보낸 값이 아니라 **DB에 저장된 결제 시도의 값**(보낸사람, 받는 사람, 금액) 으로 계산합니다.

상태	조건	처리
NEW_REQUEST	없음	처음 온 요청 (PROCESSING 선점)
CONFLICT	같은 key + 다른 Value	같은 UUID + 다른 요청내용
RETURN_SNAPSHOT	같은 key + 같은 Value + 완료	이미 완료된 동일 요청
ALREADY_FAILED	같은 key + 같은 Value + 실패	복구를 실패한 거래 → 재시도 거절
PROCESSING	같은 key + 같은 Value	먼저 온 요청이 아직 처리중

GUID + **payload** → MerchantId → Userid → Amount → requestHash → ‘.’로 직렬화 → SHA-256 → hex

7:42:10000 → 69c5cd6c ...

Request

```
{
  "transactionUuid": "550e8400-...",
  "requestHash": "b3dc...(SHA-256 hex)",
}
```

Response

```
{
  "transactionUuid": "550e8400-...",
  "requestHash": "a3f5...(SHA-256 hex)",
  "status": "CONFLICT",
  "transactionId": 123,
  "responseSnapshot": null
}
```

- 클라이언트가 실행 요청의 금액을 바꿔 보내도 해시 입력이 바뀌지 않으므로 **해시 자체를 조작할 수 없습니다**.
- 저장된 해시와 다르면 **409 IDEMPOTENCY_CONFLICT** 입니다.
- 금액은 **BigDecimal.stripTrailingZeros()** 로 정규화해 1.0과 1.00이 다른 결제로 갈리지 않게 했습니다.

결과

- K6 기반 부하테스트 환경에서 VU 10을 기준으로 **동시성 테스트**를 진행하였습니다.
 - 성공 : 1건
 - 중복 요청 : 9건(409)
 - 중복 결제 : 0건
- 동일 결제가 한 번만 생성됨을 검증하였습니다.


```
✓ payment intent 성공
✓ payment burst: 처리 식별자가 정확히 1개
✓ payment burst: 2xx/409 외 응답 없음
✓ payment retry: 동일 스냅샷 반환

CUSTOM
idempotency_burst_2xx...: 1
idempotency_burst_blocked_409...: 9
idempotency_executed_once...: 1
idempotency_retry_snapshot_returned...: 1
idempotency_violation...: 0
```

2. 분산 시스템에서 장애를 대처하는 법: 결제 복구

개요

- 블록체인 결제 시스템은 플랫폼 → 은행 → 블록체인 구조로, 은행 DB의 결제 내역을 분산 원장의 단일 진실원으로 삼습니다.
- 플랫폼↔은행은 동기, 은행↔블록체인은 비동기로 통신합니다.
- 문제는 외부 호출 과정에서 서버 간 경계를 넘을 때 발생합니다.



문제

- 외부 서버로의 요청은 하나의 트랜잭션으로 묶이지 않습니다. (분산 트랜잭션)
- 따라서 장애 발생 시 결제가 어디까지 진행됐는지 알 수 없는 경우가 많습니다.


1. 플랫폼 DB 작성 전 서버 다운
 2. 플랫폼 DB 작성 후, 외부 API 요청 전, 서버 다운
 3. 플랫폼 DB 작성 후, 외부 API 요청 후, 서버 다운
 4. Timeout / 인프라 문제
 5. 결제 시도, 결제 진행 중 화면 이탈
- 이 상황들을 단순히 ‘성공·실패’로만 판단하면, 돈은 빠져나갔지만 사용자에게 실패로 안내되는 정합성 문제가 발생했습니다.
 - 정합성을 맞추려 복구 로직을 더해도, 그 복구 도중 서버가 또 다운되면 문제가 반복되었습니다.

원인 파악


- 분산 시스템에서 외부 API 호출 결과는 중간에 실패했을 때를 구분할 **알 수 없음(Unknown)**까지 포함한 상태가 필요했습니다.
- 타임아웃은 "요청이 갔는지", "갔다면 성공했는지"를 알려주지 않았습니다.
 - 카카오페이의 MSA 환경에서도 동일하게 결과를 ‘Success / Failure / Unknown’ 세 상태로 나눴습니다.
 - 정확한 처리 결과를 확인하지 않고 무조건 롤백을 수행하면, 고객은 돈을 냈지만 상품은 받지 못 받는 문제가 발생합니다.
- 즉, "알 수 없는 상태"를 실패로 성급히 단정하는 것 자체가 정합성을 깨는 원인이됩니다.
- 복구 트랜잭션이 또 알 수 없는 상태가 되면 **복구를 위한 복구**가 반복돼 무한 루프에 빠지게 됩니다.

해결


① 서버가 상태를 알 수 있도록 그림과 같이 상태를 추가했습니다.
(Toss의 결제 상태를 참고)




② 상태별 판단 기준을 세워 복구 대상을 선별합니다.



③ 멍등키 기반 재시도로 무한 루프를 차단합니다.



④ 재시도 실패 시, 지수 백오프 방식으로 스케줄러에 위임합니다.



결과


- 스케줄러에서 사용자의 화면 이탈, 타임아웃, 서버 다운 같은 애매한 상황들을 **고아 상태로 남기지 않고 전부 자동으로 복구되는 것**을 확인했습니다.

```
2026-06-14T20:59:00.584+09:00 INFO 64107 --- [hangang-pay] [ scheduling-1] []
.h.d.t.s.UnknownPaymentRecoveryScheduler : 결제 복구 스케줄러 실행 : 대상 =68
```

3. 아웃박스 패턴으로 안전하게 비동기화하고 처리 순서 보장하기

한 줄 소개

블록체인 연동을 아웃박스 패턴으로 비동기화해 스레드 고갈과 메시지 유실을 막았고, 그 파이프라인 위에서 발생한 순서 역전 문제를 해결했습니다.




문제

- 블록체인은 트랜잭션 확정까지 수 초가 걸립니다. 동기로 기다리면 서버 스레드가 점유된 채 대기해 응답 지연과 스레드 고갈이 발생합니다.
- ‘DB 거래 기록 저장 + MQ에 메시지 발행’을 분리하면, 둘 중 하나만 성공했을 때 Message Loss(거래는 됐는데 블록체인 미반영) 또는 Ghost Message(롤백됐는데 발행됨)로 원장과 블록체인이 어긋납니다.
- 또한 여러 컨슈머가 병렬로 메시지를 처리하면, 같은 사용자의 결제와 취소의 순서가 뒤바뀌어 취소가 먼저 반영될 수도 있습니다.

원인 파악

- 이중 쓰기:** DB 트랜잭션과 MQ 발행은 서로 다른 시스템이라 하나의 원자적 커밋으로 묶을 수 없습니다.
- 순서 역전:** MQ는 큐가 하나여도 컨슈머가 여럿이면 처리 순서를 보장하지 않고, 네트워크 지연 같은 문제로 뒤 메시지가 먼저 도착할 수 있습니다.
- 기술 특수성:** 블록체인은 지갑 계정마다 트랜잭션 순서를 나타내는 nonce가 있어, 한 계정의 트랜잭션을 0 → 1 → 2 같은 순서를 마킹 후 처리해야 합니다.
 - 기획 단계에서 '**발행 기관(시중은행)이 지역화폐(예금토큰)를 대행 발행/이전한다**'라고 설계했기 때문에 은행 계정은 1개만 존재. (Single signer)
 - 때문에 여러 컨슈머가 동시에 처리하면 nonce가 겹치거나 순서가 뒤섞여 일부 트랜잭션이 실패할 수 있습니다. (Race Condition)
 - 처음엔 '**단일 큐 + 컨슈머 스레드 1개**'로 전부 직렬 처리했지만, 부하가 늘어도 대응할 수가 없었습니다. (확장성)



해결

- 아웃박스로 이중 쓰기 차단:** 요청 스레드가 하나의 DB 트랜잭션에서 은행 원장과 아웃박스용 행을 함께 INSERT하여 원자적으로 커밋했습니다.
 - 별도 스케줄러가 5초 주기로 아웃박스를 Polling → MQ로 발행, 실패 시 지수 백오프 방식으로 3회 재시도 후, 최후엔 Dead Letter Queue로 격리.
 - 이러한 방식으로 커밋과 메시지 발행이 분리돼도 유실 없이 최종 발행을 보장하도록 했습니다. (At-Least-Once 보장 방식)
- ① **순서 보장:** 순번 발급·선행 검증
 - DB에서 사용자 지갑 주소별로 비관적 락을 걸어 seq_no를 원자적으로 발급했습니다.
 - 스케줄러가 선행 seq의 처리 여부를 확인해 성공하기 전에는 후 작업의 seq를 발행하지 않도록 제한했습니다. (SELECT FOR UPDATE)
- ② **순서 보장:** 라우팅·소비
 - RabbitMQ x-modulus-hash exchange로 단일 큐를 사용자 지갑 해시 기준 4개 샤드 큐로 분할하여 같은 사용자는 항상 같은 샤드 큐로 전달.
 - 각 샤드 큐마다 Single Active Consumer(concurrency=1)를 뒤서 큐마다 활성화할 컨슈머를 하나로 고정하여 큐에 쌓인 작업은 직렬화 처리. (FIFO)
 - 덕분에 같은 계정의 트랜잭션이 동시에 서명·제출되지 않아 앞서 말한 nonce 충돌을 해결.
 - 전체 DB가 아닌 사용자별 락이므로 시스템 전체의 병목 방지.


```
QueueBuilder.durable(queueName).singleActiveConsumer()...

@RabbitListener(queues = "#{@blockchainSyncShardQueueNames}", concurrency = "1")
```

결과

- 서버 스레드를 블록체인 대기에서 해방돼서 한정된 자원으로 **응답 시간을 유지하며 처리량을 확보**했습니다.
- DB 커밋과 MQ 발행이 분리돼도 메시지 유실 없이 반영되어, **원장과 블록체인의 정합성**을 보장했습니다.
- 같은 사용자의 거래는 반드시 **발생 순서대로** 반영되면서 샤드 단위 병렬성은 유지하고 **순서와 처리량을 동시에 확보**했습니다.

4. Rate Limit을 활용한 대용량 트래픽 방어와 부하 테스트 병목 분석



문제

- 결제뿐만 아니라 플랫폼에서 호출하는 결제 / 취소 / 충전 / 환전 / 조회 API는 자체 구축한 1대 뿐인 은행 서버에 모든 요청을 부과합니다.
- K6 환경에서 VU300 기준, 한 가맹점에 결제를 몰아넣으니 TPS는 초당 47에서 막히고, 통과한 요청도 응답까지 약 5.33초가 걸렸습니다.
- 같은 결제를 “즉시 거절” 하도록 만들어 놓음에도, 실제로는 그 거절(429)조차 똑같이 5.33초가 걸렸습니다.



원인 파악

- Redis Token Bucket을 사용하자 차단 자체는 잘 났습니다. → 초과 요청이 초당 16건씩 차단
- 병목이 CPU에 존재하지 않는 다는걸 확인 후, Rate Limiting ON/OFF 측정 → 요청의 지연이 똑같다는 걸 파악했습니다.
- 모든 결제가 하나의 가맹점에 몰리기 때문에 은행 DB에 row-lock이 걸린 후 직렬화 + 커넥션 풀 10개 → 스레드당 5초 대기
 - 플랫폼 서버에서는 동기 블로킹 호출(RestClient)을 이용하여 그 5초를 고스란히 대기합니다.
- 이런식으로 후속 요청들이 점점 스레드 큐에 쌓여 대기하였습니다.


해결

- 대기로 인한 점유를 막기위해 JPA의 @QueryHint의 lock.timeout을 0으로 설정하여 MySQL 8.x 환경에서 NOWAIT 옵션 사용 (즉시 종료)
- 근본적인 처리량의 천장을 늘리기 위해 Data Layer단에서 샤딩 혹은 원장 분리를 해야된다는 점을 알게되었습니다.
- 처리량을 보완하기 위해 DB 리소스를 Scale Up하여 JDBC Connection Pool의 기본값을 확대해야된다는 점을 알게되었습니다.
- 실무자에게 결제는 250 ~ 300 TPS가 나와야 정상이라는 목표 기준도 받아 향 후 리팩토링 방향을 잡았습니다.

결과

- "제한을 걸면 빨라진다"는 통념을 부하 데이터로 반증하였습니다.
- 진짜 병목은 단일 행에 대한 비관적 락과 DB 커넥션 풀 (10개)이라는 것을 47req/s라는 수치로 규명했습니다.
- Rate Limiting의 정상 동작을 확인했고, Grafana로 적용 전 → 적용 후의 차이를 눈으로 확인했습니다.

CUSTOM
exec_2xx.....: 6117 46.977893/s



Project - 스뮤클럽

SMU CLUB

상명대학교 동아리 통합 플랫폼



서비스

<https://github.com/smu-human/smu-club>

대학교 동아리 지원&관리 플랫폼

작업 기간

2025. 08. 15 - (1년 이상 운영중)

백엔드 기술 스택

 Spring

 MySQL

구성원

차준규 - BE

유승준 - BE

이윤표 - FE

작업 내용


Dispatcher Servlet preHandle()를 이용한 Session 토큰 발급 및 검증

배치성 작업의 트랜잭션 범위를 재설계해 실패 전파 범위 축소

메일 발송을 비동기 처리로 전환해 서버 블로킹을 해소

Trouble Shooting

1. 로그인 기능을 걷어내고 비로그인 인증을 다시 설계한 과정




문제

- 초기 프로세스는 학교 SSO로 로그인해야 지원할 수 있는 구조였고, 로그인 계정 정보를 서비스가 넘겨받아야 했습니다.
- 학교 이해관계자와 법률 자문을 진행한 결과, 서비스가 학교 계정 인증을 대신 처리하는 것이 학교 측에 제도적 책임을 발생시킨다는 점을 확인했습니다.
- 이미 만들어 둔 기능이었지만, 편의보다 책임 소재가 우선이라 판단해 SSO 로그인을 걷어내기로 했습니다.

원인 분석

- 로그인을 없애면 "요청을 보낸 사람이 조금 전 지원서를 작성하던 그 사용자인지"를 확인할 근거가 사라집니다.
- 인증이 사라진 자리에서는 지원과 무관한 외부 요청이나 파일 업로드용 presigned URL 발급을 무제한으로 시도하는 일을 막을 수 없었습니다.
- 즉 로그인 제거는 단순히 화면 하나를 빼는 일이 아니라, 로그인이 담당하던 "요청 주체 식별"을 대신할 장치가 필요한 문제였습니다.

해결




- 로그인 대신, 지원 흐름에 진입하는 시점에 서버가 임시 세션 토큰(AppSessionToken)을 발급하도록 설계했습니다. (UUID 값에 30분 TTL 부여)
- 모든 요청이 아니라 지원과 관련된 메서드에만 인증을 적용하기 위해, @RequiresAppSession 커스텀 어노테이션을 만들고 Spring Interceptor의 preHandle()에서 토큰을 검증했습니다.
- 토큰이 없거나 TTL이 만료된 요청은 401로 차단하고, presigned URL 발급을 한 세션에서 3회 넘게 시도하면 429로 제한했습니다.
- 검증을 통과한 토큰은 request.setAttribute()로 Controller에 넘겨 이후 로직에서 재사용하도록 했습니다.
- IP 단위 제한도 검토했지만, 학교·기숙사처럼 공유 IP(NAT) 환경에서는 한 사람의 과다 요청이 같은 경우가 발생하여, 공정하지 않다고 판단했습니다.

결과

- 로그인 없이도 지원자가 신원 노출 없이 지원할 수 있게 되면서, 학교에 인증 책임을 지우지 않는 구조로 전환했습니다.
- 무제한 presigned URL 발급 시도와 지원과 무관한 요청을, 토큰 유무와 발급 횟수만으로 걸러낼 수 있게 됐습니다.
- 이미 만든 기능이라도 책임 소재가 확인되면 걷어내고 다시 설계하는 것이, 눈앞의 편의를 지키는 것보다 낫다는 판단 기준을 세웠습니다.

자세한 내용을 확인하고 싶다면, 해당 블로그 글을 참조해주세요.

3. 단체 메일을 동기 방식으로 발송하면, 완료될 때까지 블로킹되던 문제



문제

- 관리자가 합불 결과 메일 발송 버튼을 누르면 지원자 전체에게 개별 메일을 발송해야 했습니다.
- 초기 구현은 for문으로 메일을 순차적으로 발송하는 동기 방식이었습니다.
- SMTP I/O 특성상 메일 1건당 평균 1초가 소요되어, 100명 기준 약 100초 동안 메인 스레드가 블로킹되었습니다.
- 그 결과 관리자는 화면이 멈춘 상태로 대기해야 했고, 장시간 요청으로 인해 504 Gateway Timeout이 발생했습니다.

원인 분석

- 메일 발송을 요청을 처리하는 동일한 스레드에서 수행하여 HTTP 요청이 종료되지 않았습니다.
- SMTP는 I/O Bound 작업임에도 병렬 처리가 이루어지지 않아 처리 시간이 발송 건수에 비례하여 증가했습니다.
- 단순히 `@Async`만 사용할 경우 Spring의 기본 `SimpleAsyncTaskExecutor`는 요청마다 새로운 스레드를 생성하므로, 대량 발송 시 스레드가 무한히 증가해 서버 안정성을 해칠 수 있었습니다.

해결

- 메일 발송을 `@Async` 기반 비동기 작업으로 변경하여 메인 스레드는 즉시 "메일 전송이 시작되었습니다."를 반환하도록 개선했습니다.
- `ThreadPoolTaskExecutor(corePoolSize=5, maxPoolSize=10, queueCapacity=100)`를 구성하여 스레드 수를 제한하고 안정적으로 병렬 처리하도록 설계했습니다.
- 각 메일 발송 메서드는 `CompletableFuture<Void>`를 반환하도록 구현하고, 모든 작업을 `CompletableFuture.allOf()`로 수집하여 전체 발송 완료 시점을 확인할 수 있도록 했습니다.
- 개별 메일 발송 실패는 `CompletableFuture` 내부에서 예외를 처리하여 다른 메일 발송에는 영향을 주지 않도록 구성했습니다.

결과


- 관리자는 버튼 클릭 후 약 0.1초 내에 응답을 받아 504 Gateway Timeout 문제가 해결되었습니다.
- 동일한 100건 발송 기준에서 93.8초 → 23.0초로 총 처리 시간이 75.4% 단축되었으며, 처리량은 1.07건/초 → 4.34건/초(약 4.1배) 향상
- `ThreadPoolTaskExecutor`를 통해 스레드 수를 제한하여 대량 메일 발송 시에도 서버 안정성을 유지
- `CompletableFuture.allOf()`를 통해 전체 발송 완료 여부를 확인할 수 있게 되었으며, 개별 메일 실패는 다른 작업과 격리되어 나머지 메일은 정상적으로 발송되었습니다.

```
backend-1 | [SYNC-BENCH] 동기 메일 배치 종료
backend-1 | - clubId: 1
backend-1 | - attempted: 100
backend-1 | - success: 100
backend-1 | - failed: 0
backend-1 | - retryQueued: 0
backend-1 | - elapsedMs: 93765
backend-1 | - throughputEmailPerSec: 1.07
```



```
backend-1 | [ASYNC] 비 동기 메일 배치 종료
backend-1 | - clubId: 1
backend-1 | - attempted: 100
backend-1 | - success: 100
backend-1 | - failed: 0
backend-1 | - retryQueued: 0
backend-1 | - elapsedMs: 23039
backend-1 | - throughputEmailPerSec: 4.34
```

Project – Woori Card Scope



서비스

우리카드의 538만 건 고객 데이터를 기반으로 카드 이용 현황을 조회·분석하는 웹 애플리케이션입니다.
3-Tier 아키텍처 전 계층(WAS · DB · 세션)에 이중화를 적용하여 은행 시스템에 요구되는 고가용성을 구현했습니다.

작업 기간

2025. 02. 27 - 2026.03. 04 (1 주일)

기술 스택

-  Java 21
-  Tomcat 9
-  MySQL 8.0 (InnoDB Cluster)
-  Redis 7 (Redisson Tomcat Session Manager)

작업 내용

대용량 데이터 조회시 병목현상 개선 및 실행계획 분석 후 불필요한 인덱스 제거
DB Master - Replica 문제점 개선 및 Errant GTID 문제 해결

Trouble Shooting

1. Deffered Join - 대용량 조회 성능과 커버링 인덱스

조회 방식	실행시간	원래 방식 대비
집계 후 OFFSET (원래 방식)	38,890.0 ms	기준
Deferred Join · idx_seq 없음	14,844.9 ms	2.6배 빠름
Deferred Join + idx_seq	1,857.9 ms	20.9배 빠름

문제

- 카드 거래내역 테이블 안에는 고객·분기별 소비 내역으로, 대·중·소분류 금액 컬럼만 50여 개인 넓은 행 구조입니다. (538만 행)
- 목록을 뒤 페이지로 넘길수록 조회가 급격히 느려졌습니다. 실측하니 첫 페이지조차 14,526.6 ms가 걸렸습니다.

원인 분석

- LIMIT 20 OFFSET N은 건너뛸 N개 행을 전부 읽고 버려, 뒤 페이지일수록 비용이 커집니다.
- 더 근본적으로, 운영 테이블을 EXPLAIN으로 확인하니 인덱스가 하나도 없었습니다. (적재 시 DDL의 인덱스가 누락)
- 그래서 SELECT DISTINCT SEQ ... ORDER BY SEQ가 매번 538만 행을 전체 스캔 후 정렬하고 있었습니다.

해결

- Deferred Join: 인덱스만으로 페이지에 해당하는 PK(SEQ)를 먼저 추린 뒤, 그 PK로만 본문을 조회합니다.
→ JOIN (SELECT DISTINCT SEQ FROM card_transaction ORDER BY SEQ LIMIT 20 OFFSET ?) tmp ON c.SEQ = tmp.SEQ
- 커버링 인덱스: 이 방식이 성립하려면 좁은 인덱스가 필요하므로 SEQ 단일 커버링 인덱스를 추가했습니다.
→ CREATE INDEX idx_seq ON card_transaction (SEQ);
- EXPLAIN ANALYZE로 실제 동작을 확인했습니다.

```
-> Sort: c.SEQ (actual time=1814..1814 rows=34 loops=1)
-> Table scan on <temporary> (actual time=1814..1814 rows=34 loops=1)
-> Aggregate using temporary table (actual time=1814..1814 rows=34 loops=1)
-> Nested loop inner join (cost=5.16e+6 rows=4.61e+6) (actual time=1802..1814 rows=117 loops=1)
-> Filter: (tmp.SEQ is not null) (actual time=1801..1801 rows=20 loops=1)
-> Table scan on tmp (actual time=1801..1801 rows=20 loops=1)
-> Materialize (actual time=1801..1801 rows=20 loops=1)
-> Limit/Offset: 20/800000 row(s) (actual time=1801..1801 rows=20 loops=1)
-> Covering index skip scan for deduplication on card_transaction using idx_seq (actual time=1.02..1787 rows=800020 loops=1)
-> Index lookup on c using idx_seq (SEQ=tmp.SEQ) (actual time=0.307..0.636 rows=5.85 loops=20)
```

- 초록: 서브쿼리가 idx_seq 만으로 처리(커버링 인덱스) — 넓은 본문 행을 읽지 않고 SEQ만 훑어 800,020건을 dedup.
- 노랑: 추려진 20개 SEQ만 본문 JOIN(loops=20 , SEQ당 평균 5.85행) — 페이지 깊이와 무관하게 본문 접근은 페이지 크기로 고정.
- 상위 Aggregate / Sort 도 이 소수 행에만 적용 → naive처럼 538만 행 전체를 집계·정렬하지 않음.

- 이어서 필터 검색(등급, 연령, 성별, 지역)용 복합 인덱스(idx_filter)도 추가했지만, EXPLAIN을 찍어보니 옵티마이저가 사용하지 않았습니다.

```
-> Sort: c.SEQ (actual time=5.85..5.85 rows=31 loops=1)
-> Table scan on <temporary> (actual time=5.83..5.83 rows=31 loops=1)
-> Aggregate using temporary table (actual time=5.83..5.83 rows=31 loops=1)
-> Nested loop inner join (actual time=5.66..5.78 rows=71 loops=1)
-> Filter: (tmp.SEQ is not null) (actual time=5.65..5.65 rows=20 loops=1)
-> Table scan on tmp (actual time=5.65..5.65 rows=20 loops=1)
-> Materialize (actual time=5.65..5.65 rows=20 loops=1)
-> Limit: 20 row(s) (actual time=0.492..5.64 rows=20 loops=1)
-> Group (no aggregates) (actual time=0.492..5.64 rows=20 loops=1)
-> Filter: (SEX_CD=@sex and AGE=@age and MBR_RK=@rk) (actual time=0.151..5.63 rows=72 loops=1)
-> Index scan on card_transaction using idx_seq (actual time=0.009..5.47 rows=2136 loops=1)
-> Index lookup on c using idx_seq (SEQ=tmp.SEQ) (actual time=0.307..0.636 rows=5.05 loops=20)
```

- 초록: 필터 검색인데도 SEQ 순서 인덱스(idx_seq)를 스캔합니다(2,136행). idx_filter는 계획에 없음.
- 노랑: 등급·연령·성별 조건은 인덱스 스캔 위에 Filter로 얹혀 처리 → 20건을 채우는 순간 종료.

- 커버링 인덱스로 훑다 20건 채우면 멈추는 게(2,136), 조건에 맞는 46,738명을 전부 찾아 SEQ로 정렬 후 자르는 복합 인덱스보다 싸다고 판단했습니다.

결과

- Deferred Join (o) + Index (x): 14,844.9 ms → 1,857.9 ms, 기존 시간보다 87.48% 감소했습니다. (8배)
- 깊은 페이지 (OFFSET 800,000): 38,890 ms → 1,857.9 ms, 기존 시간보다 95.22% 감소했습니다 (20.9배)
- 첫 페이지 (OFFSET 0): 14,527 ms → 2.3 ms, 기존 시간보다 99.98% 감소했습니다. (6,313배)
- 배운점: 실행 계획을 확인하며 그에 맞는 방식을 적용할 수 있었습니다. (인덱스는 만든다고 쓰이는 게 아니었습니다.)
- 한계점: 커버링 인덱스를 적용해도 OFFSET만큼은 인덱스로 훑으므로, 깊은 페이지에 대한 비용은 어쩔 수 없었습니다.

2. InnoDB Cluster - Master-Replica의 split-brain 방지

2-1. 왜 단순 Master-Replica가 아니라 InnoDB Cluster인가

문제

- 단일 DB는 죽으면 서비스 전체가 멈춥니다. 따라서 이중화가 필요합니다.
- 하지만 단순 Master - Replica (비동기 복제)에는 문제가 있습니다. Master가 죽어 Replica를 새 Master로 승격시킨 뒤 죽었던 옛 Master가 살아나면?
 - 두 노드가 모두 Master로 행세하는 split - brain이 생길 수 있습니다.
 - 양쪽에서 쓰기가 발생하면 데이터 무결성이 깨지게 되고, 되돌리기 어렵습니다.

원인 분석

- 비동기 복제는 데이터를 따라 쓸 뿐 "누가 Primary인지"를 시스템이 합의로 정하지 않습니다.
- 승격·복귀 판단이 사람 손에 있으면 split-brain을 막을 안전장치가 없습니다.
 - ① 과반수 합의로 Primary를 하나만 정합니다.
 - ② 되살아난 노드가 제멋대로 Master가 되지 못하게 이력을 정합시키는 구조가 필요합니다.

해결

- 총 4개의 노드 InnoDB Cluster (Single - Primary)의 Group Replication을 활용하여 커밋/멤버 변경을 과반수 합의로 확정시킵니다.
 - 어느 순간에도 Primary는 하나뿐이게 막았습니다. (split brain 차단)
- 앞단에 MySQL Router(6446 R/W→Primary, 6447 R/O→Secondary 분산)를 사용하여, WAS는 Router에만 연결합니다.
- HikariCP도 write / read pool을 나눠서 조회 전용 DAO에선 read-pool만 사용합니다.
- 4 노드인 이유: **quorum = $\lfloor N/2 \rfloor + 1$. N=4 → 3**, 즉 1노드 장애까지 **자동 복구**
- 참고: 노드의 개수는 홀수가 정석이고 노드 4개와 3개는 내구성이 같습니다.

3-2. 노드 합류 실패 시 Errant GTID 발생과 Clone 복구 과정

문제

- 클러스터를 구성하기 위해 seed(mysql1)에 나머지 노드를 addInstance로 추가했지만, mysql2·3·4에 각각 Errant GTID가 존재해 표준 방식으로는 클러스터에 합류할 수 없었습니다.
 - mysql2:3306 has the following errant GTIDs that do not exist in the cluster: ade01245-aa79-11f1-a124-7e0235ae1376:1-18
- 세 노드 모두 서로 다른 UUID로 :1-18의 트랜잭션을 갖고 있었습니다. 즉, 클러스터를 구성하기 전부터 네 노드의 트랜잭션 이력이 서로 달랐던 것입니다.

원인 분석

- GTID는 각 노드의 트랜잭션 이력을 비교하는 기준이며, Errant GTID는 그룹에 없는 트랜잭션이 합류 노드에만 존재해 이력이 발산한 상태를 의미합니다.
- 근본 원인은 클러스터 형성 전에 각 노드가 독립적으로 초기화된 설정 구조였습니다.
 - **docker-compose가 init 스크립트를 4개 노드 전부에 마운트**
 - **my.cnf가 컨테이너 기동 시점부터 GTID·바이너리 로그를 활성화**
- 이 조합으로 초기화 SQL이 각 노드에서 개별 실행되면서, 동일한 스키마라도 노드별 server_uuid 기반의 서로 다른 GTID가 기록됐습니다.
- 즉 클러스터를 만들기 전에 이미 노드마다 다른 트랜잭션 이력이 쌓여 있었습니다.

해결

- clone 기반 복구로 변경했습니다.
 - **cluster.addInstance('root@mysql2:3306',{ recoveryMethod: 'clone' });**
- clone은 합류 노드의 데이터, GTID를 전부 버리고 donor의 물리 스냅샷을 통째로 복사합니다. 잉여 이력을 지우고 seed의 이력으로 덮어씹습니다.

```
** Stage DROP DATA: Completed          # 기존 데이터·GTID 폐기
** Stage FILE COPY / PAGE COPY: Completed
* Clone process has finished: 80.64 MB transferred in about 1 second
```


- binlog 복구도 검토했으나, 노드마다 트랜잭션 이력이 이미 서로 다르게 갈라진 상태에서는 로그 재생만으로 두 히스토리를 하나로 합칠 수 없다고 판단해 기각했습니다.

결과

- 자동 Failover 측정 결과:

시나리오	장애 주입	결과
하드 크래시	<code>docker kill mysql1</code>	mysql2 자동 승격, R/W 복구 22.15초
정상 종료	<code>docker stop mysql2</code>	mysql1 재승격, R/W 복구 21.91초

Project - Elasticsearch를 활용한 검색 품질 최적화



서비스

기술 스택

-  python (Fast API)
-  Elasticsearch (BM25)

작업 기간

2026. 03. 10 - 2026.04. 05 (2주)

수행 내역

- RRF 알고리즘 구현 (BM25/kNN 하이브리드 검색 로직)
- 테스트 쿼리 기반 정확도 검증

1. 문서 도메인별 RRF 가중치 튜닝

문제

- BM25가 동의어로 정답을 압도적 1위(15.82)로 올렸는데도, RRF 하이브리드로 합치니 결제 취소 API가 공동 2등으로 밀렸습니다..

원인 분석

- RRF는 점수 크기가 아니라 순위만 보았습니다.
- BM25에서 아무리 압도적 1위여도 kNN에서 4위면 합산 점수가 낮아집니다.
- 반면 양쪽에서 고르게 2위인 문서가 더 안정적으로 높게 나옵니다.
→ 한쪽이 압도적으로 맞아도 다른 쪽이 깎아내리는 구조

해결

- 문서 도메인에 따라 두 검색의 비중을 다르게 줘야 한다는 걸 참조 사례로 확인.
- RRF 함수가 가중치를 받도록 수식을 직접 수정했습니다.
(bm25_weight, knn_weight를 rank 합산에 곱함)
기술 문서 도메인인 토스 API에 7:3을 적용했습니다.

결과

- 가중치를 코드에 반영하니 하이브리드에서도 정답이 1위.
- RRF의 순위 기반 동작 원리를 이해하고 합산식을 직접 고친 경험이 되었습니다.

```
=====
질문: 승인된 결제를 되돌리는 API
정답: 결제 취소 API 파라미터
=====

[1] BM25 키워드 검색 (동의어 적용)
  1위: 결제 취소 API 파라미터 (score: 15.8177) ✓
  2위: 결제 승인 에러 코드 (score: 5.7982)
  3위: 카드 빌링키 삭제 API (score: 5.3657)

[2] kNN 벡터 검색
  1위: 결제 승인 API 파라미터 (score: 0.7688)
  2위: 결제 승인 에러 코드 (score: 0.7594)
  3위: 정기결제 API 파라미터 (score: 0.7203)

[3] 하이브리드 검색 (BM25 + kNN + RRF)
  1위: 결제 승인 에러 코드 (score: 0.0909)
  2위: 결제 취소 API 파라미터 (score: 0.0893) ✓
  3위: 결제 승인 API 파라미터 (score: 0.0893)

[RRF 합산 과정]
문서                BM25순위    kNN순위    RRF점수
-----
결제 승인 에러 코드      2위        2위        0.0909
결제 취소 API 파라미터    1위        4위        0.0893
결제 승인 API 파라미터    4위        1위        0.0893
카드 빌링키 삭제 API      3위        5위        0.0835
정기결제 API 파라미터     -          3위        0.0435
```

```
=====
질문: 승인된 결제를 되돌리는 API
정답: 결제 취소 API 파라미터
=====


[1] BM25 키워드 검색 (동의어 적용)
  1위: 결제 취소 API 파라미터 (score: 15.8177) ✓
  2위: 결제 승인 에러 코드 (score: 5.7982)
  3위: 카드 빌링키 삭제 API (score: 5.3657)

[2] kNN 벡터 검색
  1위: 결제 승인 API 파라미터 (score: 0.7684)
  2위: 결제 승인 에러 코드 (score: 0.7593)
  3위: 정기결제 API 파라미터 (score: 0.7201)

[3] 하이브리드 검색 (BM25 + kNN + RRF)
  1위: 결제 취소 API 파라미터 (score: 0.0458) ✓
  2위: 결제 승인 에러 코드 (score: 0.0455)
  3위: 결제 승인 API 파라미터 (score: 0.0435)

[RRF 합산 과정]
문서                BM25순위    kNN순위    RRF점수
-----
결제 취소 API 파라미터    1위        4위        0.0458
결제 승인 에러 코드      2위        2위        0.0455
결제 승인 API 파라미터    4위        1위        0.0435
카드 빌링키 삭제 API      3위        5위        0.0424
웹훅 설정 가이드          5위        -          0.0280
```

2. RRF를 이용한 문서 도메인에 따른 비율 실험



문제

- BM25 + kNN을 Weighted RRF로 결합했음에도, 7:3 조건에서 Top-1 정확도가 45%.
- 가중치를 9:1로 바꿔도 5%만 오르고, 모델을 small→large로 교체해도 50%로 정체되었습니다.

원인 분석

- 가중치·모델을 아무리 조정해도 개선 불가 → 원인 파악 → 코드 분석
- 20개 섹션이 장문 청킹으로 48개 청크로 분산, 같은 섹션의 청크들이 BM25·kNN 양쪽 리스트에 각각 등장했습니다.
- RRF는 순위 기반 점수 합산이라 같은 섹션이 청크 수만큼 점수가 누적되면, 관련성 낮은 섹션일지라도 청크가 많다는 이유로 상위권을 취득했습니다.

해결

- RRF 계산 이전에 section_key 기준 dedup을 적용해 섹션당 대표 청크만 남겼다.
- 병합 단위를 청크가 아닌 문서 의미 단위로 정규화하고, 후보 수 감소분을 k=5 → k=10으로 보정했다.

결과

- BM25 1위 + kNN 4위인 정답 문서가 RRF 합산으로 최종 1위를 차지.
- 가중치·모델을 고정한 채 병합 단위만 정규화, 개선 원인이 fusion 전 dedup임을 소거법으로 입증.
- 7:3 동일 조건에서 45% → 100% 회복.