

Seems empty

Le premier challenge de la catégorie reverse fournissait uniquement un fichier `.pyc`. `.pyc` est un fichier python compilé.

Résolution du challenge

En utilisant le site [pylingual](#) pour décompiler le fichier, on a accès au code source:

```
Python Code - Decompilation Success

1
2
3
4
5
6  \nOn leur montre trois mots sans intérêt, et ils appelleront ça une analyse.""
7
8
9  incore conclure que c'est \"juste une string\".\n\nTODO : \n1. Récupérer le contenu caché avec StegCloak. \n2. Utiliser \"empty\" comme mot de passe. \n3. Extraire le secret sans abimer le leurre ;
10
11
12
13
14
15

Submitted Bytecode

1  0 LOAD_CONST 0 (\"Franchement, s'ils sont assez limités pour s'arrêter à une phrase aussi vide, tant mieux pour nous.\nOn leur montre trois mots sans intérêt, et ils appelleront ça une analyse.\")
1  2 STORE_NAME 0 (__doc__)

2  4 LOAD_CONST 1 (\"There's nothing \u2062\u208d\u208c\u208c\u2062\u2062\u2062\u208d\u208c\u2062\u2064\u208c\u2061\u2063\u2064\u208d\u208c\u208c\u208d\u208c\u2061\u2063\u2064\u208d\u208c\u208c\u208d\u2062\u2061
2  6 STORE_NAME 1 (message)

3  8 LOAD_CONST 2 (code object get_secret)
3  10 MAKE_FUNCTION
3  12 STORE_NAME 2 (get_secret)

4  14 LOAD_CONST 3 (code object main)
4  16 MAKE_FUNCTION
4  18 STORE_NAME 3 (main)

5  20 LOAD_NAME 4 ( name )
```

Le code invite à utiliser StegCloak avec le mot de passe `empty` pour récupérer le contenu caché.

En lisant le [GitHub de StegCloak](#), on voit qu'on peut utiliser `stegcloak reveal --file <file>` de manière à extraire le message du fichier

Après installation de StegCloak et lancement sur `seems-empty.pyc` avec le mot de passe `empty`, on récupère le flag `BZHCTF{n07_r3411y_3mp7y}`.

```
flupinette@MSI:~/4A-TP/rootme$ stegcloak reveal --file seems-empty.pyc
Extracted text from seems-empty.pyc to be decrypted !

? Enter password : *****

Secret: BZHCTF{n07_r3411y_3mp7y}
```