

Frédéric
LURET



Python

Banque de questions

Version du 14 décembre 2024



0 Table des matières



1 Site 1

2

1 Site 1



En rapport avec les séries 100+
lien vers le site d'origine 1
lien vers le site d'origine 2

Question 1



Écrivez un programme qui trouve tous les nombres multiples de 7 mais pas de 5, entre 2000 et 3200 (les deux inclus). Les nombres obtenus doivent être imprimés dans une séquence séparée par des virgules sur une seule ligne.

Indices : Utilisez la méthode range(début, fin)

Code python :

```
1 result = []
2 for i in range(2000, 3201):
3     if (i % 7 == 0) and (i % 5 != 0):
4         result.append(str(i))
5
6 print(",".join(result))
```

q001.py

Code python :

```
1 print(*(i for i in range(2000, 3201) if i % 7 == 0 and i % 5 != 0),
↪ sep=",")
```

q001-01.py

Question 2



Écrivez un programme qui peut calculer la factorielle d'un nombre donné.

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

8

Ensuite, la sortie doit être :

40320

Code python :



```
1 def fact(x):
2     if x == 0:
3         return 1
4     return x * fact(x - 1)
5
6 x=int(input())
7 print(fact(x))
```

q002.py

Code python :

```
1 n = int(input()) # input() function takes input as string type
2 # int() converts it to integer type
3 fact = 1
4 i = 1
5 while i <= n:
6     fact = fact * i
7     i = i + 1
8 print(fact)
```

q002-01.py

Code python :

```
1 n = int(input()) # input() function takes input as string type
2 # int() converts it to integer type
3 fact = 1
4 for i in range(1, n + 1):
5     fact = fact * i
6 print(fact)
7
8
9 def factorial(x):
10     result = 1
11     for i in range(1, x + 1):
12         result *= i
13     return result
14
15
16 print(factorial(8))
```

q002-02.py

Code python :



```
1 n = int(input())
2
3
4 def shortFact(x):
5     return 1 if x <= 1 else x * shortFact(x - 1)
6
7
8 print(shortFact(n))
```

q002-03.py

Code python :

```
1 import math
2
3
4 def factorial(x):
5     return math.factorial(x)
6
7
8 print(factorial(8))
```

q002-04.py

Question 3

Avec un nombre entier **n** donné, écrivez un programme pour générer un dictionnaire qui contient (**i, i*i**) tel que **i** est un nombre entier entre **1** et **n** (les deux inclus). et ensuite le programme doit imprimer le dictionnaire.

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

8

La sortie devrait alors être :

{1 : 1, 2 : 4, 3 : 9, 4 : 16, 5 : 25, 6 : 36, 7 : 49, 8 : 64}

Code python :

```
1 n = int(input())
2 d = {}
3 for i in range(1, n+1):
4     d[i] = i * i
5
6 print(d)
```

q003.py

Code python :

```
1 n = int(input())
2 ans = {i: i * i for i in range(1, n + 1)}
3 print(ans)
```

q003-01.py

**Question 4**

Écrire un programme qui accepte une séquence de nombres séparés par des virgules à partir de la console et qui génère une liste et un tuple contenant chaque nombre.

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

34,67,55,33,12,98

Ensuite, la sortie doit être :

['34', '67', '55', '33', '12', '98']

('34', '67', '55', '33', '12', '98')

Code python :

```
1 values = input()
2 l = values.split(",")
3 t = tuple(l)
4 print(l)
5 print(t)
```

q004.py

Code python :

```
1 lst = input().split(",")
2 # the input is being taken as string and as it is string it has a built
  ↳ in
3 # method name split. ',' inside split function does split where it
  ↳ finds any ','
4 # and save the input as list in lst variable
5
6 tpl = tuple(lst) # tuple method converts list to tuple
7
8 print(lst)
9 print(tpl)
```

q004-01.py

Question 5

Question POO

Question 6

Écrivez un programme qui calcule et imprime la valeur selon la formule donnée :

$Q = \text{Racine carrée de } [(2 * C * D)/H]$

Voici les valeurs fixes de C et H :

C est 50. H est égal à 30.

D est la variable dont les valeurs doivent être introduites dans votre programme dans une séquence séparée par des virgules.



Exemple

Supposons que le programme reçoive la séquence d'entrée suivante, séparée par des virgules :

100,150,180

La sortie du programme devrait être :

18,22,24

Indices : Si la sortie reçue est sous forme décimale, elle doit être arrondi à sa valeur la plus proche (par exemple, si la sortie reçue est de 26,0, elle doit être imprimée comme 26)

Code python :

```
1 import math
2 c = 50
3 h = 30
4 value = []
5 items = [x for x in input().split(',')]
6 for d in items:
7     value.append(str(int(round(math.sqrt(2*c*float(d)/h))))))
8
9 print(','.join(value))
```

q006.py

Code python :

```
1 from math import sqrt # import specific functions as importing all
   ↳ using *
2
3 # is bad practice
4
5 C, H = 50, 30
6
7
8 def calc(D):
9     return sqrt((2 * C * D) / H)
10
11
12 D = [int(i) for i in input().split(",")] # splits in comma position
   ↳ and set up in list
13 D = [int(i) for i in D] # converts string to integer
14 D = [calc(i) for i in D] # returns floating value by calc method for
   ↳ every item in D
15 D = [round(i) for i in D] # All the floating values are rounded
16 D = [
17     str(i) for i in D
18 ] # All the integers are converted to string to be able to apply join
   ↳ operation
19
20 print(",".join(D))
```

q006-01.py



Code python :

```
1 from math import sqrt
2
3 C, H = 50, 30
4
5
6 def calc(D):
7     return sqrt((2 * C * D) / H)
8
9
10 D = input().split(",") # splits in comma position and set up in list
11 D = [
12     str(round(calc(int(i)))) for i in D
13 ] # using comprehension method. It works in order of the previous code
14 print(",".join(D))
```

q006-02.py

Code python :

```
1 from math import sqrt
2
3 C, H = 50, 30
4
5
6 def calc(D):
7     return sqrt((2 * C * D) / H)
8
9
10 print(",".join([str(int(calc(int(i)))) for i in input().split(",")]))
```

q006-03.py

Code python :

```
1 from math import * # importing all math functions
2
3 C, H = 50, 30
4
5
6 def calc(D):
7     D = int(D)
8     return str(int(sqrt((2 * C * D) / H)))
9
10
11 D = input().split(",")
12 D = list(map(calc, D)) # applying calc function on D and storing as a
    ↪ list
13 print(",".join(D))
```

q006-04.py

**Question 7**

Écrivez un programme qui prend 2 chiffres, X,Y en entrée et génère un tableau à 2 dimensions. La valeur de l'élément dans la i-ième ligne et la j-ième colonne du tableau doit être $i*j$.

Remarque : $i = 0,1,..., X-1$; $j = 0,1,..., Y-1$.

Exemple

Supposons que les entrées suivantes soient données au programme :

3,5

La sortie du programme devrait alors être la suivante :

[[0, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 2, 3, 4], [0, 2, 4, 6, 8]]

Puis un affichage sous la forme d'un tableau :

0 0 0 0 0

0 1 2 3 4

0 2 4 6 8

Code python :

```
1 input_str = input()
2 rowNum, colNum = [int(x) for x in input_str.split(',')]
3
4 multilist = []
5
6 for row in range(rowNum):
7     row_list = []
8     for col in range(colNum):
9         row_list.append(row * col)
10    multilist.append(row_list)
11
12 print(multilist)
13 print()
14 for row in multilist:
15     print(' '.join(map(str, row)))
```

q007.py

Code python :



```
1 input_str = input()
2 dimensions = [int(x) for x in input_str.split(',')]
3 rowNum = dimensions[0]
4 colNum = dimensions[1]
5
6 multilist = [[row * col for col in range(colNum)] for row in
  ↳ range(rowNum)]
7
8 print(multilist)
9 print()
10 for row in multilist:
11     print(' '.join(map(str, row)))
```

q007-01.py

Code python :

```
1 x, y = map(int, input().split(","))
2 lst = []
3
4 for i in range(x):
5     tmp = []
6     for j in range(y):
7         tmp.append(i * j)
8     lst.append(tmp)
9
10 print(lst)
```

q007-02.py

Code python :

```
1 x, y = map(int, input().split(","))
2 lst = [[i * j for j in range(y)] for i in range(x)]
3 print(lst)
```

q007-03.py

Question 8

Écrivez un programme qui accepte une séquence de mots séparée par des virgules en entrée et imprime les mots dans une séquence séparée par des virgules après les avoir triés de manière alphabétique.

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

sans, bonjour, sac, monde

Ensuite, la sortie doit être :

Sac, bonjour, sans, monde

Code python :



```
1 lst = input().split(",")
2 lst.sort()
3 print(",".join(lst))
```

q008.py

Question 9

Écrivez un programme qui accepte une séquence de lignes en entrée et imprime les lignes après avoir mis en majuscules tous les caractères de la phrase. La saisie d'une ligne vide lance votre traitement.

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

Bonjour le monde

C'est en forgeant qu'on devient forgeron

La sortie devrait alors être :

BONJOUR AU MONDE

C'EST EN FORGEANT QU'ON DEVIENT FORGERON

Code python :

```
1 lines = []
2 while True:
3     s = input()
4     if s:
5         lines.append(s.upper())
6     else:
7         break
8
9 for sentence in lines:
10    print(sentence)
```

q009.py

Code python :

```
1 def user_input():
2     while True:
3         s = input()
4         if not s:
5             return
6         yield s
7
8
9 for line in map(str.upper, user_input()):
10    print(line)
```

q009-01.py

Question 10



Écrivez un programme qui accepte une séquence de mots séparés dans l'espace en entrée et imprime les mots après avoir retiré tous les mots en double et les tris de manière alphanumérique.

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

Bonjour le monde et la pratique rend à nouveau le monde parfait et bonjour

La sortie doit être :

Bonjour bonjour et la le monde nouveau parfait pratique rend à

Indices : Nous utilisons le conteneur **set** pour supprimer automatiquement les données dupliqués.

Code python :

```
1 word = input().split()
2
3 for i in word:
4     if (
5         word.count(i) > 1
6     ): # count function returns total repeatation of an element that
        ↪ is send as argument
7         word.remove(i) # removes exactly one element per call
8
9 word.sort()
10 print(" ".join(word))
```

q010.py

Code python :

```
1 word = input().split()
2 [word.remove(i) for i in word if word.count(i) > 1] # removal
    ↪ operation with comprehension method
3 word.sort()
4 print(" ".join(word))
```

q010-01.py

Code python :

```
1 word = sorted(
2     list(set(input().split()))
3 ) # input string splits -> converting into set() to store unique
4 # element -> converting into list to be able to apply sort
5 print(" ".join(word))
```

q010-02.py

Question 11

Écrivez un programme qui accepte une séquence de nombres binaires à 4 chiffres séparés par des virgules comme entrée, puis vérifiez s'ils sont divisibles par 5 ou non. Les nombres divisibles par 5 doivent être imprimés dans une séquence séparée par des



virgules.

Exemple :

0100,0011,1010,1001

Qui correspondent respectivement à 4, 3, 10 et 9.

Alors la sortie doit être :

1010

Code python :

```
1 value = []
2 items = [x for x in input().split(',')]
3 for p in items:
4     intp = int(p, 2)
5     print(intp)
6     if not intp % 5:
7         value.append(p)
8
9 print(', '.join(value))
```

q011.py

Code python :

```
1 def check(x): # converts binary to integer & returns zero if divisible
    ↪ by 5
2     total, pw = 0, 1
3     reversed(x)
4
5     for i in x:
6         total += pw * (ord(i) - 48) # ord() function returns ASCII
        ↪ value
7         pw *= 2
8     return total % 5
9
10
11 data = input().split(",") # inputs taken here and splited in ','
    ↪ position
12 lst = []
13
14 for i in data:
15     if check(i) == 0: # if zero found it means divisible by zero and
        ↪ added to the list
16         lst.append(i)
17
18 print(", ".join(lst))
```

q011-01.py

Code python :



```
1 def check(x): # check function returns true if divisible by 5
2     return int(x, 2) % 5 == 0 # int(x,b) takes x as string and b as
    ↪ base from which
3     # it will be converted to decimal
4
5
6 data = input().split(",")
7
8 data = list(
9     filter(check, data)
10 ) # in filter(func,object) function, elements are picked from 'data'
    ↪ if found True by 'check' function
11 print(",".join(data))
```

q011-02.py

Code python :

```
1 data = input().split(",")
2 data = list(
3     filter(lambda i: int(i, 2) % 5 == 0, data)
4 ) # lambda is an operator that helps to write function of one line
5 print(",".join(data))
```

q011-03.py

Question 12

Écrivez un programme, qui trouvera tous les chiffres entre 1000 et 3000 (tous deux inclus) pour lesquels chaque chiffre du nombre est pair. Les nombres obtenus doivent être imprimés dans une séquence séparée par des virgules sur une seule ligne.

Code python :

```
1 values = []
2 test = False
3 for i in range(1000, 3001):
4     s = str(i)
5     test = int(s[0]) % 2 == 0 and int(s[1]) % 2 == 0
6     test = test and int(s[2]) % 2 == 0 and int(s[3]) % 2 == 0
7     if test:
8         values.append(s)
9 print(",".join(values))
```

q012.py

Code python :



```
1 lst = []
2
3 for i in range(1000, 3001):
4     flag = 1
5     for j in str(i): # every integer number i is converted into string
6         if ord(j) % 2 != 0: # ord returns ASCII value and j is every
            ↳ digit of i
7             flag = 0 # flag becomes zero if any odd digit found
8     if flag == 1:
9         lst.append(str(i)) # i is stored in list as string
10
11 print(",".join(lst))
```

q012-01.py

Code python :

```
1 values = []
2
3 for i in range(1000, 3001):
4     s = str(i)
5     if all(int(digit) % 2 == 0 for digit in s):
6         values.append(s)
7
8 print(",".join(values))
```

q012-02.py

Code python :

```
1 def check(element):
2     return all(
3         ord(i) % 2 == 0 for i in element
4     ) # all returns True if all digits i is even in element
5
6
7 lst = [
8     str(i) for i in range(1000, 3001)
9 ] # creates list of all given numbers with string data type
10 lst = list(
11     filter(check, lst)
12 ) # filter removes element from list if check condition fails
13 print(",".join(lst))
```

q012-03.py

Code python :



```
1 lst = [str(i) for i in range(1000, 3001)]
2 lst = list(
3     filter(lambda i: all(ord(j) % 2 == 0 for j in i), lst)
4 ) # using lambda to define function inside filter function
5 print(",".join(lst))
```

q012-04.py

Question 13

Écrivez un programme qui accepte une phrase et qui calcule le nombre de lettres et de chiffres.

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

Bonjour le monde !123

Ensuite, la sortie doit être :

Lettres 14

Chiffres 3

Code python :

```
1 word = input()
2 letter, digit = 0, 0
3
4 for i in word:
5     if ("a" <= i and i <= "z") or ("A" <= i and i <= "Z"):
6         letter += 1
7     if "0" <= i and i <= "9":
8         digit += 1
9
10 print("Lettres {0}\nChiffres {1}".format(letter, digit))
```

q013.py

Code python :

```
1 word = input()
2 letter, digit = 0, 0
3
4 for i in word:
5     if i.isalpha(): # returns True if alphabet
6         letter += 1
7     elif i.isnumeric(): # returns True if numeric
8         digit += 1
9 print(
10     f"Lettres {letter}\nChiffres {digit}"
11 ) # two different types of formatting method is shown in both solution
```

q013-01.py



Code python :

```
1  """ Solution by: popomaticbubble
2  """
3
4  import re
5
6  input_string = input("> ")
7  print()
8  counter = {
9      "Lettres": len(re.findall("[a-zA-Z]", input_string)),
10     "Chiffres": len(re.findall("[0-9]", input_string)),
11 }
12
13 print(counter)
```

q013-02.py

Question 14

Écrivez un programme qui accepte une phrase et calculez le nombre de lettres en majuscules et de lettres minuscules.

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

BonJour le Monde !

Ensuite, la sortie doit être :

Majuscules 3

Minuscules 11

Code python :

```
1  s = input()
2  d = {"Majuscules": 0, "Minuscules": 0}
3  for c in s:
4      if c.isupper():
5          d["Majuscules"] += 1
6      elif c.islower():
7          d["Minuscules"] += 1
8      else:
9          pass
10
11 print("Majuscules", d["Majuscules"])
12 print("Minuscules", d["Minuscules"])
```

q014.py

Code python :



```
1 word = input()
2 upper, lower = 0, 0
3
4 for i in word:
5     if "a" <= i and i <= "z":
6         lower += 1
7     if "A" <= i and i <= "Z":
8         upper += 1
9
10 print("Majuscules {0}\nMinuscules {1}".format(upper, lower))
```

q014-01.py

Code python :

```
1 word = input()
2 upper, lower = 0, 0
3
4 for i in word:
5     lower += i.islower()
6     upper += i.isupper()
7
8 print("UPPER CASE {0}\nLOWER CASE {1}".format(upper, lower))
```

q014-02.py

Code python :

```
1 word = input()
2 upper = sum(1 for i in word if i.isupper())
3 # sum function cumulatively sum up 1's if the condition is True
4 lower = sum(1 for i in word if i.islower())
5
6 print("UPPER CASE {0}\nLOWER CASE {1}".format(upper, lower))
```

q014-03.py

Code python :



```
1 # solution by Amitewu
2
3 string = input("Enter the sentenceBonJour le Monde! => ")
4 upper = 0
5 lower = 0
6 for x in string:
7     if x.isupper() == True:
8         upper += 1
9     if x.islower() == True:
10        lower += 1
11
12 print("UPPER CASE: ", upper)
13 print("LOWER CASE: ", lower)
```

q014-04.py

Question 15

Écrivez un programme qui calcule la valeur d'un $a + aa + aaa + aaaa$ avec un chiffre donné comme valeur de a .

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

9

Ensuite, la sortie doit être :

Le résultat de : $9 + 99 + 999 + 9999$

est : 11106

Code python :

```
1 a = input("Entrez un chiffre : ")
2 n1 = int(f"{a}")
3 n2 = int(f"{a}{a}")
4 n3 = int(f"{a}{a}{a}")
5 n4 = int(f"{a}{a}{a}{a}")
6
7 print(f"Le résultat de {a} + {a}{a} + {a}{a}{a} + {a}{a}{a}{a} est :")
8 print(f"{n1 + n2 + n3 + n4:,}".replace(",", " "))
```

q015.py

Code python :

```
1 a = input()
2 total, tmp = 0, str() # initialing an integer and empty string
3
4 for i in range(4):
5     tmp += a # concatenating 'a' to 'tmp'
6     total += int(tmp) # converting string type to integer type
7
8 print(total)
```

q015-01.py



Code python :

```
1 a = input()
2 total = int(a) + int(2 * a) + int(3 * a) + int(4 * a)
3 # N*a=Na, for example a="23", 2*a="2323", 3*a="232323"
4 print(total)
```

q015-02.py

Question 16

Utilisez une compréhension de liste pour élever au carré chaque nombre impair d'une liste. La liste est introduite par une séquence de nombres séparés par des virgules. Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

1,2,3,4,5,6,7,8,9

La sortie devrait alors être :

1,9,25,49,81

Code python :

```
1 values = input()
2 numbers = [str(int(x) ** 2) for x in values.split(",") if int(x) % 2 !=
↪ 0]
3 # numbers = [str(int(x) ** 2) for x in values.split(",") if int(x) % 2]
4 print(",".join(numbers))
```

q016.py

Question 17

Écrivez un programme qui calcule le montant net d'un compte bancaire basé sur un journal de transaction à partir de l'entrée de la console

Le format de journal des transactions est affiché comme suit :

D 100

W 200

D signifie dépôt et w retrait.

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

D 300

D 300

W 200

D 100

Ensuite, la sortie doit être :

500

Code python :



```
1 netAmount = 0
2 while True:
3     s = input()
4     if not s:
5         break
6     operation, amount = s.split(" ")
7     amount = int(amount)
8     if operation == "D":
9         netAmount += amount
10    elif operation == "W":
11        netAmount -= amount
12    else:
13        pass
14
15 print(netAmount)
```

q017.py

Code python :

```
1 total = 0
2 while True:
3     s = input().split()
4     if not s: # break if the string is empty
5         break
6     cm, num = map(
7         str, s
8     ) # two inputs are distributed in cm and num in string data type
9
10    if cm == "D":
11        total += int(num)
12    if cm == "W":
13        total -= int(num)
14
15 print(total)
```

q017-01.py

Code python :



```
1 solde = 0
2 while True:
3     action = input("Dépôt/Retrait/Solde/Quitter? D/R/S/Q: ").lower()
4     if action == "d":
5         depot = input("Combien souhaitez vous déposer ? ")
6         solde = solde + int(depot)
7     elif action == "r":
8         retrait = input("Combien souhaitez vous retirer ? ")
9         solde = solde - int(retrait)
10    elif action == "s":
11        print(solde)
12    else:
13        quit()
```

q017-02.py

Question 18

Un site Web oblige les utilisateurs à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour s'inscrire. Écrivez un programme pour vérifier la validité de la saisie du mot de passe par les utilisateurs.

Voici les critères de vérification du mot de passe :

- ① Au moins 1 lettre entre [a-z]
- ② Au moins 1 nombre entre [0-9]
- ③ Au moins 1 lettre entre [A-Z]
- ④ Au moins 1 personnage de [\$ # @]
- ⑤ Longueur minimal : 6
- ⑥ Longueur maximale : 12
- ⑦ Ne doit pas contenir d'espace

Votre programme doit accepter une séquence de mots de passe séparés par des virgules et les vérifiera conformément aux critères ci-dessus. Les mots de passe qui correspondent aux critères doivent être imprimés, chacun séparé par une virgule.

Exemple

Si les mots de passe suivants sont donnés en entrée au programme :

ABd1234@1,a F1#,2w3E*,2We3345

Ensuite, la sortie du programme doit être :

AbD1234@1

Code python :



```
1 import re
2
3 def check_password_validity(password):
4     if (6 <= len(password) <= 12 and
5         re.search("[a-z]", password) and
6         re.search("[0-9]", password) and
7         re.search("[A-Z]", password) and
8         re.search("[$#@]", password) and
9         not re.search("\s", password)):
10         return True
11     return False
12
13 input_passwords = input("Entrez une séquence de mots de passe séparés
    ↪ par des virgules : ")
14 passwords = input_passwords.split(',')
15
16 valid_passwords = [password for password in passwords if
    ↪ check_password_validity(password)]
17
18 print(",".join(valid_passwords))
```

q018.py

Code python :

```
1 import re
2 value = []
3 items=[x for x in input().split(',')]
4 for p in items:
5     if len(p)<6 or len(p)>12:
6         continue
7     else:
8         pass
9     if not re.search("[a-z]",p):
10         continue
11     elif not re.search("[0-9]",p):
12         continue
13     elif not re.search("[A-Z]",p):
14         continue
15     elif not re.search("[$#@]",p):
16         continue
17     elif re.search("\s",p):
18         continue
19     else:
20         pass
21     value.append(p)
22 print(",".join(value))
```

q018-01.py



Code python :

```
1 def is_low(x): # Returns True if the string has a lowercase
2     for i in x:
3         if "a" <= i and i <= "z":
4             return True
5     return False
6
7
8 def is_up(x): # Returns True if the string has a uppercase
9     for i in x:
10        if "A" <= i and i <= "Z":
11            return True
12    return False
13
14
15 def is_num(x): # Returns True if the string has a numeric digit
16     for i in x:
17         if "0" <= i and i <= "9":
18             return True
19    return False
20
21
22 def is_other(x): # Returns True if the string has any "$#@
23     for i in x:
24         if i == "$" or i == "#" or i == "@":
25             return True
26    return False
27
28
29 s = input().split(",")
30 lst = []
31
32 for i in s:
33     length = len(i)
34     if (
35         6 <= length
36         and length <= 12
37         and is_low(i)
38         and is_up(i)
39         and is_num(i)
40         and is_other(i)
41     ): # Checks if all the requirments are fulfilled
42         lst.append(i)
43
44 print(",".join(lst))
```

q018-02.py



Code python :

```
1 def check(x):
2     cnt = 6 <= len(x) and len(x) <= 12
3     for i in x:
4         if i.isupper():
5             cnt += 1
6             break
7     for i in x:
8         if i.islower():
9             cnt += 1
10            break
11    for i in x:
12        if i.isnumeric():
13            cnt += 1
14            break
15    for i in x:
16        if i == "@" or i == "#" or i == "$":
17            cnt += 1
18            break
19    return cnt == 5
20
21
22 # counting if total 5 all conditions are fulfilled then returns True
23
24
25 s = input().split(",")
26 lst = filter(check, s)
27 # Filter function pick the words from s, those returns True by check()
28 ↪ function
29 print(",".join(lst))
```

q018-03.py

Code python :



```
1 import re
2
3 s = input().split(',')
4 lst = []
5
6 for i in s:
7     cnt = 0
8     cnt+=(6<=len(i) and len(i)<=12)
9     cnt+=bool(re.search("[a-z]",i))      # here re module includes a
    ↪ function re.search() which returns the object information
10    cnt+=bool(re.search("[A-Z]",i))      # of where the pattern string
    ↪ i is matched with any of the [a-z]/[A-z]/[0=9]/[@#$] characters
11    cnt+=bool(re.search("[0-9]",i))      # if not a single match found
    ↪ then returns NONE which converts to False in boolean
12    cnt+=bool(re.search("[@#$]",i))      # expression otherwise True if
    ↪ found any.
13    if cnt == 5:
14        lst.append(i)
15
16 print(",".join(lst))
```

q018-04.py

Code python :

```
1 import re
2 a = input('Enter passwords: ').split(',')
3 pass_pattern =
    ↪ re.compile(r"^(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[!@#$%&])\S{6,12}$")
4 for i in a:
5     if pass_pattern.fullmatch(i):
6         print(i)
```

q018-05.py

Question 19

Vous devez rédiger un programme pour trier les tuples (nom, âge, hauteur) par ordre croissant où le nom est une chaîne, l'âge et la taille sont des entiers. Les tuples sont entrés par console.

Les critères de tri sont :

- ① Trier basé sur le nom ;
- ② puis trier en fonction de l'âge ;
- ③ Puis triez par la taille.

Si les tuples suivants sont donnés comme entrée au programme :

Tom,19,80



John,20,90

Jony,17,91

Jony,17,93

Json,21,85 Ensuite, la sortie du programme doit être :

[('John', '20', '90'), ('Jony', '17', '91'), ('Jony', '17', '93'), ('Json', '21', '85'), ('Tom', '19', '80')]

Code python :

```
1 from operator import itemgetter
2
3 result = []
4 while True:
5     s = input()
6     if not s:
7         break
8     result.append(tuple(s.split(",")))
9
10 print(sorted(result, key=itemgetter(0, 1, 2)))
```

q019.py

Code python :

```
1 def sort_tuples(tuples_list):
2     # Trier les tuples par nom, puis par âge, puis par taille
3     return sorted(tuples_list, key=lambda x:(x[0], int(x[1]),
4         ↪ int(x[2])))
5
6 # Entrée des tuples par la console
7 input_data = ""Tom,19,80
8 John,20,90
9 Jony,17,91
10 Jony,17,93
11 Json,21,85""
12
13 # Conversion des données d'entrée en une liste de tuples
14 tuples_list = [tuple(item.split(',')) for item in
15     ↪ input_data.split('\n')]
16
17 # Tri des tuples
18 sorted_tuples = sort_tuples(tuples_list)
19
20 # Affichage du résultat
21 print(sorted_tuples)
```

q019-01.py

Question 20





Question POO

Question 21

Un robot se déplace dans un avion à partir du point d'origine (0,0). Le robot peut se déplacer vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

La trace du mouvement du robot est indiquée comme suit :

UP 5

DOWN 3

LEFT 3

RIGHT 2

Les nombres qui suivent la direction sont des pas.

Veuillez écrire un programme pour calculer la distance entre la position actuelle après une séquence de mouvements et le point d'origine. Si la distance est un flottant, il suffit d'imprimer l'entier le plus proche.

Exemple :

Si les tuples suivants sont donnés comme entrée au programme : UP 5

DOWN 3

LEFT 3

RIGHT 2

Ensuite, la sortie du programme doit être :

2

Code python :

```
1  import math
2
3  x, y = 0, 0
4  while True:
5      s = input().split()
6      if not s:
7          break
8      if s[0] == "UP": # s[0] indicates command
9          x -= int(s[1]) # s[1] indicates unit of move
10     if s[0] == "DOWN":
11         x += int(s[1])
12     if s[0] == "LEFT":
13         y -= int(s[1])
14     if s[0] == "RIGHT":
15         y += int(s[1])
16 # N**P means N^P
17
18 dist = round(math.sqrt(x**2 + y**2))
19 # euclidean distance = square root of (x^2+y^2) and rounding it to
   ↳ nearest integer
20 print(dist)
```

q021.py



Code python :

```
1  '''Solution by: pratikb0501
2  '''
3
4  from math import sqrt
5  lst = []
6  position = [0,0]
7  while True:
8      a = input()
9      if not a:
10         break
11     lst.append(a)
12 for i in lst:
13     if 'UP' in i:
14         position[0] -= int(i.strip('UP '))
15     if 'DOWN' in i:
16         position[0] += int(i.strip('DOWN '))
17     if 'LEFT' in i:
18         position[1] -= int(i.strip('LEFT '))
19     if 'RIGHT' in i:
20         position[1] += int(i.strip('RIGHT '))
21 print(round(sqrt(position[1] ** 2 + position[0] ** 2)))
```

q021-01.py

Question 22

Écrivez un programme pour calculer la fréquence des mots à partir de l'entrée. La sortie doit sortir après le tri de la clé de manière alphanumérique.

Supposons que l'entrée suivante soit fournie au programme :

Nouveau sur Python ou choisir entre Python 2 et Python 3 ? Lisez Python 2 ou Python 3.

Ensuite, la sortie doit être :

2 :2

3 :1

3. :1

? :1

Lisez :1

Nouveau :1

Python :5

choisir :1

entre :1

et :1

ou :2

sur :1



Code python :

```
1 ss = input().split()
2 word = sorted(set(ss))
3 # split words are stored and sorted as a set
4
5 for i in word:
6     print("{0}:{1}".format(i, ss.count(i)))
```

q022.py

Code python :

```
1 ss = input().split()
2 dict = {}
3 for i in ss:
4     i = dict.setdefault(i, ss.count(i))
5     # setdefault() function takes key & value to set it as dictionary.
6
7 dict = sorted(dict.items())
8 # items() function returns both key & value of dictionary as a list
9 # and then sorted. The sort by default occurs in order of 1st -> 2nd
10 ↪ key
11 for i in dict:
12     print(f"{i[0]}:{i[1]}")
```

q022-01.py

Code python :

```
1 ss = input().split()
2 dict = {i: ss.count(i) for i in ss}
3 # sets dictionary as i-> split word & ss.count(i) -> total occurrence
4 ↪ of i in ss
5 dict = sorted(dict.items())
6 # items() function returns both key & value of dictionary as a list
7 # and then sorted. The sort by default occurs in order of 1st -> 2nd
8 ↪ key
9 for i in dict:
10     print(f"{i[0]}:{i[1]}")
```

q022-02.py

Code python :



```
1 from collections import Counter
2
3 ss = input().split()
4 ss = Counter(ss)
5 # returns key & frequency as a dictionary
6 ss = sorted(ss.items())
7 # returns as a tuple list
8
9 for i in ss:
10     print("%s:%d" % (i[0], i[1]))
```

q022-03.py

Code python :

```
1 from pprint import pprint
2
3 p = input().split()
4 pprint({i: p.count(i) for i in p})
```

q022-04.py

Question 23

Écrire une fonction qui peut calculer la valeur carrée d'un nombre.

Code python :

```
1 def square(num):
2     return num ** 2
3
4 print(square(2))
5 print(square(3))
```

q023.py

Question 24

Python possède de nombreuses fonctions intégrées, il a une fonction de documentation intégrée pour toutes ses fonctions. Veuillez écrire un programme pour imprimer la documentation des fonctions suivantes :

- `abs()`
- `int()`
- `input ()`

Puis écrire une fonction qui peut calculer la valeur carrée d'un nombre et lui ajouter une documentation.



Code python :

```
1 print(abs.__doc__)
2 print(int.__doc__)
3 print(input.__doc__)
4
5 def square(num):
6     '''Return the square value of the input number.
7
8     The input number must be integer.
9     '''
10    return num ** 2
11
12
13 print(square(2))
14 print(square.__doc__)
```

q024.py

Question 25

Question POO

Question 26

Définissez une fonction qui peut calculer la somme de deux nombres.

Indices : Définissez une fonction avec deux nombres comme arguments. Vous pouvez calculer la somme dans la fonction et renvoyer la valeur.

Code python :

```
1 def SumFunction(number1, number2):
2     return number1+number2
3
4 print(SumFunction(1, 2))
```

q026.py

Question 27

Définissez une fonction qui peut convertir un entier en une chaîne et l'imprimer dans la console.

Indices : Utilisez STR () pour convertir un nombre en chaîne.

Code python :



```
1 def printValue(n):  
2     print(str(n))  
3  
4 printValue(3)
```

q027.py

Question 28

Définir une fonction qui peut recevoir deux nombres entiers sous forme de chaîne de caractères et calculer leur somme, puis l'imprimer dans la console.

Indices : Utilisez `int()` pour convertir une chaîne en entier.

Code python :

```
1 def printValue(s1,s2):  
2     print(int(s1)+int(s2))  
3  
4 printValue("3","4") #7
```

q028.py

Question 29

Définissez une fonction qui peut accepter deux chaînes en entrée et les concaténer, puis l'imprimer dans la console.

Indices : Utiliser `+` pour concaténer les chaînes

Code python :

```
1 def printValue(s1,s2):  
2     print(s1+s2)  
3  
4 printValue("3","4") #34
```

q029.py

Question 30

Définir une fonction capable d'accepter deux chaînes de caractères en entrée et d'imprimer la chaîne de caractères de longueur maximale dans la console. Si les deux chaînes ont la même longueur, la fonction doit imprimer les deux une par ligne.

Indices : Utilisez la fonction `Len()` pour obtenir la longueur d'une chaîne

Code python :



```
1 def printValue(s1, s2):
2     len1 = len(s1)
3     len2 = len(s2)
4     if len1 > len2:
5         print(s1)
6     elif len2 > len1:
7         print(s2)
8     else:
9         print(s1)
10        print(s2)
11
12
13 printValue("one", "three")
14 print()
15 printValue("five", "four")
```

q030.py

Question 31

Définir une fonction qui accepte un nombre entier en entrée et qui imprime "C'est un nombre pair" si le nombre est pair, sinon "C'est un nombre impair".

Indices : Utilisez un opérateur % pour vérifier si un nombre est pair ou impair.

Code python :

```
1 def checkValue(n):
2     if n % 2 == 0:
3         print("C'est un nombre pair")
4     else:
5         print("C'est un nombre impair")
6
7
8 checkValue(7)
9 checkValue(8)
```

q031.py

Question 32

Définir une fonction capable d'imprimer un dictionnaire dont les clés sont des nombres compris entre 1 et 3 (les deux inclus) et dont les valeurs sont des carrés des clés.

Indices :

- Utiliser le modèle dict[key]=value pour placer une entrée dans un dictionnaire.
- Utiliser l'opérateur ** pour obtenir la puissance d'un nombre.



Code python :

```
1 def printDict():
2     d = {}
3     for i in range(1, 4):
4         d[i] = i**2
5     print(d)
6
7
8 printDict()
```

q032.py

Code python :

```
1 def printDict():
2     d = {}
3     d[1] = 1
4     d[2] = 2**2
5     d[3] = 3**2
6     print(d)
7
8
9 printDict()
```

q032-01.py

Code python :

```
1 def printDict():
2     print({x: x**2 for x in range(1, 4)})
3
4
5 printDict()
```

q032-02.py

Question 33

Définir une fonction capable d'imprimer un dictionnaire dont les clés sont des nombres compris entre 1 et 20 (les deux inclus) et dont les valeurs sont des carrés de clés.

Indices :

- Utiliser le modèle `dict[key]=value` pour placer une entrée dans un dictionnaire.
- Utiliser l'opérateur `**` pour obtenir la puissance d'un nombre.
- Utiliser `range()` pour les boucles.

Code python :



```
1 def printDict():
2     d = dict()
3     for i in range(1, 21):
4         d[i] = i**2
5     print(d)
6
7
8
9 printDict()
```

q033.py

Code python :

```
1 def printDict():
2     print({x: x**2 for x in range(1, 21)})
3
4
5
6 printDict()
```

q033-01.py

Question 34

Définir une fonction capable de générer un dictionnaire dont les clés sont des nombres compris entre 1 et 20 (les deux inclus) et dont les valeurs sont des carrés de clés. La fonction ne doit imprimer que les valeurs.

Indices :

- Utiliser le modèle `dict[key]=value` pour placer une entrée dans un dictionnaire.
- Utiliser l'opérateur `**` pour obtenir la puissance d'un nombre.
- Utiliser `range()` pour les boucles.
- Utiliser `values()` pour itérer les clés dans le dictionnaire. Nous pouvons également utiliser `items()` pour obtenir des paires clé/valeur.

Code python :

```
1 def printDict():
2     d = dict()
3     for i in range(1, 21):
4         d[i] = i**2
5     for v in d.values():
6         print(v)
7
8
9 printDict()
```

q034.py

**Question 35**

Définir une fonction capable de générer un dictionnaire dont les clés sont des nombres compris entre 1 et 20 (les deux inclus) et dont les valeurs sont des carrés de clés. La fonction ne doit imprimer que les clés.

Indices :

- Utiliser le modèle `dict[key]=value` pour placer une entrée dans un dictionnaire.
- Utiliser l'opérateur `**` pour obtenir la puissance d'un nombre.
- Utiliser `range()` pour les boucles.
- Utiliser `keys()` pour itérer les clés dans le dictionnaire. Nous pouvons également utiliser `items()` pour obtenir des paires clé/valeur.

Code python :

```
1 def printDict():
2     d = dict()
3     for i in range(1, 21):
4         d[i] = i**2
5     for k in d.keys():
6         print(k)
7
8
9 printDict()
```

q035.py

Question 36

Définir une fonction capable de générer et d'imprimer une liste dont les valeurs sont des carrés de nombres compris entre 1 et 20 (les deux inclus).

Indices :

- Utilisez `**` Opérateur pour obtenir la puissance d'un nombre.
- Utilisez la `range()` pour les boucles.
- Utilisez `list.append()` pour ajouter des valeurs dans une liste.

Code python :

```
1 def printList():
2     li = list()
3     for i in range(1, 21):
4         li.append(i**2)
5     print(li)
6
7
8 printList()
```

q036.py

**Question 37**

Définir une fonction capable de générer une liste dont les valeurs sont des carrés de nombres compris entre 1 et 20 (les deux inclus). La fonction doit ensuite imprimer les 5 derniers éléments de la liste.

Indices :

- Utilisez ** Opérateur pour obtenir la puissance d'un nombre.
- Utilisez la range() pour les boucles.
- Utilisez list.append() pour ajouter des valeurs dans une liste.
- Utilisez [N1 : N2] pour slicer une liste

Code python :

```
1 def printList():
2     li = []
3     for i in range(1, 21):
4         li.append(i**2)
5     print(li[-5:])
6
7
8 printList()
```

q037.py

Question 38

Définir une fonction capable de générer et d'imprimer un tuple dont les valeurs sont des carrés de nombres compris entre 1 et 20 (les deux inclus).

Indices :

- Utilisez ** Opérateur pour obtenir la puissance d'un nombre.
- Utilisez la range() pour les boucles.
- Utilisez list.append() pour ajouter des valeurs dans une liste.
- Utilisez tuple() pour obtenir un tuple d'une liste.

Code python :

```
1 def printTuple():
2     li = []
3     for i in range(1, 21):
4         li.append(i**2)
5     print(tuple(li))
6
7
8 printTuple()
```

q038.py



Code python :

```
1 def printTuple():
2     t = tuple(i**2 for i in range(1, 21))
3     print(t)
4
5
6 printTuple()
```

q038-01.py

Question 39

Ecrivez un programme pour générer et imprimer un autre tuple dont les valeurs sont des nombres pairs dans le tuple donné (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).

Indices :

- Utilisez "for" pour itérer le tuple
- Utilisez Tuple() pour générer un tuple à partir d'une liste.

Code python :

```
1 tp = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
2 li = []
3 for i in tp:
4     if i % 2 == 0:
5         li.append(i)
6
7 tp2 = tuple(li)
8 print(tp2)
```

q039.py

Code python :

```
1 tpl = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
2 tpl1 = tuple(i for i in tpl if i % 2 == 0)
3 print(tpl1)
```

q039-01.py

Code python :

```
1 tpl = (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
2 tpl1 = tuple(filter(lambda x : x%2==0,tpl)) # Lambda function returns
    ↪ True if found even element.
3
                                     # Filter removes data for
                                     ↪ which function returns
                                     ↪ False
4 print(tpl1)
```

q039-02.py

**Question 40**

Écrire un programme qui accepte une chaîne de caractères en entrée pour imprimer "Oui" si la chaîne est "oui" ou "OUI" ou "Oui", sinon imprimer "Non".

Code python :

```
1 s = input()
2 if s.upper() == "YES":
3     print("Yes")
4 else:
5     print("No")
```

q040.py

Question 41

Écrivez un programme qui peut filtrer les nombres pairs dans une liste en utilisant la fonction filter.

La liste est la suivante : [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].

Indices :

- Utilisez filter() pour filtrer certains éléments dans une liste.
- Utilisez lambda pour définir des fonctions anonymes.

Code python :

```
1 li = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
2 evenNumbers = filter(lambda x: x % 2 == 0, li)
3
4 print(list(evenNumbers))
```

q041.py

Question 42

Écrivez un programme qui peut utiliser map() pour créer une liste dont les éléments sont le carré des éléments de [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].

Indices :

- Utilisez map() pour générer une liste.
- Utilisez lambda pour définir des fonctions anonymes.

Code python :

```
1 li = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
2 squaredNumbers = map(lambda x: x**2, li)
3 print(list(squaredNumbers))
```

q042.py

**Question 43**

Écrivez un programme qui peut utiliser `map()` et `filter()` pour créer une liste dont les éléments sont les carrés des nombres pairs de la liste :

`[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]`.

Indices :

- Utilisez `map()` pour générer une liste.
- Utilisez `filter()` pour filtrer les éléments d'une liste.
- Utilisez `lambda` pour définir des fonctions anonymes.

Code python :

```
1 li = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
2 evenNumbers = map(lambda x: x**2, filter(lambda x: x % 2 == 0, li))
3 print(list(evenNumbers))
```

q043.py

Question 44

Écrivez un programme qui peut `filter()` pour faire une liste dont les éléments sont des nombres pairs entre 1 et 20 (les deux inclus).

Indices : Utilisez `filter()` pour filtrer les éléments d'une liste. Utilisez `lambda` pour définir des fonctions anonymes.

Code python :

```
1 evenNumbers = filter(lambda x: x % 2 == 0, range(1, 21))
2 print(list(evenNumbers))
```

q044.py

Code python :

```
1 def even(x):
2     return x%2==0
3
4 evenNumbers = filter(even, range(1,21))
5 print(list(evenNumbers))
```

q044-01.py

Question 45

Écrivez un programme qui peut utiliser `map()` pour créer une liste dont les éléments sont des carrés de nombres compris entre 1 et 20 (les deux inclus).

Indices : Utilisez `map()` pour générer une liste. Utilisez `lambda` pour définir des fonctions anonymes.



Code python :

```
1 squaredNumbers = map(lambda x: x**2, range(1, 21))
2 print(list(squaredNumbers))
```

q045.py

Question 46

Question POO

Question 47

Question POO

Question 48

Question POO

Question 49

Question POO

Question 50

En supposant que nous avons des adresses e-mail au format **username@companyname.com**, veuillez écrire un programme pour imprimer le nom d'utilisateur d'une adresse e-mail donnée. Les noms d'utilisateurs et les noms d'entreprise sont composés de lettres uniquement.

Exemple :

Si l'adresse e-mail suivante est donnée comme entrée au programme :

John@google.com

Ensuite, la sortie du programme doit être :

John

Indices : aidez vous du package "re"

Code python :



```
1 email = "john@google.com"
2 email = email.split('@')
3 print(email[0])
```

q049.py

Code python :

```
1 import re
2
3 email = "john@google.com elise@python.com"
4 pattern = "(\w+)\@\w+.com"
5 ans = re.findall(pattern,email)
6 print(ans)
```

q049-01.py

Question 51

Écrivez un programme qui accepte une séquence de mots séparés par des espaces comme entrée et qui génère une liste contenant toutes les valeurs numériques de cette entrée.

Exemple :

Si les mots suivants sont donnés en entrée au programme :

2 chats et 3 chiens.

Ensuite, la sortie du programme doit être :

['2', '3']

Indices : Utilisez `re.findall()` pour trouver tous les sous-chaînes à l'aide de regex.

Code python :

```
1 phrase = input().split()
2 ans = []
3 for word in phrase:
4     if word.isdigit():      # can also use isnumeric() / isdecimal()
5         ans.append(word)
6 print(ans)
```

q050.py

Code python :



```
1 phrase = input().split()
2 ans = [word for word in phrase if word.isdigit()] # using list
   ↪ comprehension method
3 print(ans)
```

q050-01.py

Code python :

```
1 import re
2
3 phrase = input()
4 pattern = "\d+"
5 ans = re.findall(pattern, phrase)
6 print(ans)
```

q050-02.py

Question 52

Écrivez un programme pour calculer :

$f(n) = f(n - 1) + 100$ quand $n > 0$

et $f(0) = 1$

avec une entrée n donnée par console ($n > 0$).

Exemple :

Si le n suivant est donné en entrée au programme :

5

Ensuite, la sortie du programme doit être :

500

Indices : Nous pouvons définir une fonction récursive dans Python.

Code python :

```
1 def f(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     return f(n - 1) + 100
5
6
7 n = int(input())
8 print(f(n))
```

q052.py



Code python :

```
1 n = int(input())
2 f = lambda x: f(x - 1) + 100 if x > 0 else 0
3 print(f(n))
```

q052-01.py

Question 53

La séquence Fibonacci est calculée en fonction de la formule suivante :

$$f(n) = 0 \text{ si } n = 0$$

$$f(n) = 1 \text{ si } n = 1$$

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2) \text{ si } n > 1$$

Veuillez écrire un programme pour calculer la valeur de $F(n)$ avec une entrée n donnée par console.

Exemple :

Si le n suivant est donné en entrée au programme :

7

Ensuite, la sortie du programme doit être :

13

Indices : Nous pouvons définir une fonction récursive dans Python.

Code python :

```
1 def f(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     elif n == 1:
5         return 1
6     else:
7         return f(n - 1) + f(n - 2)
8
9
10 n = int(input())
11 print(f(n))
```

q053.py

Code python :



```
1 def f(n):
2     if n < 2:
3         return n
4     return f(n - 1) + f(n - 2)
5
6
7 n = int(input())
8 print(f(n))
```

q053-01.py

Code python :

```
1 def f(n):
2     return n if n <= 1 else f(n - 1) + f(n - 2)
3
4
5 n = int(input("Entrez un nombre : "))
6 print(f(n))
```

q053-02.py

Code python :

```
1 n = int(input())
2 f = lambda x: 0 if x == 0 else 1 if x == 1 else f(x - 1) + f(x - 2)
3 print(",".join([str(f(x)) for x in range(0, n + 1)]))
```

q053-03.py

Question 54

La séquence Fibonacci est calculée en fonction de la formule suivante :

$$f(n) = 0 \text{ si } n = 0$$

$$f(n) = 1 \text{ si } n = 1$$

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2) \text{ si } n > 1$$

Veuillez écrire un programme en utilisant la compréhension de la liste pour imprimer la séquence Fibonacci sous forme de virgule séparée avec une entrée N donnée par console.

Exemple :

Si le n suivant est donné en entrée au programme :

7

Ensuite, la sortie du programme doit être :

0,1,1,2,3,5,8,13

Indices :



- Nous pouvons définir une fonction récursive dans Python.
- Utilisez la compréhension de la liste pour générer une liste à partir d'une liste existante.
- Utilisez <string>.Join() pour concaténer une liste de chaînes.

Code python :

```
1 def f(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     if n == 1:
5         return 1
6     return f(n - 1) + f(n - 2)
7
8
9 n = int(input())
10 values = [str(f(x)) for x in range(0, n + 1)]
11 print(",".join(values))
```

q054.py

Code python :

```
1 def f(n):
2     if n < 2:
3         fibo[n] = n
4         return fibo[n]
5     fibo[n] = f(n - 1) + f(n - 2)
6     return fibo[n]
7
8
9 n = int(input())
10 fibo = [0] * (n + 1)
11 # initialize a list of size (n+1)
12 f(n)
13 # call once and it will set value to fibo[0-n]
14 fibo = [str(i) for i in fibo]
15 # converting integer data to string type
16 ans = ",".join(fibo)
17 # joining all string element of fibo with ',' character
18 print(ans)
```

q054-01.py

Code python :



```
1 def fibo(n):
2     if n < 2:
3         return n
4     return fibo(n - 1) + fibo(n - 2)
5
6
7 def print_fiblist(n):
8     fib_list = [(str(fibo(i))) for i in range(0, n + 1)]
9     return print(",".join(fib_list))
10
11
12 n = int(input())
13 print_fiblist(n)
```

q054-02.py

Code python :

```
1 def question_62(n):
2     if n == 0:
3         return [0]
4     if n == 1:
5         return [0, 1]
6     sequence = [0, 1]
7     a, b = 0, 1
8     for x in range(2, n + 1):
9         c = a + b
10        sequence.append(c)
11        a = b
12        b = c
13    return sequence
14
15
16 print(question_62(10))
```

q054-03.py

Question 55

Écrire un programme à l'aide du générateur pour imprimer les nombres pair entre 0 et N sous forme d'une suite de valeur séparées par des virgules. La valeur N est fournie par l'utilisateur.

Exemple :

Si la valeur de N est :

10

La sortie du programme doit être :



0,2,4,6,8,10

Indices : Utilisez yield pour produire la valeur suivante dans le générateur.

Code python :

```
1 def EvenGenerator(n):
2     i = 0
3     while i <= n:
4         if i % 2 == 0:
5             yield i
6             i += 1
7
8
9 n = int(input())
10 values = []
11 for i in EvenGenerator(n):
12     values.append(str(i))
13
14 print(",".join(values))
```

q055.py

Code python :

```
1 # Solution by: StartZero
2 n = int(input())
3
4 for i in range(0, n + 1, 2):
5     if i < n - 1:
6         print(i, end=",")
7     else:
8         print(i)
```

q055-01.py

Question 56

Veillez écrire un programme utilisant un générateur pour imprimer les nombres divisibles par 5 et 7 entre 0 et n sous la forme d'une liste séparée par des virgules. La valeur n est fournie par l'utilisateur.

Exemple :

Si le n suivant est donné en entrée au programme :

100

Ensuite, la sortie du programme doit être :

0,35,70

Indices : Utilisez le yield pour produire la valeur suivante dans le générateur.



Code python :

```
1 def NumGenerator(n):
2     for i in range(n + 1):
3         if i % 5 == 0 and i % 7 == 0:
4             yield i
5
6
7 n = int(input())
8 values = []
9 for i in NumGenerator(n):
10     values.append(str(i))
11
12 print(",".join(values))
```

q056.py

Code python :

```
1 def generate(n):
2     for i in range(n + 1):
3         if (
4             i % 35 == 0
5         ): # 5*7 = 35, if a number is divisible by a & b then it is
6             ↪ also divisible by a*b
7             yield i
8
9 n = int(input())
10 resp = [str(i) for i in generate(n)]
11 print(",".join(resp))
```

q056-01.py

Question 57

Écrire un code pour vérifier que tous les nombres de la liste [2,4,6,8] sont pairs.

Indices : Utilisez "assert expression" pour effectuer l'opération.

Code python :

```
1 li = [2, 4, 6, 8]
2 for i in li:
3     assert i % 2 == 0
```

q057.py

Question 58

Veuillez écrire une fonction de recherche binaire qui recherche un élément dans une liste triée. La fonction doit renvoyer l'index de l'élément à rechercher dans la liste.



Indices : Utilisez if / elif pour gérer les conditions.

Code python :

```
1  import math
2
3
4  def bin_search(li, element):
5      bottom = 0
6      top = len(li) - 1
7      index = -1
8      while top >= bottom and index == -1:
9          mid = int(math.floor((top + bottom) / 2.0))
10         if li[mid] == element:
11             index = mid
12         elif li[mid] > element:
13             top = mid - 1
14         else:
15             bottom = mid + 1
16
17     return index
18
19
20 li = [2, 5, 7, 9, 11, 17, 222]
21 print(bin_search(li, 11))
22 print(bin_search(li, 12))
```

q058.py

Code python :



```
1 def binary_search(lst, item):
2     low = 0
3     high = len(lst) - 1
4
5     while low <= high:
6         mid = round((low + high) / 2)
7
8         if lst[mid] == item:
9             return mid
10        elif lst[mid] > item:
11            high = mid - 1
12        else:
13            low = mid + 1
14    return None
15
16
17 lst = [
18     1,
19     3,
20     5,
21     7,
22 ]
23 print(binary_search(lst, 9))
```

q058-01.py

Code python :

```
1 def binary_search_Ascending(array, target):
2     lower = 0
3     upper = len(array)
4     print("Array Length:", upper)
5     while lower < upper:
6         x = (lower + upper) // 2
7         print("Middle Value:", x)
8         value = array[x]
9         if target == value:
10            return x
11        elif target > value:
12            lower = x
13        elif target < value:
14            upper = x
15
16
17 Array = [1, 5, 8, 10, 12, 13, 55, 66, 73, 78, 82, 85, 88, 99]
18 print("The Value Found at Index:", binary_search_Ascending(Array, 82))
```

q058-02.py



Code python :

```
1 idx = 0
2
3
4 def bs(num, num_list):
5     global idx
6     if len(num_list) == 1:
7         if num_list[0] == num:
8             return idx
9         else:
10            return "No exit in the list"
11    elif num in num_list[: len(num_list) // 2]:
12        return bs(num, num_list[: len(num_list) // 2])
13    else:
14        idx += len(num_list) // 2
15    return bs(num, num_list[len(num_list) // 2 :])
16
17
18 print(bs(66, [1, 5, 8, 10, 12, 13, 55, 66, 73, 78, 82, 85, 88, 99,
    ↪ 100]))
```

q058-03.py

Question 59

Veillez générer un flottant aléatoire où la valeur se situe entre 10 et 100 à l'aide du module math.

Indices : Utilisez `random.random ()` pour générer un flottant aléatoire dans `[0,1]`.

Code python :

```
1 import random
2 print(random.random()*100)
```

q059.py

Code python :

```
1 import random
2
3 rand_num = random.uniform(10, 100)
4 print(rand_num)
```

q059-01.py

Question 60

Veillez écrire un programme pour produire un nombre pair aléatoire entre 0 et 10 inclus en utilisant le module aléatoire et la compréhension de la liste.

Indices : Utilisez `random.choice()` à un élément aléatoire d'une liste.



Code python :

```
1 import random
2
3 print(random.choice([i for i in range(11) if i % 2 == 0]))
```

q060.py

Code python :

```
1 import random
2
3 resp = [i for i in range(0, 11, 2)]
4 print(random.choice(resp))
```

q060-01.py

Question 61

Veillez rédiger un programme pour générer une liste avec 5 nombres aléatoires entre 100 et 200 inclusifs.

Indices : Utilisez `random.sample()` pour générer une liste de valeurs aléatoires.

Code python :

```
1 import random
2
3 print(random.sample(range(100), 5))
```

q061.py

Question 62

Veillez écrire un programme pour générer de manière aléatoire une liste avec 5 nombres, qui sont divisibles par 5 et 7, entre 1 et 1000 inclusifs.

Indices : Utilisez `random.sample()` pour générer une liste de valeurs aléatoires.

Code python :

```
1 import random
2
3 print(random.sample([i for i in range(1, 1001) if i % 5 == 0 and i % 7
    ↪ == 0], 5))
```

q062.py

Question 63

Veillez écrire un programme pour imprimer au hasard un numéro entier entre 7 et 15 inclusif.

Indices : Utilisez `random.randrange()`



Code python :

```
1 import random
2
3 print(random.randrange(7, 16))
```

q063.py

Question 64

Veillez écrire un programme pour comprimer et décompresser la chaîne "Hello World! Hello World! Hello World! Hello World!".

Indices : Utilisez `zlib.compress ()` et `zlib.decompress ()` pour compresser et décompresser une chaîne.

Code python :

```
1 import zlib
2
3 s = b"hello world!hello world!hello world!hello world!"
4 t = zlib.compress(s)
5 print(t)
6 t = zlib.decompress(t)
7 print(t)
```

q064.py

Question 65

Rédiger un programme pour mélanger et imprimer la liste `[3,6,7,8]`.

Indices : Utilisez la fonction `Shuffle()` pour mélanger une liste.

Code python :

```
1 import random
2
3 lst = [3,6,7,8]
4 random.shuffle(lst)
5 print(lst)
```

q065.py

Code python :

```
1 import random
2
3 lst = [3,6,7,8]
4 random.shuffle(lst)
5 print(lst)
```

q065-01.py

**Question 66**

Écrire un programme pour générer toutes les phrases où le sujet est dans ["I", "You"] et le verbe est dans ["Play", "Love"] et l'objet est dans ["Hockey", "Football"].

Code python :

```
1 subjects = ["I", "You"]
2 verbs = ["Play", "Love"]
3 objects = ["Hockey", "Football"]
4 for subject in subjects:
5     for verb in verbs:
6         for obj in objects:
7             sentence = f"{subject} {verb} {obj}."
8             print(sentence)
```

q066.py

Code python :

```
1 import itertools
2
3 subject = ["I", "You"]
4 verb = ["Play", "Love"]
5 objects = ["Hockey", "Football"]
6
7 sentence = [subject, verb, objects]
8 n = list(itertools.product(*sentence))
9 for i in n:
10     print(i)
```

q066-01.py

Question 67

En utilisant la compréhension de liste, veuillez écrire un programme pour imprimer la liste après avoir supprimé les nombres divisibles par 5 et 7 dans [12,24,35,70,88,120,155].

Code python :

```
1 li = [12, 24, 35, 70, 88, 120, 155]
2 li = [x for x in li if x % 5 != 0 and x % 7 != 0]
3 print(li)
```

q067.py

Question 68

En utilisant la compréhension de liste, écrivez un programme qui génère un tableau 3D 3*5*8 dont chaque élément est 0. .



Code python :

```
1 array = [[[0 for col in range(8)] for col in range(5)] for row in
  ↳ range(3)]
2 print(array)
```

q068.py

Question 69

En utilisant la compréhension de liste, veuillez écrire un programme pour imprimer la liste après avoir enlevé la valeur 24 dans [12,24,35,24,88,120,155].

Indices : Utilisez la méthode de suppression de la liste pour supprimer une valeur.

Code python :

```
1 li = [12, 24, 35, 24, 88, 120, 155]
2 li = [x for x in li if x != 24]
3 print(li)
```

q069.py

Code python :

```
1 li = [12, 24, 35, 24, 88, 120, 155]
2 li.remove(24) # this will remove only the first occurrence of 24
3 print(li)
```

q069-01.py

Question 70

Question POO

Question 71

Veuillez écrire un programme qui accepte une chaîne de la console et l'imprimez dans l'ordre inverse.

Exemple :

Si la chaîne suivante est donnée en entrée au programme :

Rise pour voter Sir

Ensuite, la sortie du programme doit être :

riS retov ruop esiR



Code python :

```
1 s = input()
2 s = s[::-1]
3 print(s)
```

q071.py

Question 72

Veillez écrire un programme qui accepte une chaîne de caractères de la console et qui imprime les caractères qui ont des index pairs.

Exemple :

Si la chaîne suivante est donnée en entrée au programme :

H1E2L3L4O5W6O7R8L9D

Ensuite, la sortie du programme doit être :

HELLOWORLD

Indices : Utilisez la liste [::2] pour itérer une liste par étape 2.

Code python :

```
1 s = input()
2 s = s[::2]
3 print(s)
```

q072.py

Code python :

```
1 s = "H1e2l3l4o5w6o7r8l9d"
2 s = [s[i] for i in range(len(s)) if i % 2 == 0]
3 print("".join(s))
```

q072-01.py

Code python :

```
1 s = "H1e2l3l4o5w6o7r8l9d"
2 ns = ""
3 for i in range(len(s)):
4     if i % 2 == 0:
5         ns += s[i]
6 print(ns)
```

q072-02.py

Question 73

Veillez écrire un programme qui imprime toutes les permutations de [1,2,3]



Indices : Utilisez `itertools.permutations()` pour obtenir des permutations de liste.

Code python :

```
1 import itertools
2
3 print(list(itertools.permutations([1, 2, 3])))
```


q073.py

Code python :

```
1 from itertools import permutations
2
3
4 def permutation_generator(iterable):
5     p = permutations(iterable)
6     for i in p:
7         print(i)
8
9
10 x = [1, 2, 3]
11 permutation_generator(x)
```

q073-01.py

Question 74



Écrire un programme pour résoudre un casse-tête classique de la Chine ancienne : Nous comptons 35 têtes et 94 pattes parmi les poulets et les lapins d'une ferme. Combien de lapins et de poulets avons-nous ?

Indices : Utilisez pour la boucle pour itérer toutes les solutions possibles.

Code python :

```
1 def solve(numheads, numlegs):
2     ns = "No solutions!"
3     for i in range(numheads + 1):
4         j = numheads - i
5         if 2 * i + 4 * j == numlegs:
6             return i, j
7     return ns, ns
8
9
10 numheads = 35
11 numlegs = 94
12 solutions = solve(numheads, numlegs)
13 print(solutions)
```

q074.py

**Question 75**

Écrivez une fonction pour calculer 5/0 et utilisez try/except pour attraper les exceptions.

Code python :

```
1 def divide():
2     return 5/0
3
4 try:
5     divide()
6 except ZeroDivisionError as ze:
7     print("Why on earth you are dividing a number by ZERO!!")
8 except:
9     print("Any other exception")
```

q117.py

Question 76

Définir une classe d'exception personnalisée qui prend un message sous forme de chaîne comme attribut.

Code python :

```
1
2 class CustomException(Exception):
3     """Exception raised for custom purpose
4
5     Attributes:
6         message -- explanation of the error
7     """
8
9     def __init__(self, message):
10         self.message = message
11
12
13 num = int(input())
14
15 try:
16     if num < 10:
17         raise CustomException("Input is less than 10")
18     elif num > 10:
19         raise CustomException("Input is grater than 10")
20 except CustomException as ce:
21     print("The error raised: " + ce.message)
```

q118.py

**Question 77**

Écrire un programme pour calculer $1/2 + 2/3 + 3/4 + \dots + n/n + 1$ avec une entrée n . Avec la valeur suivante :

5

La sortie sera :

3.55

Code python :

```
1 n = int(input())
2 sum = 0
3 for i in range(1, n + 1):
4     sum += i / (i + 1)
5 print(round(sum, 2)) # rounded to 2 decimal point
```

q119.py

Code python :

```
1 def question_59(n):
2     print(round(sum(map(lambda x: x / (x + 1), range(1, n + 1))), 2))
3
4
5 question_59(5)
```

q119-01.py

Question 78

Veuillez écrire un programme pour imprimer la liste après avoir enlevé les nombres pairs dans [5,6,77,45,22,12,24].

Code python :

```
1 def isEven(n):
2     return n % 2 != 0
3
4
5 li = [5, 6, 77, 45, 22, 12, 24]
6 lst = list(filter(isEven, li))
7 print(lst)
```

q120.py

Code python :

```
1 li = [5, 6, 77, 45, 22, 12, 24]
2 lst = list(filter(lambda n: n % 2 != 0, li))
3 print(lst)
```

q120-01.py

**Question 79**

En utilisant la compréhension de liste, veuillez écrire un programme pour imprimer la liste après avoir enlevé les 0ème, 2ème, 4ème, 6ème nombres dans [12,24,35,70,88,120,155].

Code python :

```
1 li = [12, 24, 35, 70, 88, 120, 155]
2 li = [li[i] for i in range(len(li)) if i % 2 != 0 and i <= 6]
3 print(li)
```

q121.py

Code python :

```
1 """Solution by: popomaticbubble
2 """
3
4 orig_lst = [12, 24, 35, 70, 88, 120, 155]
5 indices = [0, 2, 4, 6]
6
7 new_list = [i for (j, i) in enumerate(orig_lst) if j not in indices]
8 print(new_list)
```

q121-01.py

Question 80

En utilisant la compréhension de liste, veuillez écrire un programme pour imprimer la liste après avoir enlevé les 2ème à 4ème nombres dans [12,24,35,70,88,120,155].

Code python :

```
1 # to be written
2 li = [12, 24, 35, 70, 88, 120, 155]
3 li = [li[i] for i in range(len(li)) if i < 2 or i > 4]
4 print(li)
```

q122.py

Code python :

```
1 orig_list = [12, 24, 35, 70, 88, 120, 155]
2 new_list = [i for (j, i) in enumerate(orig_list) if j not in range(2,
3 ↪ 5)]
3 print(new_list)
```

q122-01.py

Question 81

En utilisant la compréhension de liste, veuillez écrire un programme pour imprimer la



liste après avoir enlevé les 0ème, 4ème et 5ème nombres dans [12,24,35,70,88,120,155].

Code python :

```
1 li = [12, 24, 35, 70, 88, 120, 155]
2 li = [li[i] for i in range(len(li)) if i not in (0, 4, 5)]
3 print(li)
```

q123.py

Code python :

```
1 """Solution by: pratikb0501
2 """
3
4 li = [12, 24, 35, 70, 88, 120, 155]
5 print(list(j for i, j in enumerate(li) if i != 0 and i != 4 and i !=
   ↪ 5))
```

q123-01.py

Question 82

Avec deux listes données [1,3,6,78,35,55] et [12,24,35,24,88,120,155], écrivez un programme pour créer une liste dont les éléments sont l'intersection des listes données ci-dessus.

Code python :

```
1 list1 = [1, 3, 6, 78, 35, 55]
2 list2 = [12, 24, 35, 24, 88, 120, 155]
3 set1 = set(list1)
4 set2 = set(list2)
5 intersection = set1 & set2
6 print(intersection)
```

q124.py

Code python :

```
1 list1 = [1, 3, 6, 78, 35, 55]
2 list2 = [12, 24, 35, 24, 88, 120, 155]
3 set1 = set(list1)
4 set2 = set(list2)
5 intersection = set.intersection(set1, set2)
6 print(intersection)
```

q124-01.py

Question 83

Avec une liste donnée [12,24,35,24,88,120,155,88,120,155], écrivez un programme pour



imprimer cette liste après avoir supprimé toutes les valeurs en double, en conservant l'ordre original.

Code python :

```
1 li = [12, 24, 35, 24, 88, 120, 155, 88, 120, 155]
2 for i in li:
3     if li.count(i) > 1:
4         li.remove(i)
5 print(li)
```

q125.py

Code python :

```
1 def removeDuplicate(li):
2     seen = {} # dictionary
3     for item in li:
4         if item not in seen:
5             seen[item] = True
6             yield item
7
8
9 li = [12, 24, 35, 24, 88, 120, 155, 88, 120, 155]
10 ans = list(removeDuplicate(li))
11 print(ans)
```

q125-01.py

Question 84

Veillez écrire un programme qui compte et imprime les numéros de chaque caractère dans une chaîne de caractères saisie par la console. Par exemple, avec l'entrée suivante :

abcdefghijkl

La sortie est :

a,2
b,2
c,2
d,1
e,1
f,1
g,1

Code python :



```
1 import string
2
3 s = input()
4 for letter in string.ascii_lowercase:
5     cnt = s.count(letter)
6     if cnt > 0:
7         print("{} {}".format(letter, cnt))
```

q126.py

Code python :

```
1 s = input()
2 for letter in range(ord("a"), ord("z") + 1): # ord() gets the ascii
    ↪ value of a char
3     letter = chr(letter) # chr() gets the char of an ascii value
4     cnt = s.count(letter)
5     if cnt > 0:
6         print("{} {}".format(letter, cnt))
```

q126-01.py

Code python :

```
1 s = "abcdefgabc"
2 for i in sorted(set(s)):
3     print("{} {}".format(i, s.count(i)))
```

q126-02.py

Code python :

```
1 def character_counter(text):
2     characters_list = list(text)
3     char_count = {}
4     for x in characters_list:
5         if x in char_count.keys():
6             char_count[x] += 1
7         else:
8             char_count[x] = 1
9     return char_count
10
11
12 def dict_viewer(dictionary):
13     for x, y in dictionary.items():
14         print("{} {}".format(x, y))
15
16
17 text = input("> ")
18 dict_viewer(character_counter(text))
```

q126-03.py

**Question 85**

A partir de la feuille de résultats des participants à la journée sportive de votre université, vous devez trouver le score du deuxième. On vous donne les scores. Classez-les dans une liste et trouvez le score du deuxième.

Si la chaîne suivante est donnée en entrée au programme :

5

2 3 6 6 5

La sortie est :

5

Code python :

```
1 n = int(input())
2 arr = map(int, input().split())
3 arr = list(set(arr))
4 arr.sort()
5 print(arr[-2])
```

q127.py

Code python :

```
1 num = int(input("Enter num: "))
2 L = []
3
4 while True:
5     L.append(num)
6     num = int(input("Enter another: "))
7     if num == 0:
8         break
9
10 L1 = list(set(L[:]))
11 L2 = sorted(L1)
12 print(L2)
13
14 print(f"The runner up is {L2[-2]}")
```

q127-01.py

Code python :



```
1 num = int(input())
2 scores = list(map(int, input().split(' ')))
3 winner = max(scores)
4 lst = []
5
6 if len(scores) != num:
7     print('length of score is greater than input given')
8 else:
9     for score in scores:
10         if winner > score:
11             lst.append(score)
12
13 runnerup = max(lst)
14 print(runnerup)
```

q127-02.py

Question 86

On vous donne une chaîne de caractères S et une largeur W. Votre tâche consiste à envelopper la chaîne de caractères dans un paragraphe de largeur.

Si la chaîne suivante est donnée en entrée au programme :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

4

La sortie est :

ABCD

EFGH

IJKL

IMNO

QRST

UVWX

YZ

Code python :



```
1 import textwrap
2
3
4 def wrap(string, max_width):
5     string = textwrap.wrap(string, max_width)
6     string = "\n".join(string)
7     return string
8
9
10 if __name__ == "__main__":
11     string, max_width = input(), int(input())
12     result = wrap(string, max_width)
13     print(result)
```

q128.py

Code python :

```
1 import textwrap
2
3 string = input()
4 width = int(input())
5
6 print(textwrap.fill(string, width))
```

q128-01.py

Code python :

```
1 from textwrap import wrap
2
3 x = str(input(": "))
4 w = int(input())
5 z = list(wrap(x, w))
6 for i in z:
7     print(i)
```

q128-02.py

Code python :

```
1 import textwrap
2
3 string = input("")
4 print("\n".join(textwrap.wrap(string, width=int(input("")))))
```

q128-03.py

Code python :



```

1 import itertools
2
3 string = input("> ")
4 width_length = int(input("What is the width of the groupings? "))
5
6
7 def grouper(string, width):
8     iters = [iter(string)] * width
9     return itertools.zip_longest(*iters, fillvalue="")
10
11
12 def displayer(groups):
13     for x in groups:
14         if x == "":
15             continue
16         else:
17             print("".join(x))
18
19
20 displayer(grouper(string, width_length))

```

q128-04.py

Question 87

On vous donne un nombre entier, N. Votre tâche consiste à imprimer un rangoli alphabétique de taille N. (Le rangoli est une forme d'art populaire indien basé sur la création de motifs).

Différentes tailles de rangoli alphabétique sont présentées ci-dessous :

size 3

```

—c—
-c-b-c-
c-b-a-b-c
-c-b-c-
—c—

```

size 5

```

——e——
——e-d-e——
—e-d-c-d-e—
-e-d-c-b-c-d-e-
e-d-c-b-a-b-c-d-e
-e-d-c-b-c-d-e-
—e-d-c-d-e—

```



—e-d-e—

—e—

Code python :

```
1 import string
2
3
4 def print_rangoli(size):
5     n = size
6     alph = string.ascii_lowercase
7     width = 4 * n - 3
8
9     ans = []
10    for i in range(n):
11        left = "-".join(alph[n - i - 1: n])
12        mid = left[-1:0:-1] + left
13        final = mid.center(width, "-")
14        ans.append(final)
15
16    if len(ans) > 1:
17        for i in ans[n - 2:: -1]:
18            ans.append(i)
19    ans = "\n".join(ans)
20    print(ans)
21
22
23 if __name__ == "__main__":
24     n = int(input())
25     print_rangoli(n)
```

q129.py

Code python :

```
1 def rangoli(n):
2     # your code goes here
3     l1 = list(map(chr, range(97, 123)))
4     x = l1[n - 1 :: -1] + l1[1:n]
5     mid = len("-".join(x))
6     for i in range(1, n):
7         print("-".join(l1[n - 1 : n - i : -1] + l1[n - i :
8             ↪ n])).center(mid, "-")
9     for i in range(n, 0, -1):
10        print("-".join(l1[n - 1 : n - i : -1] + l1[n - i :
11            ↪ n])).center(mid, "-")
12
13 rangoli(5)
```

q129-01.py

**Question 88**

Etant donné 2 ensembles d'entiers, M et N, imprimez leur différence symétrique par ordre croissant. Le terme "différence symétrique" indique les valeurs qui existent dans M ou N mais qui n'existent pas dans les deux.

La première ligne d'entrée contient un entier, M. La deuxième ligne contient M entiers séparés par des espaces. La troisième ligne contient un entier, N. La quatrième ligne contient N entiers séparés par des espaces.

```
4
2 4 5 9
4
2 4 11 12
```

La sortie est :

```
5
9
11
12
```

Code python :

```
1 if __name__ == "__main__":
2     n = int(input())
3     set1 = set(map(int, input().split()))
4
5     m = int(input())
6     set2 = set(map(int, input().split()))
7
8     ans = list(set1 ^ set2)
9     ans.sort()
10    for i in ans:
11        print(i)
```

q130.py

Question 89

On vous donne des mots. Certains mots peuvent se répéter. Pour chaque mot, indiquez le nombre d'occurrences. L'ordre de sortie doit correspondre à l'ordre d'apparition du mot en entrée.

Voir l'exemple d'entrée/sortie pour plus de précisions.

```
4
bcdef
abcdefg
bcde
bcdef
```

La sortie est :



3

2 1 1

Code python :

```
1 word = input()
2 dct = {}
3 for i in word:
4     dct[i] = dct.get(i, 0) + 1
5
6 dct = sorted(dct.items(), key=lambda x: (-x[1], x[0]))
7 for i in dct:
8     print(i[0], i[1])
```

q131.py

Question 90

Votre tâche consiste à compter la fréquence des lettres de la chaîne et à imprimer les lettres par ordre décroissant de fréquence.

Si la chaîne suivante est donnée en entrée du programme :

aabbbccde

La sortie est :

b 3

a 2

c 2

d 1

e 1

Code python :

```
1 word = input()
2 dct = {}
3 for i in word:
4     dct[i] = dct.get(i, 0) + 1
5
6 dct = sorted(dct.items(), key=lambda x: (-x[1], x[0]))
7 for i in dct:
8     print(i[0], i[1])
```

q131.py

Code python :



```
1 X = input()
2 my_set = set(X)
3 arr = []
4 for item in my_set:
5     arr.append([item, X.count(item)])
6 tmp = sorted(arr, key=lambda x: (-x[1], x[0]))
7
8 for i in tmp:
9     print(i[0] + " " + str(i[1]))
```

q131-01.py

Code python :

```
1 s = list(input())
2
3 dict_count_ = {k: s.count(k) for k in s}
4 list_of_tuples = [(k, v) for k, v in dict_count_.items()]
5 list_of_tuples.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
6
7 for item in list_of_tuples:
8     print(item[0], item[1])
```

q131-02.py