CARBONGUIDE / ADMIN GUIDE

RAG 後台使用指南
從第一次登入開始

繁體中文版 | 初次使用、內容整理與人工審閱

> 適用：受保護的管理員 Preview，2026-10-28 版。真實內容仍待人工審查；一般回答服務關閉，Flutter App 尚未接入。

這本指南回答三件事：這頁先做什麼、按鈕按下去會改什麼、結果不如預期時去哪裡查。你可以先只做閱讀與核對，熟悉之後再修改候選資料。

想做什麼	先看哪個章節
找文件、看原文	文件與段落 / 上傳與處理狀態
看懂移除引用、排除段落	段落修訂 / QA 引用
試問、知道最後回覆什麼	版本試問 / 互動紀錄與拒答
比較品質與成本	流程與費用 / 固定題庫評測
改設定、準備新版本	RAG 設定 / 計算資料 / 知識版本

每一頁上方新增「這頁怎麼用？」可展開短說明。完整技術原理、名詞與未來雲端解析方案，請搭配《RAG 技術文件》。

01 / ADMIN GUIDE

快速上手：先看，再改，再測

開啟 Preview 的 /push-admin#rag。若先出現 Vercel 登入，完成後還需要用 CarbonGuide 既有管理員 Google 帳號登入。這是兩層不同的權限；不是任意 Google 帳號都能使用。

順序	操作與觀察
1 文件與段落	搜尋文件 → 檢視 → 選版本與集合 → 核對原文、物理頁碼、品質警示。
2 通用 QA / 人格與提示詞	先讀現有草稿；需要修改時才編輯並儲存。QA 還要補有效引用。
3 知識版本	選既有快照看內容。新增版本要選 ready 集合、提示詞與必要草稿再固定。
4 試問	先選有限輪次及版本，再送出一題。確認結果與引用，不要連點重送。
5 互動紀錄	讀完整問題、實際回覆、引用與流程；切換人工試問 / 自動評測。
6 人工審閱	記錄問題與來源依據，準備新候選版本。正式核准與發布是獨立決策。

檢視、搜尋、分頁、讀歷史不呼叫模型。儲存草稿會寫資料但不直接呼叫模型。送出試問、執行評測及維護者啟動 embedding 才可能產生模型費用。

灰色按鈕通常表示角色不足、缺必填欄位、資料尚未 ready、額度不足或正在處理。先讀鄰近提示；不要用重新登入或重複提交來猜。

02 / ADMIN GUIDE

文件與段落：怎麼找到要看的內容

控制項	按下後會怎麼樣
搜尋文件	依名稱、用途或領域縮小目前列表。不是詢問 Gemini。
上一頁 / 下一頁文件	文件每頁 12 份；不會載入整個長列表再把詳情放在底部。
檢視	在當前視窗開啟詳情。桌面為對話視窗，手機為滿版；右上角關閉或 Esc 回到原列表位置。
文件版本 / 段落集合	選擇此次要看的解析或修訂結果。每頁 25 段，換頁回到新頁開頭。
編輯用途、領域與引用範圍	展開分類表單。按「儲存分類草稿」才寫入；舊快照不變。
修訂或排除此段	展開該段的候選修訂表單；只是展開不會改資料。

先看三項資料

處理狀態：是否完成解析與向量準備。內容狀態：是否仍在草稿 / 審核中。品質警示：是否有 OCR、缺字、隔離段落或頁面問題。三者不能互相取代。

> 物理頁碼指 PDF 檔案中的頁序，可能與書上印的頁碼不同。段落識別碼用來綁定引用；第幾段是排列順序，不是可跨版本沿用的永久 ID。

03 / ADMIN GUIDE

上傳、網址與處理進度

按鈕或狀態	效果與注意事項
選擇原始檔	先在本機挑檔，尚未上傳。支援 PDF、DOCX、TXT、JSON；單檔上限 20 MiB。
上傳並核對	保存私有原始檔並下載核對 hash。成功後建立後續工作，不會自動在雲端解析。
更新處理狀態	重新讀取工作狀態，不會啟動或重跑解析。
取得下載授權	產生短效下載入口；再按下載原檔才開啟。過期時重新取得，勿轉傳含授權的連結。
網址登記 / 抓取工作	只接受列管 HTTPS 來源。先登記，維護者的 worker 才抓取與保存快照；不是任意網頁搜尋。
pending / parsing / embedding / ready	依序為待處理、解析中、向量化中、準備完成；仍須內容審查。
failed / uncertain	失敗或結果不明。讀原因與原工作 ID，先核對再決定是否重做。

上傳完成後一直待處理，通常是本機批次尚未啟動，不是按「更新」就會開始。把文件與工作識別碼提供維護者即可，不要提供金鑰或整份私人原文。

20 MiB = 20,971,520 bytes。超過時先請維護者評估分卷及頁碼對應，勿直接提高限制。未來雲端背景解析的設計寫在技術文件，目前沒有部署。

04 / ADMIN GUIDE

「從新集合排除此段」是什麼

假設文件有 80 段，第 12 段是錯誤 OCR。勾選「從新集合排除此段」表示：要建立一份新候選集合，裡面不收錄這段；原始 PDF、舊 80 段集合和舊回答仍保留。不是從全系統抹除這段。

步驟	實際效果
1 展開修訂	看原文與頁碼，確認真的需要修改或排除。
2 勾選排除	只改這個表單，修訂文字欄停用。還沒有存入資料庫。
3 填修訂依據與原因	寫清楚頁碼、辨識問題和處理理由；不要只寫「不好」。
4 建立待審修訂版	後端建立新集合並記錄原因。不允許把所有段落排除到空集合。
5 檢查新集合	保留段落會有新 ID。QA 與計算引用須改綁新集合，不能只沿用舊 ID。
6 固定新快照並測試	選入新集合後才影響新輪次；不會默默改掉舊快照的問答。

若修改文字而非排除，改動的 embedding 輸入要由維護者重新向量化。短修訂限制為文件標題 + 章節 + 正文合計 1,800 UTF-8 bytes；長表格請重新解析，不能任意截斷。

反悔方式：尚未儲存就關閉表單；已建立新集合則保留紀錄，選擇正確的舊集合或再建立修正版本。不要以刪除歷史來掩蓋修改。

05 / ADMIN GUIDE

通用 QA：先存答案，再綁來源

通用 QA 是管理員預先寫好的標準問答。現行 v1 只在問題正規化後完全命中時使用；不是看到大致相似就套用。未命中才進行文件檢索。

控制項	效果
新增草稿 / 編輯	開啟目前視窗中的編輯表單；填問題、標準回答與來源說明。
啟用	讓這則 QA 可被新快照選入，不等於已發布或立即對所有輪次生效。
儲存草稿	保存文字；舊快照中的 QA 複本不改變。
核對 QA 引用	展開後讀取這則 QA 的正式來源清單。來源說明欄只是備註，不能代替引用。
關閉詳情 / Esc	離開編輯視窗，未存修改捨棄。儲存期間暫時不能關閉。

一個可送入版本的 QA

問題清楚、答案有適用條件、至少一筆有效來源引用。先保存 QA，再到列表展開引用，填入文件段落 ID 及原文摘錄；最後建立知識版本時選入這則 QA 與同一來源集合。

只修改 QA 草稿，舊輪次回答不變是正常的：輪次固定使用原快照。需要比較修改前後，應建立新快照與新輪次。

06 / ADMIN GUIDE

「移除引用 1」到底移除什麼

引用 1 是這則 QA 來源清單中的第一筆。按「移除引用 1」只從目前編輯清單拿掉這筆來源；QA 答案、文件、段落與舊快照都不會被刪掉。按下儲存後，才用新的清單取代這則 QA 草稿的來源清單。

按鈕 / 欄位	效果與檢查
新增引用	新增一個空欄位，最多 5 筆。先填完，還沒有儲存。
段落識別碼	從文件詳情複製要引用的段落 ID；同一 QA 不可重複相同段落。
逐字摘錄	直接摘原文 5–800 字，保留數字、單位與上下文。不要自行改寫成「差不多的意思」。
移除引用 1	清單顯示「尚未儲存」。移除後其他引用可能重新編號。
儲存並核對引用	整批核對並保存；任何一筆不合法則整批不變。資料被他人更新時會要求重新讀取。
清空所有引用後儲存	允許保存無引用草稿，但這則 QA 暫時不能選入快照，至少補一筆有效引用。

想撤銷未存的移除：收合「核對 QA 引用」後重開，會重新讀取已保存清單。已儲存才發現錯誤：重新加入正確 ID 與摘錄，再儲存。

若文件剛做段落修訂，新集合所有段落會取得新 ID。要以新集合建立快照時，相關 QA 與計算資料的引用必須重新綁定。

07 / ADMIN GUIDE

人格與提示詞：控制回答語氣

內容	用途與操作
人格名稱 / 指令 / 語氣示例	例如希望親切或精簡。填完儲存草稿；啟用後可被快照選入。
System Prompt	寫回答方式與風格偏好；保存提示詞後，建立快照時選擇該筆。
新增 / 編輯 / 儲存	開啟對話視窗、修改草稿、寫入資料；不呼叫 Gemini。
選入知識版本	只有快照選入的人格與提示詞才影響該版本；試問再選此版本可用的人格。

建議例子：「以一般民眾容易理解的繁體中文回答，保留適用日期與限制，不把相關性說成因果。」避免要求模型隱藏不確定性或略過來源。

人格與提示詞不能越過後端權限、費用、來源與數字檢查，也不能保證錯誤設定仍產生正確回答。修改草稿不會回寫舊快照，測試時請確認選的是新版本。

08 / ADMIN GUIDE

版本試問：一題一題確認

操作	按下後會怎麼樣
建立有限試問輪次	選固定快照，填預算、題數、UTC 個人每日上限。建立限制，尚不呼叫模型；新輪次不增加共用預算或重置每日使用量。
選輪次 / 人格	指定要測的內容版本與語氣。輪次到期、停止或額度用完就不能新增題目。
送出或查詢相同試問	首次送出占用題數，可能進 embedding / 回答付費呼叫。同頁未重新整理且輸入相同時沿用識別碼。
另建同題測試	清除本頁同題識別碼，下次送出是另一筆新測試，另占題數與可能費用。
停止此輪次	阻擋後續步驟；已送出的外部模型呼叫無法追回，不退款。
封存超過 5 分鐘的中斷請求	把符合條件的中斷請求標記結果不明，不重跑、不退款。

連線中斷時先到「互動紀錄」查原題。即使新題額度已滿，讀歷史仍可進行。不要重新整理後再貼同題送出，因為前端記憶體中的識別碼可能已遺失。

如果只想了解畫面，先讀現有歷史題即可，不必建立新輪次。一般單題不是帶記憶的聊天室；前一題內容不會自動帶到下一題。

09 / ADMIN GUIDE

系統無法回答時，實際回覆什麼

現行 v1 的固定拒答：
「目前這個知識版本沒有足夠且可核對的資料回答，請補充問題或交由管理員確認。」

畫面狀態	你能確定的事
已回答	顯示已保存的模型 / QA 答案，或確定性計算結果。仍需人工核對。
資料不足或驗證未通過	屬於拒答；詳情的「本次實際回覆（拒答）」顯示當時保存的正文。缺證據、引用不合格或完整帳單不支援都可能造成拒答。
未完成（failed）	沒有可確認的最終答案。系統錯誤不是一則已保存的正常拒答，不能憑空補出當時回覆。
結果待確認（uncertain）	外呼或記帳結果不明，無法確認最終回覆；預留保留。查原請求，勿當成免費重試。
已受理 / 處理中	還沒有最終回覆。稍後重新讀取既有紀錄。
超過保留期限	正文與詳細流程 30 天後不可讀；狀態與費用仍保留，無法由現在設定還原舊答案。

「給管理員的處理說明」用來解釋原因，例如數字或單位沒有逐字支持。這段說明與保存的最終回覆分開，不會被冒充成使用者當時收到的答案。

目前只有後台測試，Flutter 尚未接入。上述描述後端保存 / 回傳的結果，不能宣稱 App 使用者已看過。未來 App 對系統失敗、逾時的提示與重試介面需在接入時另定。

10 / ADMIN GUIDE

互動紀錄：找問題、答案與證據

操作	結果
紀錄來源：人工試問	預設篩選人手送出的題目。要看自動題庫，切換為自動評測或全部新版紀錄。
卡片摘要	直接讀問題與回覆摘要；拒答卡片標示「實際回覆 · 拒答」。
查看完整問答與流程	在當前視窗讀完整問題、實際回覆、原因、引用與費用。只讀，不重新問模型。
展開引用	核對來源文件、頁碼、原文摘錄及段落 ID。不是編輯 QA 的「移除引用」功能。
重新整理問答 / 分頁	每頁 20 筆，重新讀取原紀錄，不增加題數或模型成本。
舊版追蹤	舊 pilot 沒有保存問答正文，只有代碼與流程，不能事後還原。

只有 owner 可以讀完整互動紀錄。找不到內容時先確認篩選器、頁數與 30 天留存期限；若讀取失敗，畫面提供重讀，避免把權限錯誤當成空列表。

> 歷史回答是當時的結果。來源後來停用或新版本修正，不會把舊回答變成新版本答案；做審閱時一起記錄 request ID 與快照版本。

11 / ADMIN GUIDE

流程與成本：每個節點怎麼看

節點	正在做什麼
版本與權限 / 服務範圍	檢查身份、輪次、快照與是否屬於支援範圍。
通用 QA	找正規化後完全命中的標準問答；略過不一定是錯誤。
問句向量化 / 混合檢索	把問題轉成向量，再合併語意與關鍵字搜尋排名。
問句改寫 / 再次檢索	只有允許且證據不足時最多一次，可能增加模型成本。
引用內容選擇 / 模型回答	套用門檻與大小限制，將可用文字交給模型。
引用與數值驗證	核對引用編號、原文、數字及單位，不通過就拒答。
確定性計算	依指定版本資料計算，不讓模型心算。

點節點可看狀態與耗時；「展開此步驟的技術資料」才顯示 JSON。略過代表本題不需要該步驟；失敗需讀原因。步驟耗時不等於單一模型費用。

模型預留：先占的安全額度，不是扣款。用量估算：供應商回傳 token 後依固定單價算。帳單金額：已匯入且核對的實際費用。未知不等於 0，文件前置 embedding 不應重複加到每題。

12 / ADMIN GUIDE

固定題庫評測：批量測試會做什麼

按鈕	效果與成本
匯入固定題庫 JSON	先選檔並檢查格式，最多 64 KiB；尚未保存。題庫由維護者準備，去除個資。
保存這份固定題庫	保存不可變題庫；相同內容不重複建立，開發題與驗收題不可重疊。
建立評測批次	選題庫與輪次，一次保留整份題庫的輪次及今日題數；尚不呼叫模型。
執行下一題或產生報告	執行下一個待處理題，可能付費；全部完成才產生報告。
續跑剩餘題目	依序跑剩餘題目，可能連續呼叫付費模型；不自動重跑已失敗或未知外呼。
本題後停止	目前題繼續，前端不再要求下一題；不撤回已開始呼叫。
重新讀取評測	讀取批次與報告，不自動續跑。

切換離開試問頁會停止前端續跑迴圈，已送出的題目仍可能完成。恢復時選原批次讀狀態，不要另外建立批次掩蓋失敗。

歷史驗收為 36/40，仍未達發布門檻。Recall@5 是來源覆蓋，引用有效率是機械檢查，不是整體答案正確率；原始失敗與費用必須保留。

13 / ADMIN GUIDE

知識版本：固定、審核、發布

控制項	效果與前提
建立送審版本	填名稱，選每份文件一個 ready 集合、提示詞及需要的 QA / 人格 / 計算資料。
固定快照，準備評測	複製並固定這版內容與設定；之後改草稿不回寫此快照。QA 至少一有效引用且屬於選入集合。
內容與審核	選版本看來源、品質警示、hash 和評測；完整 JSON 預設收合。
記錄人工核准 / 退回修改	勾選已核對並填原因，新增對此 hash 的決策，不會自動改內容或發布。
發布此版本	須有效人工核准及同版驗收全部門檻。切換使用中知識版本；一般回答服務仍關閉。
回滾至此版本	僅可回到曾發布且仍符合條件的版本；保留切換紀錄。
停用目前版本	清除使用中版本；不刪內容、不自動停止所有候選試問。

發布門檻：同一版本至少 40 題驗收且全部通過，Recall@5 至少 0.9、引用有效率 至少 0.95、數值失敗與越權來源均為 0，再加有效人工核准。前端按鈕與後端都檢查；空報告不是通過。

本次使用目的仍是人工審閱，沒有代替你核准真實內容。需要修改時建立新候選與新快照，保留原版與失敗報告。

14 / ADMIN GUIDE

RAG 設定：哪些值真的影響 v1

欄位	現行行為
回答風格	作為快照中的語氣偏好，仍受來源與驗證規則限制。
檢索候選數 / 引用段落數	預設 20 / 6。新快照最大 50 / 12；證據不足時可能比設定少。
向量相似度門檻	預設 0.72。提高可能更常拒答，降低可能引入不相關來源；不是正確率。
QA 命中門檻	保留草稿欄位；現行 v1 使用正規化後完全命中，不用這個數值做模糊 QA 比對。
資料不足時的回覆	保留草稿欄位；目前 v1 固定拒答來自後端回答契約，修改此欄不改 v1 實際拒答。
每人每日題數	一般服務草稿欄位；有限試問以輪次的個人 UTC 日上限與共用預算為準。
儲存設定草稿	寫入草稿。需要新快照及對應輪次才會使用可生效的設定，舊版本不變。
改寫 / 工具 / 索引設定	頁面顯示狀態；新快照另選是否允許改寫及工具。更換向量 profile 要由維護者建立新資料與重新評測。

目前仍可看到為後續一般服務保留的欄位，不能把「能填」等同「v1 已使用」。以此表、快照內容和實際試問流程為準。

15 / ADMIN GUIDE

計算資料：不是讓模型自由算數

操作	效果
新增計算資料	選活動量 × 排放係數或非時間電價級距，建立有來源的草稿。
地區 / 期間 / 單位 / 限制	說明哪個地區、哪段期間、何種活動可用；缺少時不應套用。
係數或級距	活動量用指定單位乘係數；電價用完整一或二曆月級距計算，不代表整張帳單。
來源引用	指向文件段落與摘錄，或原始係數 ID + hash。引用一樣要和選入版本一致。
瀏覽原始係數 / 以此建立草稿	將匯入原始列帶入編輯，不等於核准。先核對單位、年份、用途及問題標記。
儲存計算草稿	保存待選內容，不呼叫回答模型；還要選入快照並允許工具。
試問中選計算資料	填活動量、日期或用電量等固定欄位，由程式計算；仍有輪次和題數限制。

程式採八位小數的固定精度運算，避免浮點誤差；這只處理算術，不能自動判斷係數是否最新或適用。

既有電價示例是 2025 年特定期間的候選資料，不可直接當作現在的完整應繳帳單。一般問句中的「幫我算」也不會讓系統自由挑任意公式。

16 / ADMIN GUIDE

預算、帳單與停止操作

操作 / 欄位	怎麼理解
預算活動	文件準備、試問與自動評測共用上限；建立新輪次不會增加總預算。
安全預留 / 上限	先保留的可用額度，不等於實際帳單；未知結果保留額度。
已知用量估算 / 未知次數	只把完整 usage 算成估計費用；未知次數不能算免費。
停止這個共用預算的後續呼叫	停止本活動後續模型呼叫，影響相關工作與輪次；已發出外呼不能追回，也不退款。
重新整理費用與狀態	讀取既有帳本，不啟動模型或釋放預留。
帳單 CSV	先篩選本活動的模型費用，轉成 USD，以 UTC 期間匯入；不要把預付儲值填成花費。
確認這筆活動費用	將該列帳單正式記錄，不能覆寫。先核對參考編號、起迄時間與金額，避免重複 / 重疊期間。

CSV 欄位：reference, period_start, period_end, amount_usd。檔案最多 64 KiB / 20 列。選檔只是讀入，逐列確認才寫入；期間結束時間不包含在內。

本輪模型活動曾獲 US$5 上限；即時餘額以畫面與帳本為準。本指南不重新查費用，也不新增模型呼叫。未來雲端解析費用另列，不受這個模型活動上限自動涵蓋。

17 / ADMIN GUIDE

遇到問題，先做哪一步

看到的情況	下一步
按檢視不知道跑到哪	目前在對話視窗；看頂部標題，右上角關閉 / Esc 回列表。手機只捲詳情區。
已上傳但沒有段落	看處理工作是否 pending；請維護者啟動本機解析 / 向量批次。刷新不等於開始。
移除引用後反悔	未存：收合重開取回原清單。已存：重新加入正確段落與摘錄。
建快照說引用不符	檢查是否換了段落集合；修訂後段落 ID 都更新，QA / 計算引用需重綁。
改了草稿但答案沒變	輪次仍綁舊快照。建立新快照、選對新輪次再測。
拒答但明明有資料	核對版本是否選入、檢索是否找到、門檻、引用或數字單位原因，不只看模型是否有生成。
連線中斷 / 費用未知	保留 request ID，先查原紀錄。不要另建同題或把未知當成零元。
保存失敗 / 資料已更新	先保留必要修改筆記，再重新讀取最新內容；不要盲目覆蓋。
Google 403 / 429	交維護者核對專案、API 權限、計費或配額，提供原因碼與 request ID，不貼 key。

人工審閱建議記錄：問題、request ID、快照版本、來源頁碼、哪句不正確、希望如何修正。先核對證據再建立新候選；不要刪掉失敗紀錄或改舊測試分數。

對照技術文件與本版程式 / 部署收尾證據