

MAPA DE WEBHOOKS MAKE.COM — FluxAI OS™

Catálogo de Integrações e Fluxos de Automação

1. Princípios de Integração com o Make.com

O **FluxAI OS™** atua como painel de comando e governança, enquanto o **Make.com** orquestra os cenários que manipulam o **Google Sheets** (banco de dados operacional) e o **Google Drive** (arquivos pesados). Toda ação de escrita no banco operacional é transacional e dispara um webhook.

AVISO: Consistência Transacional Obrigatória: O FluxAI OS™ realiza atualizações na interface de usuário e persiste dados localmente **apenas após** receber o retorno HTTP 200/Accepted do webhook do Make. Se o webhook falhar, o OS cancelará a persistência, fará rollback dos limites/status e registrará um log de erro.

2. Catálogo Oficial de Webhooks

1. Captura de Leads (LEAD_CAPTURE)

- **ID do Webhook (OS):** LEAD_CAPTURE
- **Cenário Make:** [FluxAI OS] 01 - Lead Capture Site
- **Aba do Sheets Alimentada:** LEADS_SITE
- **Status de Ativação:** Real (whitelisted em enabledRealWebhooks)
- **Risco Operacional: Baixo.** Se falhar, o lead preenchido não é gravado na base de vendas imediatamente, mas os dados ficam preservados no log de erro local.

2. Onboarding de Cliente (CLIENT_ONBOARDING)

- **ID do Webhook (OS):** CLIENT_ONBOARDING
- **Cenário Make:** [FluxAI OS] 02 - Onboarding Cliente
- **Abas do Sheets Alimentadas:** CLIENTES_CONFIG , SERVICOS_CLIENTES , CONTRATOS_CLIENTES , DNA_CLIENTE_GPT
- **Status de Ativação:** Real (whitelisted em enabledRealWebhooks)
- **Risco Operacional: Médio.** Se falhar, o cliente não terá pastas criadas no Drive e seu cadastro ficará parcial. O operador deve disparar o onboarding novamente.

3. Solicitação de Serviço Extra pelo Cliente (SERVICE_EXTRA_REQUEST)

- **ID do Webhook (OS):** SERVICE_EXTRA_REQUEST
- **Cenário Make:** [FluxAI OS] 03 - Solicitação de Serviço Extra
- **Aba do Sheets Alimentada:** SERVICOS_EXTRAS_CLIENTES
- **Status de Ativação:** Real (whitelisted em enabledRealWebhooks)
- **Risco Operacional: Médio.** Se falhar, a solicitação do cliente não constará na planilha operacional. O rollback garante que a interface do portal mostre o erro.

4. Aprovação de Orçamento de Serviço Extra (SERVICE_EXTRA_APPROVAL)

- **ID do Webhook (OS):** SERVICE_EXTRA_APPROVAL
- **Cenário Make:** [FluxAI OS] 04 - Aprovação de Orçamento Extra
- **Aba do Sheets Alimentada:** SERVICOS_EXTRAS_CLIENTES , IA_CREDITOS_CLIENTE (se houver créditos adicionais)
- **Status de Ativação:** Real (whitelisted em enabledRealWebhooks)
- **Risco Operacional: Crítico.** Se falhar, o serviço extra aprovado pode começar a ser produzido sem estar faturado, ou os créditos adicionais de IA podem não ser liberados. O rollback reverte a aprovação instantaneamente.

5. Atualização de Status da Demanda (DEMAND_STATUS_UPDATE)

- **ID do Webhook (OS):** DEMAND_STATUS_UPDATE
- **Cenário Make:** [FluxAI OS] 05 - Alterar Status Demanda
- **Aba do Sheets Alimentada:** DEMANDAS_CLIENTES
- **Status de Ativação:** Simulado / A configurar
- **Risco Operacional: Baixo.** Controla a transição de status das tarefas. Se simulado, persiste direto localmente e registra log de simulação.

6. Publicação Manual Assistida (`CONFIRM_MANUAL_POST`)

- **ID do Webhook (OS):** `CONFIRM_MANUAL_POST`
- **Cenário Make:** [FluxAI OS] 06 - Confirmar Publicacao
- **Aba do Sheets Alimentada:** `IA_CREDITOS_CLIENTE` (consome limite definitivo)
- **Status de Ativação:** Simulado / A configurar
- **Risco Operacional:** Alto. Se falhar e não registrar o consumo de cota, o cliente poderá estourar o limite de posts contratados sem detecção do sistema.

3. Payload Esperado (Exemplo: `SERVICE_EXTRA_APPROVAL`)

O OS envia o payload estruturado contendo a auditoria do operador e os dados da transação:

```
{
  "evento": "service_extra_approval",
  "timestamp": "2026-05-26T18:45:00-03:00",
  "cliente_id": "CLI_XXXX_001",
  "servico_id": "SRV_EXTRA_001",
  "valor_aprovado": 1200.00,
  "impacto_gpt": true,
  "creditos_extras": 5,
  "operador_auth": {
    "email": "kassia@fluxai.com",
    "role": "OPERATOR"
  }
}
```

Retorno esperado do Make.com:

- **Sucesso:** HTTP 200/202 com JSON `{ "success": true, "message": "Transaction persisted in Sheets" }`
- **Erro:** HTTP 500 ou timeout (10s) que dispara o rollback de transação.