

# Complexidade de Algoritmos

## Análise de Eficiência Computacional

Prof. Fernando Figueira

UFRN

7 de Novembro de 2025

Material compilado em 7 de novembro de 2025.  
Licença desta apresentação:



<http://creativecommons.org/licenses/>

# O que é Complexidade de Algoritmos?

## Definição

Medida teórica do consumo de recursos computacionais (tempo e memória) de um algoritmo em função do tamanho da entrada.

- ▶ **Independente de hardware:** Analisa o algoritmo, não a máquina
- ▶ **Foco no crescimento:** Como o consumo escala com o tamanho da entrada
- ▶ **Análise assintótica:** Comportamento para entradas muito grandes

Por que estudar complexidade?

## Aplicações práticas:

- ▶ Escolha de algoritmos
- ▶ Previsão de desempenho
- ▶ Otimização de recursos
- ▶ Projeto de sistemas

## Exemplo real:

- ▶ Algoritmo  $O(n^2)$ : 1s para 1000 elementos
- ▶ Algoritmo  $O(n \log n)$ : 10s para 10000 elementos
- ▶ Algoritmo  $O(n^2)$ : 100s para 10000 elementos

# Complexidade Temporal

## Complexidade Temporal

Mede o número de operações em função do tamanho da entrada  $n$ .

<b><math>O(1)</math></b>	Tempo constante (acesso a array)
<b><math>O(\log n)</math></b>	Tempo logarítmico (busca binária)
<b><math>O(n)</math></b>	Tempo linear (busca sequencial)
<b><math>O(n \log n)</math></b>	(Merge sort, Quick sort)
<b><math>O(n^2)</math></b>	Tempo quadrático (Bubble sort)
<b><math>O(2^n)</math></b>	Tempo exponencial (Fibonacci recursivo)

# Complexidade Espacial



## Complexidade Espacial

Mede a quantidade de memória utilizada.

<b><math>O(1)</math></b>	Uso constante de memória (algoritmos in-place)
<b><math>O(n)</math></b>	Memória proporcional à entrada
<b><math>O(n^2)</math></b>	Matriz $n \times n$
<b><math>O(\log n)</math></b>	Pilha de recursão

# Hierarquia de Memória

## Hierarquia de Memória e Custos:

1. **Registradores:** Mais rápido, menor capacidade
2. **Cache L1/L2/L3:** Muito rápido, acesso em nanosegundos
3. **RAM:** Rápido, acesso em microssegundos
4. **Disco/SSD:** Lento, acesso em milissegundos

## Custo das Operações:

- ▶ Operação na CPU: 1 unidade de tempo
- ▶ Acesso à RAM: 100-200 unidades
- ▶ Acesso ao disco: 1.000.000 unidades

## Exemplos Práticos

## Exemplo 1: Busca Linear - $O(n)$

```
int busca_linear(int arr[], int n, int alvo) {  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        if (arr[i] == alvo) {  
            return i;  
        }  
    }  
    return -1;  
}
```

## Exemplo 2: Bubble Sort - $O(n^2)$

```
void bubble_sort(int arr[], int n) {  
    for (int i = 0; i < n-1; i++) {  
        for (int j = 0; j < n-i-1; j++) {  
            if (arr[j] > arr[j+1]) {  
                int temp = arr[j];  
                arr[j] = arr[j+1];  
                arr[j+1] = temp;  
            }  
        }  
    }  
}
```

### Exemplo 3: Busca Binária - $O(\log n)$

```
int busca_binaria(int arr[], int esq, int dir, int alvo)
{
    while (esq <= dir) {
        int meio = esq + (dir - esq) / 2;
        if (arr[meio] == alvo) return meio;
        if (arr[meio] < alvo) esq = meio + 1;
        else dir = meio - 1;
    }
    return -1;
}
```

## Análise do Problema 2



**Problema:** Encontrar trios de primos  $(x, x+2, x+6)$  para  $x \leq 50000$

**Solução Não Otimizada:**

```
for (int x = 2; x <= 50000; x++) {  
    if (primo(x) && primo(x+2) && primo(x+6)) {  
        printf("(%d, %d, %d)\n", x, x+2, x+6);  
    }  
}
```

## Problemas da Solução Não Otimizada:

- ▶ Verificações redundantes
- ▶ Cada número verificado múltiplas vezes
- ▶ Complexidade:  $O(n \times \sqrt{n})$
- ▶  $\approx 150.000$  chamadas à função `primo()`

## Solução Otimizada com Vetor:

```
int janela[7] = {0};  
for (int i = 0; i < 7; i++) {  
    janela[i] = primo(inicio + i);  
}  
  
for (int x = inicio; x <= 50000; x++) {  
    if (janela[0] && janela[2] && janela[6]) {  
        printf("(%d, %d, %d)\n", x, x+2, x+6);  
    }  
    // Atualiza janela  
    for (int i = 0; i < 6; i++) {  
        janela[i] = janela[i+1];  
    }  
    janela[6] = primo(x + 7);  
}
```

## **Vantagens da Solução Otimizada:**

- ▶ Reduz chamadas à função `primo()`
- ▶ Reutiliza verificações anteriores
- ▶ Complexidade:  $O(n)$
- ▶ 50.000 chamadas à função `primo()`
- ▶ Redução de 66% nas operações

## Solução com Lista Ligada:

```
// Implementacao com lista ligada para reduzir operacoes
typedef struct Node {
    int value;
    bool is_prime;
    struct Node* next;
} Node;

// Funcao para criar um novo no
Node* create_node(int value, bool is_prime) {
    Node* new_node = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    new_node->value = value;
    new_node->is_prime = is_prime;
    new_node->next = NULL;
    return new_node;
}

// Inicializa lista com primeiros 7 numeros
for (int i = 2; i <= 8; i++) {
    bool prime = is_prime(i);
    Node* new_node = create_node(i, prime);
    // Adiciona a lista...
```

## Comparação das Soluções:

Métrica	Não Otimizada	Vetor	Lista
Chamadas primo()	150.000	50.000	50.000
Operações escrita	0	6/iteração	2/iteração
Uso memória	$O(1)$	$O(1)$	$O(k)$
Simplicidade	Alta	Média	Baixa

## Ferramentas de Análise

## Ferramentas Open-Source:

- ▶ **Valgrind**: Análise de memória e performance
- ▶ **gprof**: Profiling de código
- ▶ **time**: Medição de tempo de execução
- ▶ **perf**: Análise de performance do Linux

## Instalação:

```
sudo apt-get install valgrind gcc # Linux  
brew install valgrind gcc        # macOS  
# Windows: usar WSL ou ferramentas alternativas
```



## Uso do Valgrind - Callgrind:

```
valgrind --tool=callgrind ./primos_nao_otimizado  
valgrind --tool=callgrind ./primos_otimizado_vetor  
valgrind --tool=callgrind ./primos_otimizado_lista  
  
kcachegrind callgrind.out.*
```

## Uso do Valgrind - Massif:

```
valgrind --tool=massif ./primos_nao_otimizado  
valgrind --tool=massif ./primos_otimizado_vetor  
valgrind --tool=massif ./primos_otimizado_lista  
  
ms_print massif.out.*
```

## Script de Comparação Automática:

```
#!/bin/bash
echo "=== COMPARACAO DE DESEMPENHO ==="

echo -e "\n1. Solucao Nao Otimizada:"
time ./primos_ nao_otimizado > /dev/null

echo -e "\n2. Solucao Otimizada com Vetor:"
time ./primos_otimizado_vetor > /dev/null

echo -e "\n3. Solucao Otimizada com Lista:"
time ./primos_otimizado_lista > /dev/null
```

## **Métricas a Observar:**

- ▶ Tempo real de execução
- ▶ Número de instruções executadas
- ▶ Cache misses
- ▶ Uso de memória heap
- ▶ Número de chamadas da função `primo()`

## Resumo e Próximos Passos

## Pontos Principais:

- ▶ Complexidade ajuda na escolha de algoritmos adequados
- ▶ Trade-off entre tempo e espaço
- ▶ Otimizações devem considerar o contexto de uso
- ▶ Ferramentas de profiling são essenciais para análise prática

## Próximos Tópicos:

- ▶ Notações assintóticas (Big O, Theta, Omega)
- ▶ Análise de casos (melhor, médio, pior)
- ▶ Complexidade amortizada
- ▶ Estruturas de dados avançadas

# Perguntas?

Obrigado!