Leitura — Estado, dados reais e testes: ViewModel, Flow, camadas, Koin, Ktor Client e DataStore (Sprint 2)

Guia de apoio para as duas aulas da Sprint 2: corrotinas, Flow e ViewModel (28/10, passos 11 e 12) e camadas, Koin, Ktor Client, cache local e testes de ViewModel (em vídeo, passos 13 a 16). Na Sprint 1, o app de Tarefas ganhou telas, navegação, layout adaptativo e acessibilidade, com o estado guardado na própria tela. Nesta, o estado vai para um ViewModel, as tarefas passam a vir da API de Tarefas de Web II, e o app abre mesmo sem rede.

Exemplo de referência: `exemplos/tarefas-compose/`, passos 11 a 16 do `PASSOS.md`. Os slides são `slides/sistemas-moveis-slides-06.md` e `slides/sistemas-moveis-slides-07.md`. No branch `aula`, as tags `passo-11` a `passo-16` guardam o estado de cada passo. A API usada é a do repositório de Web II (`web2-2026-2/exemplos`), que sobe com `docker compose up --build`.

Versões novas: Lifecycle ViewModel 2.9.6, Koin 4.2.2, Ktor Client 3.5.2, DataStore 1.2.1, kotlinx-coroutines 1.11.0 e Turbine 1.2.1. Tudo o que está descrito foi executado: os 25 testes no alvo desktop, o APK de debug, e o app no desktop contra a API no ar e, depois, com a API parada.

Capítulos:


1. A Sprint 2 e o que muda no app
2. Corrotinas para a interface
3. `StateFlow` e o ViewModel
4. Os estados da tela como classe selada
5. Camadas e injeção de dependência com Koin
6. Dados reais com o Ktor Client
7. Abrir sem rede: cache com DataStore
8. Testes de ViewModel com Turbine
9. Exercícios e dúvidas frequentes

1. A Sprint 2 e o que muda no app

Critério	Peso	Capítulos
Estado e arquitetura	25%	3 e 5
Estados da interface	15%	4
Dados reais e erro de rede	25%	6

Critério	Peso	Capítulos
Persistência local	10%	7
Testes (interface e ViewModel)	15%	8
App e documentação	10%	—

O app ao fim da sprint:



2. Corrotinas para a interface

A aula de Kotlin apresentou o `suspend`: uma função que pode esperar sem prender a thread. Para a interface, isso resolve um problema concreto. A thread principal desenha a tela e responde aos toques; se ela parar para esperar a rede, a tela congela. Com corrotinas, a espera suspende a corrotina, e a thread continua livre.

Peça	O que faz
`suspend fun`	função que pode esperar (rede, disco); só pode ser chamada de outra `suspend` ou de uma corrotina
`launch { }`	inicia uma corrotina e segue em frente
`CoroutineScope`	dono de um grupo de corrotinas: quando ele termina, as corrotinas dele são canceladas
`viewModelScope`	o escopo do ViewModel, cancelado quando o ViewModel deixa de existir
`Dispatchers.Main`	a thread da interface; as corrotinas do `viewModelScope` começam nela

A regra de que toda corrotina tem um dono se chama concorrência estruturada. Na prática: se o usuário sai da tela antes de a lista chegar, a busca é cancelada, sem continuar gastando rede e sem tentar atualizar uma tela que não existe mais.

O cancelamento é feito com uma exceção, `CancellationException`. Por isso, um `catch` genérico (`catch (e: Exception)`) precisa deixá-la passar, relançando-a; senão, a corrotina continua como se nada tivesse acontecido.

No desktop, o `Dispatchers.Main` vem da biblioteca `kotlinx-coroutines-swing`, acrescentada no Passo 11. No Android, ele já existe.

📖 Ref. Android — Kotlin coroutines on Android: https://developer.android.com/kotlin/coroutines

Uma corrotina não é uma thread: é um objeto leve, agendado sobre poucas threads reais. Criar milhares de corrotinas é barato; criar milhares de threads, não.

	Thread	**Corrotina**
custo de criar	alto (pilha do SO)	baixo (um objeto)
quem agenda	o sistema operacional	o despachante da linguagem
troca de contexto	o SO	pontos de suspensão, cooperativo

O cancelamento também é **cooperativo**: a corrotina só para nos pontos de suspensão — uma função `suspend` que não suspende nunca percebe o cancelamento. Por isso toda função `suspend` deve ser "cancelável": propagar a `CancellationException`, nunca engolir.

📖 Ref. Kotlin — coroutines: https://kotlinlang.org/docs/coroutines-overview.html

3. `StateFlow` e o ViewModel

3.1 Flow e StateFlow

Um `Flow<T>` é uma sequência de valores que chegam ao longo do tempo. Um `StateFlow<T>` é um `Flow` com uma particularidade: ele sempre tem um valor atual, e emite um valor novo quando o atual muda. É a forma natural de representar o estado de uma tela.

```
private val _estado = MutableStateFlow(EstadoLista())       // só o ViewModel altera
val estado: StateFlow<EstadoLista> = _estado.asStateFlow()   // a tela só lê

_estado.update { it.copy(texto = novo) }
```

- O estado é uma `data class` imutável. Mudar é criar uma cópia com `copy`.
- `update { }` aplica a mudança de forma segura, mesmo com várias corrotinas.
- O `MutableStateFlow` é privado: a tela recebe a versão somente leitura e não consegue alterar o estado por fora.

📖 Ref. Android — StateFlow and SharedFlow: https://developer.android.com/kotlin/flow/stateflow-and-sharedflow

3.2 O ViewModel

O ViewModel guarda o estado fora da composição e é onde ficam as decisões: a tela mostra o estado e repassa os eventos.

```
class TarefasViewModel(private val repositorio: RepositorioDeTarefas) : ViewModel() {
    private val _estado = MutableStateFlow(EstadoLista())
    val estado: StateFlow<EstadoLista> = _estado.asStateFlow()

    fun mudarTexto(texto: String) = _estado.update { it.copy(texto = texto) }
    fun adicionar() { ... }
    fun alternar(id: Int) = _estado.update { ... }
}
```

Na tela:

```
val estado by viewModel.estado.collectAsStateWithLifecycle()

TelaLista(estado.tarefas, estado.texto, viewModel::mudarTexto, viewModel::adicionar,
        viewModel::alternar, ...)
```

- `collectAsStateWithLifecycle` lê o `StateFlow` como estado do Compose e para de coletar quando a tela sai de vista.
- `viewModel::adicionar` é uma referência à função, com o tipo `() -> Unit` que a tela espera (capítulo 6 da leitura de Kotlin).
- O ViewModel chega à tela por parâmetro, com um valor padrão. É o que permite aos testes passar um ViewModel montado por eles.

Uma observação de versão: a biblioteca de ViewModel precisa ser da mesma família que a da Navigation (2.9.x). Com versões desalinhadas, a navegação falha com um erro de ciclo de vida ("State must be at least CREATED") ao voltar de uma tela.

📖 Ref. Compose Multiplatform — ViewModel: https://kotlinlang.org/docs/multiplatform/compose-viewmodel.html

4. Os estados da tela como classe selada

4.1 A classe selada

Uma tela que busca dados tem quatro situações, e a rubrica pede as quatro:

```
sealed interface EstadoTela {
    data object Carregando : EstadoTela
    data object Vazio : EstadoTela
    data class Sucesso(val tarefas: List<Tarefa>, val doCache: Boolean = false) : EstadoTela
    data class Erro(val mensagem: String) : EstadoTela
}
```

Numa classe selada, todos os casos são conhecidos na compilação. Um `when` sobre ela não precisa de `else`, e não deve ter:

```
when (val tela = estado.tela) {
    EstadoTela.Carregando -> TelaCarregando()
    is EstadoTela.Erro -> TelaErro(tela.mensagem, onTentarDeNovo = viewModel::carregar)
    EstadoTela.Vazio, is EstadoTela.Sucesso -> TelaLista(estado.tarefas, ...)
}
```

Se alguém acrescentar um quinto estado, este `when` deixa de compilar até que se decida como mostrá-lo. Com `else`, o caso novo cairia no ramo genérico sem aviso. Dentro do ramo `is EstadoTela.Erro`, `tela` já é tratada como `Erro`, e `tela.mensagem` existe.

`data object` é um `object` com `toString` legível (aparece como `Carregando` num log ou numa falha de teste), útil para os casos sem dados.

📖 Ref. Kotlin — Sealed classes: https://kotlinlang.org/docs/sealed-classes.html

4.2 Carregar numa corrotina

```
fun carregar() {
    _estado.update { it.copy(tela = EstadoTela.Carregando) }
    viewModelScope.launch {
        val tela = try {
            val listagem = repositorio.listar()
            if (listagem.tarefas.isEmpty()) EstadoTela.Vazio else
        EstadoTela.Sucesso(listagem.tarefas, listagem.doCache)
        } catch (e: FalhaNoRepositorio.SemConexao) {
            EstadoTela.Erro("Sem conexão com o servidor. Confira a rede e tente de novo.")
        } catch (e: FalhaNoRepositorio.RespostaInvalida) {
            EstadoTela.Erro("O servidor respondeu algo inesperado (${e.message}).")
        }
        _estado.update { it.copy(tela = tela) }
    }
}
```

O ViewModel chama `carregar()` no `init`, e o botão **Tentar de novo** chama de novo. No Passo 12, um `catch (e: Exception)` genérico precisava relançar o `CancellationException`. A partir do Passo 14, os `catch` capturam só as falhas do domínio (capítulo 6): qualquer outra exceção, inclusive o cancelamento, segue adiante sem tratamento especial.

5. Camadas e injeção de dependência com Koin

5.1 Três camadas

```
br.ufrn.exemplo.tarefas
├── App.kt, Modulos.kt        tema, navegação e a raiz de composição
├── dominio/                  Tarefa, regras, Listagem, a porta RepositorioDeTarefas, as
falhas
├── dados/                    RepositorioRemoto, RepositorioComCache, RepositorioEmMemoria
└── apresentacao/             TarefasViewModel, EstadoTela, as telas
```

Camada	Pode depender de	Não pode depender de
domínio	só Kotlin	Compose, Ktor, DataStore, Koin
dados	domínio; bibliotecas de rede e de disco	apresentação
apresentação	domínio; Compose; ViewModel	detalhes de dados

É a mesma regra de dependência da API de Web II, aplicada ao app: as setas apontam para o domínio. O ViewModel conhece a interface `RepositorioDeTarefas`, e não quem a implementa.

5.2 Koin

O Koin monta as peças. Toda a ligação fica num lugar só, a raiz de composição:

```
fun moduloTarefas(diretorioDeDados: String) = module {
    single { criarClienteHttp() }
    single { CacheDeTarefas(criarDataStore(diretorioDeDados)) }
    single<RepositorioDeTarefas> {
        val endereco = enderecoDaApi
        if (endereco == null) RepositorioEmMemoria()
        else RepositorioComCache(RepositorioRemoto(get(), endereco), get())
    }
    viewModelOf(::TarefasViewModel)
}
```

- `single` cria uma instância e a reaproveita; `get()` pede ao Koin uma dependência já declarada.
- `viewModelOf(::TarefasViewModel)` cria o ViewModel passando ao construtor o que ele pede.
- Em `App()`, `KoinApplication(application = { modules(...) }) { ... }` disponibiliza o Koin para a interface; em `Conteudo`, `koinViewModel()` pede o ViewModel.
- A escolha da implementação fica num lugar só. Sem endereço de API, o módulo entrega o `RepositorioEmMemoria`: é assim que o app roda sem a API de Web II (capítulo 6.4).

Nos testes, o Koin não aparece: o ViewModel é criado diretamente, com o dublê que o teste quiser. Um teste separado (`ModulosTest`) confere que o módulo consegue montar o ViewModel.

📖 Ref. Koin — Compose Multiplatform: https://insert-koin.io/docs/reference/koin-compose/compose

6. Dados reais com o Ktor Client

6.1 DTO separado da entidade

```
@Serializable
data class TarefaDto(val id: Int, val titulo: String, val feita: Boolean = false)

fun TarefaDto.paraDominio() = Tarefa(id = id, titulo = titulo, feita = feita)
```

O DTO (*data transfer object*) tem o formato do JSON da API. A `Tarefa` do domínio tem o formato que o app precisa. Hoje são iguais; separados, uma mudança de nome de campo na API muda o DTO e a

conversão, e o domínio e as telas continuam como estão.

6.2 O repositório remoto

```
override suspend fun listar(): Listagem = traduzindoFalhas {
    Listagem(cliente.get("$enderecoDaApi/tarefas").body<List<TarefaDto>>().map {
        it.paraDominio() })
}
```

O cliente HTTP é criado sem motor explícito: cada plataforma usa o que estiver disponível (OkHttp no Android, CIO no desktop). Duas configurações importam:

- `expectSuccess = true`: respostas 4xx e 5xx viram exceção, em vez de chegarem como se estivessem certas;
- `json(Json { ignoreUnknownKeys = true })`: um campo novo na API não quebra o app.

📖 Ref. Ktor — Client: https://ktor.io/docs/client-create-new-application.html

6.3 Falhas com nome

```
sealed class FalhaNoRepositorio(mensagem: String) : Exception(mensagem) {
    class SemConexao : FalhaNoRepositorio("sem conexão com o servidor")
    class RespostaInvalida(detalhe: String) : FalhaNoRepositorio("resposta inválida:
        $detalhe")
}
```

O que aconteceu	Exceção do Ktor	Falha do domínio
API fora do ar, sem rede, conexão recusada	`IOException`	`SemConexao`
status 4xx ou 5xx	`ResponseException`	`RespostaInvalida`
JSON fora do formato	`ContentConvertException`, `SerializationException`	`RespostaInvalida`

O repositório traduz as exceções da biblioteca em falhas do domínio. Assim o ViewModel não conhece o Ktor, e cada falha tem a sua mensagem na tela: é o que a rubrica pede em "falha de conexão e resposta inválida tratadas, cada uma com estado de tela próprio".

Quando salvar uma tarefa falha, a lista continua na tela, e a falha aparece como um aviso acima dela (`EstadoLista.aviso`), em vez de substituir tudo por uma tela de erro.

6.4 Onde está a API

```
expect val enderecoDaApi: String?     // commonMain; nulo quer dizer "sem API"

// desktopMain
actual val enderecoDaApi: String? = when (val valor = System.getenv("TAREFAS_API")) {
    null, "" -> "http://localhost:8080"
    "memoria" -> null
    else -> valor
}
// androidMain
actual val enderecoDaApi: String? = "http://10.0.2.2:8080"
```

Sem a API (no Codespace, no laboratório, ou só para mexer na interface), o app roda com o repositório em memória: `TAREFAS_API=memoria ./gradlew :composeApp:run`, ou `mise run app:sem-api`. O Codespace do repositório já vem com `TAREFAS_API=memoria`. No Android, troca-se o endereço por `null`.

No emulador Android, `10.0.2.2` é o computador que roda o emulador. Num celular de verdade, é o IP do computador na mesma rede Wi-Fi. O Android precisa da permissão `INTERNET` e, para `http://` sem TLS, de `android:usesCleartextTraffic="true"`; num app publicado, a API usa `https`, e essa linha sai.

7. Abrir sem rede: cache com DataStore

7.1 Um repositório que usa outro

```
class RepositorioComCache(
    private val remoto: RepositorioDeTarefas,
    private val cache: CacheDeTarefas,
) : RepositorioDeTarefas {

    override suspend fun listar(): Listagem = try {
        remoto.listar().also { cache.salvar(it.tarefas) }
    } catch (e: FalhaNoRepositorio.SemConexao) {
        val guardadas = cache.ler() ?: throw e
        Listagem(guardadas, doCache = true)
    }
}
```

Com conexão, guarda cada lista recebida. Sem conexão, devolve a última guardada, marcada com `doCache = true`; se nada foi guardado ainda, o erro continua. O ViewModel não sabe que existe cache: só recebe a marcação, e a tela mostra "Sem conexão: mostrando a última lista salva.". É o critério "Persistência local": o app abre sem rede mostrando o último conteúdo.

Repare que `RepositorioComCache` implementa a mesma interface que recebe. Essa forma, um objeto que envolve outro do mesmo tipo e acrescenta um comportamento, é o padrão Decorator.

7.2 O DataStore

O DataStore guarda pares chave e valor num arquivo, de forma assíncrona e segura. O cache do exemplo guarda a lista como o JSON dos DTOs, numa chave só:

```
suspend fun salvar(tarefas: List<Tarefa>) {
    dataStore.edit { it[chave] = Json.encodeToString(tarefas.map { TarefaDto(it.id,
        it.titulo, it.feita) }) }
}
```

Dois cuidados:

- **Um DataStore por arquivo, por processo.** Criar dois para o mesmo arquivo é erro. O Koin cria um só (`single`).
- **Cada plataforma tem a sua pasta.** O diretório vem de fora, como parâmetro de `App` : no Android, `filesDir.path` , a pasta privada do app; no desktop, `~/.tarefas-compose` .

Para listas grandes, buscas e relações entre dados, o caminho é um banco no aparelho (Room ou SQLDelight, os dois com suporte a Kotlin Multiplatform). Para uma lista pequena, o DataStore basta.

📖 Ref. DataStore — Kotlin Multiplatform: https://developer.android.com/kotlin/multiplatform/datastore

8. Testes de ViewModel com Turbine

8.1 O problema

O ViewModel emite uma sequência de estados: `Carregando` , depois `Sucesso` (ou `Erro`). Um teste que só olha o estado final não vê se o `Carregando` apareceu. E o repositório real depende de rede e de tempo.

8.2 Dublê e relógio virtual

```
class RepositorioFalso(var listar: () -> Listagem = { ... }) : RepositorioDeTarefas {
    override suspend fun listar(): Listagem {
        delay(500)                    // "rede", em tempo virtual
        return listar.invoke()
    }
}
```

O dublê responde o que o teste mandar, inclusive lançando `SemConexao` ou `RespostaInvalida`. O `delay` dentro de um `runTest` usa um relógio virtual: os 500 ms passam na hora.

8.3 Turbine

```
@Test
fun carregarPassaPorCarregandoEChegaASucesso() = runTest {
    Dispatchers.setMain(StandardTestDispatcher(testScheduler))
    TarefasViewModel(RepositorioFalso()).estado.test {
        assertEquals(EstadoTela.Carregando, awaitItem().tela)
        assertIs<EstadoTela.Sucesso>(awaitItem().tela)
    }
}
```

- `Dispatchers.setMain(StandardTestDispatcher(testScheduler))`: as corrotinas do `viewModelScope` passam a usar o relógio do teste.
- `.test { }` é o Turbine: dentro do bloco, cada `awaitItem()` é o próximo valor emitido, na ordem. O teste vê a sequência, e não só o fim.
- `skipItems(n)` pula estados que não interessam ao teste.

O exemplo tem 7 testes de ViewModel (carregando → sucesso, vazio, sem conexão, resposta inválida, tentar de novo, lista do cache, adicionar) e 7 de interface, que agora também cobrem a tela de erro e o aviso de cache. A rubrica pede ≥ 5 de cada tipo, verdes no CI.

Os testes de interface, que rodam o Compose, também precisam de um `Dispatchers.Main` de teste; ali, `UnconfinedTestDispatcher()`, que executa as corrotinas na hora.

📖 Ref. Turbine: https://github.com/cashapp/turbine

📖 Ref. Android — Testing coroutines: https://developer.android.com/kotlin/coroutines/test

8.4 Os outros testes

Arquivo	O que testa	Como
`RepositorioRemotoTest`	JSON → tarefas; servidor fora; status 500; JSON fora do formato	`MockEngine` do Ktor, um servidor HTTP de mentira
`RepositorioComCacheTest`	guarda; devolve sem conexão; erro sem nada guardado	`RepositorioEmMemoria` no lugar da rede, DataStore num arquivo temporário
`ModulosTest`	o módulo do Koin monta o ViewModel	`koinApplication { modules(...) }`

```
./gradlew :composeApp:desktopTest       # os 25, no alvo desktop, sem emulador
```

9. Exercícios e dúvidas frequentes

Exercícios

1. No projeto do grupo, leve o estado de uma tela para um ViewModel com `StateFlow`.
2. Modele os estados dessa tela como classe selada. Acrescente um quinto estado de propósito e veja o `when` deixar de compilar.
3. No exemplo, troque no `Modulos.kt` o repositório pelo `RepositorioEmMemoria` e rode o app sem a API. O que mudou na tela? E no ViewModel?
4. Com a API de Web II no ar, rode o app; depois pare a API e toque em **Tentar de novo**. Feche e abra o app. Qual mensagem aparece em cada momento, e por quê?
5. Escreva um teste com Turbine para "adicionar sem conexão mostra um aviso e mantém a lista".
6. Faça a API devolver um campo a mais (por exemplo, `"prioridade": 1`) e confira que o app continua funcionando. Que configuração garante isso?

Dúvidas frequentes

Preciso usar a API de Web II? Não. A rubrica pede dados do backend escolhido pelo grupo na Sprint 0. O exemplo usa a API de Tarefas porque ela já existe e é conhecida.

Koin ou injeção manual? As duas resolvem. O que a rubrica cobra é o efeito: o ViewModel recebe o repositório pelo construtor, por interface, e não o cria.

DataStore, Room ou SQLDelight? DataStore para preferências e listas pequenas, guardadas inteiras. Room ou SQLDelight quando houver consultas, relações ou volume.

Os testes de interface rodam no CI? Rodam no alvo desktop, sem emulador. No runner Linux do GitHub Actions, instalem antes `libgl1 libegl1 libfontconfig1`, como descrito no guia da Sprint 1.

Referências

Todas as páginas foram consultadas em outubro de 2026.

Corrotinas, Flow e ViewModel

- Android — Kotlin coroutines on Android: https://developer.android.com/kotlin/coroutines
- Android — StateFlow and SharedFlow: https://developer.android.com/kotlin/flow/stateflow-and-sharedflow
- Compose Multiplatform — ViewModel: https://kotlinlang.org/docs/multiplatform/compose-viewmodel.html
- Kotlin — Sealed classes: https://kotlinlang.org/docs/sealed-classes.html
- Kotlin — Coroutines basics: https://kotlinlang.org/docs/coroutines-basics.html

Camadas, rede e persistência

- Koin — Compose Multiplatform: https://insert-koin.io/docs/reference/koin-compose/compose
- Ktor — Client: https://ktor.io/docs/client-create-new-application.html
- DataStore — Kotlin Multiplatform: https://developer.android.com/kotlin/multiplatform/datastore

Testes

- Turbine: https://github.com/cashapp/turbine
- Android — Testing coroutines: https://developer.android.com/kotlin/coroutines/test