Leitura — Um serviço em Go, gRPC e implantação (Sprint 2)

Guia de apoio para as duas aulas da Sprint 2: introdução a Go, com os exemplos do Curso básico de Go, e o domínio do serviço Go (28/10, Passo 13); o contrato em Protocol Buffers, o servidor gRPC, a integração com a API, os containers e a implantação (em vídeo, passos 14 a 18). Na Sprint 1, a API de Tarefas ganhou banco, testes, validação e camadas. Nesta, ela passa a conversar com um segundo serviço, escrito em Go, e vai para o ar.

Exemplo de referência: `exemplos/avisos-go/` (com o `PASSOS.md` dos passos 13 a 18), `exemplos/protos/`, `exemplos/ktor-tarefas/`, `exemplos/quarkus-tarefas/`, `exemplos/compose.yaml` e `exemplos/implantacao/`. Os slides são `slides/web2-slides-07.md` e `slides/web2-slides-08.md`. No branch `aula`, as tags `passo-13` a `passo-18` guardam o estado de cada passo.

Versões: Go 1.26, grpc-go 1.84.0, protobuf-go 1.36.12, Buf CLI 1.71, grpc-java 1.85.0, grpc-kotlin 1.5.0, protobuf 4.36.2, plugin Gradle `com.google.protobuf` 0.10.0 e a extensão `quarkus-grpc` do Quarkus 3.28.2. Tudo o que está descrito foi executado: os testes (3 + 3 em Go, 16 no Ktor, 13 no Quarkus), o `grpcurl` contra o servidor e o `docker compose` com os quatro serviços saudáveis.

Capítulos:

1. A Sprint 2 e o serviço de avisos
2. Go para quem vem de Kotlin e Java
3. O domínio em Go: interfaces, concorrência, `context` e erros
4. O contrato: Protocol Buffers e Buf
5. O servidor gRPC
6. A API chama o Go
7. Containers e `docker compose`
8. Implantação
9. Exercícios e dúvidas frequentes

1. A Sprint 2 e o serviço de avisos

O que a Sprint 2 cobra:

Critério	Peso	Capítulos
Microsserviço Go	25%	1, 2 e 3
Contrato Protobuf e integração gRPC	25%	4, 5 e 6

Critério	Peso	Capítulos
Sistema no ar	25%	8
Ambiente e testes	15%	6 e 7 (e os testes que saíram da Sprint 1)
Documentação	10%	8

No exemplo, a responsabilidade do serviço Go é avisar que uma tarefa foi criada, por três canais (e-mail, push e chat, simulados). Quando uma tarefa é criada, a API chama o serviço por gRPC; o serviço avisa os três canais ao mesmo tempo e responde quais entregaram.

A rubrica pede uma responsabilidade **justificada**. A justificativa do exemplo:

- **É trabalho de E/S que espera por terceiros.** Cada canal espera um servidor externo. Com uma goroutine por canal, o tempo total é o do canal mais lento, e não a soma.
- **A falha fica isolada.** Se o serviço cair, a API continua criando tarefas.
- **Tem ritmo próprio.** Um canal novo muda o serviço, sem republicar a API.

Separar em serviços tem custo: mais um processo para implantar, monitorar e manter compatível. Um serviço que divide o banco com a API, ou que só repassa chamadas, costuma custar mais do que rende. A ADR do grupo deve dizer por que o serviço existe e o que aconteceria sem ele.

2. Go para quem vem de Kotlin e Java

Assunto	Kotlin e Java	Go
Unidade de código	classe e pacote	pacote: uma pasta, com vários arquivos; o módulo é o `go.mod`
Visibilidade	`private`, `public`	inicial maiúscula é exportada (`Avisar`); minúscula, não (`canais`)
Objetos	classes, herança	`struct` com métodos; composição em vez de herança
Interfaces	`implements`, explícito	satisfeitas implicitamente: quem tem os métodos implementa
Erros	exceções	valores: a função devolve `(T, error)`, e quem chama confere
Concorrência	threads, corrotinas	goroutines (`go f()`) e canais
Nulo	`null`	cada tipo tem um valor zero; `nil` para ponteiros, interfaces, fatias e mapas
Formatação	configurável	uma só, a do `gofmt`

Um método em Go se declara fora do tipo, com um receptor entre parênteses antes do nome:

```
func (av *Avisador) Avisar(ctx context.Context, aviso Aviso) ([]Entrega, error)
//    └ receptor: o "this"  └ prazo e cancelamento          └ dois resultados: valor e erro
```

O `*` indica que o receptor é um ponteiro: o método age sobre o mesmo `Avisador`, e não sobre uma cópia. Construtores não existem; o costume é uma função `NovoAvisador(...)` que devolve o valor montado.

2.1 Aprender Go com testes

A primeira parte, em vídeo, usa os exemplos do Curso básico de Go, que segue o livro *Aprenda Go com Testes*: cada assunto é construído a partir de um teste que falha. O repositório dos exemplos tem uma pasta por aula, e cada uma roda com `go test -v`:

Pasta	Assunto	O que levar para o serviço Go
`2-hello-world`	ferramentas, tipos, testes com `t.Run` e `t.Helper`; funções como valores (*functional options*)	o teste ao lado do código, desde o primeiro passo
`3-metodos-interfaces`	`struct`, métodos e interfaces satisfeitas implicitamente	interfaces pequenas, declaradas por quem usa
`4-ponteiros-erros`	receptor por valor × por ponteiro; erros como valores, com tipo próprio	receptor ponteiro quando o método altera; erros com nome ou com tipo
`5-injecao-de-dependencia`	`io.Writer`, e o teste com `bytes.Buffer`	depender de uma interface para poder testar

Dois pontos que costumam pegar quem vem de Java:

- **Receptor por valor recebe uma cópia.** Em `func (c Carteira) Depositar(q int)`, o depósito acontece na cópia, e o saldo da carteira original não muda. Com `func (c *Carteira)`, o método age sobre a original. A regra: ponteiro quando o método altera o estado.
- **Dois jeitos de reconhecer um erro.** Um erro com nome (`var ErrAvisoInvalido = errors.New(...)`) é conferido com `errors.Is`, quando basta saber qual erro foi. Um tipo de erro (`ErroSaldoInsuficiente`, com os campos `Solicitado` e `Disponivel`) é recuperado com `errors.As(err, &alvo)`, quando quem chama precisa dos dados.

Para quem está começando em Go, o caminho sugerido é o Curso básico de Go, em vídeo, que segue o *Aprenda Go com Testes*: cada assunto é construído a partir de um teste. Os capítulos de métodos e interfaces, ponteiros e erros, e injeção de dependência cobrem o que o serviço de avisos usa; os de concorrência, `select` e `context`, do mesmo livro, cobrem o capítulo 3 desta leitura.

📖 Ref. Curso básico de Go (vídeos): https://www.youtube.com/playlist?list=PLTr2C2xXIaIqO7Yr7FHohhgG_OgONpYIx

📖 Ref. Exercícios do curso: https://github.com/classrooms-fmarquesfilho/aprenda-go-com-testes

📖 Ref. Aprenda Go com Testes: https://larien.gitbook.io/aprenda-go-com-testes/

📖 Ref. A Tour of Go: https://go.dev/tour/

📖 Ref. Effective Go: https://go.dev/doc/effective_go

2.2 Tipos básicos e o valor zero

Toda variável em Go nasce com um valor, mesmo sem inicialização explícita: o **valor zero** do tipo. `int` começa em `0`, `string` em `""`, `bool` em `false`; ponteiros, interfaces, fatias e mapas começam em `nil`.

Tipo	Valor zero
`bool`	`false`
`string`	`""`
`int`, `int64`, `float64`	`0`
`byte` / `rune`	`0`

`rune` é um `int32` que representa um caractere Unicode (`'ç'`); uma `string` é uma sequência de bytes. Inteiros têm o tamanho da máquina (`int`) ou tamanho fixo (`int32`, `int64`).

📖 Ref. A Tour of Go — básico: https://go.dev/tour/basics/8

2.3 Variáveis, constantes e `:=`

```
var nome string = "Maria"   // declaração explícita
idade := 20                 // := declara e infere, só dentro de função
const horas = 24            // constante: não muda
```

- `:=` é a **declaração curta**: cria a variável e infere o tipo; não vale no escopo de pacote.
- `const` vale em qualquer escopo, e o valor é conhecido em compilação.
- Uma variável declarada e não usada (dentro de função) é **erro de compilação**: o Go não deixa lixo.

📖 Ref. Effective Go — short declarations: https://go.dev/doc/effective_go#short-declarations

2.4 Um laço só: o `for` (e o `defer`)

Go tem um único laço, o `for`, em três formas: o clássico (`for i := 0; i < n; i++`), o `range` (`for _, t := range tarefas`) e o "enquanto" (`for condicao`). O `_` descarta o índice ou valor que não

interessa.

O `defer` adia uma chamada para o fim da função, em ordem LIFO: é o "garantir que fecha/libera", mesmo que a função saia por erro.

📖 Ref. A Tour of Go — for: https://go.dev/tour/flowcontrol/1

2.5 Funções: retorno múltiplo e erro por último

Uma função Go devolve vários valores; o idioma é o par `(resultado, error)`, com o erro **por último**. O chamador confere o erro antes de usar o resultado:

```
q, err := Divisao(10, 2)
if err != nil { ... }
```

O *named return* (`func f() (q int, err error)`) nomeia os retornos e permite `return` "nu".

📖 Ref. Effective Go — multiple returns: https://go.dev/doc/effective_go#multiple-returns

2.6 Testes: table-driven e subtestes

A forma idiomática de testar em Go é **table-driven**: uma tabela de casos, um `for` que os percorre, e `t.Run` para dar nome a cada caso. Os testes vivem ao lado do código, em arquivos `_test.go`.

```
for _, c := range casos {
    t.Run(c.nome, func(t *testing.T) {
        if got := Hello(c.opcoes...); got != c.quer {
            t.Errorf("got %q want %q", got, c.quer)
        }
    })
}
```

📖 Ref. Go — testing: https://pkg.go.dev/testing

2.7 Canais: comunicar compartilhando

"**Não comunique compartilhando memória; compartilhe memória comunicando**" — a frase que define a concorrência do Go. Um canal (`make(chan int)`) passa valores **e** sincroniza: o envio espera quem receba. O capítulo 3 mostra o `select`, que espera o canal ou o prazo do `context`.

📖 Ref. A Tour of Go — channels: https://go.dev/tour/concurrency/2

3. O domínio em Go: interfaces, concorrência, `context` e erros

3.1 Interfaces pequenas, do lado de quem usa

```
type Canal interface {
    Nome() string
    Enviar(ctx context.Context, aviso Aviso) error
}
```

Qualquer tipo com esses dois métodos é um `Canal`, sem declarar nada. O `CanalSimulado` do exemplo é um; um canal de e-mail de verdade seria outro. O costume em Go é declarar a interface no pacote que a usa (aqui, o domínio), com poucos métodos. É o mesmo princípio da porta da Sprint 1 (`RepositorioDeTarefas`), com menos cerimônia.

3.2 Uma goroutine por canal

```
entregas := make([]Entrega, len(av.canais))
var wg sync.WaitGroup
for i, canal := range av.canais {
    wg.Go(func() {
        entregas[i] = Entrega{Canal: canal.Nome(), Erro: canal.Enviar(ctx, aviso)}
    })
}
wg.Wait()
```

- `wg.Go(f)` dispara `f` numa goroutine e a registra no `WaitGroup`; `wg.Wait()` espera todas terminarem.
- Cada goroutine escreve só na sua posição da fatia. Como nenhuma posição é escrita por duas goroutines, não é preciso trava.
- Desde o Go 1.22, cada volta do `for` tem as suas próprias `i` e `canal`; a goroutine captura os valores daquela volta.

Com canais de 400, 50 e 150 ms, a chamada leva cerca de 400 ms. Em sequência, levaria 600.

📖 Ref. Go — sync.WaitGroup: https://pkg.go.dev/sync#WaitGroup

3.3 `context`: prazo e cancelamento

O `context.Context` carrega o prazo (deadline) e o sinal de cancelamento de uma operação. Por convenção, é o primeiro parâmetro de toda função que pode esperar.

```go
func (c CanalSimulado) Enviar(ctx context.Context, aviso Aviso) error {
    select {
    case <-time.After(c.demora):          // terminou o trabalho
        return nil
    case <-ctx.Done():                    // o prazo venceu ou alguém cancelou
        return fmt.Errorf("canal %s: %w", c.nome, ctx.Err())
    }
}
```

O `select` espera o que acontecer primeiro. Quem chama decide quanto está disposto a esperar:

```go
ctx, cancelar := context.WithTimeout(context.Background(), 100*time.Millisecond)
defer cancelar()
entregas, err := av.Avisar(ctx, aviso)
```

`defer` agenda a chamada para quando a função terminar, aconteça o que acontecer: é o lugar de liberar recursos.

📖 Ref. Go — context: https://pkg.go.dev/context

3.4 Erros como valores

```go
var ErrAvisoInvalido = errors.New("aviso inválido")


return nil, fmt.Errorf("%w: tarefa %d, título %q", ErrAvisoInvalido, aviso.TarefaID,
        aviso.Titulo)


if errors.Is(err, avisos.ErrAvisoInvalido) { ... }
```

- Erros com nome (`ErrAvisoInvalido`) permitem que quem chama decida o que fazer, comparando com `errors.Is`, e não pelo texto da mensagem.
- `%w` embrulha um erro dentro de outro, acrescentando contexto sem perder a origem.
- Em vez de uma exceção que sai por um caminho escondido, o erro aparece na assinatura e é tratado ali, por quem chamou.

📖 Ref. Go — errors: https://pkg.go.dev/errors

3.5 Testes

Os testes de Go ficam ao lado do código (`avisos_test.go`), e rodam com `go test ./...`. O exemplo testa as três propriedades do domínio: os canais rodam ao mesmo tempo (a chamada leva

menos de 550 ms), o prazo do `context` é respeitado (com 100 ms, só o push entrega) e o aviso inválido é recusado. O último usa um teste em tabela, o formato comum em Go.

4. O contrato: Protocol Buffers e Buf

4.1 O arquivo `.proto`

O contrato entre a API e o serviço Go é um arquivo de texto, versionado no repositório, a partir do qual cada linguagem gera o seu código:

```
syntax = "proto3";

package tarefas.avisos.v1;

option go_package = "avisos/gen/tarefas/avisos/v1;avisosv1";
option java_multiple_files = true;
option java_package = "br.ufrn.exemplo.tarefas.avisos.v1";

// Envia avisos sobre tarefas.
service AvisosService {
  // Avisa, em todos os canais ao mesmo tempo, que uma tarefa foi criada. ...
  rpc Avisar(AvisarRequest) returns (AvisarResponse);
}

// O pedido de aviso.
message AvisarRequest {
  // Identificador da tarefa criada. Precisa ser maior que zero.
  int64 tarefa_id = 1;
  // Título da tarefa. Não pode ficar em branco.
  string titulo = 2;
}
```

- `service` declara as operações; `message`, os dados.
- O número de cada campo (`= 1`, `= 2`) é o que identifica o campo no formato binário. Ele nunca muda e nunca é reaproveitado: é isso que permite acrescentar campos sem quebrar quem usa a versão anterior.
- A versão faz parte do pacote (`v1`). Uma mudança incompatível vira `v2`, ao lado.
- As opções dizem onde o código gerado fica em cada linguagem.

📖 Ref. Protocol Buffers — proto3: https://protobuf.dev/programming-guides/proto3/

4.2 Buf

O Buf confere e gera o contrato:

- `buf lint` aplica as regras do `buf.yaml`. O exemplo usa `STANDARD` (nomes, pacote com versão, sufixos `Request` e `Response`, serviço terminado em `Service`) e `COMMENTS` (todo elemento comentado, como pede a rubrica).
- `buf generate` gera os stubs conforme o `buf.gen.yaml`. O exemplo usa plugins remotos do Buf: nada de `protoc` instalado na máquina.

Os stubs Go ficam em `avisos-go/gen/` e entram no repositório. Os de Kotlin e Java não: o Gradle e o Quarkus os geram no build, a partir do mesmo `.proto` (capítulo 6).

📖 Ref. Buf — lint rules: https://buf.build/docs/lint/rules/

5. O servidor gRPC

5.1 O adaptador

O pacote `grpcapi` traduz entre o contrato gerado e o domínio. O domínio não importa nada de gRPC.

```
type Servidor struct {
    avisosv1.UnimplementedAvisosServiceServer
    avisador *avisos.Avisador
}
```

Embutir o tipo `Unimplemented...` é a recomendação do grpc-go: se o contrato ganhar uma operação nova, o servidor continua compilando e responde `UNIMPLEMENTED` para ela.

Os erros do domínio viram códigos gRPC:

Situação	Código gRPC	Equivalente HTTP
entrada inválida (`ErrAvisoInvalido`)	`INVALID_ARGUMENT`	400
prazo vencido	`DEADLINE_EXCEEDED`	504
serviço fora do ar	`UNAVAILABLE`	503
erro inesperado	`INTERNAL`	500

📖 Ref. gRPC — Status codes: https://grpc.io/docs/guides/status-codes/

5.2 O prazo atravessa a rede

O cliente gRPC define um prazo, e ele chega ao servidor como o deadline do `ctx`. O servidor do exemplo encerra os envios 50 ms antes, a folga:

```
if prazo, ok := ctx.Deadline(); ok {
    var cancelar context.CancelFunc
    ctx, cancelar = context.WithDeadline(ctx, prazo.Add(-folga))
    defer cancelar()
}
```

Sem a folga, o servidor esperaria até o fim do prazo, e a resposta, com as entregas parciais, chegaria depois de o cliente ter desistido: ele veria só `DEADLINE_EXCEEDED`. Com a folga, um cliente com prazo de 300 ms recebe a lista: push e chat entregues, e-mail não.

📖 Ref. gRPC — Deadlines: https://grpc.io/docs/guides/deadlines/

5.3 Health check, reflection e encerramento gracioso

O `cmd/avisos/main.go` registra, além do serviço:

- o **health check** padrão do gRPC (`grpc.health.v1.Health`), que plataformas e o `docker compose` usam para saber se o serviço está de pé;
- o **reflection**, que permite a ferramentas como o `grpcurl` descobrir os serviços sem ter o `.proto`;
- o **encerramento gracioso**: ao receber SIGTERM (um `docker stop`, uma versão nova na plataforma), o servidor para de aceitar chamadas e termina as que estão em andamento.

```
grpcurl -plaintext localhost:50051 list
grpcurl -plaintext -d '{"tarefa_id": 7, "titulo": "Estudar gRPC"}' \
  localhost:50051 tarefas.avisos.v1.AvisosService/Avisar
grpcurl -plaintext localhost:50051 grpc.health.v1.Health/Check
```

📖 Ref. gRPC — Health checking: https://grpc.io/docs/guides/health-checking/

5.4 gRPC ou REST?

	REST com JSON	**gRPC com Protobuf**
Contrato	OpenAPI	`.proto`, de onde o código é gerado
Formato	texto, legível	binário, compacto

	REST com JSON	gRPC com Protobuf
Transporte	HTTP/1.1 ou 2	HTTP/2
Bom para	APIs públicas, navegador, apps	serviço falando com serviço, dentro do sistema

No projeto, as duas convivem: REST na API que o cliente usa, gRPC entre a API e o serviço Go.

📖 Ref. gRPC — Introduction: https://grpc.io/docs/what-is-grpc/introduction/

6. A API chama o Go

6.1 Uma porta no domínio

```
fun interface Avisador {
    suspend fun avisar(tarefa: Tarefa): Boolean
}
```

O domínio não sabe que existe gRPC. A porta devolve `false` quando o aviso não foi possível, sem lançar exceção, porque para a API o aviso é acessório: a tarefa é o que importa. Na rota, depois de criar, `avisador.avisar(criada)`.

O teste de arquitetura da Sprint 1 passa a proibir também `io.grpc`, `com.google.protobuf` e o pacote gerado no domínio.

6.2 Os adaptadores

No Ktor, o stub com corrotinas, sempre com prazo:

```
val resposta = stub
    .withDeadlineAfter(prazo.inWholeMilliseconds, TimeUnit.MILLISECONDS)
    .avisar(avisarRequest {
        tarefaId = tarefa.id.toLong()
        titulo = tarefa.titulo
    })
```

`avisarRequest { }` é uma DSL gerada a partir do `.proto` pelo plugin `kotlin` do protoc: uma lambda com receptor, como as da aula de Kotlin. Uma `StatusException` vira um registro no log e `false`.

No Quarkus, o stub é injetado a partir da configuração:

```
@GrpcClient("avisos")
AvisosServiceBlockingStub stub;
```

```
quarkus.grpc.clients.avisos.host=${AVISOS_HOST:localhost}
quarkus.grpc.clients.avisos.port=${AVISOS_PORTA:50051}
```

O stub é bloqueante porque o recurso já roda numa thread de trabalho.

6.3 Gerar os stubs no build

	Como
Ktor	plugin `com.google.protobuf` no `build.gradle.kts`, com `srcDir("../protos")` e os geradores `grpc` (Java) e `grpckt` (Kotlin); o BOM `grpc-bom` alinha a versão de todos os módulos `io.grpc`
Quarkus	extensão `quarkus-grpc`; no `pom.xml`, a propriedade `quarkus.grpc.codegen.proto-directory` aponta para `../protos`

Sem o BOM, o `grpc-kotlin` traz uma versão antiga do `grpc-stub`, e o código gerado não compila. É um exemplo de conflito de dependências que vale reconhecer: uma classe ou método "não encontrado" em código gerado costuma ser versão desalinhada.

📖 Ref. gRPC — Kotlin quick start: https://grpc.io/docs/languages/kotlin/quickstart/

📖 Ref. Quarkus — gRPC clients: https://quarkus.io/guides/grpc-service-consumption

6.4 Degradação, conferida

Serviço Go	Resposta da API	No log
no ar	`201` em cerca de 0,5 s	as três entregas
parado	`201` em cerca de 0,02 s	`não enviado: UNAVAILABLE`
lento demais	`201` em cerca de 1 s	`não enviado: DEADLINE_EXCEEDED`

Sem prazo, um serviço lento prenderia cada requisição HTTP pelo tempo que ele levasse.

6.5 Testes

- O cliente contra um servidor gRPC em memória (`grpc-inprocess` no Ktor): resposta rápida, serviço lento além do prazo (o teste confere que volta em menos de 2 s) e serviço fora do ar.
- A rota com um `AvisadorEmMemoria`: criar uma tarefa avisa; um aviso que falha não impede a criação.

- A rubrica pede também um teste de integração do fluxo gRPC de ponta a ponta: a API chamando um servidor de verdade. O `docker compose` do capítulo 7 é o ambiente para isso.

7. Containers e `docker compose`

7.1 Dockerfiles em dois estágios

O primeiro estágio compila; o segundo leva só o resultado. Ferramentas de build não vão para a imagem de produção.

- **Go:** compila com `golang:1.26`, com `CGO_ENABLED=0` para um binário estático, e copia só o binário para `distroless/static`, uma imagem sem shell. Resultado: cerca de 29 MB.
- **Ktor e Quarkus:** compilam com o JDK 25 e rodam com o JRE 25. Resultado: cerca de 600 MB. O contexto do build é a pasta `exemplos/`, porque os dois precisam de `protos/`.

📖 Ref. Docker — multi-stage builds: https://docs.docker.com/build/building/multi-stage/

7.2 Health checks

Serviço	Health check
PostgreSQL	`pg_isready`
API Ktor	`GET /health`
API Quarkus	`GET /q/health`, da extensão `quarkus-smallrye-health`, que também verifica o banco
Go	`avisos saude`: o próprio binário chama o health check gRPC, porque a imagem não tem `curl`

7.3 O `compose.yaml`

O `exemplos/compose.yaml` sobe o banco, o serviço Go e a API Ktor; a API Quarkus fica no perfil `quarkus`. Cada serviço espera os de que depende estarem saudáveis (`depends_on` com `service_healthy`). Dentro da rede do compose, o nome do serviço é o endereço: `avisos:50051`, `banco:5432`.

```
cd exemplos
docker compose up --build
docker compose --profile quarkus up --build
docker compose ps
```

É o critério "Ambiente e testes": `docker compose up` sobe API, serviço Go e banco do zero, sem passos manuais.

📖 Ref. Compose — services: https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/

8. Implantação

8.1 A mesma imagem, configurada pelo ambiente

Variável	Desenvolvimento	No compose	Em produção
`DB_URL`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`	o banco local	`banco:5432`	a connection string do Neon
`AVISOS_ENDERECO` (Ktor), `AVISOS_HOST` (Quarkus)	`localhost`	`avisos`	o endereço interno do serviço Go
`PORT`	8080	8080	a porta que a plataforma define

Nada de configuração de ambiente no código. Senhas e connection strings são segredos: entram no painel da plataforma, nunca no repositório.

8.2 Migração por comando

`ktor-tarefas migrar` aplica as migrações e termina. É o comando que uma plataforma roda antes de a versão nova entrar no ar, para que a aplicação nunca suba com um esquema velho. Rodar na subida da própria aplicação (como o exemplo também faz) funciona, mas mistura duas coisas: uma migração que falha impede a aplicação de subir, e com várias instâncias cada uma tenta migrar ao iniciar. Como comando separado, a migração roda uma vez, e a versão nova só entra no ar se ela der certo.

8.3 Do commit à imagem publicada

O `exemplos/implantacao/ci-e-imagens.yml` é um modelo de workflow para o projeto do grupo:

- em todo push e PR: `buf lint`, `go test` e `./gradlew test` (o runner tem Docker, e o Testcontainers funciona sem mudança);
- na `main`, depois dos testes: publica as imagens no GitHub Container Registry, com a etiqueta do commit e `latest`. Voltar a uma versão é apontar para a etiqueta anterior.

📖 Ref. GitHub — Publishing Docker images: https://docs.github.com/en/actions/tutorials/publish-packages/publish-docker-images

8.4 Render e Neon, e um limite

O `exemplos/implantacao/render.yaml` é um modelo de Blueprint: a API como web service, o serviço Go como serviço privado, e o banco no Neon.

O plano gratuito do Render tem limites que afetam diretamente este desenho (consultados em 15/10/2026):

Limite	Consequência
serviço privado não tem instância gratuita	o Go num serviço privado é pago
web service gratuito envia, mas não recebe, tráfego pela rede privada	o Go como web service gratuito não é alcançável pela API
o endereço público não encaminha gRPC	não é possível chamar o Go pela internet
o comando antes da implantação só existe em plano pago	no gratuito, a API migra na subida

Por isso, na entrega, o critério "Sistema no ar" pede a API e o banco gerenciado no ar, e a API precisa continuar respondendo quando o serviço Go não está acessível (o prazo e a degradação do capítulo 6). O serviço Go é avaliado rodando junto da API no `docker compose`. Pô-lo no ar é opcional: o grupo que fizer isso, num plano pago ou noutra plataforma com HTTP/2 de ponta a ponta, registra como fez numa ADR.

📖 Ref. Render — Private network: https://render.com/docs/private-network

📖 Ref. Render — Free instances: https://render.com/docs/free

📖 Ref. Neon — Connect from any application: https://neon.com/docs/connect/connect-from-any-app

9. Exercícios e dúvidas frequentes

Exercícios

1. Escreva a ADR do serviço Go do grupo: a responsabilidade, por que ele é um serviço à parte, e o que aconteceria se fosse parte da API.
2. No exemplo, acrescente um quarto canal (`sms` , 250 ms) e confira, com `go run ./cmd/demo` , que o tempo total não mudou.
3. Com o servidor no ar, chame o serviço com o `grpcurl` e prazo de 100 ms. Quais canais entregam? Por quê, considerando a folga?
4. Acrescente um campo `prioridade` (inteiro) ao `AvisarRequest` , rode `buf lint` e `buf generate` , e confira que a API continua compilando sem mudar nada. O que aconteceria se o novo campo usasse o número 1?
5. Pare o serviço Go e crie uma tarefa pela API. Quanto tempo a resposta leva? E com o serviço lento (aumente a demora do e-mail para 5 s)?
6. Suba tudo com `docker compose up --build` e confira, com `docker compose ps` , que os serviços ficam saudáveis. Pare o `avisos` e veja o que acontece com a API.

Dúvidas frequentes

Precisamos escrever o serviço Go do zero? Sim, com uma responsabilidade do domínio do projeto. O exemplo mostra a estrutura (domínio, adaptador gRPC, contrato) e as práticas (prazo, erros, testes, health check).

Os stubs Go entram no repositório? No exemplo, sim (`avisos-go/gen/`). É o costume em Go, e permite compilar sem o Buf. A rubrica pede que sejam gerados, e não escritos à mão.

O serviço Go pode ter banco próprio? Pode, se a responsabilidade pedir. O que não ajuda é o serviço Go ler e escrever nas mesmas tabelas da API: os dois deixam de poder mudar de forma independente.

Quarkus ou Ktor fazem diferença no gRPC? O contrato e o servidor Go são os mesmos. Muda o lado do cliente: no Ktor, o plugin do Gradle e o stub com corrotinas; no Quarkus, a extensão e o stub injetado.

Referências

Todas as páginas foram consultadas em outubro de 2026.

Go

- Curso básico de Go (vídeos do professor): https://www.youtube.com/playlist?list=PLTr2C2xXIaIqO7Yr7FHohhgG_OgONpYIx
- Exercícios do curso: https://github.com/classrooms-fmarquesfilho/aprenda-go-com-testes
- Aprenda Go com Testes: https://larien.gitbook.io/aprenda-go-com-testes/
- Aprenda Go com Testes — Concorrência: https://larien.gitbook.io/aprenda-go-com-testes/primeiros-passos-com-go/concorrencia
- Aprenda Go com Testes — Select: https://larien.gitbook.io/aprenda-go-com-testes/primeiros-passos-com-go/select
- Learn Go with Tests — Context: https://quii.gitbook.io/learn-go-with-tests/go-fundamentals/context
- A Tour of Go: https://go.dev/tour/
- Effective Go: https://go.dev/doc/effective_go
- Go — context: https://pkg.go.dev/context
- Go — errors: https://pkg.go.dev/errors
- Go — sync: https://pkg.go.dev/sync

Contrato e gRPC

- Protocol Buffers — proto3: https://protobuf.dev/programming-guides/proto3/
- Buf — lint rules: https://buf.build/docs/lint/rules/
- gRPC — Introduction: https://grpc.io/docs/what-is-grpc/introduction/
- gRPC — Deadlines: https://grpc.io/docs/guides/deadlines/
- gRPC — Status codes: https://grpc.io/docs/guides/status-codes/

- gRPC — Health checking: https://grpc.io/docs/guides/health-checking/
- gRPC — Kotlin quick start: https://grpc.io/docs/languages/kotlin/quickstart/
- Quarkus — gRPC clients: https://quarkus.io/guides/grpc-service-consumption

Containers e implantação

- Docker — multi-stage builds: https://docs.docker.com/build/building/multi-stage/
- Compose — services: https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/
- GitHub — Publishing Docker images: https://docs.github.com/en/actions/tutorials/publish-packages/publish-docker-images
- Render — Blueprint YAML: https://render.com/docs/blueprint-spec
- Render — Private network: https://render.com/docs/private-network
- Render — Free instances: https://render.com/docs/free
- Neon — Connect from any application: https://neon.com/docs/connect/connect-from-any-app