

KB-02: Firewall Policy ve Port/Protokol Matrisi

Cihaz: Fortigate 600E | Versiyon: FortiOS 7.4.2 | Güncelleme: 2024-02-01

1. Zone Tanımları

Zone	VLAN	IP Aralığı	Güvenlik	Açıklama
LAN-TRUST	10,20,30	10.0.0.0/8	Yüksek	İç kullanıcı segmentleri
DMZ	100	172.16.0.0/24	Orta	Dışarıya açık sunucular
WAN	-	Public IP	Düşük	İnternet bağlantısı
MGMT	999	192.168.99.0/24	Çok Yüksek	Network yönetim
GUEST	50	192.168.50.0/24	Çok Düşük	Misafir wifi
IOT	60	192.168.60.0/24	Düşük	IoT cihazlar - izole

2. İzin Verilen Trafik Matrisi

Kaynak	Hedef	Port/Protokol	Uygulama	Aksiyon	Log
LAN-TRUST	DMZ	TCP/80,443	HTTP/HTTPS	ALLOW	Evet
LAN-TRUST	DMZ	TCP/8080,8443	App Server	ALLOW	Evet
LAN-TRUST	WAN	TCP/80,443	HTTP/HTTPS	ALLOW+IPS	Evet
LAN-TRUST	WAN	UDP/53	DNS	ALLOW	Hayır
LAN-TRUST	WAN	UDP/123	NTP	ALLOW	Hayır
DMZ	LAN-TRUST	ANY	ANY	DENY	Kritik
WAN	DMZ	TCP/443	HTTPS	ALLOW+WAF	Evet
WAN	LAN-TRUST	ANY	ANY	DENY	Kritik
GUEST	LAN-TRUST	ANY	ANY	DENY	Kritik
GUEST	WAN	TCP/80,443	HTTP/HTTPS	ALLOW	Hayır
IOT	ANY	ANY	ANY	DENY	Evet
IOT	WAN	TCP/443, UDP/123	HTTPS, NTP	ALLOW	Evet

3. CPU Yüksekliği Tanılama Logları

Aşağıdaki log patterni Fortigate'te CPU spike tespiti için referans alınmalıdır:

```
date=2024-03-15 time=11:00:01 logid=0100020001 type=event subtype=system
level=alert msg="CPU usage is high" cpu=95 mem=72
date=2024-03-15 time=11:00:03 logid=0100041000 type=utm subtype=ips
level=alert attack_name="TCP.SYN.Flood" src=185.220.101.45 dst=203.0.113.10
proto=6 service=tcp/80 action=detected count=15420
date=2024-03-15 time=11:00:05 logid=0100022901 type=event subtype=system
level=critical msg="Session table nearly full" session_count=980000 max=1000000
date=2024-03-15 time=11:00:08 type=event level=alert
msg="IPS engine resource warning" ips_cpu=88 ips_mem=91
# AKSIYON:
# diagnose ips anomaly list
```

```
# get system performance status  
# diagnose sys session stat
```

4. Policy Değişiklik Prosedürü

1. Change request ticket aç (minimum 48 saat önce)
2. Test ortamında doğrula (varsa FortiManager lab policy)
3. Maintenance window dışında kritik değişiklik yapma
4. Değişiklik sonrası 15 dakika izle, anomali yoksa onayla
5. Rollback planı hazır olsun: config backup al