

Flutter AlertDialog 、 SimpleDialog、 showModalBottomSheet、 showToast

主讲教师：（大地）

合作网站：www.itying.com （IT 营）

我的专栏：<https://www.itying.com/category-79-b0.html>

一、 AlertDialog.....	1
二、 SimpleDialog.....	2
三、 showModalBottomSheet.....	3
四、 showToast.....	4
五、 Flutter Vscode 调试 Flutter 项目	4

一、 AlertDialog

```
var alertRel=await showDialog(  
  context: context,  
  builder: (context){  
    return AlertDialog(  
      title: Text("提示!"),  
      content: Text("确定要删除吗"),  
      actions: <Widget>[  
        FlatButton(  
          child: Text("取消"),  
          onPressed: () {  
            Navigator.pop(context,'Cancle');  
          },  
        ),  
        FlatButton(  
          child: Text("确定"),  
          onPressed: () {  
            Navigator.pop(context,'Ok');  
          },  
        ),  
      ],  
    );  
  },  
);
```

```
    )  
    ],  
    );  
}  
);
```

二、SimpleDialog

```
var simpleRel=await showDialog(  
  context: context,  
  builder: (BuildContext context){  
    return SimpleDialog(  
      title: Text("select 单选按钮框"),  
      children: <Widget>[  
        SimpleDialogOption(  
          child: Text("Option A"),  
          onPressed: () {  
            Navigator.pop(context,'Option A');  
          },  
        ),  
        Divider(),  
        SimpleDialogOption(  
          child: Text("Option B"),  
          onPressed: () {  
            Navigator.pop(context,'Option B');  
          },  
        ),  
        Divider(),  
        SimpleDialogOption(  
          child: Text("Option C"),  
          onPressed: () {  
            Navigator.pop(context,'Option C');  
          },  
        ),  
      ],  
    );  
  }  
);
```

三、 showModalBottomSheet

```
var actionSheet=await showModalBottomSheet(  
  context: context,  
  builder: (builder){  
    return Container(  
      height: 200,  
      child: Column(  
        children: <Widget>[  
          ListTile(  
            title: Text("分享 A"),  
            onTap: () {  
              Navigator.pop(context, 'A');  
            },  
          ),  
          ListTile(  
            title: Text("分享 B"),  
            onTap: () {  
              Navigator.pop(context, 'B');  
            },  
          ),  
          ListTile(  
            title: Text("分享 C"),  
            onTap: () {  
              Navigator.pop(context, 'C');  
            },  
          )  
        ],  
      ),  
    ),  
  );  
}
```

四、showToast

<https://pub.dev/packages/fluttertoast>

```
Fluttertoast.showToast(  
  msg: "This is Short Toast",  
  toastLength: Toast.LENGTH_SHORT,  
  timeInSecForIos: 1);
```

五、Flutter Vscode 调试 Flutter 项目

1、Vscode 中打开 flutter 项目进行开发

2、运行 Flutter 项目

```
flutter run
```

r 键： 点击后热加载，也就算是重新加载吧。

p 键： 显示网格，这个可以很好的掌握布局情况，工作中很有用。

o 键： 切换 android 和 ios 的预览模式。

q 键： 退出调试预览模式。

3、Vscode 默认连不上第三方模拟器解决方案

cd 到对应夜神模拟器 D:\Program Files\Nox\bin 目录 然后运行

```
nox_adb.exe connect 127.0.0.1:62001
```