Manual completo — FMODEL AD Health Report 1.0.0

FMODEL - SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

F. Model · fmodel@fmodel.com.br · Revisão com assistência de Akira (ChatGPT)

English (MANUAL.en-US.md) · Início (../README.md) · Evidências (EVIDENCE.json)

1. Objetivo e alcance

Export-ADHealthReport.ps1 transforma o levantamento de inventário e diagnóstico do AD em uma coleta estruturada, com relatório HTML offline, CSV e JSON. O objetivo é apoiar entendimento do ambiente, preparação de apresentação técnica e revisão de condições que merecem investigação. Não é uma certificação de segurança, conformidade, disponibilidade ou funcionamento integral do Active Directory.

A ferramenta consulta dados e grava arquivos locais. Não remove contas, redefine senhas, muda grupos, força replicação, transfere FSMO, altera schema/GPO, inicia ou reinicia serviços, corrige DNS ou executa remediação automática. Consultas podem gerar tráfego e eventos normais de autenticação/auditoria. “Somente leitura do AD” não significa ausência de I/O: os relatórios são escritos no computador que executa o script.

2. Melhorias sobre o script recebido

O original fazia consultas repetidas para contagens, classificava como estação todo computador cujo sistema operacional não contivesse “server” e escrevia quase tudo apenas no console. Também convertia resultados de schema em texto formatado e reconhecia testes DCDiag por expressões em inglês, o que podia produzir interpretações incorretas em outros idiomas.

A nova estrutura preserva dados utilizáveis em CSV/JSON, identifica o escopo e DC usados nas consultas, separa dados ausentes de contagens zero e registra cobertura/erros por coleta. Computadores sem informação de sistema operacional não são automaticamente declarados estações. Os papéis FSMO são obtidos como propriedades dos objetos AD, em vez de depender da análise textual de netdom.

As verificações independentes não dependem de ping bem-sucedido. Serviços e DCDiag são opcionais e suas falhas não são tratadas como prova isolada de que um DC caiu. Dados estruturados de replicação complementam o diagnóstico nativo, cujo retorno é apresentado para revisão, sem procurar uma frase inglesa para declarar sucesso.

3. Requisitos e permissões

Operação real: Windows de 64 bits, Windows PowerShell 5.1 e módulo ActiveDirectory/RSAT disponível. O computador precisa alcançar o AD selecionado e autenticar com uma conta autorizada. Pode ser uma estação de administração com RSAT; não é obrigatório executar o script dentro de um DC. O PowerShell 7 é usado somente nos testes offline desta entrega; a entrada operacional desta edição recusa PowerShell 7.

Não há exigência de elevação por padrão. Leituras de diretório podem funcionar com permissões delegadas; consultas adicionais de replicação, CIM ou DCDiag podem exigir direitos diferentes. A ferramenta não concede esses direitos nem tenta contornar ACLs. Não é necessário usar uma conta Domain Admin somente por conveniência para um inventário básico. Use o menor conjunto de permissões aprovado para o escopo.

O token atual é utilizado. Não há senha embutida, chave de API ou exportação de credenciais. A ferramenta não instala RSAT, habilita WinRM, configura TrustedHosts ou abre firewall. DNS, autenticação, AD Web Services e protocolos exigidos por cada diagnóstico devem estar disponíveis conforme a arquitetura. A coleta CIM opcional usa WSMan e depende de sua configuração existente.

4. Download, pasta e VSCode

No GitHub, abra scripts/ad-health-report, selecione AD-Health-Report-v1.0.0.zip e clique em Download raw file. Depois escolha Extrair Tudo. Alternativa: Code → Download ZIP na página principal, extrair e abrir scripts/ad-health-report. Git não é requisito para baixar.

Abra a pasta extraída no VSCode com File → Open Folder e um terminal Windows PowerShell. Confie somente em código cuja origem e conteúdo você revisou. Não execute dentro do ZIP nem faça dot-sourcing do arquivo. O script deve ser executado pelo nome. Preserve UTF-8 com BOM ao editar arquivos destinados ao Windows PowerShell 5.1.

```
Get-Location
Get-ChildItem
$PSVersionTable
Get-Module -ListAvailable ActiveDirectory
```

Se já estiver na pasta correta, não repita cd adicionando novamente seu nome. Se ActiveDirectory não estiver disponível, solicite/instale o componente RSAT correspondente pelo procedimento de TI aprovado; o script não fará isso automaticamente.

5. Testar sem acessar um domínio

Na pasta da ferramenta, em uma sessão normal:

```
powershell.exe -NoProfile -File .\tests\Test-AdHealth.ps1
```

Também pode usar pwsh para a suíte offline. Ela usa dados e adaptadores sintéticos; não precisa de domínio, RSAT ou Administrador. Os testes automatizados verificam o comportamento implementado, inclusive tratamento de dados e geração de artefatos, mas não comprovam a integração com uma floresta real.

Consulte EVIDENCE.json para ambientes efetivamente testados, versão/hash do código e limites de validação. Não confunda a aprovação da suíte com um aceite operacional no AD da empresa. Testes e dados sintéticos não devem ser carregados como substitutos de comandos em uma sessão administrativa de produção.

6. Primeira coleta real

No Windows PowerShell 5.1, com módulo AD e permissão de leitura:

```
.\Export-ADHealthReport.ps1
```

O padrão é Scope=Domain, inicialmente descoberto pelo domínio do computador que executa o script. Se precisar indicar o contexto inicial, use um DC autorizado:

```
.\Export-ADHealthReport.ps1 -Server dc01.example.com
```

Os nomes example.com são exemplos e precisam ser substituídos. O script resolve o contexto por RootDSE e fixa o DC usando dnsHostName. Assim, as contagens e consultas do domínio não dependem de escolher implicitamente servidores diferentes para cada comando.

A execução grava relatórios. Não existe uma etapa de “aplicar correções” nesta ferramenta. Não acrescente parâmetros de outros projetos, como -Apply ou -ScopeOverwrite: eles não pertencem a este script.

7. Domínio e floresta

Domain coleta o domínio selecionado; Forest enumera os domínios da floresta e fixa um DC para cada conjunto de consultas. As contagens devem ser interpretadas junto de Domain, Server e Coverage. Em uma coleta Domain, metadados da floresta, como schema e papéis FSMO da floresta, ainda podem aparecer, mas não representam inventário completo de contas de todos os domínios.

```
.\Export-ADHealthReport.ps1 -Scope Forest
```

Falhas em um domínio não tornam os números restantes uma contagem total confiável de toda a floresta. Confira quais domínios e coletores concluíram. Uma consulta fixada em um DC também representa a visão desse DC naquele momento; o relatório não é um snapshot transacional consistente de todos os servidores.

8. Todos os parâmetros

Parâmetro	Padrão/faixa	Efeito
Server	Não informado	Contexto inicial; o DC é fixado pelo dnsHostName de RootDSE.
Scope	Domain; Domain/Forest	Define o escopo do inventário de domínios.
OutputPath	LocalApplicationData/FMODEL/ADHealth	Base local para uma pasta única Run-UTC-GUID.
InactiveDays	90; 1–3650	Limiar de revisão de atividade, sujeito às limitações de lastLogonTimestamp.
IncludeServiceChecks	false	Inclui leitura opcional de serviços por CIM/WSMan.
IncludeDcDiagnostics	false	Inclui testes DCDiag nativos permitidos.
TimeoutSeconds	60; 5–600	Limite do processo nativo e de operação CIM, não timeout global.
MaxHtmlRows	1000; 10–10000	Limita linhas apresentadas no HTML, não CSV/JSON.
PageSize	500; 1–1000	Tamanho de página das consultas de inventário compatíveis.
SkipUserInventory	false	Não coleta inventário de usuários; a cobertura registra a omissão.
SkipPrivilegedMembers	false	Não enumera membros diretos dos grupos sensíveis selecionados.
WhatIf	false; parâmetro comum	Faz apenas a descoberta inicial e validação da saída, sem inventário completo ou arquivos.
Confirm	Preferência PowerShell; impacto Low	Pode solicitar confirmação para a coleta/gravação; não há aplicação de correções.

SupportsShouldProcess tem impacto Low: a execução padrão não exige uma confirmação interativa. -WhatIf faz somente o bootstrap (ambiente, contexto AD e caminho), sem criar pasta ou executar a coleta completa; retorna NotCollected. Ainda há consultas AD de descoberta.

```
.\Export-ADHealthReport.ps1 -Server dc01.example.com -WhatIf
```

São opções de coleta e apresentação, não de remediação. Um PageSize menor não estabelece um limite total de objetos; o servidor continua paginando resultados. TimeoutSeconds não limita o tempo total de descoberta, importação de módulo, LDAP/ADWS, DNS, gravação de arquivos ou todas as chamadas da execução.

9. Coleta opcional de serviços e DCDiag

```
.\Export-ADHealthReport.ps1 -IncludeServiceChecks -IncludeDcDiagnostics
```

Os serviços NTDS, Netlogon, DNS, KDC, W32Time e DFSR são consultados por CIM/WSMan, sem início, parada ou reinício. Observation=Observed indica um registro retornado; NotObserved indica que nenhum registro correspondente foi observado, não um erro de transporte ou um estado Stopped confirmado. Status ausente, permissão negada, transporte indisponível ou timeout precisam ser investigados; não representam automaticamente serviço parado ou DC offline. A necessidade de um serviço DNS local depende do papel e da topologia do DC; a ferramenta não deve substituir essa análise pelo nome do serviço isoladamente.

DCDiag é executado com lista restrita de testes: NetLogons, Replications, Services, Advertising e KnowsOfRoleHolders, usando /q. Não são usados /fix, testes de atualização dinâmica de DNS ou uma varredura completa que inclua testes com efeitos adicionais. O processo tem timeout próprio, registra saída e código e salva os logs brutos na pasta native. No timeout, grava um marcador informando a interrupção; a saída parcial daquele processo não é preservada. A tentativa de terminar o processo não converte o resultado em um teste

concluído.

/q produz principalmente mensagens de erro; ausência de texto, saída zero ou término do processo não provam saúde completa. As linhas são classificadas para revisão, como CompletedReviewRequired, Timeout ou CommandError. O script não depende de frases “passed test” em inglês. O próprio DCDiag possui um teste de conectividade que depende de ICMP; o fato de outras consultas do relatório funcionarem não elimina essa limitação do diagnóstico nativo.

10. Arquivos gerados

A saída fica no computador que executa o script, sob OutputPath. O padrão usa o LocalApplicationData da conta atual. OutputPath é uma base local do provider FileSystem: caminhos relativos seguem a localização PowerShell atual; UNC, unidades identificadas como rede e curingas são recusados. Cada execução recebe pasta própria Run-UTC-GUID para evitar misturar relatórios.

- Report.html: painel navegável offline, busca local e apresentação dos conjuntos coletados.

- report.json: metadados e dados técnicos, preservando os valores coletados sem a neutralização específica de planilha.

- Arquivos CSV por conjunto, em UTF-8 com BOM e delimitador vírgula.

- run-manifest.json: hashes SHA256 dos artefatos incluídos no manifesto da execução.

- native/: saídas brutas dos diagnósticos opcionais quando executados.

O manifesto é gerado após os demais artefatos e não contém o hash dele próprio. Arquivos adicionados depois, como uma impressão em PDF do navegador, não entram automaticamente nesse manifesto. Um manifesto ajuda a detectar alterações posteriores; não é assinatura digital, atestado de autenticidade da origem ou prova de que a coleta foi completa. As pastas podem crescer bastante em ambientes grandes. A ferramenta não define retenção, compactação automática, criptografia ou expurgo de relatórios reais.

11. Conjuntos e nomes CSV

Conjunto	CSV	Conteúdo principal
Forest	forest.csv	Metadados da floresta, schema e funções de floresta.
Domains	domains.csv	Domínios selecionados, modo funcional e metadados.
DomainControllers	domaincontrollers.csv	DCs descobertos, domínio, site e dados disponíveis.
OrganizationalUnits	organizationalunits.csv	OUs e propriedades selecionadas.
ComputerSummary	computersummary.csv	Resumo do inventário de computadores.
Computers	computers.csv	Computadores e indicadores de revisão selecionados.
Users	users.csv	Usuários e atributos selecionados, quando habilitado.
Groups	groups.csv	Grupos e propriedades selecionadas.
PrivilegedMembers	privilegedmembers.csv	Associações diretas aos grupos sensíveis selecionados.
PasswordPolicies	passwordpolicies.csv	Políticas de senha padrão e finas coletadas.
Trusts	trusts.csv	Relações de confiança e propriedades disponíveis.
Replication	replication.csv	Metadados estruturados de parceiros/partições.
ReplicationFailures	replicationfailures.csv	Falhas de replicação retornadas pela consulta.
Services	services.csv	Resultados da coleta opcional de serviços.
NativeDiagnostics	nativediagnostics.csv	Estado, código e referência ao diagnóstico nativo.
Findings	findings.csv	Achados e recomendações que exigem revisão.
Coverage	coverage.csv	O que concluiu, foi pulado ou ficou indisponível.
CollectionErrors	collectionerrors.csv	Erros e limitações por etapa/consulta.

Um CSV com somente cabeçalho não diferencia, sozinho, “nenhum objeto encontrado” de “não coletado”. Coverage e CollectionErrors fornecem essa distinção. Não preencha automaticamente dados ausentes com zero ao criar gráficos ou apresentações posteriores.

12. HTML, busca e limites de apresentação

Abra Report.html em um navegador local. O relatório não precisa de CDN, Internet ou bibliotecas externas. A busca funciona no próprio navegador; não envia consultas ou dados a um servidor. O HTML codifica conteúdo proveniente do AD e de erros/diagnósticos para não tratá-lo como marcação executável.

MaxHtmlRows limita apenas as linhas apresentadas. A busca no HTML alcança o conteúdo que foi incorporado ao HTML, não um banco de dados externo com todas as linhas. Se uma tabela tiver sido reduzida, use o CSV/JSON para investigação completa dos dados efetivamente coletados. Os controles permitem expandir/recolher seções e imprimir pelo navegador. A impressão não transforma o relatório em um diagnóstico mais completo. Aumentar o limite pode consumir mais memória e tornar a página lenta; não torna

consultas falhas completas.

13. CSV e proteção contra fórmulas

Os CSV usam vírgula e UTF-8 com BOM para facilitar interoperabilidade. Em Excel com configuração regional PT-BR, use Dados → De Texto/CSV quando a detecção automática não separar colunas. Selecione UTF-8 e vírgula; não assuma que o delimitador é ponto e vírgula por causa do idioma do Windows.

Valores que possam ser interpretados como fórmulas de planilha recebem prefixo de apóstrofo. Colocar uma expressão entre aspas CSV não basta para impedir interpretação por Excel e programas semelhantes. Essa proteção pode alterar a representação visível de um valor exportado; use JSON para verificar o valor coletado sem essa transformação específica.

O JSON preserva os valores do modelo de dados coletado, não uma cópia integral de todos os objetos/atributos .NET do diretório. Não o trate como backup do AD ou formato de restauração. Não há importação de dados nem função de replay de objetos nesta ferramenta.

14. Schema, níveis funcionais e sistema operacional

Schema, modo funcional de domínio/floresta e sistema operacional dos DCs são conceitos diferentes. O número do schema não comprova o sistema operacional atual de cada servidor nem o nível de atualização do ambiente.

O mapeamento reconhece que 88 corresponde ao schema introduzido no Windows Server 2019 e também usado pelo Windows Server 2022; 91 corresponde ao Windows Server 2025. Versões desconhecidas precisam ser mantidas como valor numérico e revisadas, sem inventar uma classificação. Também não se deve concluir que um domínio em nível funcional Windows2016Domain esteja necessariamente executando somente DCs com Windows Server 2016.

OperatingSystem e atributos relacionados são informações do diretório. Podem estar ausentes ou desatualizados; não comprovam inventário de patches, suporte contratado ou estado atual do endpoint. Computadores sem informação de sistema não devem ser classificados automaticamente como estações.

15. Atividade de contas e flags de segurança

InactiveDays fornece um limiar para revisar contas. lastLogonTimestamp é replicado com granularidade controlada por msDS-LogonTimeSyncInterval e pode ficar atrasado em relação a um logon real. LastLogonDate é uma representação conveniente desse tipo de dado, não evidência precisa de todos os logons.

O atributo lastLogon é mantido separadamente em cada DC e não é replicado; um valor exato de último logon no domínio exigiria consultar todos os DCs e avaliar os valores. Esse custo e esse resultado não devem ser presumidos nesta coleta. Um valor ausente/zero significa desconhecido, não prova de que a conta nunca foi usada.

PasswordNotRequired é uma flag, não evidência de senha em branco. PasswordNeverExpires, preautenticação desabilitada, delegação e outras condições, quando presentes nos dados/achados, são sinais de revisão contextual. Contas de serviço, exceções aprovadas e proteções alternativas precisam ser considerados. A ferramenta não lê senha, hash, segredo LAPS ou material de chave gMSA e nunca desabilita uma conta por idade automaticamente.

16. Grupos sensíveis, políticas e trusts

Os grupos sensíveis são selecionados por SID, evitando depender de nomes traduzidos. A seleção inclui Domain Admins do domínio; Schema Admins e Enterprise Admins no domínio raiz da floresta; e grupos builtin como Administrators, Account Operators, Server Operators e Backup Operators.

A enumeração PrivilegedMembers é somente de membros diretos. Um grupo aninhado pode aparecer como grupo, mas seus usuários não são expandidos automaticamente. Não é auditoria completa de privilégios efetivos. Grupos primários, SIDHistory, ACLs delegadas, contas externas e falhas de resolução/cross-forest também limitam a análise. adminCount=1 não comprova associação privilegiada atual.

O inventário de políticas de senha não equivale à política efetiva de cada usuário. Fine-grained password policies podem ter precedência sobre a política padrão; uma investigação individual pode exigir Get-ADUserResultantPasswordPolicy e análise de contexto. Trusts listados não comprovam segurança de todos os caminhos de acesso entre florestas. Não há teste ativo de exploração ou alteração de trust.

17. Replicação e limitações das verificações

Get-ADReplicationPartnerMetadata consulta parceiros de entrada para todas as partições hospedadas selecionadas pela consulta, com Partition='*'. Get-ADReplicationFailure complementa a visão com falhas associadas ao DC. O relatório preserva resultados e erros para revisão; não força sincronização, recalcula topologia ou remove conexões.

Uma coleta bem-sucedida sem falhas retornadas descreve a visão consultada naquele momento, não disponibilidade futura. Uma topologia de DC único pode não ter parceiros de replicação e precisa de interpretação própria. Permissão insuficiente ou erro de rede não deve ser convertido em “zero falhas”. Datas antigas e códigos de resultado precisam ser avaliados com frequência de replicação, site, partição e manutenção do ambiente.

18. Estados, saída e cobertura

Estado	Código	Interpretação
NotCollected	0	WhatIf ou confirmação recusada; sem pasta de execução.
Completed	0	Coleta concluída segundo os critérios implementados; não comprova saúde ou conformidade.
CompletedWithFindings	2	Há achados de prioridade alta/média para revisão.
Partial	2	Uma ou mais coletas tiveram erro/limitação; dados restantes podem existir.
Falha fatal	1	O processo não concluiu; não pressupõe um relatório persistido com Status=Failed.

Coverage usa Collected, Failed e NotRequested. Collected com zero linhas significa consulta concluída sem registros naquele escopo; Failed/NotRequested não autoriza essa conclusão. Partial tem prioridade sobre CompletedWithFindings quando existem erros de coleta. Falhas iniciais podem ocorrer antes de uma pasta ou relatório ser criado. Falha de disco/permissão durante a exportação também pode deixar arquivos incompletos; preserve mensagens e examine a integridade do conjunto antes de utilizá-lo como evidência. Não existe garantia de transação atômica entre todos os arquivos.

NotRequested em Coverage indica escolha explícita, como SkipUserInventory ou diagnósticos opcionais não solicitados; não é uma execução bem-sucedida daquele teste. Para avaliar o resultado, leia o estado geral, Findings, Coverage e CollectionErrors em conjunto. Uma execução parcial não deve ser apresentada como inventário completo da floresta.

19. Execução de menor volume e uso em apresentação

Para reduzir o inventário, pode omitir usuários ou membros sensíveis:

```
.\Export-ADHealthReport.ps1 -SkipUserInventory -SkipPrivilegedMembers
```

Para mudar a base de saída e o limite do HTML:

```
.\Export-ADHealthReport.ps1 -OutputPath C:\AD-Reports -MaxHtmlRows 500
```

Reveja a cobertura ao compartilhar números. Não transforme ausência de coleta em ausência de risco. Antes de apresentar à equipe, registre data, escopo, DCs consultados, opções, conta/permissões e limitações. Use achados como pauta de revisão e vincule recomendações ao processo de mudança da empresa, sem tratá-las como autorização de correção automática.

20. Segurança dos arquivos e problemas frequentes

Relatórios podem conter nomes de pessoas, contas, SIDs, filiações, nomes internos, topologia e condições sensíveis. Não os publique no repositório público. Defina armazenamento, ACL, retenção e destinatários conforme a empresa. A ferramenta não criptografa, endurece ACLs, anonimiza automaticamente ou envia arquivos por e-mail/upload.

Script não assinado: consulte Get-ExecutionPolicy -List. AllSigned por MachinePolicy/UserPolicy exige o procedimento corporativo de assinatura. Quando RemoteSigned permitir e você tiver revisado a origem, Unblock-File -LiteralPath .\Export-ADHealthReport.ps1 remove a marca de download; isso não contorna GPO nem uma exigência de assinatura. Não mude indiscriminadamente para Unrestricted/Bypass.

Módulo ausente: confira RSAT e a versão do terminal. Falha AD: revise servidor, DNS, autenticação e permissões. Serviços/CIM falham: revise WSMan e as permissões específicas, sem concluir que o DC está offline. DCDiag não encontrado ou bloqueado: confira ferramentas administrativas e leia CollectionErrors. Nenhum desses componentes é instalado ou habilitado pelo script.

21. Aceite, perguntas e referências

Antes de usar em produção, execute em laboratório autorizado representativo, compare amostras com os consoles AD e teste ausência de permissão, coletores opcionais, domínios inacessíveis, dados vazios e conjuntos grandes. Confira CSV/JSON/HTML, proteção de fórmulas, limites de tabelas e integridade dos arquivos. Valide com a equipe AD quais permissões e diagnósticos serão usados; os testes sintéticos não substituem essa etapa.

Pergunta: “Completed significa que está tudo saudável?” Não. Significa que o fluxo concluiu conforme os critérios implementados. Há limites de cobertura e análises que a ferramenta não realiza.

Pergunta: “Preciso ser Domain Admin?” Não por padrão para inventário básico. Cada conjunto pode exigir direitos próprios; acesso negado precisa permanecer visível no relatório.

Pergunta: “O script corrige as recomendações?” Não. Ele apresenta evidências e pontos de revisão; qualquer mudança exige seu procedimento autorizado.

Pergunta: “O CSV contém tudo mesmo quando o HTML é reduzido?” Contém todos os dados que aquele conjunto conseguiu coletar; não recupera consultas puladas ou com erro.

Referências primárias que fundamentam interpretação e uso dos cmdlets. O projeto não é certificado ou endossado pela Microsoft:

- Schema:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/deploy/find-active-directory-schema

- Replicação:
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/get-adreplicationpartnermetadata

- Falhas de replicação:
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/get-adreplicationfailure

- DCDiag: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/dcdiag

- lastLogon: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/adschema/a-lastlogon

- lastLogonTimestamp: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/adschema/a-lastlogontimestamp

- Membros de grupos:
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/get-adgroupmember

- Política efetiva de senha:
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/get-aduserresultantpasswordpolicy

Início (../README.md) · Evidências da versão (EVIDENCE.json)

22. Regras de achados implementadas

Os níveis High/Medium são prioridades de revisão do projeto, não uma classificação oficial de conformidade Microsoft ou prova de comprometimento. Vários achados podem se referir à mesma conta. Não existe pontuação universal de segurança.

RuleId	Nível	Condição observada
ACCOUNT-STALE-HINT	Medium	Conta habilitada com LastLogonUtc e CreatedUtc ambos anteriores ao corte InactiveDays.
UNCONSTRAINED-DELEGATION	High	TrustedForDelegation em conta habilitada; computadores classificados como DomainController são excluídos dessa regra.
KERBEROS-PREAUTH	High	Usuário habilitado com DoesNotRequirePreAuth=True.
PASSWORD-NOT-REQUIRED	High	Usuário habilitado com PasswordNotRequired=True.
PASSWORD-NEVER-EXPIRES	Medium	Usuário habilitado com PasswordNeverExpires=True.
REVERSIBLE-PASSWORD-POLICY	High	Política coletada com ReversibleEncryptionEnabled=True.
REPLICATION-ERROR	High	Resultado de replicação não zero ou ConsecutiveReplicationFailures positivo.
REPLICATION-FAILURE-REPORTED	High	Registro de falha com FailureCount positivo.
SERVICE-NOT-RUNNING	Medium	Serviço observado com State diferente de Running; requer análise do papel esperado.

Não gerar um achado não significa que todas as propriedades foram avaliadas. Por exemplo, a ferramenta não emite uma conclusão universal de suporte do SO, qualidade de senha efetiva de cada conta, delegações completas ou privilégio efetivo. Políticas e exceções devem ser avaliadas pela equipe responsável.

23. Convenções e campos dos conjuntos

Datas normalizadas usam texto UTC ISO 8601. Datas ausentes ou não convertíveis ficam vazias; isso não é uma data zero ou evidência de inexistência de atividade. Propriedades ausentes podem ser null no JSON e vazias no CSV. SIDs/GUIDs são representados como texto. Listas selecionadas são apresentadas como texto separado por ponto e vírgula, não como objetos AD restauráveis.

Categorias de Computers: DomainController pelo bit de conta de DC; ServerHint quando o texto de SO contém server; WindowsClientHint para outro texto iniciado por Windows; Unknown para SO ausente; Other nos demais casos. São indicadores de inventário, não sondagens do sistema operacional em execução.

SPNCount é somente contagem dos SPNs retornados para usuário; os valores SPN completos não são exportados nessa coluna. SupportedEncryptionTypes registra o valor do atributo coletado e não demonstra quais algoritmos foram negociados em sessões reais. ParentDN é derivado do distinguishedName, respeitando vírgulas escapadas; não implica que o pai seja sempre uma OU.

Os cabeçalhos abaixo são os contratos de exportação desta edição:

Forest

Name, RootDomain, ForestMode, SchemaVersion, SchemaLabel, SchemaMaster, DomainNamingMaster, Domains, Sites

Domains

Domain, QueryServer, DistinguishedName, DomainMode, DomainSid, PDCEmulator, RIDMaster, InfrastructureMaster, Computers, Users, Groups

DomainControllers

Domain, HostName, Site, OperatingSystem, OperatingSystemVersion, IsGlobalCatalog, IsReadOnly, OperationMasterRoles

OrganizationalUnits

Domain, Name, DistinguishedName, ParentDN, ProtectedFromAccidentalDeletion, CreatedUtc, ChangedUtc

ComputerSummary

Domain, Category, OperatingSystem, Count

Computers

Domain, Name, DNSHostName, DistinguishedName, ParentDN, SID, ObjectGuid, Category, OperatingSystem, OperatingSystemVersion, Enabled, LastLogonUtc, PasswordLastSetUtc, CreatedUtc, ChangedUtc, TrustedForDelegation, TrustedToAuthForDelegation, SupportedEncryptionTypes

Users

Domain, SamAccountName, UserPrincipalName, DistinguishedName, ParentDN, SID, ObjectGuid, Enabled, LockedOut, LastLogonUtc, PasswordLastSetUtc, AccountExpirationUtc, CreatedUtc, ChangedUtc, PasswordNeverExpires, PasswordNotRequired, DoesNotRequirePreAuth, TrustedForDelegation, AdminCount, SPNCount, SupportedEncryptionTypes

Groups

Domain, Name, SamAccountName, SID, DistinguishedName, GroupCategory, GroupScope, AdminCount, CreatedUtc, ChangedUtc

PrivilegedMembers

Domain, GroupName, GroupSID, MemberName, MemberSID, MemberClass, MemberDN, MembershipType

PasswordPolicies

Domain, PolicyType, Name, Precedence, MinPasswordLength, ComplexityEnabled, ReversibleEncryptionEnabled, PasswordHistoryCount, MaxPasswordAgeDays, MinPasswordAgeDays, LockoutThreshold, LockoutDurationMinutes, AppliesTo

Trusts

Domain, Name, Direction, TrustType, ForestTransitive, SelectiveAuthentication, SIDFilteringQuarantined, SIDFilteringForestAware

Replication

Domain, DC, Partition, Partner, LastReplicationAttemptUtc, LastReplicationSuccessUtc, LastReplicationResult, ConsecutiveReplicationFailures

ReplicationFailures

Domain, DC, Partner, FailureType, FailureCount, FirstFailureUtc, LastError

Services

Domain, DC, Name, State, StartMode, Observation

NativeDiagnostics

Domain, DC, Test, Status, ExitCode, TimedOut, OutputFile

Findings

Severity, RuleId, Category, Domain, Target, Evidence, Recommendation

Coverage

Dataset, Scope, Status, Rows, StartedUtc, EndedUtc

CollectionErrors

Dataset, Scope, ErrorType, Message