

Introducción a HTML

Objetivo

- Conocer y aplicar el HTML como lenguaje base para el desarrollo de páginas Web.

Temática

- El lenguaje HTML.
- Tags básicos.
- Formato de texto.
- Listas.
- Tablas.
- Hiperenlaces
- Imágenes y objetos.
- Marcos.
- Otros tags.

El lenguaje HTML.

- HTML(Hyper Text Markup Language, Lenguaje de Marcado de Hipertexto).
- El hipertexto es un texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces que conducen a otros documentos o fuentes de información, y con elementos multimedia insertados en él(gráficos, sonido, etc).
- Se originó a partir del SGML(Standard Generalized Markup Language, Lenguaje Estandarizado y Generalizado de Marcado).
- En 1989, Tim Berners-Lee y sus asociados en el CERN(Laboratorio Europeo para Partículas Físicas) inventaron una serie de protocolos que dieron origen al HTML y la WWW.

El lenguaje HTML.

- Es un lenguaje interpretado.
- Consiste en una serie de etiquetas(tags) encerradas entre los símbolos <tag>. Casi todas las etiquetas constan de dos marcas, una de apertura y otra de cierre; esta última tiene asignado el mismo nombre que la de apertura, excepto que debe ir precedida del símbolo / . (por ejemplo, <B> y </B>).
- Las etiquetas definidas por HTML no son visibles para el usuario, sólo se observa el efecto de las marcas sobre los elementos a los que caracterizan.
- En la página Web http://www.w3.org/TR/html401/se encuentra el documento en diferentes formatos con la última especificación del HTML correspondiente al 24 de Diciembre de 1999.

Tags básicos.

- Un documento HTML consta de tres secciones: una linea donde se indica la versión de HTML utilizada(<!DOCTYPE>), la cabecera(delimitada por las etiquetas <HEAD> y </HEAD> y el cuerpo(delimitado por las etiquetas <BODY> y </BODY>).
- La cabecera de una página suele incluir información útil para el navegador del cliente y el cuerpo contiene los datos que se desean mostrar al usuario.
- Si se incluye la version de HTML utilizada, debe ser la primera linea del documento y puede ser de la siguiente manera:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0//EN”>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN”>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN”>

Tags básicos.

- Para incluir comentarios se utilizan las etiquetas <!-- -->.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<!– Archivo paginavacia.htm -->
<html>
<head>
<title>Página Vacía</title>
    <!-- Información de la cabecera de la página -->
</head>
<body>
    <!-- Información del cuerpo de la página -->
</body>
</html>
```

Formato de texto.

- Es el elemento más habitual de una página HTML.
- Al incluir texto en un página se debe tener presente que los navegadores interpretan un cambio de línea o varios caracteres blancos seguidos como un único carácter blanco.
- Los navegadores incluyen los cambios de línea de manera automática en función del tamaño de la ventana, teniendo en cuenta que no cortan las palabras.
- La etiqueta <P> indica que el texto que sigue es un nuevo párrafo. Para alinear párrafos de texto se utiliza el comando <P ALIGN = LEFT|CENTER|RIGHT|JUSTIFY>. La utilización de la etiqueta de cierre </P> es opcional.
- La etiqueta
 introduce un salto de línea. La diferencia con <P>, es que esta última genera una separación mayor que
.

Formato de texto.

- La etiqueta <HR> traza una línea horizontal para separar bloques de texto. Se puede indicar la alineacion con ALIGN(<HR ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT|JUSTIFY>), el espesor o grueso de la linea con SIZE(<HR SIZE=xx>, en donde xx se da en pixeles o puntos de la pantalla), el ancho de la linea con WIDTH(<HR WITDH=xx>, donde xx se expresa en pixeles o en porcentaje del ancho total de la pantalla) y la eliminación del sombreado con NOSHADE(<HR NOSHADE>).

  <HR WIDTH=20% ALIGN = CENTER SIZE = 5 NOSHADE>

- La etiqueta <PRE> permite desplegar en la pantalla el texto tal como lo escribimos en el documento, es decir, en la presentación final se respetan los espacios, la justificación y los saltos de línea que se emplearon en el documento original.

<PRE> texto formateado con espacios </PRE>

Formato de texto.

- Cuando se necesiten titulos o cabeceras de diferentes tamaños se utilizan las etiquetas <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5> y <H6> con sus respectivas marcas de cierre. La primera es la cabecera de mayor tamaño y la última la menor.
- Se puede indicar la alineación con ALIGN(<H1 ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT> texto </H1>).
- Los distintos tipos de letras que podemos obtener son:

<B> **Negrita** </B>

<I> *itálica*</I>

<BIG> GRANDE </BIG>

<SMALL> pequeña</SMALL>

_{SUBÍNDICE}

^{SUPERINDICE}

<U> Subrayado </U>

Formato de texto(Ejemplo).

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<title>Ejemplo de página con texto con formato</title>
</head>
<body>
<HR WIDTH=20% ALIGN = CENTER SIZE = 5 NOSHADE>
<PRE>
Los cambios de línea de este texto  son los que aparecen en la ventana
del navegador. Además, varios blancos seguidos       aparecen
exactamente igual.
</PRE>
```

Formato de texto(Ejemplo).

<P ALIGN = CENTER> Párrafo de texto
marcado con P, centrado
y con cambios de línea generados con BR.
 </P>
<B> Negrita </B>
<I> itálica</I>
<BIG> GRANDE </BIG>
<SMALL> pequeña</SMALL>
<STRONG> Enfásis intenso </STRONG>
_{SUBÍNDICE}
^{SUPERINDICE}
<H1> TITULO </H1>
<H2> TITULO </H2>
<H2> TITULO </H2>
<H3> TITULO </H3>

Formato de texto(Ejemplo).

<H4> TITULO </H4>
<H5> TITULO </H5>
<H6> TITULO </H6>
<ADDRESS>Cartagena de Indias </ADDRESS>
<EM> Texto enfatizado </EM>
</body>
</html>

Otras etiquetas de formato

- <ins>: Muestro un texto como recien insertado
  - <ins datetime="20091026" cite="http://www.librosweb.es/ mas_informacion.html">
- <del> Borrado
  - <del datetime="20091025" cite="http://www.librosweb.es">marcado de hipertexto</del>
- <blockquote> citar literalmente un texto externo.
  - <blockquote cite="http://www.w3.org/TR/html401/struct/text.html">
- <abbr> Abreviaturas
- <acronym> Acrónimos o siglas
  - <acronym title="HyperText Markup Language">HTML</acronym>
- <dfn> Definición
- <code> Modela la información código fuente

(Caracteres especiales y reservados).

- Se deben utilizar entidades nombradas o numeradas cuando se necesite un carácter especial o reservado en el texto del documento.
- Las entidades numeradas se especifican encerrando un código entre los signos &# y ; .(Por ejemplo, ½).
- Las entidades nombradas son sinónimos para poder recordar con mayor facilidad estos caracteres. Así, por ejemplo, ½ también se puede escribir como ½.

(Caracteres especiales y reservados).

CODIGO	RESULTADO
á, Á, é, É,...	á, Á, é, É, í, Í, ó, Ó, ú, Ú
¿	¿
¡	¡
º	º
ª	ª
©	©
®	®
	(espacio en blanco que no puede ser usado para saltar de línea)
™	™

Caracteres especiales y reservados).

CODIGO	RESULTADO
<	<
>	>
&	&
"	“

Hiperenlaces.

- Un hiperenlace es una enlace de un recurso Web(imágenes, sonidos, videos, documentos HTML) a otro.
- Normalmente, los hiperenlaces aparecen subrayados y con un color distinto al resto del texto. La etiqueta que utiliza HTML para definir un hiperenlace es <A> </A>(Ancla o anchor). Como elementos utilizados como hiperenlaces estan el texto y las imágenes.
- Para incluir un hiperenlace de una página a otra se utiliza el siguiente formato:

<A HREF="path"> Texto </A>

- El "path" es la dirección absoluta o relativa del recurso Web.

Hiperenlaces.

- Una dirección absoluta está formada por el nombre del servidor Web que mantiene la página destino más el nombre de ésta(por ejemplo, http://www.mydomain.com/directorio1/pagina1.htm).
- Una dirección relativa define la ubicación de un archivo, basándose en la ubicación del documento actual. Los siguientes son ejemplos de direcciones relativas:

  xyzArchivo.htm

  ../carpetaabc/xyzArchivo.htm

  ../../carpetaabc/xyzArchivo.htm

- Los hiperenlaces se pueden utilizar para efectuar referencias locales a puntos de la misma página. Un hiperenlace a un punto del mismo documento consta de dos partes: una referencia y un destino.

Hiperenlaces.

- La forma de definir un hiperenlace a un punto del mismo documento es:

<A HREF="#nombreancla">Texto del enlace local </A>

<A NAME="nombreancla"> Texto del destino </A>

- Los nombres asignados como "nombreancla" deben ser únicos dentro del documento y ser escritos exactamente igual(case-sensitive).

Hiperenlaces comunes.

- Enlace a un email
  - Solicita más información
- Enlace a un archivo FTP
  - Descarga un ZIP con todos los contenidos
- Enlazar varias hojas de estilos CSS
  - <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/comun.css" />
  - <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/secciones.css" />
- Enlazar hojas de estilos CSS para diferentes medios
  - <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/comun.css" media="screen, projection" />
  - <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/impresora.css" media="print" />
  - <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/movil.css" media="handheld" />

Hiperenlaces comunes.

- Enlazar el favicon
- El favicon o icono para favoritos es el pequeño icono que muestran las páginas en varias partes del navegador.
- <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/ico" /
- Enlazar un archivo RSS
- <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Resumen de todos los artículos del blog" href="/feed.xml" />
- Indicar que existe una versión de la página en otro idioma
- <head><title>English tutorial</title><link lang="es" xml:lang="es" title="El tutorial en español" type="text/html" rel="alternate" hreflang="es" href="http://www.ejemplo.com/tutorial/espanol.html" /> </head>
- Indicar que existe una versión de la página preparada para imprimir
- <head><link media="print" title="El tutorial en PDF" type="application/pdf" rel="alternate" href="http://www.ejemplo.com/tutorial/documento.pdf" /> </head>

Hiperenlaces(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Hiperenlaces locales – anclaslocales.htm</title></head>
<body>
    <p><h2 align=center><a name="principio">INDICE</A></h2>
    <ul>
        <li><a href="#capitulo1">Capítulo 1</a>
        <li><a href="#capitulo2">Capítulo 2</a>
    </ul>
    <p><h3><a name="capitulo1">Capítulo 1</a>
    <h5><a href="#principio">Volver al principio del documento</a></h5>
    <h3><a name="capitulo2">Capítulo 2 </a></h3>
    <h5><a href="#principio">Volver al principio del documento</a></h5>
</body>
</html>
```

Hiperenlaces(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Anclas absolutas a otras páginas -  anclasabsolutas.htm
    </title></head>
<body>
    <p><h2 align=center>INDICE</h2>
    <ul>
        <li><a href="http://www.democompany.com/products/buddy.htm>Link1</a>
        <li><a href="http://www.webdesignref.com">Link 2</a>
    </ul>
</body>
</html>
```

Hiperenlaces(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Anclas relativas a otras páginas – anclasrelativas.htm</title></head>
<body>
    <p><h2 align=center>INDICE</h2>
    <ul>
        <li><a href="capitulo1.htm">Capitulo 1</a>
        <li><a href="capitulo2.htm">Capitulo 2</a>
    </ul>
</body>
</html>
```

Hiperenlaces(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Capitulo 1</title></head>
<body>
    <p><h2 align=center>Capitulo 1</h2>
    <a href="anclasrelativas.htm">Volver a la página principal</a>
</body>
</html>

<html>
<head><title>Capitulo 2</title></head>
<body>
    <p><h2 align=center>Capitulo 2</h2>
    <a href="anclasrelativas.htm">Volver a la página principal</a>
</body>
</html>
```

Listas.

- HTML ofrece varios mecanismos para elaborar listas de informacion, las cuales pueden contener elementos de los siguientes tipos: ordenados, no ordenados y definiciones.
- Las listas ordenadas muestran un conjunto de elementos o sucesos con un orden estricto. Se crean con los pares de etiquetas <OL> </OL>.
- Las listas no ordenadas muestran un conjunto de elementos relacionados entre sí, pero sin ningún orden. Se crean con los pares de etiquetas <UL> </UL>.
- En las dos listas anteriores, los elementos son sangrados(tabulados) automáticamente y deben ser precedidos por la etiqueta <LI> sin etiqueta de cierre.

Listas.

- HTML permite anidar listas, lo cual significa que un elemento de una lista puede ser a su vez otra lista.
- La listas ordenadas pueden ser controladas mediante el uso de los siguientes atributos : <OL TYPE=x> permite especificar el estilo de numeración como muestra la siguiente tabla:

TIPO	ESTILO NUMERACION	
1	Números	1,2,3...
A	Letras mayúsculas	A,B,C...
a	Letras minúsculas	a,b,c...
I	Nros romanos mayúsculas	I, II, III...
i	Nros romanos minúsculas	i, ii, iii...

Listas.

- Con <OL START=n> se puede especificar el valor inicial con que se empezará a enumerar la lista.
- Para la etiqueta <LI> tambien son válidos los atributos tratados anteriormente: <LI TYPE=x START=n>.
- La etiqueta <UL> dispone de un atributo que permite cambiar la apariencia de la marca que precede a cada elemento de la lista: <UL type=DISC|SQUARE|CIRCLE>.
- Las listas de definiciones o un glosario de términos en un documento HTML constan de dos partes: un término y su definición. Para identificar la lista se utilizan las etiquetas <DL> </DL>. La etiqueta <DT> se utiliza para cada término y <DD> para la parte de la definición. Estas dos últimas etiquetas no llevan etiquetas de cierre.

Listas.

- La estructura general de una lista ordenada es la siguiente:

```
<OL TYPE=1|A|a|I|i START=n>
    <LI> Item
    <LI> Item
    <LI> Item
</OL>
```

- La estructura general de una lista no ordenada es la siguiente:

```
<UL TYPE=DISC|SQUARE|CIRCLE>
    <LI> Item
    <LI> Item
    <LI> Item
</UL>
```

Listas.

- La estructura general de una lista de definiciones es la siguiente:

```
<DL>
    <DT> Término
        <DD> Definición
    <DT> Término
        <DD> Definición
</DL>
```

Listas.

- La estructura general de una lista anidada es la siguiente:

```
<UL>
    <LI> ... Level one, number one...
            <OL>
                <LI> ... Level two, number one...
                <LI> ... Level two, number two...
                <OL start="10">
                    <LI> ... Level three, number one...
                </OL>
                <LI> ... Level two, number three...
            </OL>
    <LI> ... Level one, number two...
</UL>
```

Listas(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Lista ordenada – listaordenada.htm</title></head>
<body>
<h1>MODELO EN CASCADA</h1>
<ol>
    <li> Definición del problema.
    <li> Especificación y análisis de requisitos.
    <li> Diseño de prototipos.
    <li> Pruebas.
    <li> Publicación.
    <li> Mantenimiento.
</ol>
</body>
</html>
```

Listas(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Lista no ordenada – listanoordenada.htm</title></head>
<body>
<h3>Documentación requerida para graduarse en el ITC</h3>
<ul>
    <li> Paz y Salvo académico.
    <li> Paz y Salvo administrativo.
    <li> Fotocopia de Cédula de ciudadanía.
    <li> Fotocopia de Libreta militar.
    <li> Carnet estudiantil.
</ul>
</body>
</html>
```

Listas(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Lista de Definiciones – listadefiniciones.htm</title></head>
<body>
<h3>Glosario</h3>
<dl>
    <dt>HTML
        <dd> Hyper Text Markup Language.
    <dt> WWW
        <dd> World Wide Web.
    <dt> URL
        <dd> Universal Resource Locator.
</dl>
</body>
</html>
```

Listas(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Lista anidada – listaanidada.htm</title></head>
<body>
<h3>Programas Académicos del ITC</h3>
<ul>
    <li>Tecnología en Sistemas de Información.
        <ul type=circle>
            <li> Jornada diurna.
            <li> Jornada nocturna.
        </ul>
    <li> Contaduría Pública
    <li>Tecnología en Administración Financiera
        <ul type=square>
            <li> Jornada diurna.
            <li> Jornada nocturna.
```

Listas(Ejemplos).

```
            </ul>
</ul>
</body>
</html>
```

Imágenes y objetos.

- Para incluir gráficos e imágenes se debe utilizar la etiqueta <IMG> de la siguiente manera:

  <IMG SRC=“archivografico" ALT="descripcion">

- Donde SRC=“archivografico” indica la ubicación, nombre del archivo y formato del gráfico(gif, jpg, png).
- El atributo ALT=“descripción” especifica el texto que se mostrará en aquellos browsers que no sean capaces de mostrarlos o en el supuesto que el usuario los haya desactivado.
- Existen dos atributos que, aunque opcionales, conviene indicar siempre: la altura(HEIGHT) y la anchura(WIDTH) del gráfico en pixels.

<IMG SRC="graficos/dwnldns.gif" ALT="Netscape 4.0" WIDTH=88 HEIGHT=31>

Imágenes y objetos.

- Para poder alinear correctamente texto y gráficos se debe utilizar el atributo ALIGN de la siguiente manera:

<IMG SRC="archivografico" ALIGN=LEFT|RIGHT|TOP|MIDDLE|BOTTOM>Texto

- Las imágenes también se pueden utilizar para crear hiperenlaces gráficos a otros documentos. Todo lo que se requiere hacer es que la etiqueta <IMG> aparezca entre las etiquetas <A> </A> como se muestra:

<A HREF="http://www.netscape.com">
<IMG SRC="graficos/dwnldns.gif" ALT="Netscape 4.0" WIDTH=88 HEIGHT=31></A>

- Por defecto los browsers le colocaran un borde al gráfico para indicar que es un hiperenlace. Por medio del atributo BORDER podremos alterar el grosor de ese borde o eliminarlo colocandolo a cero:

<IMG SRC="dog.gif" BORDER=12>

Imágenes y objetos.

- Para controlar la cantidad de espacio en blanco alrededor de las imágenes se utilizan las siguientes etiquetas: VSPACE(espacio en blanco por arriba o debajo de la imagen) y HSPACE(espacio en blanco a la izquierda o derecha de la imagen).

<IMG SRC="dog1.gif" ALIGN=LEFT HSPACE=50 VSPACE=10>

- Los mapas de imágenes permiten especificar regiones y asignarle una acción a cada una de ellas(por ejemplo, recuperar un documento, correr un programa, etc). Cuando la región es activada por el usuario la acción es ejecutada.
- Tradicionalmente han existido dos tipos de mapas de imágenes: los gestionados por el cliente(browser) y los gestionados por el servidor.

Imágenes y objetos.

- Para utilizar los mapas de imágenes gestionados por el cliente se requieren dos cosas: declarar el mapa y asignarlo a una imagen.
- Para declarar el mapa:

```
<MAP NAME="nombremapa">
    <AREA SHAPE=DEFAULT|RECT|CIRCLE|POLY  COORDS="n,n,..."
      HREF="URL"  NOHREF ALT="texto">
```

- El número y significado de las coordenadas especificadas en COORDS dependerá de la forma del área: RECT(left-x, top-y, right-x, bottom-y), CIRCLE(center-x, center-y, radius) y POLY(x1, y1, x2, y2, ..., xN, yn).
- Para asignar un mapa a una imagen:

```
<IMG SRC=... USEMAP="#nombremapa">
```

Imágenes y objetos(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>mapas sensibles – mapas.htm</title>
<body>
<map name="navegadores">
    <area shape=rect coords="0,0,24,31"
                href="http://www.netscape.com" alt="netscape">
     <area shape=rect coords="26,0,53,31"
                href="http://www.microsoft.com" alt="microsoft">
      <area shape=default nohref alt="nada">
 </map>
 <img src="nav.gif" width=53 height=31 border=0 usemap="#navegadores">
</body></html>
```

Imágenes y objetos (Ejemplos).

```
<html>

<head><title>Imágenes – imagenes.htm</title></head>

<body>

<p>La siguiente es un vínculo como imagen:

<a href="http://www.netscape.com"><img src="dwnldns.gif" alt="netscape 4.0" width=88 height=31></a>

<h3>Alineación del texto y gráficos</h3>

<p>

<img align=top src="dwnldns.gif" alt="netscape 4.0" width=88 height=31>Este es el texto con ALIGN=TOP

<p>

<img align=middle src="dwnldns.gif" alt="netscape 4.0" width=88 height=31>Este es el texto con ALIGN=MIDDLE
```

Imágenes y objetos (Ejemplos).

```
<p>

<img align=bottom src="dwnldns.gif" alt="netscape 4.0" width=88 height=31>Este es el texto con ALIGN=BOTTOM

<p>

<img align=right src="dwnldns.gif" alt="netscape 4.0" width=88 height=31>Este es el texto con ALIGN=RIGHT

<p>

<img align=left src="dwnldns.gif" alt="netscape 4.0" width=88 height=31>Este es el texto con ALIGN=LEFT

<p>

<img align=middle src="dwnldns.gif" alt="netscape 4.0" width=88 height=31 hspace=50 vspace=50>Este es el texto con HSPACE=50 VSPACE=50

</body>

</html>
```

Tablas.

- Las tablas permiten organizan la informacion(texto, imágenes, mapas sensibles, hiperenlaces, listas, formularios e incluso otra tabla) en celdas organizadas en filas y columnas.
- Una tabla viene definida por las etiquetas de comienzo y fin <TABLE> y </TABLE>, respectivamente.
- El comienzo de una fila de la tabla va marcado con la etiqueta <TR>; el uso de </TR> es opcional pero recomendable. Las celdas de una fila pueden ser de dos tipos: de cabecera(<TH>) o de datos(<TD>). Las celdas de cabecera aparecen en negrita y las celdas de datos con letra normal.
- La etiqueta <CAPTION> </CAPTION> indica el titulo de la tabla. Esta etiqueta si se usa, debe ir inmediatamente despues de la etiqueta <TABLE>.

Tablas.

- La etiqueta <CAPTION> tiene un atributo para indicar la posición del título respecto a la tabla:

  <CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM|LEFT|RIGHT>

- La etiqueta <TABLE> tiene unos atributos que permiten un mayor control sobre la misma:

<TABLE BORDER=n ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT|JUSTIFY
WIDTH=n% CELLPADDING=n CELLSPACING=n >

- Las etiquetas <TR>, <TD> y <TH> tienen dos atributos comunes: ALIGN(LEFT, CENTER, RIGHT y JUSTIFY) y VALIGN(TOP, MIDDLE, BOTTOM). El primero determina la alineación horizontal de todos los elementos de una fila(<TR>), del contenido de un única celda tipo cabecera(<TH>) o de una única celda de datos(TD). El segundo es similar, pero indica la alineación vertical.

Tablas.

- Se pueden definir tablas en las que el número de filas o el número de columnas que ocupe una celda sea distinto al de otra celda. Para ello se dispone de los atributos COLSPAN(Nro. de columnas que ocupará una determinada celda) y ROWSPAN(Nro. de filas que ocupará una determinada celda).
- El número de columnas de una tabla viene definido por el número de celdas que tenga la fila con mayor número de éstas.
- HTML 4.01 facilita el agrupamiento de filas y columnas para definir la estructura de una tabla. Las filas se pueden agrupar por filas de cabecera(<THEAD>), de cuerpo(<TBODY>) o de pie(<TFOOT>) de tabla.
- Con los atributos ALIGN y VALIGN que tienen estas etiquetas, se puede dar el mismo aspecto a las filas que pertenecen a uno de los tres grupos.

Tablas.

- La forma normal de definir la estructura de una tabla con estas etiquetas es:

```
<TABLE>
  <THEAD>Fila o filas del grupo cabecera</THEAD>
  <TFOOT>Fila o filas del grupo del pie de la tabla</TFOOT>
   <TBODY>Fila o filas del grupo del cuerpo de la tabla</TBODY>
</TABLE>
```

- Para definir el número y tipo o agrupar las columnas de una tabla, HTML tiene las etiquetas <COL> y <COLGROUP>. Con estas etiquetas se puede definir *a priori* el número de columnas que tendrá una tabla. Además, si se desea, las columnas se pueden agrupar para darles un aspecto común.

Tablas(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Tabla Simple – tablasimple.htm</title></head>
<body>
  <table border width=60% align=center>
    <caption align=top><h3> Horario de Atención al Público</h3></caption>
    <tr align=center><th><th>Lunes<th>Martes<th>Miercoles<th>Jueves<th>Viernes</tr>
    <tr align=center><th>Mañana<td>10:00 – 2:00<td>----<td>10:00-2:00
        <td>10:00-5:00<td>10:00-2:00</tr>
     <tr align=center><th>Tarde<td>5:00-8:00<td>---<td>5:00-8:00<td>---<td>---</tr>
    </table>
</body>
</html>
```

Tablas(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Tabla 2 filas y 3 columnas – tabla2x3.htm</title></head>
<body>
   <table border=5 align=center>
            <tr> <td>1,1</td><td>1,2</td><td>1,3</td>
            </tr>
            <tr><td>2,1</td><td>2,2</td><td>2,3</td>
            </tr>
      </table>
</body>
</html>
```

Tablas(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Tabla 3 filas y 3 columnas – tabla3x3.htm</title></head>
<body>
<table border=1>
        <tr><td colspan=2>1,1 y 1,2</td><td>1,3</td>
        </tr>
        <tr><td rowspan=2>2,1 y 3,1</td><td>2,2</td><td>2,3</td>
        </tr>
        <tr><td>3,2</td><td>3,3</td>
        </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Tablas(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Tabla con celdas combinadas – tablacombinada.htm</title></head>
<body>
<table>
  <caption>cups of coffee consumed by each senator</caption>
  <tr>
                    <th>name</th>
                    <th>cups</th>
                    <th>type of coffee</th>
                    <th>sugar?</th>
  <tr>
                    <td>t. sexton</td>
                    <td>10</td>
                    <td>espresso</td>
                    <td>no</td>
```

Tablas(Ejemplos).

```
<tr>
                        <td>j. dinnen</td>
                        <td>5</td>
                        <td>decaf</td>
                        <td>yes</td>
</table>
<p>
<table border="1">
  <caption>cups of coffee consumed by each senator</caption>
  <tr><th>name<th>cups<th>type of coffee<th>sugar?
  <tr><td>t. sexton<td>10<td>espresso<td>no
  <tr><td>j. dinnen<td>5<td>decaf<td>yes
  <tr><td>a. soria<td colspan="3"><em>not available</em>
</table>
```

Tablas(Ejemplos).

```
<p>
<table border="1">
   <tr><td>1 <td rowspan="2">2 <td>3
   <tr><td>4 <td>6
   <tr><td>7 <td>8 <td>9
</table>
<p>
<table border="1">
   <tr><td>1 <td>2 <td>3
   <tr><td colspan="2">4 <td>6
   <tr><td>7 <td>8 <td>9
</table>
</body>
</html>
```

Tablas(Ejemplos).

```
<html>
<head><title>Tabla Agrupada – tablaagrupada.htm</title></head>
<body>
<table width=100% cellpadding=5 cellspacing=10 rules=groups>
  <caption>Guía de teléfono. Letra:<b>S</b></caption>
  <colgroup span=2 align=left width=40%></colgroup>
  <col align=right width=20%>
   <thead align=left>
    <tr><th>Apellidos <th>Nombre <th> Teléfono
   </thead>
   <tbody align=left>
     <tr><td>Sánchez Alipio<td>María <td> 6664506
     <tr><td>Sanz Rodríguez<td>Ana  <td> 6564328
     <tr><td>Serena González <td>Ruben <td> 6235421
```

Tablas(Ejemplos).

<tr><td>Soriano Pascual <td>Carlos <td>6123548
<tr><td<Soro Sarao <td>Patricia <td>6321456
<tr><td>Soto del Rio <td>Pedro <td>6987452
</tbody>
</table>
</body>
</html>

Marcos (en desuso).

- Los marcos(frames) permiten dividir la ventana del navegador en varias partes, de forma que en cada una de ellas puede mostrarse una página HTML distinta. Esto permite presentar documentos en múltipes vistas, las cuales pueden ser ventanas independientes o subventanas.
- En una página que contiene marcos se sustituye la etiqueta <BODY> por la etiqueta <FRAMESET>. Esta página se denomina documento de definición de marcos.
- En cada <FRAMESET> se divide la ventana actual(sea la general o un marco) en varias ventanas definidas por los atributos COLS ó ROWS. En éste, separado por comas, se define el número de marcos y el tamaño de cada uno.

Otros tags(<Font>).

- La etiqueta <FONT> </FONT> es obsoleta en HTML 4.01; en vez de ella se utilizan las etiquetas CSS. La etiqueta <FONT> dispone de cuatro atributos básicos: FACE, SIZE, COLOR y STYLE.
- El atributo FACE permite indicar el nombre de la fuente o de la familia de fuentes; SIZE define el tamaño ralativo a un tipo de fuente mediante un número de 1 a 7 y COLOR permite especificar el color de texto en un valor hexadecimal o un nombre válido de color.
- Los siguientes son ejemplos válidos del uso de <FONT>:

<FONT FACE="Arial">Esto es importante</FONT>

<FONT FACE="Arial, Helvetica, Sans serif">Este texto se mostrará en una fuente distinta</FONT>

Otros tags(<Font>).

- El atributo FACE permite especificar como tamaño de la fuente un número entre 1 a 7; si a este número se le antepone los signos + ó - , permite aumentar o disminuir el tamaño el número especificado de veces. Los siguientes son ejemplos válidos del uso de este atributo:

```
<font size=1>size=1</font>
<font size=-4>size=-4</font>
<font size=+2>size=+2</font>
```

- Para este tipo de empleo del atributo SIZE, podrá utilizar valores que pertenezcan a los rangos +1 a +6 y –1 a -6. Por ejemplo, no es posible especificar <FONT SIZE="+10"> porque sólo existen siete tamaños.

Otros tags(<Font>).

- En la siguiente tabla se muestra la equivalencia entre los valores asignados al atributo SIZE y el tamaño en puntos:

<FONT SIZE=n>	TAMAÑO NORMAL EN PUNTOS
1	8
2	10
3	12
4	14
5	18
6	24
7	36

Otros tags(<Font>).

- Algunos de los nombres de fuentes para plataformas y exploradores de Microsoft: *Arial, Comic Sans, Courier New, Georgia, Impact, Lucida Sans Unicode, Symbol, Tahoma, Times New Roman, Verdana y Wingdings.*
- Algunos de valores y nombres válidos para el COLOR son los siguientes: *black(#000000), silver(#C0C0C0), gray(#808080), white(#FFFFFF), maroon(#800000), red(#FF0000), purple(#800080), fucsia(#FF00FF), green(#008000), lime(#00FF00), olive(#808000), yellow(#FFFF00), navy(#000080), blue(#0000FF), teal(#008080), aqua(#00FFFF).*
- Los siguientes son ejemplos válidos del uso de este atributo:

  <FONT COLOR="red">Esto es importante</FONT>

  <FONT COLOR="#FF0000">Esto es importante</FONT>

Otros tags(<Font>).

- En ciertos casos, puede ser adecuado modificar el tamaño, el color o el tipo de la fuente en todo el documento. Para ello, se debe utilizar el elemento <BASEFONT> en la zona <HEAD> del documento. <BASEFONT> permite el empleo de los atributos COLOR, FACE y SIZE, y se debe emplear una única vez en todo el documento. El siguiente es un ejemplo válido del uso de este atributo:

```
<head><basefont color="red" face="Arial, Helvetica"
 size=6></head>
```

Otros tags(<Body>).

- La etiqueta <BODY> </BODY> dispone de los siguientes atributos que permiten modificar el color en un página Web: BGCOLOR para definir el color de fondo que se utilizará en toda la página; BACKGROUND para indicar una imagen de fondo para una página Web; TEXT para definir el color predeteminado para el texto contenido en la página; LINK para definir el color predeterminado de los hiperenlaces no visitados; ALINK define el color del vínculo cuando se está haciendo clic sobre él y VLINK define el color de un vínculo después de haber sido visitado. A continuación se muestra un ejemplos válidos del uso de estos atributos:

<body bgcolor="#000000" text="white" link="#000099" alink="#FF0000" vlink="#FF0000">

<body background="imágenes/background.gif">

Otros tags(<Table>).

- A las tablas puede asignárseles colores de fondo de varias formas. El atributo BGCOLOR es válido para <TABLE>, <TR>, <TH> y <TD>.

<table border="1" cellspacing=0 cellpadding=8" bgcolor="green">

<tr><th bgcolor="lightblue">A</th></tr>

<tr bcolor="orange"><td>b</td></tr>

<tr><td bgcolor="red">C</td></tr>

Resumen.

- El lenguaje HTML se utiliza para escribir las páginas Web. Está basado en el concepto de hipertexto(texto presentando de forma estructurada y agradable, con enlaces que conducen a otros documentos o recursos Web(imágenes, audio, video…otros).
- Los documentos HTML se escriben en texto plano(ASCII) y consisten en un conjunto de etiquetas(tags) encerradas entre los símbolos < y >.(ejemplo, <HTML></HTML>).
- En un documento HTML se destacan dos secciones: el encabezado(<HEAD></HEAD>) y el cuerpo(<BODY></BODY>).
- Entre los principales elementos que se pueden encontrar en un documento HTML están: formato de texto, imágenes y mapas sensibles, los hiperenlaces, listas, tablas, marcos entre otros, para los cuales existen las etiquetas respectivas.