

protocol

cellProtocol

必须实现的方法

- (void)setCellModel:  
(id<AHDMModelProtocol>)model

可选，常用方法

获取cell size

- (CGSize)getCellSize  
+ (CGSize)getCellSizeWith:  
(id<AHDMModelProtocol>) cellWidth:(float)

刷新cell的局部信息

- (void)updatePartOfCell:  
(AHDBaseDataAction \*) result:  
(NSDictionary \*)

cell 操作通过 operationBlock,  
给model传值交互

modelProtocol

获取UICollectionView 的cell  
identifier。注意：必须和cell 类  
名相同

- (NSString \*)cellIdentifier

通过modelInfo 设置初始化信息

- (void)loadModelInfo:  
(NSDictionary \*)modelInfo

dataAction

通过actionInfo，返回dataAction实例

- (AHDBaseDataAction \*)jumpActionModel:  
(id)actionInfo

helperModel

必须实现

通过 object 判断加载某个  
model 的类

- (NSString  
)helperGetModelNameWith:  
(id)object

二者必实现一个

设置nib cell， 同  
helperGetItemCell

- (NSArray<NSString \*>  
)helperGetItemNibCell

设置UICollectionView cells，可返回多  
个，列表中可能会出现多种cell

可选

设置UICollectionView  
cells，可返回多个，（目前  
只支持一个，需后续完善）

- (NSArray<NSString \*>  
)helperGetItemSection  
Header