




Relatório Trabalho Final DAS - Francisco Dias 2022095


1. Criar o Repositório no GitHub e as branches do mesmo



```
$ git flow init
No branches exist yet. Base branches must be created now.
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [C:/Users/Utilizador/FranciscodiasDAS/.git/hooks]
```


2. Criei uma organização no GitHub e coloquei as regras em ordem




Alterei a permissão para Write

Desativei a Repository Visibility Change

3. Tornei obrigatória a revisão do código antes de ser aprovado um Pull Request



4. Adicionar um ficheiro .Gitignore para ignorar ficheiros .doc e .docx



```
$ nano .gitignore
Utilizador@DESKTOP-CCS4PPJ MINGW64 ~/FranciscodiasDAS (master)
$ ls -a
./ ../ .git/ .gitignore
Utilizador@DESKTOP-CCS4PPJ MINGW64 ~/FranciscodiasDAS (master)
$ cat .gitignore
* .doc
* .docx
```


- 5. Controlar as versões do relatório a entregar usando o repositório, sendo que é necessário que existam pelo menos:
 - a) 1 carregamento inicial do ficheiro no branch develop

Comandos para fazer push para o repositório:


```
ranch master
branch is up to date with 'origin/master'.
  tracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
 othing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
    lizador@DESKTOP-CCS4PPJ MINGW64 ~/FranciscodiasDAS (master)
    ring: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
 tilizador@DESKTOP-CCS4PPJ MINGW64 ~/FranciscodiasDAS (master)
git commit -m "Configuração do gitignore"
master 86a228d] Configuração do gitignore
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
           or@DESKTOP-CCS4PP1 MINGW64 ~/FranciscodiasDAS (master)
  git push origin develop
verything up-to-date
 tilizador@DESKTOP-CC54PPJ MINGW64 ~/FranciscodiasDAS (master)
i git push origin master
numerating objects: 4, done.
ounting objects: 100% (4/4), done.
(riting objects: 100% (3/3), 274 bytes | 274.00 KiB/s, done.
otal 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
o https://github.com/fms111/FranciscodiasDAS.git
257baef..86a228d master -> master
 tilizador@DESKTOP-CCS4PPJ MINGW64 ~/TrabalhofinalDAS (develop)
  git add .
tilizador@DESKTOP-CCS4PPJ MINGW64 ~/TrabalhofinalDAS (develop)
git commit -m "Primeiro carregamento"
[develop Ofbd95a] Primeiro carregamento
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 Doc1.pdf
 tilizador@DESKTOP-CCS4PPJ MINGW64 ~/TrabalhofinalDAS (develop)
```

Print do Pull Request

\$ git push origin develop



Criação do pull request



Review / Aprovação do Pull Request

