

Emacs Chat avec Sacha Chua

Fabrice Niessen

2026-08-27

Contents

1. Présentation	4
2. Agenda	5
3. leuven-theme	6
4. Emacs Leuven (EmacsBoost)	7
5. Export vers HTML	8
6. Export vers PDF	9
7. Mon organisation quotidienne	10
7.1. TODO Org mode PERSONAL	10
7.2. STRT Suivi du temps passé WORK	10
8. Quelques astuces	11
8.1. C-w / M-w sans sélectionner de région	11
8.2. VCS (Git)	11
8.3. Mise à jour automatique du contenu avant enregistrement	11
8.4. Édition rectangle	12
8.5. Tri, suppression	12

8.6. Automatisations dans Dired	13
8.7. Automatisations dans Isearch	13
8.8. Autres raccourcis de productivité	13
8.9. GPTel	15
8.10. Intégration avec le Shell	15
8.11. Dotfiler (type Stow) pour tous mes repos	16
9. Formations EmacsBoost	18
9.1. Témoignages	18
10.Merci	19

1. Présentation

Je suis consultant IT en Belgique (à Leuven ;-)) et utilisateur passionné d'Emacs depuis 1999.

Au fil des années, j'ai développé plusieurs projets *open source* autour d'Emacs et d'Org mode, principalement pour :

- la personnalisation d'Emacs ;
- l'automatisation des tâches répétitives (DRY) ;
- la rédaction et la publication de documents techniques (vers HTML, $\text{\LaTeX}$ et PDF) à partir d'une source unique (macros Org) ;
- la diffusion d'Org mode à travers des *refcards* sur la syntaxe Org mode et sur Org Babel (*literate programming, reproducible research*).

! Tip

Aujourd'hui, la plupart de mes outils et expérimentations sont publiés sur GitHub et servent également de support à mes formations EmacsBoost (et ShellBoost... et GitBoost...).

Référence : <https://github.com/fniessen>

2. Agenda

Quelques sujets que l'on pourrait aborder :

- mon parcours avec Emacs ;
- le thème (officiel) de couleurs [Leuven](#) ;
- ma configuration Emacs ("[Emacs Leuven](#)") ;
- [org-html-themes](#) ;
- [boost-org-latex-toolkit](#) ;
- [mon organisation quotidienne](#) ;
- [quelques astuces](#) et automatisations ;
- les [formations EmacsBoost](#).

Tous ces projets répondent à des besoins rencontrés dans mon travail quotidien.

3. leuven-theme

Le thème leuven est un thème clair qui privilégie :

- la lisibilité ;
- un contraste suffisant ;
- des couleurs peu fatigantes ;
- une hiérarchie visuelle claire.

Je l'ai conçu pour pouvoir travailler plusieurs heures par jour sans fatigue visuelle.

Référence : <https://github.com/fniessen/emacs-leuven-theme>

4. Emacs Leuven (EmacsBoost)

Ma configuration emacs-leuven est l’aboutissement de nombreuses années d’utilisation quotidienne.

L’objectif n’est pas de montrer “la meilleure configuration Emacs”, mais une configuration “Emacs pour humains habitués aux IDE modernes” :

- cohérente ;
- documentée ;
- facile à comprendre ;
- composée de plein de petites améliorations qui, mises bout à bout, changent vraiment l’expérience utilisateur – et rendent Emacs tout simplement indispensable.

C’est aussi un excellent support pédagogique pour découvrir de nombreuses fonctionnalités d’Emacs.

! Note

Depuis quelque temps, je suis progressivement en train de faire évoluer ce projet sous le nom **EmacsBoost**. Ce nouveau nom reflète mieux son ambition : proposer non seulement une configuration Emacs prête à l’emploi, mais également un ensemble cohérent de configurations, d’automatisations et d’outils pour aider chacun à tirer le meilleur parti d’Emacs.

Référence : <https://github.com/fniessen/emacs-leuven>

5. Export vers HTML

org-html-themes est né d'un besoin très concret : **produire facilement des exports** HTML Org mode qui soient directement publiables, professionnels et agréables à lire.

Le projet fournit plusieurs thèmes complets (dont **ReadTheOrg** et **Bigblow**) ainsi que toute l'infrastructure nécessaire pour transformer un simple document Org en une documentation moderne.

Objectifs :

- zéro CSS à écrire ;
- une navigation confortable ;
- une excellente lisibilité ;
- un rendu professionnel ;
- une personnalisation simple.

Référence : <https://github.com/fniessen/org-html-themes>

6. Export vers PDF

Références :

- <https://github.com/fniessen/boost-org-latex-toolkit>
- <https://github.com/fniessen/org-macros>

7. Mon organisation quotidienne

7.1. **TODO** Org mode

PERSONAL

Org mode est le centre de mon organisation.

Je l'utilise pour :

- gérer mes tâches ;
- prendre des notes ;
- préparer mes (supports de) formations ;
- écrire de la documentation ;
- suivre mes projets personnels.

7.2. **STRT** Suivi du temps passé

WORK

Je mesure précisément le temps consacré à mes activités professionnelles grâce au système de org-clock-in / org-clock-out.

Cela me permet :

- de retrouver facilement ce que j'ai fait ;
- de produire des factures.

8. Quelques astuces

Quelques petites choses qui font **gagner beaucoup de temps**.

8.1. C-w / M-w sans sélectionner de région

Couper ou copier la ligne courante lorsqu'aucune région n'est active.

Référence : <https://github.com/fniessen/emacs-leuven/blob/master/docs/emacs-leuven.txt#deletion-and-killing>

8.2. VCS (Git)

EDiff

Touche	Commande
E	vc-ediff

Référence : <https://github.com/fniessen/emacs-leuven/blob/master/docs/emacs-leuven.txt#vc-directory-mode>

Messages de commit

Génération automatique de messages de commit par IA.

Référence : <https://github.com/fniessen/emacs-leuven/blob/master/docs/emacs-leuven-ai.txt#git-commit-messages>

8.3. Mise à jour automatique du contenu avant enregistrement

La fonction `boost--org-update-generated-content-before-save` met automatiquement à jour certaines parties du document juste avant l'enregistrement : elle recalcule les blocs dynamiques et les tables, et réaligne les tags.

Cela évite les oublis et garantit que **les données dérivées restent synchronisées avec leur source**.

Hey user, this is an Org macro...

Lignes de facturation :

Nom	Société	Prix HT	
Alice Martin	ACME	500.00	€
Bob Dupont	ACME	500.00	€
Claire Durand	Contoso	750.00	€
David Leroy	ACME	500.00	€
Total		2250.00	€

Montant à facturer :

<i>Sous-total HT</i>	2250.00	€
<i>TVA @ 21%</i>	472.50	€
Total TTC	2722.50	€

Référence : <https://github.com/fniessen/emacs-leuven/blob/master/docs/emacs-leuven-org.txt#a6-dynamic-blocks>

8.4. Édition rectangle

L'édition rectangle est l'une de ces fonctionnalités méconnues d'Emacs qui deviennent rapidement indispensables dès que l'on manipule du texte semi-structuré – elle fait gagner énormément de temps.

Elle permet de sélectionner et de modifier (couper, copier, effacer ou remplacer) une zone **rectangulaire** de texte.

J'utilise cette fonctionnalité régulièrement pour :

- insérer ou supprimer un préfixe sur plusieurs lignes ;
- transformer rapidement des listes ;
- préparer des données ;
- éditer des blocs de code ou des fichiers de configuration.

Par exemple :

```
Alice    Martin    Bruxelles
Bob      Dupont    Namur
Claire   Durand    Liège
```

8.5. Tri, suppression

- `sort-lines` trie les lignes de la région sélectionnée par ordre alphabétique.
- `keep-lines` supprime toutes les lignes de la région (ou du buffer après le point) qui **ne correspondent pas** à une regexp donnée.
- `flush-lines` supprime les lignes qui **correspondent** à la regexp.

- `boost-delete-duplicate-lines-trim` supprime les espaces en début/fin de ligne avant comparaison, puis supprime les lignes en doublon.

8.6. Automatisations dans Dired

Quelques exemples :

Touche	Commande
C-x C-j	<code>dired-jump (global)</code>
o	<code>boost-dired-open-marked-files-externally</code>

8.7. Automatisations dans Isearch

Touche	Commande
C-o	<code>helm-swoop-from-isearch</code>

Nombre de correspondances grâce à Anzu.

8.8. Autres raccourcis de productivité

Les touches de fonction ci-dessous offrent un mode de travail inspiré de Borland Pascal pour les opérations les plus courantes : gestion des fichiers, navigation entre fenêtres et buffers, vues d'agenda Org, **macros** clavier, gestion de versions et navigation dans les erreurs de compilation.


Touche	Commande
<f2>	save-buffer
<f3>	find-file / helm-for-files
<f5>	boost-toggle-window-split
<f6>	boost-previous-buffer-or-next-window
<f8>	call-last-kbd-macro
S-<f8>	boost-toggle-kmacro-recording
C-<f8>	kmacro-name-last-macro
<f9>	boost--org-rebuild-dependent-files
C-<f9>	boost-vc-status-here
<f10>	next-error
S-<f10>	previous-error
C-<f10>	first-error
<f11>	undo-only
S-<f11>	undo-redo
<f12>	switch-to-buffer / helm-mini
S-<f12>	boost-kill-current-buffer
C-<f12>	boost-helm-generic-imenu
M-<f12>	bury-buffer
C-c 1	find-name-dired
C-c 2	find-grep-dired
C-c 3	rgrep
M-q	boost-fill-paragraph-dwim
M-S-a	boost-show-hidden-text
C-c .	org-timestamp

Les variantes de F6 permettent notamment d'afficher des vues d'agenda adaptées au contexte courant, depuis le fichier actif jusqu'à l'ensemble du projet.

Touche	Commande
S-<f6>	boost-org-agenda-current-file
C-<f6>	boost-org-agenda-project-org
M-<f6>	boost-org-agenda-project-org-and-txt
M-S-<f6>	boost-project-unscheduled-todos

8.9. GPTel

Buffer de conversation



```

Gnu/Linux Emacs-w64 30.2 (67920fe) of 2026-02-06 - PID: 2383201
Anthropic Ready [279, 387] [Media: No] [Prompt: default] [claude-opus-4-8]
Prompt hello
Response
Hello! How can I help you today?
Prompt Write example python code.
Response
Here's a simple, well-commented Python example:

#+begin_src python
def fibonacci(n):
    """Return a list of the first n Fibonacci numbers."""
    sequence = []
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        sequence.append(a)
        a, b = b, a + b
    return sequence

def main():
    count = 10
    result = fibonacci(count)
    print(f"The first {count} Fibonacci numbers:")
    print(result)

if __name__ == "__main__":
    main()
#+end_src

What it does:
- fibonacci(n) generates the first n Fibonacci numbers.
- main() calls it and prints the result.
- The if __name__ == "__main__" guard ensures main() runs only when the file is
  executed directly (not when imported).
  
```

Référence : <https://github.com/fniessen/emacs-leuven/blob/master/docs/emacs-leuven-gptel.txt#17-chat-interface>

GPTel-commit-msg

But : Générer des messages de commit Git à partir d'un buffer de diff avec GPTel.

Le buffer de diff, quelle que soit la manière dont le diff a été produit (Magit, VC, diff-mode, sortie de `git diff`, etc.), est envoyé au backend GPTel configuré, qui renvoie un message de commit décrivant les changements.

Le message obtenu est affiché dans un buffer séparé et copié dans le *kill-ring*.

Référence : <https://github.com/fniessen/gptel-commit-msg>

8.10. Intégration avec le Shell

Quelques commandes permettent d'établir un pont pratique entre Emacs et le terminal.

- e pour ouvrir un fichier (ou un répertoire) dans l'instance Emacs en cours à l'aide de `emacsclient` :

```
alias e='emacsclient -n -a emacs'
```

- `cate` pour afficher dans le terminal le contenu du buffer actuellement actif dans Emacs.
- `cde` pour se placer dans le répertoire du fichier actuellement ouvert dans Emacs.

Référence : <https://github.com/fniessen/emacs-leuven/blob/master/docs/emacs-leuven.txt#shell-utilities>


8.11. Dotfiler (type Stow) pour tous mes repos

But : gérer mes fichiers Org dans deux dépôts Git distincts (perso vs pro, ou public vs privé), tout en y accédant depuis un seul répertoire logique unifié sur la machine, via des *symlinks*.

Les deux repos sont clonés séparément (ex. `~/.dotfiles/org-perso` et `~/.dotfiles/org-pro`), et le dotfiler crée des liens symboliques vers un répertoire unique, ex. `~/org`.

Avantage : Un seul point d'entrée pour Emacs / Org-agenda; pas besoin de multiplier les chemins dans la config.

Schéma simplifié :



- Les fichiers réels vivent dans le répertoire `./org` de repos séparés
- `~/org` ne contient QUE des liens symboliques (*symlinks*)
- Dotfiler crée/gère automatiquement ces liens
- Emacs voit un seul dossier `~/org` → simplicité de configuration
- Chaque repo Git reste indépendant (historique, remote, accès séparés)

Le même principe s'applique pour `bin/` et `lisp/` : le vrai intérêt apparaît quand on généralise ce mécanisme à *tous* les répertoires "fonctionnels" des repos, pas seulement `org/`.

Chaque repo peut avoir sa propre structure interne :

```

~/.dotfiles/repo-A/
├─ org/      (fichiers Org)
├─ bin/      (scripts perso)
└─ lisp/     (paquets Emacs)

```

```
~/.dotfiles/repo-B/
```

```
├─ org/
├─ bin/
└─ lisp/
```

Dotfiler agrège alors chaque sous-dossier de chaque repo vers un répertoire unifié correspondant :

```
repo-A/org/  └─
repo-B/org/  └─symlinks─> ~/org/    <─ Org-agenda

repo-A/bin/  └─
repo-B/bin/  └─symlinks─> ~/bin/    <─ $PATH

repo-A/lisp/ └─
repo-B/lisp/ └─symlinks─> ~/lisp/   <─ load-path Emacs
```

9. Formations EmacsBoost

L'objectif de mes formations est simple : transmettre toutes les fonctionnalités d'Emacs que j'utilise au quotidien, et qui me font réellement gagner du temps.

Les formations mettent l'accent sur :

- les raccourcis utiles ;
- Org mode ;
- la gestion des projets ;
- les automatisations ;
- la personnalisation ;
- les bonnes pratiques.

L'objectif est que les participants puissent appliquer immédiatement ce qu'ils ont appris dès leur retour au travail.

Prochaine date à Paris : mars 2027.

Référence : <https://emacsboost.com>

9.1. Témoignages

Quelques retours récurrents des participants :

- “J’ai découvert énormément de fonctionnalités que je n’aurais jamais trouvées seul.”
- “Le gain de productivité est immédiat.”
- “La formation est très concrète.”
- “Même après 20 ans d’utilisation quotidienne d’Emacs, j’ai appris énormément.”

10. Merci

Merci pour ton intérêt !

J'espère que cette conversation aura été une bonne occasion d'échanger quelques idées, expériences et astuces autour d'Emacs, d'Org mode et de l'*open source*.