

Nordlicht KV-Serie ? Wartungsintervalle
Standort Kueche 2: Wasserhaerte 17 dH (hart).

Taeglich: Tropfschale, Gehaeuse, Bohnenstand 80 g / 200 g.
KV-800 taeglich: Milchreinigung 20 ml MR-1, 8 Minuten.

Woeentlich: Brueheinheit BE-12 handwarm, nicht Spuelmaschine.

WF-400 (KV-400): 8 Wochen oder 60 Liter.
Bei 17 dH: 6 Wochen. Menue Filterwechsel bestaetigen.
WF-800 (KV-800): 4 Wochen oder 120 Liter, hier 3 Wochen.
WF-400 und WF-800 nicht tauschen.

Entkalken KV-400: 90 Liter oder 12 Wochen, 500 ml KV-Entkalk,
25 Minuten, zweimal nachspuelen. Kein Essig.
Entkalken KV-800: 140 Liter oder 10 Wochen, 700 ml, 35 Minuten.

MS-3 Milchschauch: alle 3 Monate.
MS-7 Mahlwerksscheiben: 50.000 Tassen oder 18 Monate (Dienst).
BE-12: 15.000 Bezüge oder bei dauerhaftem E21.
DT-9 Tankdichtung: bei Tropfen unter dem Tank.
Vollservice: jaehrlich oder 20.000 Tassen, Partner Muenchen.