



Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych
Praca dyplomowa inżynierska
na kierunku Telekomunikacja w specjalności Teleinformatyka i Zarządzanie
Aplikacja do zarządzania warunkami technicznymi w pomieszczeniach biurowych
oparta na architekturze mikrousługowej
Stanisław Skrzypek
Numer albumu 300501
promotor Dr hab. Inż. Prof. Artur Tomaszewski
Warszawa 2022

Streszczenie

Brak odpowiedniego zarządzania energią w budynkach biurowych od wielu lat powodował straty zarówno finansowe, jak i środowiskowe. Dodatkowo, w wyniku nieodpowiednich warunków panujących w pomieszczeniach pracy, osoby w nich przebywające nie mogły pracować w efektywny sposób. Celem tej pracy było zaproponowanie rozwiązania, za pomocą którego można byłoby mierzyć wartości kluczowych parametrów pomieszczeń biurowych, po czym podejmować stosowne działania mające na celu zarówno poprawienie komfortu pracowników, jak i redukcję zużywanej energii. Wykonano przegląd już istniejących prac naukowych dotyczących optymalnej wartości temperatury oraz natężenia światła w pomieszczeniach biurowych. Przygotowano system informatyczny oparty na architekturze mikrousługowej, który przyjmuje aktualne pomiary i je przetwarza. Przygotowano zestaw czujników, które wykonują pomiary oraz przesyłają je do systemu.

Abstract

Lack of proper Energy management in office buildings has caused both financial, as well as environmental loss in many a year. Furthermore, as a result of inadequate room conditions, people staying in those rooms could not work effectively. The aim of this paper was to propose a solution by which it would be possible to measure the values of key parameters of office premises, and then take appropriate actions aimed at both improving the comfort of employees and reducing energy consumption. A review of the already existing scientific works on the optimal value of temperature and light intensity in offices was carried out. An IT system based on a microservice architecture was prepared, which takes current measurements and processes them. A set of sensors has been prepared that perform the measurements and send them to the system.



Politechnika Warszawska

załącznik do zarządzenia nr 28/2016 r.
Rektora PW

„załącznik nr 3 do zarządzenia nr 24/2016 Rektora PW

.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko studenta

.....
numer albumu

.....
kierunek studiów

OŚWIADCZENIE

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie, pod opieką kierującego pracą dyplomową.

Jednocześnie oświadczam, że:

- niniejsza praca dyplomowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym,
- niniejsza praca dyplomowa nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/-am w sposób niedozwolony,
- niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów lub tytułów zawodowych,
- wszystkie informacje umieszczone w niniejszej pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami,
- znam regulacje prawne Politechniki Warszawskiej w sprawie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasadami komercjalizacji.

Oświadczam, że treść pracy dyplomowej w wersji drukowanej, treść pracy dyplomowej zawartej na nośniku elektronicznym (płyce kompaktowej) oraz treść pracy dyplomowej w module APD systemu USOS są identyczne.

.....
czytelny podpis studenta"

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| Streszczenie | 1 |
| Summary | 1 |
| 1 Temat pracy | 6 |
| 2 Istniejące rozwiązania | 7 |
| 3 Założenia | 8 |
| 4 Metodologia | 10 |
| 4.1 Architektura systemu | 10 |
| 4.1.1 Serwisy zorientowane usługowo | 10 |
| 4.1.2 Sprzężenie serwisów | 10 |
| 4.1.3 Spójność serwisów | 11 |
| 4.1.4 Architektura systemu do zarządzania energią w pomieszczeniach biurowych | 12 |
| 5 Przechowywanie danych | 15 |
| 5.1 MySQL | 15 |
| 5.1.1 Schemat adresów | 15 |
| 5.1.2 Schemat organizacji | 16 |
| 5.1.3 Schemat reguł | 17 |
| 5.1.4 Schemat sensorów | 17 |
| 5.1.5 Schemat użytkowników | 18 |
| 5.2 InfluxDB | 19 |
| 5.3 Broker wiadomości | 19 |
| 6 A | 21 |
| 6.0.1 MassTransit | 23 |
| 6.0.2 Połączenie serwisów z brokerem wiadomości | 24 |
| 6.1 Styki | 25 |
| 6.1.1 Styk mikrousługi danych adresów | 28 |
| 6.1.2 Styk mikrousługi danych organizacji | 28 |
| 6.1.3 Styk mikrousługi danych reguł | 28 |
| 6.1.4 Styk mikrousługi danych sensorów | 28 |
| 6.1.5 Styk mikrousługi mikrousługi aplikacyjnej administratorów | 28 |
| 7 Testy | 34 |
| 7.1 Testy jednostkowe | 34 |
| 7.2 Testy integracyjne | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 7.3 Testy end-2-end | 36 |
| 7.4 Automatyzacja testów | 37 |
| 8 Pomiary | 39 |
| 8.1 Oprogramowanie mikrokontrolera | 39 |
| 9 Automatyzacja | 44 |
| 9.1 Docker | 44 |
| 9.2 Ciągła integracja | 47 |
| 9.3 Ciągłe dostarczanie | 50 |
| 9.4 Kubernetes | 50 |
| 9.4.1 Komponenty płaszczyzny sterowania | 52 |
| 9.4.2 Komponenty węzła | 53 |
| 10 Podsumowanie | 58 |
| 10.1 Możliwości rozszerzenia projektu | 58 |
| 11 Bibliografia | 59 |
| 12 Wykaz symboli i skrótów | 61 |
| 13 Spis rysunków | 62 |
| 14 Spis tabel | 64 |
| 15 Spis załączników | 67 |

1 Temat pracy

Tematem niniejszej pracy jest utworzona w ramach seminarium dyplomowego aplikacja do zarządzania warunkami technicznymi w pomieszczeniach biurowych oparta na architekturze mikrousługowej. Produkt ma na celu poprawę warunków panujących w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy codziennej. Wybrane parametry przeznaczone do optymalizacji to temperatura oraz natężenie światła.

Implementacja projektu przewiduje umieszczenie w badanych pomieszczeniach odpowiedniego rodzaju czujników, które będą na bieżąco monitorować stan danej przestrzeni. Zintegrowany z czujnikami system informacyjny powinien odczytywać przesyłane pomiary, a następnie je interpretować. Wynik interpretacji powinien być widoczny dla zainteresowanych osób. W wiadomości będą znajdować się informacje dotyczące akcji, które należy podjąć, aby umożliwić ustalenie się badanych parametrów na właściwym poziomie.

Utworzenie aplikacji miało przyczynić się do osiągnięcia dwóch głównych celów, stawianych od początku przygotowywania pracy:

1. Poprawa warunków pracy - badania (Oseland i Burton 2012) dowodzą, że warunki panujące w pomieszczeniach do pracy mają wpływ na efektywność pracowników. Utrzymanie ich na optymalnym poziomie może spowodować wzrost wydajności do 2,5%
2. Redukcja zużywanej energii - w praktyce często zdarza się, że po zakończeniu pracy zostawiane są włączone światła na całą noc. Innym przykładem może być sytuacja, w której pomieszczenie jest ogrzewane, mimo iż nikt z niego nie korzysta. Przy wsparciu aplikacji będzie możliwe zapobieganie takim wydarzeniom, co w konsekwencji ograniczy zużycie energii

Zgodnie z wynikami badań opublikowanymi przez Institute for market transformation z 2015 roku około 40% całkowitej konsumpcji energii przypada na zasilanie budynków (Market Transformation 2015). Przekłada się to w ciągu roku na wydatek rzędu 450 miliardów dolarów. Najsłabiej zagospodarowane budowle zużywały od trzech do siedmiu razy więcej energii od tych najbardziej oszczędnych. Istnieje zatem potrzeba przygotowania i wdrożenia rozwiązań, które z jednej strony nie byłyby obciążające finansowo, z drugiej strony zaś ograniczające już istniejące koszty.

2 Istniejące rozwiązania

Firma Sharp przygotowała podobne rozwiązanie, za pomocą którego można mierzyć kluczowe parametry danego pomieszczenia, przysyłać je na platformy chmurowe i je analizować (Sharp 2022). Różnica między tym produktem a rozwiązaniem proponowanym w tej pracy polega na tym, że w rozwiązaniu firmy Sharp czujniki są wbudowane w monitor służący jako centrum telekonferencyjne. W ten sposób wykonywane pomiary stają się niejako dodatkiem do monitora, niż głównym celem wstawienia urządzenia do konkretnej sali. W konsekwencji, wykonywanie pomiarów w wielu salach wiązałoby się z koniecznością zakupu drogiego monitora dla każdej z nich. Proponowane w tej pracy rozwiązanie zawiera jedynie zestaw czujników przesyłających pomiary do systemu, bez innych dodatków, co znacznie minimalizuje koszt wdrożenia takiego rozwiązania.

3 Założenia

Funkcjonalność i architektura systemu została utworzona w oparciu o kilka istotnych założeń:

- Łatwość wdrożenia - system powinien być gotowy do wdrożenia na środowisko chmurowe. Organizacja zainteresowana uruchomieniem aplikacji dla swoich potrzeb może wybrać opcję, w której dostarczane są obrazy odpowiednich serwisów oraz skrypty konfigurujące środowisko. Takie rozwiązanie mogłoby być ofertą skierowaną do banków, które chcą zminimalizować ruch zewnętrzny. Może także skorzystać z opcji, w której system jest hostowany na serwerach firmy będącej autorem oprogramowania
- System składa się z czujników zbierających pomiary, które następnie przesyłane są do serwisów, które je przetwarzają. Do pomiaru zalicza się aktualna temperatura, natężenie światła oraz jakość powietrza
- Aplikacja oparta jest na regułach określających oczekiwaną wartość powyższych parametrów w danej chwili czasu. Po otrzymaniu każdego z pomiarów porównywane są wartości oczekiwane z rzeczywistymi i na tej podstawie aplikacja przygotowuje wynik. Domyślnie istnieje reguła podstawowa, gdzie oczekiwana temperatura wynosi 24,50. Więcej informacji odnośnie tego skąd taka wartość została ustalona można uzyskać, patrząc na tabelę 1
- System przewiduje dwie role użytkowników: pracowników danej organizacji, którzy mogą tworzyć własne reguły dla pomieszczeń do nich przypisanych, oraz administratorów organizacji, którzy posiadają wszystkie uprawnienia przypisane pracownikom, a ponadto możliwość zarządzania informacjami dotyczącymi organizacji, budynków, pomieszczeń i czujników

Poniższa tabela pokazuje porównanie wyników z różnych artykułów traktujących o optymalnej temperaturze w pomieszczeniach:

Tablica 1: Porównanie wyników badań estymujących optymalną temperaturę

| Badanie | Optymalna temperatura |
|------------------------------|-----------------------|
| (Lan, Wargocki i Lian 2012) | 23.5°C - 25.5°C |
| (Dai, Lan i Lian 2014) | 23.0°C - 26.5°C |
| (Hedge, Sakr i Agarwal 2005) | 24.0°C - 25.0°C |

W oparciu o powyższe badania wyliczono średnią optymalną temperaturę wynoszącą 24,5°C. Kolejna z tabel porównuje poziom natężenia światła, który skutkował najlepszą efektywnością pracowników:

W oparciu o powyższe badania wyliczono średnią optymalne natężenie światła wynoszące 550 lx.

Tablica 2: Porównanie wyników badań estymujących optymalne natężenie światła

| Badanie | Optymalne natężenie światła |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (Chin-Chiuan i Kuo-Chen 2014) | 500 lx |
| (Liu i in. 2017) | 600 lx |

4 Metodologia

Największy nacisk w trakcie tworzenia pracy został położony na łatwość wdrożenia. W poniższych podrozdziałach został opisany sposób, w jaki ten cel osiągnięto.

4.1 Architektura systemu

Wśród możliwych architektur systemów można wyłonić dwie najważniejsze gałęzie: architektura monolityczna lub oparta na mikroservisach, które są małymi, niezależnymi od siebie aplikacjami, wspólnie ze sobą współpracującymi. Pierwsza z opcji opiera się na idei polegającej na tym, że wszelka funkcjonalność danego systemu jest zamknięta w jednym projekcie i funkcjonuje jako całość. Druga możliwość opiera się na rozdzieleniu funkcjonalności na wiele mniejszych podprogramów, które działają niezależnie od siebie. Obydwie architektury posiadają swoje wady i zalety i wybór jednej z nich zależy od specyficznych potrzeb każdego projektu. W tabeli 3. przedstawiono porównanie obydwu architektur, które uwzględnia:

- Odporność systemu na awarie. System powinien być w każdym momencie dostępny dla użytkowników
- Skalowalność. Potrzeba skalowania wynika ze zbyt dużego obciążenia dla jednego lub większej ilości serwisów w jednostce czasu. Brak dopasowania zasobów do aktualnego zapotrzebowania może prowadzić do tego, że system nie będzie odpowiadał na żądania użytkowników
- Łatwość wdrożenia. Architektura systemu nie powinna utrudniać wdrożenia nowych funkcjonalności
- Zespół deweloperski. Architektura systemu nie powinna wymagać zatrudnienia wielu programistów

Biorąc pod uwagę zestawienie z tabeli 3. Postanowiono wykorzystać architekturę mikrosługową w celu implementacji systemu.

4.1.1 Serwisy zorientowane usługowo

Docelowo, system oparty na architekturze mikrosługowej powinien składać się z serwisów zorientowanych usługowo (ang. service-oriented architecture). Stanowią one konstrukcję, w której wiele serwisów współpracuje ze sobą w celu zapewnienia zbioru funkcjonalności. Serwis oznacza tutaj oddzielny proces pracujący na danej maszynie. Procesy te komunikują się ze sobą przez sieć.

4.1.2 Sprzężenie serwisów

Architektura mikrosługowa opiera się na tym, że poszczególne serwisy działają niezależnie od siebie. Dzięki temu zmiany wprowadzone w jednym serwisie nie powinny

Tablica 3: Porównanie popularnych architektur systemów

| Cecha | System monolityczny | System oparty na architekturze mikroserwisowej |
|-----------------------------|--|--|
| Odporność systemu na awarie | W przypadku awarii w jednym punkcie, cały system przestaje działać | awaria jednego z serwisów niekoniecznie musi oznaczać niesprawność całego systemu |
| Skalowalność | Wymusza zwiększanie liczby instancji wszystkich usług, nawet jeśli zapotrzebowanie na część z nich jest małe | Możliwość zwiększania liczby instancji tylko tych usług, które w danym momencie są silnie obciążone |
| Łatwość wdrożenia | Nawet mała zmiana w kodzie aplikacji monolitycznej wymaga ponownego wdrożenia całego kodu | Możliwość szybkiego wdrożenia poprawek w obrębie danego mikroserwisu |
| Zespół deweloperski | Rozbudowany projekt zazwyczaj wymaga zespołu liczącego setki programistów, co utrudnia komunikację i zmniejsza efektywność pracy | Nie wymaga rozbudowanego zespołu, możliwość oddelegowania małej grupy pracowników do oddzielnych mikroserwisów |


wymagać zmian w drugim. Ponadto wdrożenie danego serwisu nie powinno wymagać jednoczesnego wdrożenia innych. O tak rozdzielonych serwisach mówi się, że są ze sobą luźno sprzężone (ang. loose coupling). Prawidłowo skonstruowany serwis powinien wiedzieć jedynie tyle, w jaki sposób może komunikować się z innymi serwisami w celu uzyskania wymaganych danych.

4.1.3 Spójność serwisów

W prawidłowo skonstruowanym systemie mikrouslugowym funkcjonalność związana ze sobą (np. w kontekście biznesowym) jest umieszczona w jednym miejscu. O tak zaprojektowanych serwisach mówi się, że są one spójne (ang. high cohesion). Przykładem błędnej implementacji może być edycja danych osobowych klienta w wielu serwisach. Wtedy zmiana w jednym serwisie może wymagać zmiany w innych.

4.1.4 Architektura systemu do zarządzania energią w pomieszczeniach biurowych

Opierając się na poprzednich podrozdziałach oraz w oparciu o założenia utworzono architekturę systemu będącego rezultatem tej pracy inżynierskiej. Rysunek 1. przedstawia pełną architekturę aplikacji:



Rysunek 1: Architektura systemu

Na całość składają się serwisy opisane w tabeli 4.

Poza mikrouslugami danych aplikacja posiada również serwisy przetwarzające dane:

Na system składają się także mikrouslugi aplikacyjne:

Ostatnimi elementami systemu są aplikacje dla poszczególnych ról użytkowników:

Tablica 4: Mikrouslugi danych

| Nazwa | Funkcja |
|-----------------------------------|---|
| Addresses data service | Przechowuje adresy organizacji oraz poszczególnych budynków |
| Facilities data service | Przechowuje szczegółowe dane dotyczące budynków |
| Policies data service | Przechowuje reguły określające oczekiwaną wartość mierzonych parametrów |
| Sensors data service | Przechowuje szczegółowe dane dotyczące wykorzystywanych czujników |
| Sensor state history data service | Przechowuje historyczne pomiary z poszczególnych czujników |
| Sensor state data service | Przesyła pomiary od czujników |

Tablica 5: Serwisy przetwarzające

| Nazwa | Funkcja |
|---------------------------------|---|
| Sensor state processing service | Otrzymuje dane z czujników. Zajmuje się ich prawidłowym zapisaniem, po czym wysyła je dalej do serwisu sprawdzającego zgodność wyników rzeczywistych z oczekiwanymi |
| Policy processing service | Przetwarza dane z czujników. Porównuje pomiary rzeczywiste z oczekiwanymi, które zostały określone w regułach |

Tablica 6: Mikrouslugi aplikacyjne

| Nazwa | Funkcja |
|------------------------------|---|
| Employee application service | Usługa aplikacyjna dla aplikacji pracowników. Oferuje styki umożliwiające zarządzanie kontem, tworzenie własnych reguł dla pomieszczeń przypisanych do konkretnego użytkownika oraz sprawdzanie ich aktualnego stanu |
| Admin application service | Usługa aplikacyjna dla aplikacji administratorów. Oferuje wszystkie styki udostępniane pracownikom, a ponadto styki umożliwiające zarządzanie informacjami dotyczącymi organizacji, budynków, pomieszczeń i czujników |

Tablica 7: Aplikacje użytkowników

| Nazwa | Funkcja |
|----------------------|--|
| Employee application | Oferuje graficzny interfejs do interakcji z usługą aplikacyjną pracowników |
| Admin application | Oferuje graficzny interfejs do interakcji z usługą aplikacyjną administratorów |

5 Przechowywanie danych

Poszczególne mikroserwisy odwołują się do różnych źródeł danych w celu uzyskania wymaganych informacji. W tej pracy wykorzystano dwa różne sposoby przechowywania informacji:

- Relacyjna baza danych MySQL
- Baza danych szeregów czasowych InfluxDB

5.1 MySQL

Relacyjna baza danych MySQL oferuje szybki, wielowątkowy serwer bazodanowy w oparciu o język SQL (ang. Structured Query Language). Została ona wybrana ze względu na to, że jest produktem typu open-source dostępną na licencji GNU (ang. general public license).

Dobłą praktyką, którą warto mieć na uwadze podczas tworzenia systemu opartego na architekturze mikroservisowej, jest zapewnienie dostępu do danego zbioru danych tylko jednemu mikroserwisowi, który następnie może je udostępniać przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego API (Richardson, 2021). Takie podejście umożliwia zachowanie luźnego sprzężenia między serwisami. W konsekwencji należy utworzyć oddzielne zbiory danych, zwane schematami, które mogą być zarządzane przez pojedynczy mikroservis.

W ramach utworzonego serwera bazodanowego zostały wdrożone następujące schematy:

Tablica 8: Utworzone schematy bazodanowe

| Nazwa schematu | Funkcja |
|--------------------------|---|
| Addresses (adresy) | Przechowuje dane dotyczące adresów |
| Facilities (organizacje) | Przechowuje dane dotyczące organizacji oraz budynków |
| Identity (użytkownicy) | Przechowuje dane użytkowników |
| Policies (reguły) | Przechowuje dane dotyczące reguł określających oczekiwaną wartość mierzonych parametrów |
| Sensors (sensory) | Przechowuje dane dotyczące wykorzystywanych sensorów |

5.1.1 Schemat adresów

Schemat adresów składa się z następujących encji:

Związki między poszczególnymi encjami zostały opisane w tabeli 10.

Tablica 9: Encje w schemacie adresów

| Nazwa encji | Przechowywane dane |
|----------------|---|
| Addresses | Encja główna, zawiera odwołania do kraju, miasta, kodu pocztowego, numeru ulicy oraz numeru budynku |
| Cities | Miasto |
| Countries | Kraj |
| Postal codes | Kod pocztowy |
| Streets | Ulica |
| Street numbers | Numer budynku |

Tablica 10: Związki między encjami w schemacie adresów

| Relacja | | Typ związku | Opis |
|-----------|----------------|-------------|--|
| Addresses | Countries | 1:N | Każdy kraj może występować w wielu adresach |
| Addresses | Cities | 1:N | Każde miasto może występować w wielu adresach |
| Addresses | Postal codes | 1:N | Każdy kod pocztowy może występować w wielu adresach |
| Addresses | Streets | 1:N | Każda ulica może występować w wielu adresach |
| Addresses | Street numbers | 1:N | Każdy numer budynku może występować w wielu adresach |

5.1.2 Schemat organizacji

Schemat organizacji składa się z następujących encji:

Tablica 11: Encje w schemacie organizacji

| Nazwa encji | Przechowywane dane |
|---------------|----------------------------|
| Affiliates | Oddziały danej organizacji |
| Rooms | Pomieszczenia w oddziałach |
| Organizations | Organizacje |

Związki między poszczególnymi encjami zostały opisane w tabeli 12.

Tablica 12: Związki między encjami w schemacie organizacji

| Relacja | | Typ związku | Opis |
|---------------|------------|-------------|---|
| Organizations | Affiliates | 1:N | Każdy organizacja może posiadać wiele oddziałów |
| Affiliates | Rooms | 1:N | Każdy oddział może posiadać wiele pomieszczeń |

5.1.3 Schemat reguł

Schemat reguł składa się z następujących encji:

Tablica 13: Encje w schemacie reguł

| Nazwa encji | Przechowywane dane |
|--------------------------|---|
| Room policies | Encja główna, zawiera odwołania do kategorii oraz oczekiwanych warunków. Przechowuje okres obowiązywania danej reguły |
| Room policy categories | Kategorie reguł |
| Expected room conditions | Oczekiwane warunki w pomieszczeniu |

Związki między poszczególnymi encjami zostały opisane w tabeli 14.

Tablica 14: Związki między encjami w schemacie reguł

| Relacja | | Typ związku | Opis |
|---------------|--------------------------|-------------|--|
| Room policies | Room policy categories | 1:N | Każda kategoria może być przypisana wielu regułom |
| Room policies | Expected room conditions | 1:N | Ten sam zbiór oczekiwanych warunków może być przypisany do wielu reguł |

5.1.4 Schemat sensorów

Schemat sensorów składa się z następujących encji:

Związki między poszczególnymi encjami zostały opisane w tabeli 16.

Tablica 15: Encje w schemacie sensorów

| Nazwa encji | Przechowywane dane |
|---------------|------------------------------------|
| Sensors | Szczegóły dotyczące danego sensora |
| Sensor models | Model sensora |
| Producers | Producent sensorów |

Tablica 16: Związki między encjami w schemacie sensorów

| Relacja | | Typ związku | Opis |
|---------------|-----------|-------------|---|
| Sensor models | Producers | 1:N | Każdy producent może oferować wiele modeli sensorów |
| Sensor models | Sensors | 1:N | Każdy model może być wyprodukowany wielokrotnie |

5.1.5 Schemat użytkowników

Schemat użytkowników został oparty na schemacie oferowanym przez Microsoft (Vickers 2021) i składa się z następujących encji:

Tablica 17: Encje w schemacie użytkowników

| Nazwa encji | Przechowywane dane |
|------------------|--|
| Asnetusers | Reprezentuje użytkownika |
| Aspnetroles | Reprezentuje rolę użytkownika w systemie |
| Aspnetuserlogins | Łączy użytkownika z loginem |
| Aspnetusertokens | Reprezentuje token uwierzytelniający dla użytkownika |
| Aspnetuserclaims | Reprezentuje prawa, które posiada użytkownik |
| Aspnetroleclaims | Reprezentuje prawa gwarantowane dla wszystkich użytkowników pełniących daną rolę |
| Aspnetuserroles | Łączy użytkowników z poszczególnymi rolami |

Związki między poszczególnymi encjami zostały opisane w tabeli 18.

Tablica 18: Związki między encjami w schemacie użytkowników

| Relacja | | Typ związku | Opis |
|-------------|------------------|-------------|---|
| Aspnetusers | Aspnetuserlogins | 1:N | Każdemu użytkownikowi może być przypisanych wiele loginów |
| Aspnetusers | Aspnetusertokens | 1:N | Każdemu użytkownikowi może być przypisanych wiele tokenów |
| Aspnetusers | Aspnetuserroles | 1:N | Każdy użytkownik może pełnić wiele ról |
| Aspnetusers | Aspnetuserclaims | 1:N | Każdy użytkownik może posiadać wiele praw |
| Aspnetroles | Aspnetroleclaims | 1:N | Każdej roli może być przypisanych wiele praw |
| Aspnetroles | Aspnetuserroles | 1:N | Każda rola może być pełniona przez wielu użytkowników |

5.2 InfluxDB

InfluxDB jest bazą danych szeregów czasowych służącą do przechowywania metryk i szeregów czasowych. Umożliwia efektywne przechowywanie miliardów rekordów danych dzięki stosowaniu kompresji danych, oferuje także język zapytań pozwalający przeprowadzać kompleksowe analizy uzyskanych danych. Dodatkową funkcjonalnością wyróżniającą tą bazę od standardowych relacyjnych baz danych jest możliwość zdefiniowania czasu, po którym rekordy będą usuwane. Można w ten sposób określić na przykład, że baza powinna przechowywać tylko rekordy z ostatniego miesiąca.

W tej pracy inżynierskiej baza danych szeregów czasowych została wykorzystana do przechowywania danych zbieranych z czujników temperatury oraz natężenia światła. Przychodzące informacje są zapisywane w kolejnych rekordach, które zawierają następujące parametry:

Komunikacja między serwisami

5.3 Broker wiadomości


Tablica 19: Parametry pojedynczego rekordu przechowującego pomiar

| Parametr | Znaczenie |
|----------|------------------------|
| time | Czas otrzymania danych |
| field | Rodzaj danych |
| value | Zmierzona wartość |

6 A

by mikroserwisy mogły działać poprawnie, potrzebują wymieniać ze sobą informacje w sposób szybki i niezawodny. W przypadku komunikacji nie wymagającej żadnej interakcji z użytkownikiem, jednym z rozwiązań jest wykorzystanie brokera wiadomości, który pełni rolę pośrednika przekazującego wiadomości między serwisami. Do grona takich narzędzi należy RabbitMQ. Spośród konkurencyjnych rozwiązań wyróżnia się tym, że jest to narzędzie typu open source, ponadto cechuje się małymi wymaganiami sprzętowymi oraz łatwością wdrażania w chmurze.

RabbitMQ wspiera różne protokoły do przekazywania wiadomości, jednak domyślnie wykorzystuje protokół AMQP 0-9-1 (ang. advanced message queuing protocol). Uogólniony schemat, na którym opiera się protokół, został przedstawiony na rysunku 2.



Rysunek 2: Schemat protokołu AMQP 0-9-1. Źródło: Schemat AMQP

Wydawcy wiadomości (ang. publisher) publikują wiadomości do pośrednika, który następnie przekazuje je do odpowiednich konsumentów (ang. consumer). Ponieważ jest to protokół sieciowy, to wydawcy, konsumenci oraz pośrednicy mogą być uruchomieni na różnych maszynach. Pośrednik RabbitMQ dysponuje następującymi cechami:

- Wiadomości są publikowane na giełdy (ang. exchange)
- Giełdy mogą być połączone z wieloma kolejkami (ang. queue)
- Zależnie od zastosowanej polityki kopia wiadomości może być przekazana do każdej powiązanej kolejki lub tylko podzbiorowi kolejek
- Kolejka po otrzymaniu wiadomości od giełdy przesyła ją do konsumentów

Przesyłanie informacji przez sieć wiąże się z ryzykiem tego, że dane nie zostaną dostarczone. Wobec tego protokół zapewnia funkcjonalność, zwaną potwierdzeniem wiadomości (ang. message acknowledgements), która gwarantuje otrzymanie wiadomości przez konsumentów. Działa ona w ten sposób, że wiadomość jest usuwana z kolejki tylko wtedy, gdy uzyska potwierdzenie jej otrzymania od zainteresowanych usług.

Giełdy po otrzymaniu wiadomości od wydawców mogą ją rozesłać do zera lub większej liczby kolejek. Używany algorytm routingu zależy od typu wymiany i reguł nazywanych powiązaniem (ang. bindings). Pośrednicy korzystający z protokołu AMQP 0-9-1 zapewniają cztery typy wymiany:

- Wymiana bezpośrednia (ang. direct exchange) - dostarcza wiadomości do kolejek na podstawie klucza routingu. Jest idealna do wiadomości typu unicast (choć może być także używana do wiadomości typu multicast)
- Wymiana do wszystkich (fanout exchange) - kieruje komunikaty do wszystkich kolejek, które są z nią powiązane, a klucz routingu jest ignorowany. Jeśli do giełdy dowiązanych jest N kolejek, to po publikacji wiadomości przez wydawcę dotrze ona do wszystkich N kolejek. Jest idealna do rozsyłania wiadomości do wszystkich usług
- Wymiana tematyczna (ang. topic exchange) - kierują wiadomości do jednej lub wielu kolejek na podstawie dopasowania klucza routingu oraz wzorca użytego do powiązania kolejki z giełdą. Jest często używana do implementacji różnych odmian wzorca publish/subscribe. Typowo używa się jej dla wiadomości typu multicast. Warto ją rozważyć w przypadku, gdy należy dostarczyć wiadomość do wielu konsumentów, które selektywnie wybierają rodzaj wiadomości, które chcą otrzymywać
- Wymiana nagłówków (ang. headers exchange) - przeznaczona do routingu na podstawie wielu atrybutów, które łatwiej można wyrazić w postaci nagłówków wiadomości niż klucza routingu, który jest ignorowany. Wiadomość uważana jest za zgodną i rozsyłana dalej, jeśli wartość nagłówka jest równa wartości określonej podczas wiązania

AMQP 0-9-1 jest protokołem poziomu aplikacji, który używa protokołu TCP do niezawodnego przesyłania wiadomości. Połączenia (ang. connections) korzystają z metod uwierzytelnienia i mogą być chronione za pomocą protokołu TLS. Ze względu na dodatkowe środki zapewniające niezawodność zaleca się, aby połączenia między klientem a pośrednikiem były ustanawiane na dłuższy okres czasu. W przypadku gdy klient potrzebuje nawiązać wiele połączeń, może skorzystać z kanałów (ang. channels), o których można myśleć jako lekkich połączeniach dzielących jedno połączenie TCP. Każda operacja przeprowadzana przez klienta odbywa się z użyciem kanału, a komunikacja na różnych kanałach jest od siebie całkowicie odseparowana. Z tego względu każda

metoda zawiera identyfikator kanału dla rozróżnienia, przez który kanał należy wysłać wiadomość.

6.0.1 MassTransit

Przy tworzeniu systemu została wykorzystana szyna danych o nazwie MassTransit przeznaczona dla aplikacji napisanych we framework'u .NET Core. Zapewnia ona poziom abstrakcji umożliwiający wykorzystanie wielu różnych pośredników wiadomości, w tym RabbitMQ. Spośród wielu swoich zalet, szyna zapewnia:

- Równoczesne, asynchroniczne przetwarzanie wiadomości dla zwiększenia przepustowości
- Zarządzanie połączeniem. Jeśli dany mikroservis zostanie rozłączony z pośrednikiem wiadomości, MassTransit spróbuje połączyć się ponownie oraz przywrócić dotychczasowe giełdy, kolejki, a także połączenia między nimi
- Serializacja danych. Pośrednik wiadomości RabbitMq przesyła wiadomości w postaci bajtów. Aby za jego pomocą przesłać obiekty specyficzne dla języka C#, trzeba zapisać je w odpowiednim formacie, w procesie zwanym serializacją. MassTransit implementuje narzędzia do serializacji obiektów
- Testy jednostkowe. MassTransit zawiera implementację przygotowaną specjalnie do testów w taki sposób, by testy nie były zależne od reszty infrakstruktury systemu. Przykładem jest poniższa metoda:

```
internal static async Task PublishAndWaitToBeConsumed<T>(T @event ,
    InMemoryTestHarness testHarness)
{
    var messageIdIdentifier = await PublishMessage(@event ,
        testHarness);

    var messageHasBeenConsumed = await testHarness.Consumed.Any(
        x => x.Context.MessageId == messageIdIdentifier);
    messageHasBeenConsumed.Should().BeTrue();

    var message = await testHarness!.Consumed.SelectAsync(x =>
        x.Context.MessageId == messageIdIdentifier).First();
    message.Exception.Should().BeNull("Message has been consumed
        without any errors");
}
```

Metoda publikuje testową wiadomość, po czym sprawdza, czy została prawidłowo przetworzona.

Dzięki zastosowaniu szyny danych tworzenie konsumentów oraz publikowanie wiadomości staje się dużo łatwiejsze. Aby utworzyć nowego konsumenta, wystarczy jedynie utworzyć nową klasę implementującą interfejs `IConsumer<T>`, gdzie `T` jest oczekiwanym typem wiadomości. Klasa musi zawierać implementację metody `Consume(ConsumeContext<MeasurementSentEvent> context)`, która zawiera logikę przetwarzania wiadomości. Przykładem jest poniższa metoda:

```
public async Task Consume(ConsumeContext<MeasurementSentEvent>
    context)
{
    var policiesEvaluationResultEvent = await
        _evaluatePoliciesCommand.Handle(context.Message);


    await _eventPublisher.Publish(policiesEvaluationResultEvent);
    _logger.LogInformation($"PoliciesEvaluationResultEvent sent
        from PolicyNode. Message:
        {policiesEvaluationResultEvent.Message}");
}
```

Zapisuje ona w logach szczegóły dotyczące przychodzącej wiadomości, przetwarza otrzymane wartości, po czym publikuje nową wiadomość o innym typie, której konsument znajduje się w innym mikroserwisie.

6.0.2 Połączenie serwisów z brokerem wiadomości

Utworzone w ramach pracy mikroserwisy łączą się z brokerem wiadomości i w ten sposób wymieniają między sobą dane. Mogą one być połączone w różny sposób, zależnie od oczekiwanego rezultatu. Dwa główne przypadki zostały przedstawione na rysunku 3.

1. W pierwszym przypadku celem jest wysłanie wiadomości tylko do jednego konsumenta. Jedną z występujących sytuacji jest przetwarzanie otrzymanych z czujników pomiarów przez Sensor State Processing Service. Wykonanie tej samej operacji przez kilka instancji tego serwisu byłoby stratą dostępnych zasobów. Aby osiągnąć ten efekt, wszystkie instancje tego serwisu powinny być dołączone do jednej kolejki. Wtedy kolejka wysyła przychodzące pomiary tylko do wybranej przez siebie instancji. Wybór odbywa się za pomocą mechanizmu szeregowania procesów Round-robin.
2. W drugim przypadku celem jest wysłanie wiadomości do wielu konsumentów. Jedną z występujących sytuacji jest wysłanie wyniku przetwarzania pomiarów do wszystkich pracowników oraz administratorów posiadających uprawnienia do jego wyświetlenia. Aby osiągnąć ten efekt, każda instancja serwisów otrzymujących wynik (w tym wypadku są to Admin Application Service oraz Employee Application



Rysunek 3: Rodzaje połączenia z brokerem wiadomości

Service) powinna być dołączona do osobnej kolejki, z których wszystkie dołączone są do tej samej giełdy publikującej wiadomości. W ten sposób kopia wysłanej przez wydawcę wiadomości zostanie dostarczona do każdej instancji.

6.1 Styki

Mikroserwisy mogą komunikować się między sobą przy użyciu oferowanych przez nie styków (ang. Application Programming Interface). Definiują one kontrakty określające informacje wymagane przy wysyłaniu żądania oraz zbiór danych zwracany w odpowiedzi.

Mikrouслуги aplikacyjne oraz mikrouслуги danych oferują styki zwracające jasno zdefiniowany zbiór danych. Zostały one szczegółowo opisane w poniższych podrozdziałach. Każdy ze styków zawiera:

- Krótki opis funkcjonalności
- Wykorzystywany czasownik protokołu http. Jeden z GET, POST, UPDATE, DELETE
- wymagane parametry wejściowe
- numer statusu oraz typ zwracanego obiektu

Tablica 20: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|---------------------------|
| Ścieżka | GET /addresses-api/addresses/addressId | |
| Opis | Zwraca informacje na temat adresu o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | AddressDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 21: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|---------------------------|
| Ścieżka | POST /addresses-api/addresses | |
| Opis | Tworzy nowy adres o parametrach podanych w modelu AddNewAddressCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | AddressDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |

Tablica 22: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|------------------------|
| Ścieżka | GET /addresses-api/cities/cityId | |
| Opis | Zwraca informacje na temat miasta o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | CityDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 23: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|---------------------------|
| Ścieżka | GET /addresses-api/countries/countryId | |
| Opis | Zwraca informacje na temat kraju o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | CountryDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 24: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|------------------------------|
| Ścieżka | GET /addresses-api/postal-codes/postalCodeId | |
| Opis | Zwraca informacje na temat kodu pocztowego o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | PostalCodeDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 25: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|-----------------------------|
| Ścieżka | POST /facilities-api/affiliates | |
| Opis | Tworzy nowy oddział o parametrach podanych w modelu AddNewAffiliateCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | AffiliateDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |
| | 409 | JsonApiError |

Tablica 26: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| Ścieżka | GET /facilities-api/affiliates | |
| Opis | Zwraca informacje na temat wszystkich oddziałów | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | AffiliateDtoListJsonApiDocument |

Tablica 27: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| Ścieżka | GET /facilities-api/affiliates/affiliateId | |
| Opis | Zwraca informacje na temat oddziału o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | AffiliateDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 28: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Ścieżka | DELETE /facilities-api/affiliates/affiliateId | |
| Opis | Usuwa informacje na temat oddziału o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 204 | Brak zawartości |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 29: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| Ścieżka | POST /facilities-api/organizations | |
| Opis | Tworzy nową organizację o parametrach podanych w modelu AddNewOrganizationCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | OrganizationDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |
| | 409 | JsonApiError |

Tablica 30: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|------------------------------------|
| Ścieżka | GET /facilities-api/organizations | |
| Opis | Zwraca informacje na temat wszystkich organizacji | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | OrganizationDtoListJsonApiDocument |

Tablica 31: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|--------------------------------|
| Ścieżka | GET /facilities-api/organizations/organizationId | |
| Opis | Zwraca informacje na temat organizacji o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | OrganizationDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 32: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Ścieżka | DELETE /facilities-api/organizations/organizationId | |
| Opis | Usuwa informacje na temat organizacji o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 204 | Brak zawartości |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 33: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|------------------------|
| Ścieżka | POST /facilities-api/rooms | |
| Opis | Tworzy nowe pomieszczenie o parametrach podanych w modelu AddNewRoomCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | RoomDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |
| | 409 | JsonApiError |

Tablica 34: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|------------------------|
| Ścieżka | GET /facilities-api/rooms/roomId | |
| Opis | Zwraca informacje na temat pomieszczenia o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | RoomDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

6.1.1 Styk mikrouслуги danych adresów

6.1.2 Styk mikrouслуги danych organizacji

6.1.3 Styk mikrouслуги danych reguł

6.1.4 Styk mikrouслуги danych sensorów

6.1.5 Styk mikrouслуги mikrouслуги aplikacyjnej administratorów

Tablica 35: Endpoint 1

| Ścieżka | DELETE /facilities-api/rooms/roomId | |
|------------------|---|-----------------|
| Opis | Usuwa informacje na temat pomieszczenia o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 204 | Brak zawartości |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 36: Endpoint 1

| Ścieżka | POST /policies-api/expected-room-conditions | |
|------------------|---|--------------------------------|
| Opis | Tworzy nowy zestaw oczekiwanych wartości mierzonych parametrów określonych w modelu AddNewExpectedRoomConditionsCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | OrganizationDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |

Tablica 37: Endpoint 1

| Ścieżka | GET /policies-api/expected-room-conditions/{expectedRoomConditionsId} | |
|------------------|--|------------------------|
| Opis | Zwraca informacje na temat zestawu oczekiwanych wartości mierzonych parametrów o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | RoomDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 38: Endpoint 1

| Ścieżka | POST /policies-api/policies | |
|------------------|---|------------------------------|
| Opis | Tworzy nową regułę o parametrach określonych w modelu AddNewRoomPolicyCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | RoomPolicyDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |

Tablica 39: Endpoint 1

| Ścieżka | POST /policies-api/policies/past-policies | |
|------------------|---|------------------------------------|
| Opis | Zwraca listę reguł poprzednio obowiązujących w pomieszczeniu określonym w modelu GetPastPoliciesCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | PastMeasurementsDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |

Tablica 40: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| Ścieżka | GET /policies-api/policies/{roomId} | |
| Opis | Zwraca informacje na temat aktualnie obowiązującej polityki w pomieszczeniu o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | RoomPolicyDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 41: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|------------------------------|
| Ścieżka | GET /sensors-api/sensors | |
| Opis | Zwraca informacje na temat wszystkich sensorów | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | SensorDtoListJsonApiDocument |

Tablica 42: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|--------------------------|
| Ścieżka | GET /sensors-api/sensors/room-id/roomId | |
| Opis | Zwraca informacje na temat sensorów znajdujących się w pomieszczeniu o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | SensorDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 43: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Ścieżka | POST /sensors-api/sensors/sensor-name | |
| Opis | Zwraca informacje na temat sensorów o parametrach określonych w modelu GetSensorBySensorNameCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | SensorDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |

Tablica 44: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Ścieżka | GET /sensors-api/sensors/{sensorId} | |
| Opis | Zwraca informacje na temat sensorów o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | SensorDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 45: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|---------------------------|
| Ścieżka | POST /admin-node/addresses | |
| Opis | Tworzy nowy adres o parametrach określonych w modelu AddNewAddressCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | AddressDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |

Tablica 46: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| Ścieżka | POST /admin-node/affiliates | |
| Opis | Tworzy nowy oddział o parametrach określonych w modelu AddNewAffiliateCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | AffiliateDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |
| | 409 | JsonApiError |

Tablica 47: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|--|
| Ścieżka | GET /admin-node/affiliates | |
| Opis | Zwraca informacje na temat wszystkich oddziałów | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | AdminNodeAffiliateDtoListJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 48: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Ścieżka | GET /admin-node/affiliates/{affiliateId} | |
| Opis | Zwraca informacje na temat oddziału o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | AdminNodeAffiliateDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 49: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Ścieżka | DELETE /admin-node/affiliates/{affiliateId} | |
| Opis | Usuwa informacje na temat oddziału o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 204 | Brak zawartości |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 50: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|--------------------------------|
| Ścieżka | POST /admin-node/organizations | |
| Opis | Tworzy nową organizację o parametrach określonych w modelu AddNewOrganizationCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | OrganizationDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |
| | 409 | JsonApiError |

Tablica 51: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|---|
| Ścieżka | GET /admin-node/organizations | |
| Opis | Zwraca informacje na temat wszystkich organizacji | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | AdminNodeOrganizationDtoListJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 52: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|---|
| Ścieżka | GET /admin-node/organizations/{organizationId} | |
| Opis | Zwraca informacje na temat organizacji o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | AdminNodeOrganizationDtoListJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 53: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Ścieżka | DELETE /admin-node/organizations/{organizationId} | |
| Opis | Usuwa informacje na temat organizacji o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 204 | Brak zawartości |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 54: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|------------------------|
| Ścieżka | POST /admin-node/rooms | |
| Opis | Tworzy nowe pomieszczenie o parametrach określonych w modelu AddNewRoomCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 201 | RoomDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |
| | 409 | JsonApiError |

Tablica 55: Endpoint 1

| | | |
|------------------|--|---------------------------------|
| Ścieżka | POST /admin-node/rooms/get-room | |
| Opis | Zwraca informacje o pomieszczeniu o parametrach podanych w modelu GetRoomCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | AdminNodeRoomDtoJsonApiDocument |
| | 404 | JsonApiError |

Tablica 56: Endpoint 1


| | | |
|------------------|--|------------------------------------|
| Ścieżka | POST /admin-node/rooms/historic-measurements | |
| Opis | Zwraca informacje o historycznych pomiarach z pomieszczenia o parametrach podanych w modelu GetRoomCommand | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 200 | PastMeasurementsDtoJsonApiDocument |
| | 400 | JsonApiError |

Tablica 57: Endpoint 1

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Ścieżka | DELETE /admin-node/rooms/{roomId} | |
| Opis | Usuwa informacje na temat pomieszczenia o danym identyfikatorze | |
| Odpowiedź | Kod odpowiedzi | Schemat |
| | 204 | Brak zawartości |
| | 404 | JsonApiError |

7 Testy

Dobłą praktyką pozwalającą znacznie ograniczyć występowanie błędów w ostatecznej wersji systemu jest przygotowanie testów sprawdzających działanie poszczególnych funkcji. Istnieją kilka rodzajów testów, które można pogrupować tak jak na rysunku 4.



Rysunek 4: Rodzaje testów. Źródło: (Newman 2015)

Dwie kategorie znajdujące się na dole - unit testing oraz property testing - mają pomóc deweloperom stworzenie działającego kodu. Tego rodzaju testy mają na celu sprawdzenie, czy system nie jest obciążony usterkami związanymi z implementacją. Celem testów należących do dwóch kategorii znajdujących się na górze - acceptance testing oraz exploratory testing - jest pomoc w zrozumieniu jak dany system działa. Do tego rodzaju testów można zaliczyć m. in. szerokie testy obejmujące działanie dużej ilości serwisów, sprawdzenie funkcjonalności systemu oraz tzw. „user acceptance testing”, czyli testy przeprowadzone przez klienta, który zlecił budowę systemu.

7.1 Testy jednostkowe

Tego rodzaju testy sprawdzają poprawność pojedynczej funkcji w kodzie. Nie uruchamia się całego serwisu, a jedynie sprawdza jego część. Wszystkie parametry, które przyjmuje dana funkcja, są tworzone w trakcie testu. Testy jednostkowe są wykonywane w pierwszej fazie testów ze względu na szybkość ich wykonania. Ich celem jest wykrycie błędów związanych z daną technologią, nie zaś sprawdzenie, czy działanie systemu jest zgodne z oczekiwaniami klienta. Należy zapewnić dużą liczbę testów jednostkowych, ponieważ jest to najszybszy sposób zlokalizowania potencjalnych awarii.

Przykładem jest poniższy test:

[Test]

```

public void
    WhenMeasurementsAreTooHigh_ShouldReturnTooHighIndicators()
{
    // Arrange
    var currentMeasurement = CreateMeasurementSentEvent();
    var policy =
        TestPoliciesDataService.CreateNewRoomPolicyDto(15, 80,
            0.3f, 2, 20, 0.1f);

    // Run
    var result = _policyEvaluator!. Evaluate(currentMeasurement,
        policy);

    // Assert
    Assert.AreEqual(result.TemperatureStatus,
        EvaluatorResult.TooHigh);
    Assert.AreEqual(result.IlluminanceStatus,
        EvaluatorResult.TooHigh);
    Assert.AreEqual(result.HumidityStatus,
        EvaluatorResult.TooHigh);
}

```

Sprawdza on działanie logiki odpowiedzialnej za porównanie aktualnie panujących warunków w pomieszczeniu z warunkami oczekiwanymi. Test składa się z trzech części:

- Arrange - przygotowanie niezbędnych komponentów potrzebnych do przetestowania fragmentu kodu
- Run - faktyczne uruchomienie testowanego kodu
- Assert - sprawdzenie otrzymanego wyniku z oczekiwanym rezultatem

7.2 Testy integracyjne

Testy integracyjne mają na celu sprawdzenie, czy poszczególne mikroserwisy będą w stanie się ze sobą skutecznie komunikować. Przykładem jest poniższy test:

```

[Test]
public async Task
    GetExpectedRoomConditions_ShouldBeAvailableUnderDefinedPath()
{
    var path = $"policies-api/expected-room-conditions/1";

    var response = await _client.GetAsync(path);
}

```

```

        response.StatusCode.Should().Be(HttpStatusCode.OK);
    }

```

Klient testowy korzysta z oferowanego przez testowany mikroserwis styku poprzez wysłanie żądania http. W tym przypadku nie jest testowana logika zawarta w testowanym mikroserwisie, a jedynie odpowiedź, którą odsyła. Status odpowiedzi powinien oznaczać sukces, sygnalizowany przez kod 200 OK (Fielding i in. 1999).

7.3 Testy end-2-end

Testy typu end2-end mają za zadanie przetestować pewne biznesowe funkcjonalności, których realizacja może być obsługiwana przez wiele mikroserwisów. Dobrą praktyką jest utrzymywanie niewielkiej liczby tego typu testów, ponieważ obejmują one zakres całego systemu i przeprowadzenie każdego z nich zajmuje dużo czasu. Ponadto, w przypadku wystąpienia usterki ciężko jest wykryć miejsce, które było źródłem błędu. Przykładem jest poniższy test:

```

def test_measurement_should_trigger_policies_evaluation_result_event():
    new_measurement_test_helper = NewMeasurementTestHelper()

    # check that influxdb is available and bucket exists
    new_measurement_test_helper.check_influxdb_is_available()

    # check that sensors_api is available
    new_measurement_test_helper.check_sensors_api_is_available()

    # send new measurement to rabbitmq
    new_measurement_test_helper.send_new_measurement_to_rabbitmq()

    # check that new measurement has been sent to sensors test queue
    new_measurement_test_helper
        .check_message_sent_to_queue(
            new_measurement_test_helper.rabbitmq_configuration.vhost,
            consts.sensors_test_queue,
            1)

    # check that MeasurementSentEvent has been sent to test queue
    new_measurement_test_helper
        .check_message_sent_to_queue(
            new_measurement_test_helper.rabbitmq_configuration.vhost,
            consts.measurement_sent_event_test_queue,
            1)

```

```
# check that PoliciesEvaluationResultEvent has been sent to test
queue
new_measurement_test_helper.
check_message_sent_to_queue(
    new_measurement_test_helper.rabbitmq_configuration.vhost,
    consts.policies_evaluation_result_event_test_queue,
    1)
```

W tym teście sprawdza się odpowiedź całego systemu na otrzymanie nowego pomiaru z sensora. Jako skutek powinna zostać wygenerowana odpowiednia wiadomość z wynikiem przetworzenia pomiaru na kolejną wiadomość.

7.4 Automatyzacja testów

Ręczne uruchamianie każdego z testów pojedynczo może szybko stać się żmudnym zajęciem. Aby temu zaradzić, w ramach pracy inżynierskiej wykorzystano narzędzie do automatyzacji o nazwie Nuke. Za jego pomocą uruchomienie wszystkich testów sprowadza się do wykonania jednej komendy.

Nuke pozwala na tworzenie własnych metod zwanych targetami, które automatyzują wykonywanie pewnych czynności. Każdy z targetów wykonują określoną logikę. Dodatkowo, można tworzyć kompleksową strukturę, w której każdy z targetów jest zależny od tego, czy prawidłowo zostanie wykonany inny target. Istnieje także możliwość dodania reguły wyzwania poszczególnych targetów po wykonaniu innego. Przykładowo, metoda uruchamiająca test dla konkretnego projektu wygląda w sposób następujący:

```
Target TestProject => _ => _
    .DependsOn(CompileTestProject)
    .Executes(() =>
    {
        var solution = (this as IHaveSolution).Solution;
        var project = solution.AllProjects.Single(x => x.Name ==
            TestProjectNames[ProjectName]);
        DotNet($"test {project} --no-build -c {Configuration}");
    });
```

Wykonuje ona metodę dotnet test, uruchamianą dla projektu o nazwie ProjectName. Target zależy od innej metody o nazwie CompileTestProject.

```
Target CompileTestProject => _ => _
    .DependsOn(RestoreTestProject)
    .Executes(() =>
    {
        var solution = (this as IHaveSolution).Solution;
```

```

var project = solution.AllProjects.Single(x => x.Name ==
    TestProjectNames[ProjectName]);
DotNetBuild(s => s
    .EnsureNotNull(this as IHaveSolution, (_, o) =>
        s.SetProjectFile(project))
    .SetConfiguration(Configuration)
    .EnableNoRestore());
});

```

Metoda wykonuje komendę dotnet build dla projektu o nazwie ProjectName. Jest ona zależna od targetu RestoreTestProject.

```

Target RestoreTestProject => _ => _
    .DependsOn(Clean)
    .Requires(() => ProjectName)
    .Executes(() =>
    {
        var solution = (this as IHaveSolution).Solution;
        foreach (var proj in solution.AllProjects)
        {
            Logger.Info(proj.Name);
        }
        var project = solution.AllProjects.Single(x => x.Name ==
            TestProjectNames[ProjectName]);
        DotNetRestore(s => s.EnsureNotNull(this as IHaveSolution, (_, o)
            => s.SetProjectFile(project)));
    });

```

Metoda wykonuje funkcję dotnet restore na projekcie o nazwie ProjectName. Jednym z warunków uruchomienia tego targetu jest konieczność podania nazwy projektu, wyrażona przez funkcję .Requires(() => ProjectName). Target jest zależny od innego targetu o nazwie Clean.

```

Target Clean => _ => _
    .Executes(() =>
    {
        SourceDirectory.GlobDirectories("**/bin",
            "**/obj").ForEach(DeleteDirectory);
        EnsureCleanDirectory(ArtifactsDirectory);
    });

```

Metoda czyści repozytorium z artefaktów. Nie jest zależna od żadnego innego targetu. Wszystkie targety można uruchomić przy wykorzystaniu tylko jednej metody:

```
./build.sh TestProject —ProjectName facilities —verbosity verbose
```

8 Pomiary

W ramach tej pracy inżynierskiej przygotowano zestaw pomiarowy, który w regularnych odstępach czasu bada aktualną wartość temperatury oraz natężenia światła. Zestaw został złożony z następujących elementów:

- Moduł WEMOS D1 Uno R3 ESP8266 WIFI
- Fotorezystor LDR GL5528
- Czujnik temperatury i wilgotności DHT11
- Rezystory 1 kOhm

Moduł WEMOS jest mikrokontrolerem oparty o kontroler ATmega328P. Posiada 11 portów wejścia-wyjścia pozwalających na dołączenie zewnętrznych urządzeń. Płytką została fabrycznie wyposażona w moduł wifi ESP8266. Za jego pomocą mogą zostać wysłane pomiary.

Fotorezystor służy do pomiaru natężenia światła. Został wykonany z półprzewodników, które w temperaturze działania nie mają elektronów w paśmie przewodnictwa. Padające na półprzewodnik fotony o energii większej od przerwy energetycznej przemieszczają elektrony z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa, w wyniku którego powstają pary dziura-elektron. Zjawisko nazywane jest efektem fotoelektrycznym wewnętrznym.

Czujnik temperatury i wilgotności DHT11 bada aktualne wartości tych dwóch parametrów. Mierzony zakres temperatury to -20°C - $+60^{\circ}\text{C}$. Jego rozdzielczość wynosi 0.1°C , a dokładność 2°C .

8.1 Oprogramowanie mikrokontrolera

Do rozwoju oprogramowania do mikrokontrolera WEMOSC wykorzystano narzędzie Arduino IDE, będące rozbudowanym edytorem pozwalającym na kompilację, przesyłanie plików wykonywalnych na płytkę przy pomocy kabla USB oraz debugowanie i podgląd logów produkowanych przez mikrokontroler w czasie rzeczywistym. Do utworzeniu kodu został wykorzystany język C.

Zadaniem mikrokontrolera było:

- Zebranie aktualnych pomiarów temperatury i natężenia światła
- przygotowanie wiadomości z uzyskanymi pomiarami
- wysłanie wiadomości przy pomocy protokołu MQTT przez moduł WIFI na kolejkę brokera wiadomości RabbitMQ

Poniżej został przedstawiony przygotowany kod.

```

#include "rabbitmq_handler.h"

#define WIFI_SSID "Tech_D0054234"
#define WIFI_PASS "PASSWORD"

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dht.begin();
    Serial.println();

    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        delay(100);
    }

    client.setServer(RABBITMQ_BROKER, RABBITMQ_PORT);
    client.setCallback(callback);
}

void loop() {
    if ( !client.connected() ) {
        reconnect();
    }

    float temperature = readTemperature(&dht);
    int illuminance = analogRead(ILLUMINANCEPIN);
    publish_measurements(temperature, illuminance, false);

    delay(60000);

    client.loop();
}

```

Każdy z programów wgrywanych na płytkę powinien zawierać dwie główne funkcje:

- void setup() - wewnątrz metody definiowane są obiekty oraz zmienne potrzebne przez cały czas działania mikrokontrolera
- void loop() - metoda wywoływana jako druga w kolejności po setup(), jest powtarzana przez resztę cyklu działania mikrokontrolera

Na początku definiowana jest szyna, za pomocą której przesyłane są dane do modułu WIFI. Moduł wspiera prędkość transmisji na poziomie 115200 bitów na sekundę (ang. baud rate). Następnie tworzony jest klient, którego zadaniem jest wysyłanie pomiarów na kolejkę brokera wiadomości.

Wewnątrz metody loop() co 60 sekund zbierane są pomiary, po czym publikowane na kolejkę. Pomiary wykonywane są przy użyciu poniższego kodu.

```
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11

int ILLUMINANCEPIN = A0;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

float readTemperature(DHT *dht){
    float t = dht->readTemperature();

    if (isnan(t))
    {
        Serial.println("Error while reading current temperature value");
    }

    return t;
}
```

Główną rolę pełni obiekt dht, za pomocą którego można komunikować się z czujnikiem. Zdefiniowany jest typ czujnika przy użyciu makra DHTTYPE. Numer pinu, do którego został wpięty kabel łączący płytkę z czujnikiem, został oznaczony przy użyciu makra DHTPIN. Pomiar temperatury odbywa się przez wywołanie funkcji readTemperature().

Pomiar z fotorezystora można odczytać przy użyciu komendy:

```
analogRead(ILLUMINANCEPIN)
```

gdzie ILLUMINANCEPIN oznacza numer pinu, do którego wpięty jest kabel łączący płytkę z fotorezystorem.

Poniższy kod zawiera szczegóły implementacyjne dotyczące wysyłania wiadomości na kolejkę.

Warto wyjaśnić wartości zmiennych związanych z brokerem wiadomości:

```
const char* RABBITMQ_BROKER = "192.168.0.12";
int RABBITMQ_PORT = 1883;
```

```

const char* RABBITMQ_TOPIC = "room_measurements";
const char* RABBITMQ_SUBSCRIPTION = "request_measurement";
const char* RABBITMQ_USER = "guest";
const char* RABBITMQ_PASSWORD = "guest";
const char* RABBITMQ_SENSOR_ID = "968376";

```

- RABBITMQ_BROKER: adres IP serwera, na którym uruchomiony jest broker wiadomości
- RABBITMQ_PORT: numer portu serwera, na którym nasłuchuje broker
- RABBITMQ_TOPIC: temat, na który wysyłane są wiadomości z mikrokontrolera na kolejkę
- RABBITMQ_SUBSCRIPTION: temat, na który nasłuchuje mikrokontroler
- RABBITMQ_USER: nazwa użytkownika, za pomocą którego płyta jest uwierzytelniana
- RABBITMQ_PASSWORD: hasło dla wykorzystywanego użytkownika

Wiadomość do brokera jest wysyłana w metodzie send_measurements:

```

void send_measurements(float temperature, int illuminance){
    char temperatureChar[64];
    int ret = snprintf(temperatureChar, sizeof temperatureChar,
        "%f", temperature);
    if (ret < 0) {
        return;
    }
    if (ret >= sizeof temperatureChar) {
        return;
    }
    char illuminanceChar[64];
    ret = snprintf(illuminanceChar, sizeof illuminanceChar, "%d",
        illuminance);
    if (ret < 0) {
        return;
    }
    if (ret >= sizeof illuminanceChar) {
        return;
    }

    char* measurement = (char*) malloc(256+1+3); //4*64 + 3
        semicolons + EOF

```

```

strcpy(measurement, temperatureChar);
strcat(measurement, ";");
strcat(measurement, illuminanceChar);
strcat(measurement, ";");
strcat(measurement, RABBITMQ_SENSOR_ID);

time_t t = time(NULL);
struct tm tm = *localtime(&t);

client.publish(RABBITMQ_TOPIC, measurement);

free(measurement);
}

```

Mikrokontroler nasłuchuje na wiadomości o temacie RABBITMQ_SUBSCRIPTION:

```

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    char* sensorId = (char*)payload;

    String messageTemp;

    for (int i = 0; i < length; i++) {
        Serial.print((char)payload[i]);
        messageTemp += (char)payload[i];
    }

    if(strcmp(topic, RABBITMQ_SUBSCRIPTION) == 0 && strcmp(sensorId,
        RABBITMQ_SENSOR_ID)){
        float temperature = readTemperature(&dht);
        int illuminance = analogRead(ILLUMINANCEPIN);
        publish_measurements(temperature, humidity, illuminance, true);
    }
}

```

9 Automatyzacja

Pełna automatyzacja regularnie wykonywanych zadań, pozwalająca znacznie przyspieszyć wdrażanie całości systemu, była jednym z najważniejszych zagadnień poruszonych w trakcie tworzenia pracy. Prawidłowe podejście do wdrażania aplikacji znacząco wpływa na szybkość, z jaką zmiany wprowadzone lokalnie mogą zostać wykorzystane w produkcyjnej wersji systemu.

9.1 Docker

Docker jest otwartą platformą do rozwoju oraz wdrażania aplikacji. Pozwala oddzielić aplikacje od dostępnej na danym serwerze infrastruktury, co pozwala przyspieszyć proces dostarczania najnowszych wersji systemów.

Platforma pozwala zapewnić możliwość spakowania i uruchomienia aplikacji w odizolowanym środowisku zwanym kontenerem. Izolacja powoduje, że możliwe jest bezpieczne uruchomienie wielu kontenerów na tym samym hoście. Platforma pozwala zarządzać infrastrukturą potrzebną do uruchomienia kontenera, dzięki czemu eliminowany jest problem instalacji wszystkich wymaganych zależności na każdym serwerze z osobna.

Docker wykorzystuje architekturę typu klient-serwer. Klient komunikuje się z tzw. docker daemon, którego zadaniem jest budowanie, uruchamianie oraz dystrybuowanie kontenerów.

W celu utworzenia kontenerów należy w pierwszej kolejności utworzyć ich obraz, który jest szablonem zawierającym instrukcje dotyczące budowy. Szablony są przechowywane w plikach o nazwie Dockerfile. Każda instrukcja tworzy jedną warstwę obrazu. Mechanizm ten jest szczególnie przydatny, gdy szablony są regularnie rozwijane o nowe instrukcje. Wtedy, przy ponownym budowaniu obrazu, tylko warstwy, które uległy zmianie są odświeżane. Pozwala to znacznie przyspieszyć proces budowania obrazów.

Kontener jest instancją obrazu, którą można uruchomić. Działa on tak długo, dopóki nie zostanie zakończony proces główny.

Przykładowy szablon, który przedstawia obraz Addresses Data Service, został przedstawiony poniżej:

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:5.0 AS base
WORKDIR /app
EXPOSE 80
EXPOSE 443
```

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:5.0 AS build
WORKDIR /app
COPY ["/DagAir_Addresses/DagAir.Addresses/",
      "/DagAir_Addresses/DagAir.Addresses/"]
```

```

COPY [ ". / DagAir_Addresses / DagAir . Addresses . Data / " ,
      ". / DagAir_Addresses / DagAir . Addresses . Data / " ]
COPY [ ". / DagAir_Addresses / DagAir . Addresses . Contracts / " ,
      ". / DagAir_Addresses / DagAir . Addresses . Contracts / " ]
COPY [ ". / DagAir_Components / DagAir . Components . ApiModels / " ,
      ". / DagAir_Components / DagAir . Components . ApiModels / " ]
COPY [ ". / DagAir_Components / DagAir . Components . Healthchecks / " ,
      ". / DagAir_Components / DagAir . Components . Healthchecks / " ]
COPY [ ". / DagAir_Components / DagAir . Components . Logging / " ,
      ". / DagAir_Components / DagAir . Components . Logging / " ]

RUN dotnet restore
    . / DagAir_Addresses / DagAir . Addresses / DagAir . Addresses . csproj
RUN dotnet build
    . / DagAir_Addresses / DagAir . Addresses / DagAir . Addresses . csproj
    --no-restore
RUN dotnet publish
    . / DagAir_Addresses / DagAir . Addresses / DagAir . Addresses . csproj -c
    Release -o /app/publish

FROM base AS final
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/publish .

ENTRYPOINT [ "dotnet" , "DagAir . Addresses . dll" ]

```

Pierwszym etapem jest utworzenie obrazu pośredniego o nazwie base. Oparty on jest na obrazie aspnet:5.0 dostępnym publicznie na platformie dockerhub. Na tym etapie deklarowane są numery portów, na których aplikacja powinna nasłuchiwać na przychodzące żądania.

Drugim etapem jest utworzenie obrazu pośredniego, opartego o obraz sdk:5.0, również dostępnym publicznie na platformie dockerhub. Na tym etapie kopiowane są wszystkie zależności, których wymaga aplikacja, by mogła zostać prawidłowo uruchomiona. Za pomocą komend oferowanych przez dotnet CLI publikowana jest gotowa do wdrożenia wersja aplikacji.

W ostatnim etapie kopiowana jest wersja aplikacji przygotowana w ramach etapu drugiego, po czym następuje uruchomienie procesu za pomocą komendy:

```
dotnet DagAir . Addresses . dll
```

Podział na poszczególne etapy wynika z różnych rozmiarów wykorzystywanych obrazów. Możliwe byłoby utworzenie obrazu aplikacji na podstawie obrazu sdk:5.0. Jednak jego rozmiar to ok. 630 MB, podczas gdy rozmiar obrazu aspnet:5.0 to ok. 205 MB. Dzięki temu prostemu zabiegowi można oszczędzić znaczne zasoby obliczeniowe.

Dzięki szablonom można tworzyć obrazy poszczególnych serwisów. Jednak uruchamianie każdego z nich pojedynczo byłoby kosztownym czasowo zajęciem. Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie narzędzia docker-compose, które umożliwia uruchamianie wielu kontenerów za pomocą jednej komendy. W tym celu należy przygotować szablon zawierający instrukcje uruchomienia każdego z utworzonych na wcześniejszym etapie obrazów. Szablon jest przechowywany w pliku o nazwie docker-compose.yml.

Przykładowy szablon został przedstawiony poniżej:

```
version: "3.9"

services:
  addresses_api:
    build:
      target: final
      context: ./src
      dockerfile: ./DagAir_Addresses/Dockerfile
    environment:
      - ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Docker
      - ConnectionKeys__DagAir.Addresses=${ADDRESSES_CONNECTIONKEYS}
    ports:
      - "8094:80"
    networks:
      - dagair_network
    restart: always

networks:
  dagair_network:
```

W szablonie został przedstawiony proces uruchomienia Addresses Data Service. Zdefiniowano:

- Szablon obrazu, z którego należy skorzystać
- Zmienne środowiskowe potrzebne do uruchomienia aplikacji w środowisku dockerym
- Port, na którym ma nasłuchiwać aplikacja. Występuje tutaj mapowanie między portem serwera, na którym będzie uruchomiony kontener, a portem w kontenerze. Dzięki mapowaniu aplikacja będzie dostępna na serwerze pod adresem:

`http://localhost:8094/`

- Wirtualna sieć, do którego ma zostać dołączony kontener w środowisku dockerym

- Polityka ponownego uruchamiania. Flaga always oznacza, że w przypadku zatrzymania pracy instancji kontenera, zostanie ona usunięta, a na jej miejsce zostanie uruchomiona nowa

9.2 Ciągła integracja

Podstawowym wymaganiem, które należy spełnić przy tworzeniu rozbudowanych systemów informatycznych, jest przechowywanie rozwijanego oprogramowania przy pomocy wybranego narzędzia kontroli wersji, takiego jak Git. Dane są zapisywane w folderze zwanym również repozytorium. Zadaniem takiego narzędzia jest śledzenie wprowadzonych zmian oprogramowania i zapisywanie ich w historii repozytorium. Zapewnia to wiele korzyści, z których najważniejsze to:

- Podgląd zmian wprowadzonych przez każdego dewelopera
- Możliwość powrotu do poprzedniej wersji w przypadku, gdy wprowadzone zmiany były przyczyną błędów w działaniu systemu

Głównym celem ciągłej integracji (ang. continuous integration) jest regularne włączanie bieżących zmian w kodzie do głównego repozytorium i każdorazowa weryfikacja wprowadzonych zmian poprzez utworzenie nowego zbioru plików wykonywalnych i przeprowadzenie na nich testów jednostkowych. Zaletą tego podejścia jest fakt, że po wysłaniu przez programistę zmian do repozytorium głównego, reszta czynności wykonywana jest automatycznie przez serwer ciągłej integracji, bez ingerencji człowieka. Dodatkowo programista otrzymuje szybką odpowiedź zwrotną w razie wystąpienia błędów. Aby wykorzystać potencjał ciągłej integracji, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Częste i regularne wysyłanie kodu do głównego repozytorium w celu weryfikacji integracji nowych zmian z resztą kodu, przynajmniej raz dziennie
- Zapewnienie testów jednostkowych sprawdzających poprawność zachowania systemu. Może się zdarzyć, że wprowadzone zmiany będą zgodne pod względem syntaktycznym, jednak nie oznacza to, że serwis będzie prawidłowo spełniał swoje funkcje
- Nadanie wysokiego priorytetu naprawieniu kodu, który nie integruje się z dotychczasowym kodem w repozytorium. Odkładanie poprawy na później może spowodować spiętrzenie się kolejnych błędów, co w konsekwencji bardziej spowolni wdrażanie nowych funkcji

W trakcie tworzenia pracy wykorzystano platformę do ciągłej integracji i wdrażania o nazwie Github Actions. Pozwala ona na automatyzację tworzenia nowych wersji oprogramowania, testowania oraz wdrażania. Kolejne powtórzenia przepływów pracy (ang.

workflow) są wykonywane na maszynach wirtualnych oferowanych przez GitHub, zwanych pracownikami (ang. worker). W zależności od potrzeby na maszynach zainstalowany jest odpowiedni system operacyjny spośród sytrybucji linux-owych, Windowsa oraz macOS.

GitHub Action jest przepływem pracy, który może zostać wywołany zawsze wtedy, gdy zostanie zarejestrowane nowe zdarzenie dotyczące wykorzystywanego repozytorium. Przykładem zdarzenia jest wprowadzenie nowych zmian do repozytorium lub utworzenie żądania typu pull request. GitHub Action składa się z jednej lub większej liczby zadań (ang. job), które mogą zostać wykonane jedno po drugim lub równolegle. Z kolei każde zadanie składa się z jednego lub większej liczby kroków (ang. step), z których każde może wykonać własnoręcznie utworzony skrypt lub akcję (ang. action), która jest rozszerzeniem umożliwiającym na uproszczenie całego przepływu pracy.

Przykładowy przepływ pracy utworzony na potrzeby pracy wykonuje następujące zadania:

- Wybiera odpowiednią gałąź z repozytorium, na której zostały wprowadzone nowe zmiany
- Instaluje wymagane oprogramowanie niezbędne do wykonania wszystkich pozostałych zadań, takie jak wersja .NET 5.0
- Uruchamia testy jednostkowe i integracyjne
- Tworzy nową wersję obrazu przetestowanego mikroserwisu
- Wypycha obraz do rejestru kontenerów

Warto szczegółowo prześledzić poszczególne kroki danego przepływu.

jobs:

```
docker-build-and-push:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Checkout
      uses: actions/checkout@v2
      with:
        fetch-depth: 0
```

Powyższy wyciąg deklaruje nowe zadanie oraz pierwszy z kroków, który wybierze odpowiednią gałąź z repozytorium. Parametr runs-on wskazuje jaki rodzaj systemu operacyjnego powinien zostać wykorzystany.

on:

```
workflow_dispatch: # allows to trigger workflow on demand
push:
  branches:
```



```

    - main
    - develop
  paths:
    - src/DagAir_Facilities/**

```

GitHub Actions oferuje rozbudowany system do określania warunków, które muszą być spełnione, aby uruchomić przepływ pracy. Powyższy wyciąg przedstawia fragment, który określa, że przepływ ma być uruchomiony gdy:

- Użytkownik manualnie uruchomi przepływ za pomocą interfejsu graficznego
- Zostaną wprowadzone nowe zmiany na gałęzi main lub develop oraz zmiany będą się znajdować w katalogu src/DagAir_Facilities/

```

- name: Build & Test
  shell: bash
  run: ./build.sh TestProject —ProjectName facilities —verbosity
        verbose

```

Powyższy krok wykonuje skrypt uruchamiający testy jednostkowe oraz integracyjne.

```

- name: Set image names & main tags
  run: |
    applImageName="${{ env.CONTAINER_REGISTRY }}/${{ env.SERVICE_NAME }}"
    migrationsApplierImageName="${{ env.CONTAINER_REGISTRY }}/${{
      env.MIGRATIONS_APPLIER_NAME }}"
    echo "APP_IMAGE_NAME=${applImageName}" >> $GITHUB_ENV
    echo "MIGRATIONS_APPLIER_IMAGE_NAME=${migrationsApplierImageName}" >>
      $GITHUB_ENV

    version="${{ steps.gitversion.outputs.nugetVersionV2 }}-${{
      steps.gitversion.outputs.shortSha }}"

    if [ "${{ steps.gitversion.outputs.commitsSinceVersionSource }}" -gt 0
      ]; then
    version="${{ steps.gitversion.outputs.escapedBranchName }}-$version"
    fi

    echo "APP_IMAGE_TAG=${{applImageName}}: $version" >> $GITHUB_ENV
    echo "MIGRATIONS_APPLIER_IMAGE_TAG=
      ${migrationsApplierImageName}: $version" \
    >> $GITHUB_ENV

```

Powyższy krok generuje nazwę oraz tag nowego obrazu testowanego mikroserwisu. Na nazwę obrazu składa się nazwa repozytorium obrazów oraz nazwa mikroserwisu.

Numer wersji obrazu za każdym razem powinien być unikalny, ponadto powinien wskazywać, która z wersji obrazu jest najnowsza. Wobec tego na wersję składa się nazwa gałęzi repozytorium, nazwa utworzonej paczki NuGet-owej oraz krótki unikalny numer przypisany do commit'a, który spowodował uruchomienie przepływu.

```
— name: Docker login
  uses: docker/login-action@v1
  with:
    registry: ${{ env.CONTAINER_REGISTRY }}
    username: ${{ secrets.AZURE_CR_USERNAME }}
    password: ${{ secrets.AZURE_CR_PASSWORD }}

— name: Docker push images
  run: |
    docker push ${{ env.APP_IMAGE_NAME }} --all-tags
    docker push ${{ env.MIGRATIONS_APPLIER_IMAGE_NAME }} --all-tags
```

Na samym końcu gotowy obraz zostaje wypchnięty do repozytorium obrazów. W tym celu używana jest komenda `docker push`. Aby zakończyła się pomyślnie, trzeba było w poprzednim kroku zalogować się, wykorzystując nazwę repozytorium obrazów oraz danych uwierzytelniających, przechowywanych w bezpieczny sposób za pomocą Github Secrets.

9.3 Ciągłe dostarczanie

W trakcie prac nad systemem wykorzystano metodykę ciągłego dostarczania, które polega na tym, że kod przechodzi przez kolejne fazy testowania, gdzie za każdym razem jest weryfikowana jego poprawność pod względem prawidłowego funkcjonowania.

Na początku przeprowadzane są szybkie testy jednostkowe sprawdzające punktowo poprawność poszczególnych funkcji. Jeśli zostaną wykonane pomyślnie, przechodzi się do następnej fazy testowania uwzględniające wolniejsze testy, które sprawdzają zachowanie wielu serwisów między sobą. Po upewnieniu się, że ta faza została wykonana pomyślnie, system jest weryfikowany przez klienta, który zlecał jego wykonanie (tzw. „user acceptance testing”). Jeśli funkcjonalność zgadza się z oczekiwaniami klienta, całość jest jeszcze testowana pod kątem wydajności, po czym zostaje wdrożona na etap produkcyjny. Zgodnie z założeniami metodyki, programiści powinni otrzymywać wiadomości zwrotne dotyczące statusu kolejnych wersji oprogramowania w kolejnych fazach testowania. Wprowadzenie takiego potoku potrafi znacznie poprawić ocenę jakości kodu, ponadto skrócić czas między wdrożeniem kolejnych wersji systemu.

9.4 Kubernetes

Kubernetes jest platformą do orkiestracji kontenerów automatyzującą procesy manualne związane z wdrażaniem, zarządzaniem oraz skalowaniem skonteneryzowanych

aplikacji. Jest to oprogramowanie typu open-source, początkowo rozwijane przez firmę Google.

W przeszłości, organizacje uruchamiały aplikacje na fizycznych serwerach. W momencie gdy wiele aplikacji działało w ramach jednego serwera, dochodziło do sytuacji, w których jedna z aplikacji zajmowała większość zasobów, przez co inne aplikacje nie działały optymalnie. Jednym z rozwiązań było uruchomienie każdej z aplikacji na innym fizycznym serwerze. Jednak w takim wypadku konsekwencjami były wysokie koszty utrzymania infrastruktury. Innym możliwym rozwiązaniem było wprowadzenie wirtualizacji, które przyczyniło się do bardziej zrównoważonego zarządzania zasobami. Efektem ubocznym było jednak wprowadzanie dużego nakładu zasobów potrzebnych na uruchomienie samej maszyny wirtualnej, ponieważ każda z maszyn instalowała na początku własny system operacyjny.

Najlepszym obecnie rozwiązaniem jest wykorzystanie kontenerów. Zawierają zestaw podobnych cech do maszyn wirtualnych z tą różnicą, że nie wymagają osobnego systemu operacyjnego. Każdy z kontenerów może współdzielić jeden system operacyjny z innymi, co znacznie obniża wymagania dotyczące zasobów. Podobnie do maszyn wirtualnych posiadają własny system plików, zasoby obliczeniowe, pamięć. Jednak nie zależą od infrastruktury, na której są uruchamiane, co czyni je przenośnymi wśród różnych dystrybucji danego systemu.


Kontenery stały się popularne ze względu na szereg zalet:

- Utworzenie obrazów następuje szybciej w porównaniu do maszyn wirtualnych
- Utworzenie obrazów na etapie budowania nowej wersji systemu zamiast na etapie wdrażania
- Niezależnie od środowiska działa w dokładnie ten sam sposób
- Mogą być uruchomione praktycznie na każdym systemie i dystrybucji
- Wysoka efektywność wykorzystania zasobów

Rysunek 5. przedstawia różnice między uruchomieniem aplikacji w sposób tradycyjny, przy użyciu maszyn wirtualnych oraz kontenerów.

Zalety Kubernetesa to przede wszystkim:

- Orkiestracja kontenerów między różnymi serwerami
- Efektywniejsze wykorzystanie zasobów
- Łatwe skalowanie skonteneryzowanych aplikacji
- Zarządzanie serwisami w sposób deklaracyjny
- Kontrola stanu aplikacji, automatyczne restartowanie kontenerów, autoskalowanie



Rysunek 5: Porównanie różnych metod uruchamiania aplikacji. Źródło: What is Kubernetes?

Zbiór hostów wykorzystywanych do uruchomienia na nich systemu zwany jest klastrzem. Na każdym z hostów, zwanych węzłami, można uruchomić instancje gotowych obrazów. Każdy z klastrów posiada przynajmniej jeden węzeł.

Cyklem życiowym każdego kontenera zarządza płaszczyzna sterowania (ang. control plane), która wystawia API oraz interfejsy umożliwiające ich wdrażanie i zarządzanie. Komponenty płaszczyzny mogą być uruchomione na każdej maszynie w klastrze, chociaż zazwyczaj określa się jedną maszynę gospodarza (ang. master), na której znajdują się wszystkie komponenty.

9.4.1 Komponenty płaszczyzny sterowania

W tej części zostały opisane komponenty składające się na całość płaszczyzny sterowania.

kube-apiserver - interfejs pozwalający na interakcję z płaszczyzną sterowania. Weryfikuje i konfiguruje dane dla obiektów takich jak serwisy czy kontrolery replikacji.

Etcd - to spójny i wysoce dostępny magazyn par klucz-wartość używany przez Kubernetesa jako miejsce do przechowywania wszystkich danych ważnych z punktu widzenia klastra.

Kube-scheduler - regularnie sprawdza czy został utworzony nowy zestaw kontenerów, któremu nie został jeszcze przypisany węzeł. W takim przypadku wybiera on maszynę, na której kontenery mają być uruchomione. Przy wyborze pod uwagę brane są takie czynniki jak wymagane zasoby, ograniczenia sprzętowe lub programowe.

Kube-controller-manager - komponent odpowiedzialny za uruchamianie kontrolerów, które monitorują oraz zmieniają stan klastra korzystając z API serwera. Istnieje kilka rodzajów kontrolerów:

- Kontroler węzłów (ang. node controller) - odpowiedzialny za wykrycie oraz odpowiednią reakcję w przypadku, gdy jeden z węzłów ulega awarii lub staje się niedostępny

- Kontroler prac (ang. job controller) - nasłuchuje na pojawienie się obiektów pracy (job objects) reprezentujących zadania, a następnie tworzy zbiór (pod) który te zadania wykona
- Kontroler punktów końcowych - zarządza obiektami punktów końcowych (serwisy oraz zbiory (ang. pods))
- Kontroler kont oraz tokenów - tworzy domyślne konta oraz tokeny dostępu do API dla nowych przestrzeni nazw

Cloud-controller-manager - element, który wbudowuje logikę związaną z konkretną chmurą, w której tworzone są klastry. Pozwala połączyć dany klaster z API dostawcy chmury oraz oddziela komponenty, które oddziałują z chmurą od komponentów, które oddziałują tylko z klastrem. Jest to komponent, który występuje tylko w przypadku stawiania kontenerów w chmurze. Jeśli Kubernetes działa np. w prywatnym środowisku na jednym komputerze, wtedy klaster nie posiada tego elementu. Cloud-controller-manager może zapewniać poniższe zależności:

- Kontroler węzłów (node controller) - sprawdza czy węzeł został usunięty z chmury po tym jak przestał odpowiadać na żądania
- Kontroler routingu (route controller) - zapewnia możliwość ustalenia ścieżek między poszczególnymi elementami infrastruktury chmurowej
- Kontroler serwisów (service controller) - zapewnia możliwość tworzenia, edytowania oraz usuwania load balancer-ów

9.4.2 Komponenty węzła

Poniżej opisano komponenty, które działają na każdym węźle w Kubernetesie.

Kubelet - agent, którego rolą jest upewnienie się, że kontenery są uruchomione w zbiorze (pods). Przyjmuje zestaw specyfikacji zbiorów i zapewnia, że wszystkie kontenery podane w specyfikacji działają i są sprawne. Kubelet nie zarządza kontenerami, które nie zostały utworzone przez Kubernetesa.

Kube-proxy - proxy sieciowe, które implementuje część serwisu pozwalającego wystawić aplikację do świata zewnętrznego. Jego zadaniem jest utrzymanie reguł sieciowych w zarządzanych węzłach. Te reguły pozwalają na komunikację między różnymi zbiorami wewnątrz lub na zewnątrz klastra.

Container runtime - oprogramowanie odpowiedzialne za uruchamianie kontenerów. Kubernetes wspiera wiele możliwych runtime'ów, m. in. Docker, containerd, CRI-O.

Pod - grupa złożona z jednego lub większej liczby kontenerów, wdrożona na tym samym węźle. Wszystkie kontenery z grupy współdzielą adres IP oraz przydzielone zasoby.

Replication controller - narzędzie do kontroli liczby kopii danego poda, które powinny być w danej chwili uruchomione

Plaszczyzna sterowania przyjmuje komendy od administratora klastra, po czym przekazuje je do podległych serwerów. Komendy przyjmowane są za pomocą interfejsu konsolowego, zwanego kubectl. Dobrą praktyką jest utworzenie plików deklarujących pożądany stan, w jakim powinien znajdować się klaster. Przykładowa deklaracja znajduje się poniżej.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: web-admin-app
  labels:
    app: web-admin-app
    tier: backend
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: admin-application-service
  template:
    metadata:
      labels:
        app: admin-application-service
        tier: backend
    spec:
      containers:
      - name: admin-application-service
        image: admin-application-service:develop-latest
        env:
        - name: ASPNETCORE_ENVIRONMENT
          value: "Kubernetes"
        imagePullPolicy: Always
        ports:
        - containerPort: 80
```

Jest to deklaracja typu Deployment, która powinna zawierać następujące parametry:

- Wersja wykorzystywanego API
- Typ deklaracji
- Nazwa deklaracji
- Specyfikacja przedstawiająca pożądany stan, w jakim powinien znajdować się klaster. W tym przypadku deklaruje się, że w klastrze powinny działać dwie instancje

obrazu mikrousługi aplikacyjnej dla administratorów, które powinny nasłuchiwać na żądania na porcie 80

Deklarację można zaaplikować korzystając z komendy:

```
kubectl apply -f deployment.yml
```

Płaszczyzna sterowania jest odpowiedzialna za to, by stan klastra odpowiadał deklaracji. W konsekwencji zostaną utworzone dwa osobne pody, z których każdy otrzyma unikalny prywatny adres IP wewnątrz klastra. Od tej pory do każdej instancji można się odwołać, wykorzystując jej adres IP oraz numer portu.

Należy wziąć pod uwagę, że pody nie są trwałymi zasobami. Mogą być tworzone i usuwane w sposób dynamiczny. Za każdym razem pod otrzymuje nowy adres IP, który może się różnić od poprzednich. Prowadzi to do problemów przy komunikacji między mikroserwisami, ponieważ nie wiedzą, że wymagany serwis nie jest już osiągalny pod dotychczasowym adresem.

Rozwiązaniem tego zagadnienia jest wprowadzenie tzw. serwisu. Jest to abstrakcyjny obiekt, który definiuje zbiór pod-ów oraz reguły umożliwiające do nich dostęp. Serwisowi nadawany jest unikalny adres IP, pod który mogą odwoływać się mikroserwisy. W dalszym ciągu pod-y będą dynamicznie tworzone i usuwane, jednak w tym wypadku będą one ciągle dostępne pod adresem IP serwisu.

Przykładem jest poniższa deklaracja:

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: admin-application-service
  labels:
    app: admin-application-service
    tier: backend
spec:
  selector:
    app: admin-application-service
  type: LoadBalancer
  ports:
  - port: 8085
    targetPort: 80
    protocol: TCP
    name: http
```

Jest to deklaracja typu Service, która powinna zawierać następujące parametry:

- Wersja wykorzystywanego API
- Typ deklaracji

- Nazwa deklaracji
- Selektor. Od niego zależy, które pod-y zostaną dołączone do zbioru
- Typ publikacji
- Porty

Wyróżnia się trzy główne typy publikacji serwisu:

- ClusterIP - typ domyślny. Przydziela serwisowi wewnętrzny adres IP w klastrze, przez co serwis jest dostępny jedynie dla innych obiektów uruchomionych wewnątrz klastra
- NodePort - przydziela serwisowi statyczny numer portu na każdym węźle w klastrze. Dzięki temu serwis jest dostępny dla obiektów znajdujących się poza klastrem i można się do niego dostać przy pomocy adresu IP węzła oraz statycznego numeru portu
- LoadBalancer - przydziela serwisowi adres zewnętrzny przy użyciu load balancer'a zapewnionego przez wykorzystywaną platformę chmurową

Dobłą praktyką jest utworzenie obiektu wejścia do klastra (ang. ingress), który zarządza dostępem do klastra z zewnątrz. Typowo jest to obiekt API, który udostępnia ścieżki protokołu HTTP(S) prowadzące do serwisów znajdujących się wewnątrz klastra.

Przykład deklaracji znajduje się poniżej.

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: example-ingress
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: nginx
    nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
    nginx.ingress.kubernetes.io/affinity: cookie
    nginx.ingress.kubernetes.io/session-cookie-hash: sha1
    nginx.ingress.kubernetes.io/session-cookie-name: REALTIMESERVERID
    nginx.org/websocket-services: "admin-application-service"
spec:
  tls:
    - hosts:
        - dagair.info
      secretName: ingress-cert
  rules:
    - host: dagair.info
```



```
http:
  paths:
    - path: /adminapplication
      pathType: Prefix
      backend:
        service:
          name: web-admin-app
          port:
            number: 8085
```

Jest to deklaracja typu Ingress, która powinna zawierać następujące parametry:

- Wersja wykorzystywanego API
- Typ deklaracji
- Nazwa deklaracji
- Specyfikacja, która zawiera reguły związane z dostępem do poszczególnych serwisów w klastrze. W tym przypadku aplikacja dla administratorów jest dostępna pod adresem dagair.info/adminapplication

10 Podsumowanie

10.1 Możliwości rozszerzenia projektu

Projekt został przygotowany z myślą o tym, by można było możliwie łatwo tworzyć nowe serwisy i integrować je z już istniejącymi. Ważnym elementem ułatwiającym dodawanie nowych usług jest jasne zdefiniowane styków oferowanych przez inne serwisy usługowe.

Na ten moment nie zaimplementowano rozwiązań automatyzujących wykonywanie wymaganych czynności w przypadku, gdy warunki rzeczywiste panujące w danym pomieszczeniu nie spełniają oczekiwań. Jednym z pomysłów dalszego rozwoju projektu jest wykorzystanie towarów produkowanych przez firmę Ikea. Zastosowanie inteligentnego oświetlenia wykorzystującego protokół ZigBee pozwoliłoby na automatyczne sterowanie poziomem natężenia światła przez aplikację. W tym celu należałoby utworzyć nowy serwis wykorzystujący gotową bibliotekę pytradfri pozwalającą na zarządzanie oświetleniem.

11 Bibliografia

Bibliografia

- Chin-Chiuan, L. i H. Kuo-Chen (2014). „Effects of Lighting Color, Illumination Intensity, and Text Color on Visual Performance”. W: *International Journal of Applied Science and Engineering* 12.3, s. 193–202.
- Dai, C., L. Lan i Z Lian (2014). „Method for the determination of optimal work environment in office buildings considering energy consumption and human performance”. W: *Energy and Buildings* 76, s. 278–283.
- Fielding, R. i in. (1999). *rfc2616*. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2616#section-10> (term. wiz. 08.01.2022).
- Hedge, A., W. Sakr i A Agarwal (2005). „Thermal Effects on Office Productivity”. W: *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting* 49.8, s. 8.
- Lan, L., P. Wargocki i Z Lian (2012). „Optimal thermal environment improves performance of office work”. W: *Rehva*, s. 12–17.
- Liu, T. i in. (2017). „Effects of noise type, noise intensity, and illumination intensity on reading performance”. W: *Applied Acoustics* 120, s. 70–74.
- Market Transformation, Institute for (2015). *ENERGY BENCHMARKING AND TRANSPARENCY*. URL: https://www.imt.org/wp-content/uploads/2018/02/IMTBenefitsofBenchmarking_Online_June2015.pdf (term. wiz. 08.01.2022).
- Newman, Sam (2015). *Building microservices*. O'Reilly.
- Oseland, N. i A Burton (2012). „Quantifying the impact of environmental conditions on worker performance for inputting to a business case to justify enhanced workplace design features”. W: *Journal of Building Survey* 1.2, s. 151–164.
- Richardson, C (2021). *Microservices Pattern: Database per service*. URL: <https://microservices.io/patterns/data/database-per-service.html> (term. wiz. 08.01.2022).
- Sharp (2022). *Monitor do współpracy w systemie Windows*. URL: <https://www.sharp.pl/cps/rde/xchg/pl/hs.xsl/-/html/windows-collaboration-display.htm> (term. wiz. 08.01.2022).
- Vickers, A (2021). *Identity model customization in ASP.NET Core*. URL: <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/customize-identity-model?view=aspnetcore-5.0#the-identity-model> (term. wiz. 08.01.2022).

12 Wykaz symboli i skrótów

13 Spis rysunków

Spis rysunków

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Architektura systemu | 12 |
| 2 | Schemat protokołu AMQP 0-9-1. Źródło: Schemat AMQP | 21 |
| 3 | Rodzaje połączenia z brokerem wiadomości | 25 |
| 4 | Rodzaje testów. Źródło: (Newman 2015) | 34 |
| 5 | Porównanie różnych metod uruchamiania aplikacji. Źródło: What is Kubernetes? | 52 |

14 Spis tabel

Spis tablic

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Porównanie wyników badań estymujących optymalną temperaturę | 8 |
| 2 | Porównanie wyników badań estymujących optymalne natężenie światła . . . | 9 |
| 3 | Porównanie popularnych architektur systemów | 11 |
| 4 | Mikrousługi danych | 13 |
| 5 | Serwisy przetwarzające | 13 |
| 6 | Mikrousługi aplikacyjne | 14 |
| 7 | Aplikacje użytkowników | 14 |
| 8 | Utworzone schematy bazodanowe | 15 |
| 9 | Encje w schemacie adresów | 16 |
| 10 | Związki między encjami w schemacie adresów | 16 |
| 11 | Encje w schemacie organizacji | 16 |
| 12 | Związki między encjami w schemacie organizacji | 17 |
| 13 | Encje w schemacie reguł | 17 |
| 14 | Związki między encjami w schemacie reguł | 17 |
| 15 | Encje w schemacie sensorów | 18 |
| 16 | Związki między encjami w schemacie sensorów | 18 |
| 17 | Encje w schemacie użytkowników | 18 |
| 18 | Związki między encjami w schemacie użytkowników | 19 |
| 19 | Parametry pojedynczego rekordu przechowującego pomiar | 20 |
| 20 | Endpoint 1 | 26 |
| 21 | Endpoint 1 | 26 |
| 22 | Endpoint 1 | 26 |
| 23 | Endpoint 1 | 26 |
| 24 | Endpoint 1 | 26 |
| 25 | Endpoint 1 | 27 |
| 26 | Endpoint 1 | 27 |
| 27 | Endpoint 1 | 27 |
| 28 | Endpoint 1 | 27 |
| 29 | Endpoint 1 | 27 |
| 30 | Endpoint 1 | 28 |
| 31 | Endpoint 1 | 28 |
| 32 | Endpoint 1 | 28 |
| 33 | Endpoint 1 | 28 |
| 34 | Endpoint 1 | 28 |
| 35 | Endpoint 1 | 29 |
| 36 | Endpoint 1 | 29 |
| 37 | Endpoint 1 | 29 |
| 38 | Endpoint 1 | 29 |
| 39 | Endpoint 1 | 29 |
| 40 | Endpoint 1 | 30 |

| | | |
|----|----------------------|----|
| 41 | Endpoint 1 | 30 |
| 42 | Endpoint 1 | 30 |
| 43 | Endpoint 1 | 30 |
| 44 | Endpoint 1 | 30 |
| 45 | Endpoint 1 | 31 |
| 46 | Endpoint 1 | 31 |
| 47 | Endpoint 1 | 31 |
| 48 | Endpoint 1 | 31 |
| 49 | Endpoint 1 | 31 |
| 50 | Endpoint 1 | 32 |
| 51 | Endpoint 1 | 32 |
| 52 | Endpoint 1 | 32 |
| 53 | Endpoint 1 | 32 |
| 54 | Endpoint 1 | 32 |
| 55 | Endpoint 1 | 33 |
| 56 | Endpoint 1 | 33 |
| 57 | Endpoint 1 | 33 |

15 Spis załączników

elo

1. 4A citation command in parentheses: (Chin-Chiuan i Kuo-Chen 2014).
2. 5A citation command in parentheses: (Dai, Lan i Lian 2014).
3. 6A citation command in parentheses: (Fielding i in. 1999)
4. 7A citation command in parentheses: (Hedge, Sakr i Agarwal 2005)
5. 8A citation command in parentheses: (Market Transformation 2015)
6. 9A citation command in parentheses: (Lan, Wargocki i Lian 2012)
7. 10A citation command in parentheses: (Liu i in. 2017)
8. 11A citation command in parentheses: (Oseland i Burton 2012)
9. 12A citation command in parentheses: (Richardson 2021)
10. 13A citation command in parentheses: (Sharp 2022)
11. 14A citation command in parentheses: (Vickers 2021)
12. 15A citation command in parentheses: (Newman 2015)