

FOLIOTYPE PROTOCOL — CHAÎNE RECOMMANDÉE HERMÈS V2 (EN)

Rigueur Scientifique et Clarté Éditoriale — Optimisation Anglaise Anti-Artefact

Po s	Plugin	Bande ciblée	Fréquence	Configuration Clinique Explicite	Impact Acoustique (Foliotype Context)
1	FabFilter Pro-G	Gate / Expander Global	Full Range	Type: Expander - Threshold: -52 dB - Ratio: 1:1.2 (Très doux) - Range: 11 dB max - Attack: 0.1 ms Release: 280 ms	Le Gardien du Silence : Abaisse le souffle numérique résiduel entre les phrases de 11 dB sans coupure abrupte. Préserve les expirations naturelles et élimine les bruits de pré-ventilation de l'IA.
2.1	FabFilter Pro-Q 4	Assise (Low Shelf)	85 Hz	Type: Low Shelf - Gain: -2.5 dB - Q: 0.7 (Courbe très large) - Mode: Analog / Dynamic optionnel	L'Intériorité Crânienne : Atténuation en pente douce pour éviter le vrombissement des sub-basses. Conserve le poids physique et le velours des cordes vocales indispensables à la lecture mentale.
2.2	FabFilter Pro-Q 4	Anti-Mud / Clarification	350 Hz	Type: Bell - Gain: -1.2 dB - Q: 1.0 (Large) - Mode: Dynamic EQ (Seuil réactif)	Libération de l'Espace Mental : Supprime l'effet 'boîte' provoqué par l'accumulation des diphtongues anglaises. Empêche la voix de sonner étouffée ou derrière une cloison.
2.3	FabFilter Pro-Q 4	Contrôle Dynamique	3.2 kHz	Type: Bell - Gain: -1.5 dB - Q: 1.8 - Mode: Dynamic EQ	Atténuation Chirurgicale : Dompte l'agressivité des consonnes dures ou des accents toniques prononcés uniquement lorsqu'ils dépassent du mix. Préserve la douceur éditoriale.
3	FabFilter Pro-DS	De-Esser Sibilantes	4.5 kHz – 9.5 kHz	Mode: Single Vocal - Threshold: Ajusté au signal - Range: -4.5 dB max - Detection: Allround	Le Tueur de Sibilantes : Traite en amont la zone de frottement de la langue anglaise (S, Z, SH) avant qu'elle ne soit écrasée par les compresseurs. Évite tout effet de zéaiement.
4	FabFilter Pro-MB (1)	Bande 1 : Le Corps	90 Hz – 280 Hz	Range: -2.5 dB Gain: 0 dB - Attack: 35% - Release: 45% - Mode: Linear Phase	Stabilisateur d'Assise : Comprime le bas-médium pour corriger en temps réel les variations d'effet de proximité de l'IA provoquées par le paramètre 'stability: 0.88'.

Po s	Plugin	Bande ciblée	Fréquence	Configuration Clinique Explicite	Impact Acoustique (Foliotype Context)
5	FabFilter Pro-MB (2)	Bande 1.5 : Anti-Nasal	600 Hz – 900 Hz	Range: -1.0 dB (Serré) Gain: 0 dB • Attack: 40% • Release: 40% • Mode: Linear Phase	Filtre Anti-Canard : Élimine la résonance nasale artificielle qu'ElevenLabs génère sur les consonnes d'appui anglaises (M, N, R) issues de sources denses. Maintient la voix neutre.
6	FabFilter Pro-MB (3)	Bande 2 : Présence	1.0 kHz – 3.5 kHz	Range: -1.5 dB Gain: 0 dB • Attack: 40% • Release: 40% • Mode: Linear Phase	Le Maître de l'Intelligibilité : Zone clé du charme et de la rigueur journalistique d'Hermès. Rabote les pointes de résonance sans détruire le médium.
7	Waves CLA-2A	Compresseur Optique	Full Range	Mode: COMPRESS • Peak Reduction: Cible -1.5 à -2.0 dB GR • Hi-Freq: Flat (100% à droite) • Gain: Compensation (+2 dB)	Le Ciment de la Prose : Reçoit un signal parfaitement nettoyé. Sa cellule optique lente unifie le flux des phrases anglaises pour créer un tapis vocal fluide, hypnotique et intime.
8	FabFilter Pro-MB (4)	Bande 3 : Piqué	5.0 kHz – 7.0 kHz	Range: -1.5 dB (Doux) Gain: 0 dB • Attack: 25% • Release: 35% • Mode: Linear Phase	Préservation de la Clarté : Zone de distinction fine de l'anglais (F, V, Th). Gère la transition en douceur pour conserver le piqué articulatoire et le charme naturel de la voix.
9	FabFilter Pro-MB (5)	Bande 4 : Bouclier	7.5 kHz – 14 kHz	Range: -5.0 dB (Couperet) • Attack: 5% (Ultra-rapide) • Release: 25% • Mode: Linear Phase	Anti-Aliasing : Placé après la saturation harmonique du CLA-2A. Intercepte instantanément la brillance métallique et l'aliasing provoqués par le 'similarity_boost: 0.60'.
10	FabFilter Pro-L 2	Limiteur Final	Full Range	Style: TRANSPARENT • Lookahead: 1.5 ms • Attack: 0.6 ms Release: 320 ms • Output: -1.5 dB TP • Dithering: 24-bit (Optimal)	Le Shérif du Master : Gère le LUFS final. L'Output à -1.5 dB True Peak immunise le fichier WAV contre les distorsions de crêtes lors des futures lectures ou conversions de tes clients.