

FOLIOTYPE PROTOCOL — CHARTE MAÎTRESSE HÉRMÈS V2 (EN)

Verrouillage des Fréquences, Ratios, Lookahead et Paramètres Experts Multi-Bandes Anti-Artefact

P O S	Plugin	Bande / Paramètre	Fréquence	Ratio / Lookahead	Réglages Experts & Phase	Rôle Acoustique (Foliotype Context)
1	FabFilter Pro-G	Gate / Expander Global	Full Range	Ratio : 1:1.2 Lookahead : 0 ms	- Mode: Expander doux - Threshold: -52 dB - Range: 11 dB max - Attack: 0.1 ms Release: 280 ms	Le Gardien du Silence : Atténue le souffle numérique de 11 dB sans coupure entre les phrases. Conserve les micro-expirations humaines et nettoie la pré-ventilation de l'IA.
2.1	FabFilter Pro-Q 4	Assise (Low Shelf)	85 Hz	N/A (Égaliseur)	- Type: Low Shelf (Plateau bas) - Gain: -2.5 dB - Q: 0.7 (Courbe ultra-large) - Mode: Analog	L'Intériorité Crânienne : Atténuation en pente douce évitant le vrombissement des infra-basses. Conserve le poids physique et le velours des cordes vocales.
2.2	FabFilter Pro-Q 4	Anti-Mud / Clarification	350 Hz	N/A (Égaliseur)	- Type: Bell (Cloche) - Gain: -1.2 dB - Q: 1.0 (Large) - Mode: Dynamic EQ (Seuil réactif)	Libération de l'Espace Mental : Corrige l'effet 'boîte' lié à l'accumulation des diphtongues anglaises denses. Redonne de l'air à la lecture mentale.
2.3	FabFilter Pro-Q 4	Contrôle Dynamique	3.2 kHz	N/A (Égaliseur)	- Type: Bell (Cloche) - Gain: -1.5 dB - Q: 1.8 - Mode: Dynamic EQ	Atténuation Chirurgicale : Dompte l'agressivité des consonnes dures ou des accents toniques excessifs de l'IA uniquement lorsqu'ils dépassent.
3	FabFilter Pro-DS	De-Esser Sibilantes	4.5 kHz – 9.5 kHz	N/A (De-Esser intelligent)	- Mode: Single Vocal - Algorithm: Split Band - Threshold: Ajusté au signal - Range: -4.5 dB max	Le Tueur de Sibilantes : Intercepte la friction large de l'anglais (S, Z, SH, TH) avant la compression globale. Supprime tout risque de zézaïement.
4	FabFilter Pro-MB (1)	Bande 1 : Le Corps	90 Hz – 280 Hz	Ratio : 1:1.4 Lookahead : 0 ms	- Range: -2.5 dB Gain: 0 dB - Attack: 35% Release: 45% Mode: Linear Phase (Medium) Sidechain: Custom (Verrouillé) - Knee: 8 dB (Soft)	Stabilisateur d'Assise : Compresse le bas-médium pour lisser en temps réel les sautes de proximité de l'IA (liées à l'instabilité du paramètre stability).
5	FabFilter Pro-MB (2)	Bande 1.5 : Anti-Nasal	600 Hz – 900 Hz	Ratio : 1:1.4 Lookahead : 0 ms	- Range: -1.0 dB Gain: 0 dB - Attack: 40% Release: 40% Mode: Linear Phase (Medium) Sidechain: Custom (Verrouillé) - Knee: 8 dB (Soft)	Filtre Anti-Canard : Élimine les résonances nasales artificielles qu'ElevenLabs génère sur les consonnes d'appui anglaises (M, N, R).

P o s	Plugin	Bande / Paramètre	Fréquence	Ratio / Lookahead	Réglages Experts & Phase	Rôle Acoustique (Foliotype Context)
6	FabFilter Pro-MB (3)	Bande 2 : Présence	1.0 kHz – 3.5 kHz	Ratio : 1:1.4 Lookahead : 0 ms	• Range: -1.5 dB Gain: 0 dB • Attack: 40% Release: 40% • Mode: Linear Phase (Medium) • Sidechain: Custom (Verrouillé) • Knee: 8 dB (Soft)	Le Maître de l'Intelligibilité : Gère l'autorité journalistique et le charme d'Hermès. Rabote les pointes excessives sans affadir le médium.
7	Waves CLA-2A	Compresseur Global	Full Range	Ratio : ~1:3.0 (Fixe, Cellule T4)	• Mode: COMPRESS • Peak Reduction: Cible -1.5 à -2 dB max • Hi-Freq: Flat (100% à droite) • Gain: Sortie (+2 dB)	Le Ciment de la Prose : Sa cellule optique lente unifie le flux des phrases anglaises pour lier les mots et créer un tapis vocal fluide et hypnotique.
8	FabFilter Pro-MB (4)	Bande 3 : Charme & Piqué	5.0 kHz – 7.0 kHz	Ratio : 1:1.4 Lookahead : 0 ms	• Range: -1.5 dB Gain: 0 dB • Attack: 25% Release: 35% • Mode: Linear Phase (Medium) • Sidechain: Custom (Verrouillé) • Knee: 8 dB (Soft)	Préservation de la Clarté : Protège les micro-détails d'articulation (F, V, Th). Gère la transition en douceur pour garder la définition sans agressivité.
9	FabFilter Pro-MB (5)	Bande 4 : Bouclier	7.5 kHz – 14 kHz	Ratio : 1:4.0 (Dur) Lookahead : 3.0 ms	• Range: -5.0 dB (Couperet) Gain: 0 dB • Attack: 5% (Ultra-rapide) Release: 25% • Mode: Linear Phase • Sidechain: Custom (Verrouillé)	Anti-Aliasing Prévoyant : Placé après le CLA-2A. Grâce aux 3 ms d'anticipation, il intercepte et détruit l'aliasing métallique avant qu'il ne passe au Master.
10	FabFilter Pro-L 2	Limiteur Final Master	Full Range	Ratio : 1:inf (Limiteur) Lookahead : 1.5 ms	• Style: TRANSPARENT • Attack: 0.6 ms Release: 320 ms • Output (Ceiling): -1.5 dB TP (Obligatoire) • Dithering: 24-bit (Optimal)	Le Shérif du Master : Gère le volume cible (LUFS). L'Output à -1.5 dB True Peak protège le fichier WAV final contre l'écrtage lors des conversions des clients.