

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
по дисциплине
«Информатика и программирование»

Студент
гр. БИН-25-2 _____ К.Ф. Кучерчук
Ассистент
преподавателя _____ М.В. Водяницкий

Задание

Выполнить задания и оформить отчет по стандартам ВВГУ.

Задание 1. Написать программу, которая определяет, как будет вести себя кондиционер. Если температура в помещении 20 градусов и выше, то кондиционер выключается, если меньше - включается. Температура должна вводится пользователем с консоли.

Пример:

Введите температуру: 18

Кондиционер включен

Задание 2. Год делится на четыре сезона: зима, весна, лето и осень. Написать программу, которая запрашивает у пользователя номер месяца и выводит к какому сезону этот месяц относится.

Пример:

Введите номер месяца: 4

Это весна

Задание 3. Считается, что один год, прожитый собакой, эквивалентен семи человеческим годам. При этом зачастую не учитывается, что собаки становятся абсолютно взрослыми уже к двум годам. Таким образом, многие предпочитают каждый из первых двух лет жизни собаки приравнивать к 10.5 годам человеческой жизни, а все последующие к 4.

Написать программу, которая будет переводить собачий возраст в человеческий. Программа должна корректно обрабатывать входные данные и выводить соответствующие сообщения об ошибках:

- Если вводится не число
- Если вводится число меньше 1
- Если вводится число большее 22

Пример:

Введите возраст собаки (в годах): 5

Возраст собаки в человеческих годах: 33.0

Пример:

Введите возраст собаки (в годах): 0

Ошибка: возраст должен быть не меньше 1

Задание 4. Число делиться на 6 только в случае соблюдения двух условий:

- Последняя цифра четная

- Сумма всех цифр делиться на 3

Написать программу, которая выведет делиться ли введенное число на 6 или нет.

Задание 5. Написать программу, которая будет проверять пароль на надежность.

Пароль считается надежным, если его длина не менее 8 символов и если он содержит:

- Заглавные буквы латиницы
- Строчные буквы латиницы
- Числа
- Специальные знаки

В случае, если пароль не проходит по одному из условий, необходимо сообщить пользователю каким именно условиям он не удовлетворяет.

Пример:

Введите пароль: qwerty

Пароль ненадежный: отсутствуют заглавные буквы, числа и специальные символы

Задание 6. Написать программу, которая определяет, является ли введенный пользователем год високосным. Год считается високосным, если он делится на 4, но не делится на 100, либо если он делится на 400.

Пример:

Введите год: 2024

2024 - високосный год

Задание 7. Написать программу, которая запрашивает у пользователя три числа и выводит на экран наименьшее из них. При решении нельзя использовать встроенные функции `min()` и `max()`.

Пример:

Введите три числа: 8 3 5

Наименьшее число: 3

Задание 8. В магазине проводится акция. Акция работает по следующим правилам:

- Сумма < 1000 => скидка - 0%
- Сумма < 5000 => скидка - 5%
- Сумма < 10000 => скидка - 10%
- Сумма > 10000 => скидка - 15%

Напишите программу, которая запрашивает сумму покупки и выводит размер скидки и итоговую сумму к оплате.

Пример:

Введите сумму покупки: 7500

Ваша скидка: 10% оплате : 6750.0

Задание 9. Написать программу, которая определяет время суток по введенному часу (целое число от 0 до 23).

- С 0 до 5 часов - ночь
- С 6 до 11 часов - утро
- С 12 до 17 часов - день
- С 18 до 23 часов - вечер

Пример:

Введите час (0–23): 20

Сейчас вечер

Задание 10. Написать программу, которая определяет, является ли введенное число простым. Число называется простым, если оно больше 1 и делится только на 1 и само себя. Программа должна корректно обрабатывать некорректный ввод и выводить соответствующие сообщения об ошибках.

Пример:

Введите число: 17

17 - простое число

Содержание

1 Выполнение работы	3
1.1 Задание 1	3
1.2 Задание 2	3
1.3 Задание 3	3
1.4 Задание 4	3
1.5 Задание 5	4
1.6 Задание 6	5
1.7 Задание 7	5
1.8 Задание 8	6
1.9 Задание 9	6
1.10 Задание 10	7

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В переменную temp при помощи функции `input()` вносим вводимые пользователем данные, сразу переводя их в целочисленный тип данных функцией `int()`. После при помощи условной конструкции `if else` проверяем переменную `temp` на соответствие условиям: если `temp` больше или рано 20 (при помощи оператора сравнения больше равно `>=`), то мы при помощи функции `print()` выводим пользователю сообщение 'Кондиционер включается', в противном же случае при помощи той же функции выводится сообщение 'Кондиционер выключается'. На рисунке 1 представлен код программы.

```
1 #task_1
2
3 lst = [2,5,6,9,8,4,5,3,4,6]
4 lst[2] = 30
```

Рисунок 1 – Листинг программы для задания 1

1.2 Задание 2

Запрашиваем у пользователя на ввод строку (функция `input()`) и переводим её в число (функция `int()`). . На рисунке 2 представлен код программы.

```
1 #task_2
2
3 lst = [2,3,5,7,11]
4 lst = [*map(lambda x: x**2, lst)]
```

Рисунок 2 – Листинг программы для задания 2

1.3 Задание 3

Сначала ввести возраст собаки, записывая значение в переменную `dogAge`. После проверяем введенные данные на корректность по условию `1 <= dogAge <= 22`. Затем конвертируем возраст собаки в человеческий по следующему алгоритму: если `dogAge <= 2`, то `dogAge * 10.5`, в ином случае мы получаем следующее выражение `- 21 + (dogAge - 2)*4`. После выводим в консоль результат. На рисунке 3 представлен код программы.

```
1 #task_3
2
3 lst = [1,9,5,7,6,2,4,5,5,15,4,55,45,64,6,56,1,54]
4 result = max(lst)/len(lst)
```

Рисунок 3 – Листинг программы для задания 3

1.4 Задание 4

Сперва просим пользователя ввести интересующее его число и запишем его в переменную `num`. Затем проверим число на четность. После проверяем делится ли сумма

цифр числа на 3 без остатка. В случае соблюдения всех условий, выводим в консоль - число делится на 6, в ином случае - не делится. На рисунке 4 представлен код решения. На рисунке 4 представлен код решения.

```
1 # tpl = (1,5,4,"6",True)
2 # if all(x for x in tpl if type(x) == 'int')
```

Рисунок 4 – Листинг программы для задания 4

1.5 Задание 5

Запрашиваем ввод пароля от пользователя и записываем в переменную password. Создаем словарь с условиями проверки пароля: Пароль не менее 8 символов; наличие заглавных букв латиницы (any() возвращает True, если хотя бы один символ удовлетворяет условию, c.isupper() проверяет, является ли символ заглавной буквой); наличие строчных букв латиницы; наличие цифр (c.isdigit() проверяет, является ли символ цифрой); проверка наличия специальных символов (not c.isalnum() проверяет, НЕ является ли символ буквой или цифрой). Проверяем каждое условие с помощью цикла (items() возвращает пары (ключ, значение) из словаря). Если хотя бы одно условие не выполнено, общий результат становится False – пароль ненадежный. На рисунке 5 представлен код программы.

```

1 #Task 5
2
3 def check_password(password):
4     length_ok = len(password) >= 8
5
6     has_upper = any(char.isupper() for char in password)
7
8     has_lower = any(char.islower() for char in password)
9
10    has_digit = any(char.isdigit() for char in password)
11
12    special_chars = "!@#$%^&*()_+-={}|;:,.<>?/~`"
13    has_special = any(char in special_chars for char in
14                        password)
15
16    conditions = {
17        "длина": length_ok,
18        "заглавные буквы": has_upper,
19        "строчные буквы": has_lower,
20        "цифры": has_digit,
21        "специальные символы": has_special
22    }
23
24    if all(conditions.values()):
25        return "Пароль надежный!"
26    else:
27        failed_conditions = [key for key, value in
28                            conditions.items() if not value]
29        return f"Пароль не соответствует требованиям:\n" + "\n".join(f"- Нет {condition}" for condition in
30                                                               failed_conditions)
31
32 password = input("Введите пароль для проверки: ")
33 result = check_password(password)
34 print(result)

```

Рисунок 5 – Листинг программы для задания 5

1.6 Задание 6

Год является високосным, если делится на 4 без остатка и не делится на 100 или делится на 400. Проверяем делимость. Оператор and выполняется первым, or выполняется вторым. На рисунке 6 представлен код программы.

```

1 #Task 6
2
3 def visikos(god):
4     print(f"{god} - високосный{' год' if ((god % 4 == 0 and
5         god % 100 != 0) or god % 400 == 0) else 'не' ' високосный
6         год'}")
7
7 num = int(input('Введите год :'))
7 visikos(num)

```

Рисунок 6 – Листинг программы для задания 6

1.7 Задание 7

Сперва запрашиваем три числа у пользователя. Далее ищем минимального значения через условные операторы. Первая проверка: Проверяет, является ли a меньше или равным

б И а меньше или равным с. Если оба условия истинны, а - наименьшее число. Вторая проверка: Выполняется, если первое условие ложно. Проверяет, является ли б меньше или равным а И б меньше или равным с. Если истинно, б - наименьшее число. Третий случай: else: Срабатывает, если оба предыдущих условия ложны. Значит, с - наименьшее число Найденное наименьшее число выводится с использованием f-строки. На рисунке 7 представлен код программы.

```

1 # Task 7
2
3 a = [int(i) for i in input('Введите 3 числа : ').split()]
4 minimal = a[0]
5 for i in a[1:]:
6     minimal = int(i) if int(i) < minimal else minimal
7 print(minimal)

```

Рисунок 7 – Листинг программы для задания 7

1.8 Задание 8

Получаем исходную сумму покупки от пользователя для дальнейших расчетов. - преобразует введенную строку в число с плавающей точкой. Размер скидки зависит от суммы покупки: сумма до 1000р. скидка 0

```

1 #Task 8
2
3 try:
4     num = int(input('Введите сумму покупки: '))
5     discount = 0
6     if num < 1000:
7         discount = 0
8     elif 1000<=num<5000:
9         discount = 5
10    elif 5000<=num<10000:
11        discount = 10
12    elif num <= 10000:
13        discount = 15
14    print(f'Ваша скидка: {discount}%')
15    print(f'К оплате: {num*((100-discount)/100)}')
16 except:
17     print('Неверный ввод')

```

Рисунок 8 – Листинг программы для задания 8

1.9 Задание 9

Создаем функцию time с одним параметром num, параметр num представляет час суток (0-23). После проверяем валидность входных данных: $0 > num < 23$; часы не могут быть отрицательными/ в сутках не более 23 часов. При невалидном вводе выводится сообщение об ошибке. Если данные корректны, то проверяется принадлежность к времени суток с помощью оператора in и заранее определенных списков с часами каждого из времени суток. На рисунке 9 представлен код программы.

```

1 #Task 9
2
3 try:
4     time = int(input('Введите час -(023): '))
5     if time in [int(i) for i in range(6)]:
6         print('Сейчас ночь')
7     elif time in [int(i) for i in range(6,12)]:
8         print('Сейчас утро')
9     elif time in [int(i) for i in range(12,18)]:
10        print('Сейчас день')
11    elif time in [int(i) for i in range(18,24)]:
12        print('Сейчас вечер')
13    else:
14        int('s')
15 except:
16     print('Неверный ввод')

```

Рисунок 9 – Листинг программы для задания 9

1.10 Задание 10

Получаем число от пользователя с помощью `input()`, `int()` преобразовывает строку в целое число. При вводе нечисловых данных выводим ошибку. После того, как мы убедились в корректности данных, начинаем обрабатывать число, а именно: если число < 1 или четное, то оно уже не простое, кроме 2. Далее запускаем цикл, в котором мы будем искать делители нашего числа, если найдутся еще кроме 1 и самого числа, то выводим в консоль, что число составное, в ином случае - простое. На рисунке 10 представлен код программы.

```

1 #Task 10
2
3 def is_prime(number):
4     if number in [0,1, 2]:
5         return False
6     for i in range(2, number):
7         if number%i == 0:
8             return False
9     return True
10
11 try:
12     num = int(input('Введите число: '))
13     res = is_prime(num)
14     print(f'{num} - {"простое число" if res else "составное число"}')
15 except ValueError:
16     print('Неверный ввод')

```

Рисунок 10 – Листинг программы для задания 10

Спасибо за внимание !