

Prima di tutto abilitiamo l'estensione autoreload di Jupyter

```
In [1]: %load_ext autoreload
        %autoreload 2
```

Esercizio: Dosaggio di un Farmaco

Consideriamo il problema di dosare un farmaco

Iniziamo modellando il comportamento per una sola dose

- La quantità x_k del farmaco in circolo decade esponenzialmente
- ...Quindi la quantità di farmaco segue la ricorsione:

$$x_{k+1} = \alpha x_k$$

Il farmaco ha un'emi-vita di m (si dimezza dopo m passi):

- Quindi, poiché abbiamo che:

$$x_{k+1} = \alpha x_k \Rightarrow x_m = \alpha^m x_0$$

- ...Il valore di α può essere ottenuto a partire dall'emi-vita come segue:

$$\alpha^m = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}^{1/m}$$

Nel modulo `sol.dd.py`, si definisca la classe:

```
class DrugDosage:
    def __init__(self, half_life):
        ...

    def __call__(self, x, k):
        ...
```

- Al momento della costruzione, viene fornito il valore dell'emi-vita m (i.e. `half_life`)
- ...Il valore di α può essere ricavato di conseguenza
- Il metodo `__call__` deve calcolare il prossimo valore della ricorsione
- Si noti che lo stato in questo caso è uno scalare
- ...Quindi non è necessario usare un array di `numpy`

Nella cella seguente:

- Si utilizzi un ciclo per considerare valori di m tra 1 e 8

- Per ogni valore di m si simuli l'andamento della popolazione usando `sim.simulate`
 - Si utilizzi $x_0 = 1$ come valore iniziale (dose standard)
 - ...E si considerino 72 passi di simulazione (ore)
- Si disegni l'andamento utilizzando `sim.plot_sim`

In []:

Si assuma che il farmaco venga ri-somministrato regolarmente

- In particolare, ogni t unità di tempo
- ...Viene assunta una nuova dose standard (i.e. 1)

Il comportamento è ora definito dalla ricorsione:

$$x_{k+1} = \begin{cases} \alpha x_k + 1 & \text{se } k \bmod t = 0 \\ \alpha x_k & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Nel modulo `sol.dd.py`, si definisca la classe:

```
class DrugDosage2:
    def __init__(self, half_life, repeat):
        ...

    def __call__(self, x, k):
        ...
```

- Al momento della costruzione, viene fornito il valore dell'emi-vita m (i.e. `half_life`)
- ...E del periodo di riassunzione t (i.e. `repeat`)
- Il metodo `__call__` deve calcolare il prossimo valore della ricorsione
- Si noti che lo stato in questo caso è uno scalare
- ...Quindi non è necessario usare un array di `numpy`

Nella cella seguente:

- Si assume una emivita di 4 ore
- Si utilizzi un ciclo per considerare valori di t tra 1 e 8
- Si noti che i valori di t *devono essere interi* per poter utilizzare l'operatore modulo
- Per ogni valore di t si simuli l'andamento della popolazione usando `sim.simulate`
 - Si utilizzi $x_0 = 0$ come valore iniziale (dose standard)
 - ...E si considerino 72 passi di simulazione (ore)
- Si disegni l'andamento utilizzando `sim.plot_sim`

In []: