

Информация из АИП РФ

УЛЛИ АД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА

Эксплуатационные приемы снижения шума на этапе выполнения взлета, набора высоты и захода на посадку выполняются экипажами всех ВС.

Отклонения от указанных процедур разрешаются только по условиям обеспечения безопасности полетов.

ВПП, как правило, используются в режиме отдельных параллельных операций (одна ВПП работает на взлет, другая на посадку).

Информация о режиме работы ВПП включается в сообщение АТИС.

Ежедневно с 2000 – 0400 UTC для снижения влияния авиационного шума на местности взлет и посадка производятся с/на ВПП 10R/28L при наличии соответствующих метеорологических, операционных условий и воздушной обстановки.

Процедуры по уменьшению шума на местности при взлете не применяются в случаях:

- наличия сдвига ветра;
- умеренной болтанки;
- обледенения.

Процедура уменьшения шума NADP 1

Выполнение процедуры снижения шума начинается на высоте не менее (800) фт.

Начальная скорость набора высоты до точки начала выполнения процедуры снижения шума составляет не менее $V_2 + 10$ узлов.

По достижении высоты (800) фт скорректировать и выдерживать мощность/тягу двигателей согласно РЛЭ. Выдерживать скорость набора высоты $V_2 + (10-20)$ узлов при положении закрылков и предкрылков во взлетной конфигурации.

На высоте (3000) фт выдерживая положительную скорость набора высоты, осуществить ускорение и убрать закрылки и предкрылки по графику.

На высоте (3000) фт и более осуществить ускорение до скорости набора высоты при полете по маршруту.

Промежуточная уборка закрылков с учетом конкретных летно-технических характеристик может быть начата до предписанной минимальной высоты (800) фт, однако уменьшение тяги не может быть начато до достижения предписанной минимальной высоты.

Приборная скорость на начальном участке набора высоты при вылете до участка ускорения должна соответствовать скорости набора высоты $V_2 + (10-20)$ узлов.

Ограничения на посадку

Ежедневно с 2000-0400 UTC разрешается использовать реверс тяги двигателей (за исключением реверса тяги на режиме малого газа) только с целью обеспечения безопасности полетов.

Безопасных полетов!