

目录

1 基础 2D 几何.....	2
2 直线与圆.....	3
3 点在多边形内判定	4
4 2D 凸包相关.....	4
5 半平面交.....	6
6 圆面积相关.....	7
7 平面划分.....	8
8 基础 3D 几何.....	9
9 凸包 3D.....	10

1 基础 2D 几何

```
const double eps = 1e-10, pi = acos(-1.0);
inline int dcmp(double x) {
    return (x > eps) - (x < -eps);
}

struct Point {
    double x, y;
    Point (double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}
    void input() {
        scanf("%lf%lf", &x, &y);
    }
    bool operator < (const Point& R) const {
        if (dcmp(x - R.x) == 0)
            return dcmp(y - R.y) < 0;
        return dcmp(x - R.x) < 0;
    }
    bool operator == (const Point& R) const {
        return dcmp(x - R.x) == 0 && dcmp(y - R.y) == 0;
    }
    Point operator + (const Point& R) const {
        return Point(x + R.x, y + R.y);
    }
    Point operator - (const Point& R) const {
        return Point(x - R.x, y - R.y);
    }
    Point operator * (const double& R) const {
        return Point(x * R, y * R);
    }
    Point operator / (const double& R) const {
        return Point(x / R, y / R);
    }
    double operator ^ (const Point& R) const {
        return x * R.y - y * R.x;
    }
    double operator % (const Point& R) const {
        return x * R.x + y * R.y;
    }
    double len() {
        return sqrt(*this % *this);
    }
    double angle() {
        return atan2(y, x);
    }
};
```

板子 ???

```
}
};
// 两个向量的夹角, 不分正负[0,pi)
double Angle(Point A, Point B) {
    return acos((A % B) / A.len() / B.len());
}
// 逆时针旋转
Point Rotate(Point A, double rad) {
    double Sin = sin(rad), Cos = cos(rad);
    return Point(A.x * Cos - A.y * Sin, A.x * Sin + A.y * Cos);
}
// 向量的单位法向量, 利用旋转得到
Point Normal(Point A) {
    double L = A.len();
    return Point(-A.y / L, A.x / L);
}
// 直线交点, v 和 w 为两个直线的方向向量,
// 设交点的参数为 P+vt, Q+wt, 连立方程解 t
// 线段, 射线对这个 t 的参数有限制, 很好理解。
Point GetLineIntersection(Point P, Point v, Point Q, Point w) {
    Point u = P - Q;
    double t1 = (w ^ u) / (v ^ w);
    return P + v * t1;
}
// 点到直线有向距离, 这里直线是用两个点表示的
double DistancePointToLine(Point P, Point A, Point B) {
    Point v = B - A;
    return (v ^ (P - A)) / v.len();
}
// 点到线段距离, 就是上面的代码判断一下 P 在 AB 上投影的位置。
double DistancePointToSegment(Point P, Point A, Point B) {
    if (A == B) return (P - A).len();
    Point v1 = B - A, v2 = P - A, v3 = P - B;
    if (dcmp(v1 % v2) < 0) return v2.len();
    if (dcmp(v1 % v3) > 0) return v3.len();
    return fabs(v1 ^ v2) / v1.len();
}
// 返回点在直线上的投影
Point GetLineProjection(Point P, Point A, Point B) {
    Point v = B - A;
    return A + v * (v % (P - A) / (v % v));
}
// 判断线段是否严格相交。
bool SegmentProperIntersection(Point a1, Point a2, Point b1, Point b2)
```

板子 ???

```
double c1 = (a2 - a1) ^ (b1 - a1);
double c2 = (a2 - a1) ^ (b2 - a1);
if (dcmp(c1) == 0 && dcmp(c2) == 0) {
    if (a2 < a1) swap(a1, a2);
    if (b2 < b1) swap(b1, b2);
    return max(a1, b1) < min(a2, b2);
}
double c3 = (b2 - b1) ^ (a1 - b1);
double c4 = (b2 - b1) ^ (a2 - b1);
return dcmp(c1) * dcmp(c2) < 0 && dcmp(c3) * dcmp(c4) < 0;
}
// 点是否在线段上,判定方式为到两个端点的方向是否不一致。
bool OnSegment(Point P, Point a1, Point a2) {
    double len = (P - a1).len();
    if (dcmp(len) == 0) return true;
    a1 = a1 - P, a2 = a2 - P;
    return dcmp((a1 ^ a2) / len) == 0 && dcmp(a1 % a2) <= 0;
}
```

2 直线与圆

```
struct Line {
    Point P, V; // P + Vt
    double angle;
    Line () {}
    Line (Point A, Point B) {
        P = A, V = B - A;
        angle = atan2(V.y, V.x);
    }
    bool operator < (const Line& R) const {
        return angle < R.angle;
    }
    Point point(double t) {
        return P + V * t;
    }
};

struct Circle {
    Point O;
    double r;
    Circle () {}
    Circle (Point _O, double _r) {
        O = _O, r = _r;
    }
    Point point(double arc) {
        return Point(O.x + cos(arc) * r, O.y + sin(arc) * r);
    }
};
```

```
}
void input() {
    O.input(), scanf("%lf",&r);
}
};

// 判定直线与圆相交
// 方法为连立直线的参数方程与圆的方程, 很好理解
// t1,t2 为两个参数, sol 为点集。有了参数, 射线线段什么的也很方便
int getLineCircleIntersection(Line L, Circle C, double& t1, double& t2,
vector<Point>& sol) {
    double a = L.V.x, b = L.P.x - C.O.x, c = L.V.y, d = L.P.y - C.O.y;
    double e = a * a + c * c, f = 2 * (a * b + c * d);
    double g = b * b + d * d - C.r * C.r;
    double delta = f * f - 4 * e * g;
    if (dcmp(delta) < 0) return 0;
    if (dcmp(delta) == 0) {
        t1 = t2 = -f / (2 * e);
        sol.push_back(L.point(t1));
        return 1;
    }
    t1 = (-f - sqrt(delta)) / (e + e);
    t2 = (-f + sqrt(delta)) / (e + e);
    sol.push_back(L.point(t1)), sol.push_back(L.point(t2));
    return 2;
}

// 判定圆和圆之间的关系
// 内含, 内切, 相交, 重合, 外切, 相离
int getCircleCircleIntersection(Circle C1, Circle C2, vector<Point>& sol) {
    double d = (C1.O - C2.O).len();
    if (dcmp(d) == 0) { //同心
        if (dcmp(C1.r - C2.r) == 0) //重合
            return -1;
        return 0; //内含
    }
    if (dcmp(C1.r + C2.r - d) < 0) return 0; //相离
    if (dcmp(fabs(C1.r - C2.r) - d) > 0) return 0; //内含
    double a = (C2.O - C1.O).angle();
    double p = (C1.r * C1.r + d * d - C2.r * C2.r) / (2 * C1.r * d);
    p = max(-1.0, min(1.0, p));
    double da = acos(p);
    Point P1 = C1.point(a - da), P2 = C1.point(a + da);
    sol.push_back(P1);
    if (dcmp(da) == 0) return 1; //切
    sol.push_back(P2);
}
```

```

    return 2;
}

// 过点 p 到圆 C 的切线。返回切线条数，sol 里为方向向量
int getTangents(Point P, Circle C, vector<Point>& sol) {
    Point u = C.O - P;
    double dist = u.len();
    if(dist < C.r) return 0;
    if(dcmp(dist - C.r) == 0) {
        sol.push_back(Rotate(u, pi / 2));
        return 1;
    } else {
        double ang = asin(C.r / dist);
        sol.push_back(Rotate(u, +ang));
        sol.push_back(Rotate(u, -ang));
        return 2;
    }
}

//两个圆的公切线，对应切点存在 ab 里面
int getTangents(Circle A, Circle B, Point* a, Point* b) {
    int cnt = 0;
    if (A.r < B.r) swap(A, B), swap(a, b);
    double dist = (A.O - B.O).len(), dr = A.r - B.r, sr = A.r + B.r;
    if (dcmp(dist - dr) < 0) // 内含
        return 0;
    double base = (B.O - A.O).angle();
    if (dcmp(dist) == 0 && dcmp(A.r - B.r) == 0)
        return -1; //重合
    if (dcmp(dist - dr) == 0) { //内切
        a[cnt] = A.point(base);
        b[cnt] = B.point(base);
        return 1;
    }
    double ang = acos(dr / dist); //非上述情况，两条外公切线
    a[cnt] = A.point(base + ang), b[cnt] = B.point(base + ang), ++ cnt;
    a[cnt] = A.point(base - ang), b[cnt] = B.point(base - ang), ++ cnt;
    if (dcmp(dist - sr) == 0) { // 外切，中间一条内公切线
        a[cnt] = A.point(base), b[cnt] = B.point(pi + base), ++ cnt;
    } else if (dcmp(dist - sr) > 0) {
        ang = acos(sr / dist); //相离，两条内公切线
        a[cnt] = A.point(base + ang), b[cnt] = B.point(pi + base + ang),
        ++ cnt;
        a[cnt] = A.point(base - ang), b[cnt] = B.point(pi + base - ang),
        ++ cnt;
    }
    return cnt;
}

```

```

}

// 外接圆，三根中线交点
Circle CircumscribedCircle(Point A, Point B, Point C) {
    Point D = (B + C) / 2, d = Normal(B - C);
    Point E = (A + C) / 2, e = Normal(A - C);
    Point P = GetLineIntersection(D, d, E, e);
    return Circle(P, (C - P).len());
}

// 内接圆，黑科技
Circle InscribedCircle(Point A, Point B, Point C) {
    double a = (B - C).len(), b = (A - C).len(), c = (A - B).len();
    Point P = (A * a + B * b + C * c) / (a + b + c);
    return Circle(P, fabs(DistancePointToLine(P, A, B)));
}

```

3 点在多边形内判定

```

bool pointInPolygon(Point P, Point *p, int n) {
    for (int i = 0; i < n; ++ i)
        if (OnSegment(P, p[i], p[i + 1]))
            return 0;

    int res = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++ i) {
        Point a = p[i], b = p[i + 1];
        if (a.y > b.y) swap(a, b);
        if (dcmp((a - P) ^ (b - P)) < 0 && dcmp(a.y - P.y) < 0 &&
            dcmp(b.y - P.y) >= 0)
            res ^= 1;
    }
    return res;
}

```

4 2D 凸包相关

```

inline LL OnLeft(Point P, Point A, Point B) {
    return (B - A) ^ (P - A);
}

/***** Naive 凸包 2.0 O(n+m) *****/
int top = 0;
for (int i = 0; i < n; ++ i) {
    while (top > 1 && OnLeft(p[i], s[top - 2], s[top - 1]) <= 0) {
        -- top;
    }
    s[top++] = p[i];
}
}

```

```

int tmp = top;
for (int i = n - 2; i >= 0; -- i) {
    while (top > tmp && OnLeft(p[i], s[top - 2], s[top - 1]) <= 0) {
        -- top;
    }
    s[top++] = p[i];
}
if (n > 1)
    -- top;
/***** Minkowski-Sum O(n+m) *****/
Vec.clear();
Point cur = a[0] + b[0];
for (int i = 0, j = 0; i < n || j < m; ) {
    if (i < n && (j == m || ((a[i + 1] - a[i]) ^ (b[j + 1] - b[j])) >= 0)) {
        cur = cur + a[i + 1] - a[i];
        ++ i;
    } else {
        cur = cur + b[j + 1] - b[j];
        ++ j;
    }
    Vec.push_back(make_pair(cur, 1));
}
/***** 点在凸多边形内判定 O(logn) *****/
bool InConvex(Point q) {
    if (OnLeft(q, p[0], p[1]) < 0 || OnLeft(q, p[0], p[n - 1]) > 0)
        return 0;
    int l = 2, r = n - 1;
    while (l < r) {
        int mid = l + r >> 1;
        if (OnLeft(q, p[0], p[mid]) <= 0) {
            r = mid;
        } else {
            l = mid + 1;
        }
    }
    return OnLeft(q, p[r - 1], p[r]) >= 0;
}
/***** 点到凸多边形的切线 O(logn) *****/
#define above(b, c) (OnLeft(b, q, c) > 0)
#define below(b, c) (OnLeft(b, q, c) < 0)
int getRtangent(Point q) { // find max
    int ret = 0;
    int l = 1, r = n - 1;
    while (l <= r) {
        int dnl = above(p[l], p[l + 1]);

```

```

        int mid = l + r >> 1;
        int dnm = above(p[mid], p[mid + 1]);
        if (dnm) {
            if (above(p[mid], p[ret])) {
                ret = mid;
            }
        }
    }
    if (dnl) {
        if (above(p[l], p[ret])) {
            ret = l;
        }
    }
    if (dnm && above(p[mid], p[l])) {
        r = mid - 1;
    } else {
        l = mid + 1;
    }
} else {
    if (!dnm && above(p[mid], p[l])) {
        l = mid + 1;
    } else {
        r = mid - 1;
    }
}
}
return ret;
}
int getLtangent(Point q) { // find min
    int ret = 0;
    int l = 1, r = n - 1;
    while (l <= r) {
        int dnl = below(p[l], p[l + 1]);
        int mid = l + r + 1 >> 1;
        int dnm = below(p[mid], p[mid + 1]);
        if (dnm) {
            if (below(p[mid], p[ret])) {
                ret = mid;
            }
        }
    }
    if (dnl) {
        if (below(p[l], p[ret])) {
            ret = l;
        }
    }
    if (dnm && below(p[mid], p[l])) {
        l = mid + 1;
    } else {

```

板子 ???

```
        r = mid - 1;
    }
} else {
    if (!dnm && below(p[mid], p[l])) {
        r = mid - 1;
    } else {
        l = mid + 1;
    }
}
}
return ret;
}

/***** 直线对凸多边形的交点 O(logn) *****/
double arc[N], sum[N];
void init() {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        p[i + n] = p[i];
    } p[n + n] = p[0];
    for (int i = 0; i < n + n; ++i) {
        sum[i + 1] = sum[i] + (p[i] ^ p[i + 1]);
    }
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int j = (i + 1) % n;
        arc[i] = atan2(p[j].y - p[i].y, p[j].x - p[i].x);
        if (i && arc[i] < arc[i - 1]) {
            arc[i] += pi + pi;
        }
    }
}

int getseg(Point P, Point V, int l, int r) {
    -- l;
    while (l < r) {
        int mid = l + r + 1 >> 1;
        if ((V ^ (p[mid] - P)) < 0) {
            l = mid;
        } else {
            r = mid - 1;
        }
    }
    return l;
}

void work(Point A, Point B) {
    if (B < A) {
        swap(A, B);
    }
}
```

```
double al = atan2(B.y - A.y, B.x - A.x);
if (al < arc[0]) al += pi + pi;
int Left = (lower_bound(arc, arc + n, al) - arc) % n;
double ar = atan2(A.y - B.y, A.x - B.x);
if (ar < arc[0]) ar += pi + pi;
int Right = lower_bound(arc, arc + n, ar) - arc;
int down = getseg(A, B - A, Left, Right);
int up = getseg(B, A - B, Right, Left + n);
if (down < Left || up < Right) {
    puts("0.000000");
} else {
    Point D = GetLineIntersection(A, B - A, p[down], p[down + 1]
- p[down]);
    Point U = GetLineIntersection(B, A - B, p[up], p[up + 1] - p[up]);
    //printf("%f %f / %f %f\n", D.x, D.y, U.x, U.y);
    double area = (D ^ p[down + 1]) + (sum[up] - sum[down + 1])
+ (p[up] ^ U) + (U ^ D);
    printf("%.6f\n", min(sum[n] - area, area) / 2);
}
}
```

5 半平面交

typedef vector<Point> Polygon;

//用有向直线 AB 的左半平面切割 O(n)

```
Polygon CutPolygon(const Polygon& poly, Point A, Point B) {
    Polygon newpoly;
    int n = poly.size();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        const Point &C = poly[i], &D = poly[(i + 1) % n];
        if (dcmp((B - A) ^ (C - A)) >= 0)
            newpoly.push_back(C);
        if (dcmp((B - A) ^ (C - D)) != 0) {
            double t = ((B - A) ^ (C - A)) / ((D - C) ^ (B - A));
            if (dcmp(t) > 0 && dcmp(t - 1) < 0)
                newpoly.push_back(C + (D - C) * t);
        }
    }
    return newpoly;
}

/*****

inline bool Onleft(Line L, Point P) {
    return (L.V ^ (P - L.P)) > 0;
}
}
```

板子 ???

```
Point GetLineIntersection(Line A , Line B) {
    Point u = A.P - B.P;
    double t = (B.V ^ u) / (A.V ^ B.V);
    return A.point(t);
}

Point p[N];
Line q[N];

int HalfPlaneIntersection(Line* L , int n , Point* Poly) {
    sort(L , L + n);
    int top = 0 , bot = 0;
    q[0] = L[0];
    for (int i = 1 ; i < n ; ++ i) {
        while (top < bot && !Onleft(L[i] , p[bot - 1])) -- bot;
        while (top < bot && !Onleft(L[i] , p[top])) ++ top;
        q[++ bot] = L[i];
        if (dcmp(L[i].V ^ q[bot - 1].V) == 0) {
            -- bot;
            if (Onleft(q[bot] , L[i].P))
                q[bot] = L[i];
        }
        if (top < bot)
            p[bot - 1] = GetLineIntersection(q[bot - 1] , q[bot]);
    }
    while (top < bot && !Onleft(q[top] , p[bot - 1])) -- bot;
    if (bot - top <= 1) return 0;
    p[bot] = GetLineIntersection(q[bot] , q[top]);
    int m = 0;
    for (int i = top ; i <= bot ; ++ i) Poly[m ++] = p[i];
    return m;
}
```

6 圆面积相关

/******圆和多边形求交*****/

```
double sector_area(Point A , Point B , double R) {
    double theta = Angle(A) - Angle(B);
    while (theta < 0) theta += pi + pi;
    while (theta >= pi + pi) theta -= pi + pi;
    theta = min(theta , pi + pi - theta);
    return R * R * theta;
}

//a[n] = a[0]
double cal(double R) {
    double area = 0;
    for (int i = 0 ; i < n ; ++ i) {
        double t1 = 0 , t2 = 0 , delta;
```

```
Line L = Line(a[i] , a[i + 1]);
int cnt = getLineCircleIntersection(L , Circle(Point(0 , 0) , R) , t1 ,
t2);

Point X = L.point(t1) , Y = L.point(t2);
bool f1 = dcmp(a[i].len() - R) <= 0 , f2 = dcmp(a[i + 1].len() - R)
<= 0;

if (f1 && f2)
    delta = fabs(a[i] ^ a[i + 1]);
else if (!f1 && f2) {
    delta = sector_area(a[i] , X , R) + fabs(X ^ a[i + 1]);
} else if (f1 && !f2) {
    delta = fabs(a[i] ^ Y) + sector_area(Y , a[i + 1] , R);
} else {
    if (cnt > 1 && 0 < t1 && t1 < 1 && 0 < t2 && t2 < 1) {
        delta = sector_area(a[i] , X , R) + sector_area(Y , a[i +
1] , R) + fabs(X ^ Y);
    } else {
        delta = sector_area(a[i] , a[i + 1] , R);
    }
}
area += delta * dcmp(a[i] ^ a[i + 1]);
}

return area / 2;
}

/*****圆交/并*****/

void getarea() { // 计算圆并的重心，必要的时候可以去除有包含关系的
圆
```

```
for (int i = 0 ; i < n ; ++ i) {
    vector< pair<double , int> > Vec;
    int cnt = 1;
    Vec.push_back({0 , 0});
    Vec.push_back({2 * pi , 0});
    for (int j = 0 ; j < n ; ++ j) {
        double dist = (c[j].O - c[i].O).len();
        if (dcmp(dist) == 0 && dcmp(c[i].r - c[j].r) == 0) {
            if (i < j) {
                ++ cnt;
            }
            continue;
        }
        if (dcmp(dist - c[j].r - c[i].r) >= 0) {
            continue;
        }
        if (dcmp(dist + c[j].r - c[i].r) <= 0) { // j in i
            continue;
        }
    }
}
```

```

    }
    if (dcmp(dist + c[i].r - c[j].r) <= 0) { // i in j
        ++ cnt;
        continue;
    }
    double an = atan2(c[j].O.y - c[i].O.y, c[j].O.x - c[i].O.x);
    double p = (c[i].r * c[i].r + dist * dist - c[j].r * c[j].r) / (2 * c[i].r
* dist);

    double da = acos(max(-1.0, min(1.0, p)));

    double L = an - da, R = an + da;
    //printf("%d : %f %f\n", j, L, R);
    if (L < 0) L += 2 * pi;
    if (R < 0) R += 2 * pi;
    if (L >= 2 * pi) L -= 2 * pi;
    if (R >= 2 * pi) R -= 2 * pi;
    Vec.push_back({L, 1});
    Vec.push_back({R, -1});
    if (L >= R) {
        ++ cnt;
    }
}
sort(Vec.begin(), Vec.end());
for (int j = 0; j + 1 < Vec.size(); ++ j) {
    //printf("%d : %d %f\n", j, cnt, Vec[j].first);
    cnt += Vec[j].second;
    if (cnt == 1) {
        double delta = Vec[j + 1].first - Vec[j].first;
        if (dcmp(delta) <= 0)
            continue;
        double SIN = sin(delta / 2);
        Point W = Point(0, 4 * c[i].r * SIN * SIN * SIN / (3 * (delta
- sin(delta))));
        W = Rotate(W, (Vec[j + 1].first + Vec[j].first - pi) / 2) +
c[i].O;

        double area = c[i].r * c[i].r * (delta - sin(delta));
        sx -= area * W.x;
        sy -= area * W.y;
        s -= area;

        Point A = c[i].point(Vec[j].first), B = c[i].point(Vec[j +
1].first);

        area = (A ^ B);
        sx -= area * (A.x + B.x) / 3;
        sy -= area * (A.y + B.y) / 3;

```

s -= area;

}

}

}

}

7 平面划分

```

void work() {
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; ++ i) {
        L[i].input();
        P[i] = L[i];
    }
    int m = n;
    for (int i = 0; i + 1 < n; ++ i)
        for (int j = i + 1; j + 1 < n; ++ j) {
            if (dcmp((P[i + 1] - P[i]) ^ (P[j + 1] - P[j])) != 0)
                P[m++] = GetLineIntersection(P[i], P[i + 1] - P[i], P[j],
P[j + 1] - P[j]);
        }
    sort(P, P + m);
    m = unique(P, P + m) - P;
    memset(pre, -1, sizeof(pre));
    set< pair<int, int> > Hash;
    for (int i = 0; i + 1 < n; ++ i) {
        vector< pair<Point, int> > V;
        for (int j = 0; j < m; ++ j)
            if (OnSegment(P[j], L[i], L[i + 1]))
                V.push_back(make_pair(P[j], j));
        sort(V.begin(), V.end());
        for (int j = 0; j + 1 < V.size(); ++ j) {
            int x = V[j].second, y = V[j + 1].second;
            if (!Hash.count(make_pair(x, y))) {
                Hash.insert(make_pair(x, y));
                e[mcnt] = (edge) {y, pre[x]}, pre[x] = mcnt++;
            }
            if (!Hash.count(make_pair(y, x))) {
                Hash.insert(make_pair(y, x));
                e[mcnt] = (edge) {x, pre[y]}, pre[y] = mcnt++;
            }
        }
    }
    for (int x = 0; x < m; ++ x) {
        vector< pair<double, int> > V;

```



```

for (int i = pre[x] ; ~i ; i = e[i].next) {
    int y = e[i].x;
    V.push_back(make_pair((P[y] - P[x]).arg() , i));
}
sort(V.begin() , V.end());
for (int i = 0 ; i < V.size() ; ++ i) {
    int j = (i + 1) % V.size();
    Next[V[j].second ^ 1] = V[i].second;
}
}
double res = 0;
for (int i = 0 ; i < mcnt ; ++ i) {
    if (!vis[i]) {
        int x = i;
        double area = 0;
        while (!vis[x]) {
            vis[x] = 1;
            area += (P[e[x ^ 1].x] ^ P[e[x].x]);
            x = Next[x];
        }
        if (x == i && dcmp(area) > 0)
            res += area;
    }
}
printf("%.8f\n" , res / 2);
}

```

8 基础 3D 几何

```

const double eps = 1e-8 , pi = acos(-1.0);
inline int dcmp(double x) {
    return (x > eps) - (x < -eps);
}
struct Point {
    double x , y , z;
    Point () {x = y = z = 0;}
    Point (double _x , double _y , double _z) {
        x = _x , y = _y , z = _z;
    }
    void input() {
        scanf("%lf%lf%lf" , &x , &y , &z);
    }
    bool operator < (const Point &R) const {
        if (dcmp(x - R.x) != 0)
            return x < R.x;

```

```

        if (dcmp(y - R.y) != 0)
            return y < R.y;
        return z < R.z;
    }
    bool operator == (const Point &R) const {
        return dcmp(x - R.x) == 0 && dcmp(y - R.y) == 0 && dcmp(z -
R.z) == 0;
    }
    Point operator + (const Point& R) const {
        return Point(x + R.x , y + R.y , z + R.z);
    }
    Point operator - (const Point& R) const {
        return Point(x - R.x , y - R.y , z - R.z);
    }
    Point operator * (const double& R) const {
        return Point(x * R , y * R , z * R);
    }
    Point operator / (const double& R) const {
        return Point(x / R , y / R , z / R);
    }
    double operator % (const Point& R) const {
        return x * R.x + y * R.y + z * R.z;
    }
    Point operator ^ (const Point& R) const {
        return Point(y * R.z - z * R.y , z * R.x - x * R.z , x * R.y - y * R.x);
    }
    inline double len() {
        return sqrt(*this % *this);
    }
};
Point GetLinePlaneProjection(Point A , Point P , Point n) {
    double t = (n % (P - A)) / (n % n);
    return A + n * t; // t * n.len() 是距离
} // 直线平面投影
Point GetLinePlaneIntersection(Point A , Point V , Point P , Point n) {
    double t = (n % (P - A)) / (n % V);
    return A + V * t;
} // 直线平面交点
inline double area(Point A , Point B , Point C) {
    return ((B - A) ^ (C - A)).len();
}
bool PointinTri(Point P) {
    double area1 = area(P , a[0] , a[1]);
    double area2 = area(P , a[1] , a[2]);
    double area3 = area(P , a[2] , a[0]);

```

```

return dcmp(area1 + area2 + area3 - area(a[0], a[1], a[2])) == 0;
}

double GetLineIntersection(Point P, Point v, Point Q, Point w) {
    //共面时使用
    Point u = P - Q;
    Point delta = v ^ w, cross = w ^ u;
    if (dcmp(delta.z) != 0)
        return cross.z / delta.z;
    else if (dcmp(delta.y) != 0)
        return cross.y / delta.y;
    else if (dcmp(delta.x) != 0)
        return cross.x / delta.x;
    else {
        return 1e60;
    }
}

//a 点绕 Ob 向量逆时针旋转弧度 angle. cossin 可预先计算
Point Rotate(Point a, Point b, double angle) {
    static Point e1, e2, e3;
    b = b / b.len(), e3 = b;
    double lens = a % e3;
    e1 = a - e3 * lens;
    if (dcmp(e1.len()) > 0)
        e1 = e1 / e1.len();
    else
        return a;
    e2 = e1 ^ e3;
    double x1 = a % e2, y1 = a % e1, x2, y2;
    x2 = x1 * cos(angle) - y1 * sin(angle);
    y2 = x1 * sin(angle) + y1 * cos(angle);
    return e3 * lens + e1 * y2 + e2 * x2;
}

/**
    绕任意轴（过原点）逆时针旋转（注意要把轴向量归一化，不然会在
    “点在轴上”这个情况下出问题）
    rotate x y z d
    | (1-cos(d))*x*x+cos(d)  (1-cos(d))*x*y+sin(d)*z  (1-cos(d))*x*z-
sin(d)*y  0 |
    | (1-cos(d))*y*x-sin(d)*z  (1-cos(d))*y*y+cos(d)  (1-
cos(d))*y*z+sin(d)*x  0 |
    | (1-cos(d))*z*x+sin(d)*y  (1-cos(d))*z*y-sin(d)*x  (1-
cos(d))*z*z+cos(d)  0 |
    | 0 0 0 0 |
    0 1 |

```

9 凸包 3D

```

**/

double mix(const Point &a, const Point &b, const Point &c) {
    return a % (b ^ c);
}

const int N = 305;
int mark[N][N];
Point info[N];
int n, cnt;

double area(int a, int b, int c) {
    return ((info[b] - info[a]) ^ (info[c] - info[a])).len();
}

double volume(int a, int b, int c, int d) {
    return mix(info[b] - info[a], info[c] - info[a], info[d] - info[a]);
}

struct Face {
    int v[3];
    Face() {}
    Face(int a, int b, int c) {
        v[0] = a, v[1] = b, v[2] = c;
    }
    int& operator [] (int k) {
        return v[k];
    }
};

vector<Face> face;

inline void insert(int a, int b, int c) {
    face.push_back(Face(a, b, c));
}

void add(int v) {
    vector<Face> tmp;
    int a, b, c;
    cnt++;
    for (int i = 0; i < face.size(); ++i) {
        a = face[i][0], b = face[i][1], c = face[i][2];
        if (dcmp(volume(v, a, b, c)) < 0)
            mark[a][b] = mark[b][a] = mark[b][c] = mark[c][b] =
            mark[c][a] = mark[a][c] = cnt;
        else
            tmp.push_back(face[i]);
    }
    face = tmp;
}

```

板子 ???

```
for (int i = 0; i < tmp.size(); ++ i) {
    a = face[i][0], b = face[i][1], c = face[i][2];
    if (mark[a][b] == cnt) insert(b, a, v);
    if (mark[b][c] == cnt) insert(c, b, v);
    if (mark[c][a] == cnt) insert(a, c, v);
}
}

int Find() {
    for (int i = 2; i < n; ++ i) {
        Point ndir = (info[0] - info[i]) ^ (info[1] - info[i]);
        if (ndir == Point())
            continue;
        swap(info[i], info[2]);
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (dcmp(volume(0, 1, 2, j)) != 0) {
                swap(info[j], info[3]);
                insert(0, 1, 2);
                insert(0, 2, 1);
                return 1;
            }
    }
    return 0;
}

void work() {
    for (int i = 0; i < n; ++ i)
        info[i].input();
    sort(info, info + n);
    n = unique(info, info + n) - info;
    face.clear();
    random_shuffle(info, info + n);
    if (Find()) {
        memset(mark, 0, sizeof(mark));
        cnt = 0;
        for (int i = 3; i < n; ++ i) add(i);
        vector<Point> Ndir;
        for (int i = 0; i < face.size(); ++ i) {
            Point p = (info[face[i][0]] - info[face[i][1]]) ^ (info[face[i][2]]
- info[face[i][1]]);
            p = p / p.len();
            Ndir.push_back(p);
        }
        sort(Ndir.begin(), Ndir.end());
        int ans = unique(Ndir.begin(), Ndir.end()) - Ndir.begin();
        printf("%d\n", ans);
    } else {
        printf("1\n");
    }
}
```