```
--사용자 테이블
CREATE TABLE MSGR_USER (
               VARCHAR(32) NOT NULL PRIMARY KEY, -- 아이디
     USER ID
     USER NICKNAME VARCHAR(32) NOT NULL, -- 별명
                 VARCHAR(32) NOT NULL, -- 비밀번호
     USER PWD
                 VARCHAR(32) NOT NULL, -- 이메일
     USER EMAIL
                 VARCHAR(32) NOT NULL, -- 이름
     USER_NAME
     USER GENDER VARCHAR(32) NOT NULL, -- 성별
                 VARCHAR(32) NOT NULL, -- 주소
     USER POST
                VARCHAR(32) NOT NULL, -- 회원상태
     USER_ST
     PROFILE SEQ VARCHAR(32) NOT NULL, -- 사용자프로필 시퀀스
                            NOT NULL, -- 아이디생성일
     USER ID REG DT DATE
                            NULL, -- 아이디수정일
     USER ID MOD DT DATE
     USER ID REG ID VARCHAR(32) NOT NULL, -- 아이디생성자
     USER_ID_MOD_ID VARCHAR(32) NULL -- 아이디수정자
);
--채팅방 리스트
CREATE TABLE CHAT ROOM LIST (
     USER ID
                    VARCHAR(32) NOT NULL, -- 아이디
                           INT(32) NOT NULL AUTO INCREMENT, --
     MY CHAT ROOM SEQ
채팅방번호
     MY CHAT ROOM NAME
                            VARCHAR(32) NOT NULL, -- 채팅방이름
                                   NOT NULL, -- 채팅방리스트 생성일자
     MY BLOCK ID REG DT
                           DATE
                                          -- 채팅방리스트 수정일자
     MY BLOCK ID MOD DT
                           DATE
                                   NULL.
     MY CHATROOM LIST ID
                           VARCHAR(32) NOT NULL, -- 채팅방생성자
     MY_CHAT_ROOM_LIST_MOD_ID VARCHAR(32) NULL,
                                                 -- 채팅방수정자
 PRIMARY KEY(MY CHAT ROOM SEQ, USER ID, MY CHAT ROOM NAME)
);
--친구 리스트
CREATE TABLE MSGR FRIEND LIST (
     USER ID
                VARCHAR(32) NOT NULL, -- 아이디
                  VARCHAR(32) NOT NULL, -- 친구아이디
     MY FRIEND ID
     MY FRIEND SHOW VARCHAR(32) NOT NULL, -- 친구보이기/숨기기
                              NOT NULL, -- 친구생성일자
     MY FRIEND REG DT DATE
                              NULL, -- 친구수정일자
     MY FRIEND MOD DT DATE
     MY FRIEND REG ID VARCHAR(32) NOT NULL, -- 친구생성자
     MY_FRIEND_MOD_ID VARCHAR(32) NULL, -- 친구수정자
 PRIMARY KEY(USER ID, MY FRIEND ID)
);
```

```
--차단리스트
CREATE TABLE BLOCK_LIST (
     MY BLOCK LIST SEQ INT NOT NULL AUTO INCREMENT, -- 아이디
                  VARCHAR(32) NOT NULL, -- 차단유저 아이디
     MY BLOCK ID
     MY_BLOCK_ID_REG_DT DATE NOT NULL, -- 차단유저 생성일
     MY BLOCK ID MOD DT DATE
                              NULL, -- 차단유저 수정일
     MY_BLOCK_ID_REG_ID VARCHAR(32) NOT NULL, -- 차단유저 추가한사람
     MY BLOCK ID MOD ID VARCHAR(32) NULL. -- 차단유저 수정한사람
 PRIMARY KEY(MY BLOCK LIST SEQ, MY BLOCK ID)
);
--채팅방 메시지
CREATE TABLE CHAT_MSG (
     MY CHATROOM SEQ INT
                             NOT NULL, -- 채팅방번호
     CHAT_MSG_SEQ INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- 채팅방 메시지
시퀀스
                VARCHAR(32) NOT NULL, -- 메시지보낸사람
     USER ID
                 VARCHAR(32) NOT NULL, -- 메시지내용
     MSG CNT
                VARCHAR(32) NOT NULL, -- 메시지상태
     MSG ST
                   DATE NULL, -- 메시지생성일자
     MSG REG DT
     MSG MOD DT
                   DATE NULL, -- 메시지수정일자
     MSG REG ID
                  VARCHAR(32) NOT NULL, -- 메시지생성자
     MSG MOD ID
                   VARCHAR(32) NULL,
                                   -- 메시지수정자
 PRIMARY KEY(CHAT_MSG_SEQ,MY_CHATROOM_SEQ)
);
--코드 마스터 정보 테이블
CREATE TABLE CODE M (
     CODE M SEQ INT
                      NOT NULL AUTO INCREMENT, -- 코드마스터시퀀스
     CODE M NM VARCHAR(32) NOT NULL, -- 코드마스터네임
 PRIMARY KEY(CODE M SEQ)
);
--코드상세정보테이블
CREATE TABLE CODE D (
     CODE M SEQ INT
                      NOT NULL, -- 코드마스터시퀀스
     CODE D SEQ INT
                      NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- 코드상세정보시퀀스
     CODE D NM VARCHAR(32) NOT NULL, -- 코드상세정보명
```

```
USE_YN VARCHAR(32) NOT NULL, -- 사용유무
     ORD_NUM VARCHAR(32) NOT NULL, -- 정렬순서
 PRIMARY KEY(CODE D SEQ,CODE M SEQ)
);
--사용자 프로필
CREATE TABLE USER PROFILE (
     PROFILE SEQ INT
                       NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- 사용자프로필시퀀스
     PROFILE ST VARCHAR(32) NOT NULL, -- 사용자프로필상태
     PROFILE REG DT DATE NOT NULL, -- 사용자프로필생성일자
                           NULL, -- 사용자프로필수정일자
     PROFILE MOD DT DATE
     PROFILE REG ID VARCHAR(32) NOT NULL, -- 사용자프로필생성자
     PROFILE MOD ID VARCHAR(32) NULL. -- 사용자프로필수정자
 PRIMARY KEY(PROFILE_SEQ, PROFILE_ST)
);
--사용자 프로필 이미지
CREATE TABLE USER PROFILE IMG (
     PROFILE IMG SEQ INT NOT NULL auto_increment, --
사용자프로필이미지시퀀스
     PROFILE SEQ INT
                        NULL, -- 사용자프로필시퀀스(PK)
                 VARCHAR(32) NOT NULL, -- 사용자프로필이미지
     PROFILE IMG
     PROFILE_IMG_NAME VARCHAR(32) NOT NULL, -- 사용자프로필파일명
     PROFILE IMG LINK VARCHAR(32) NOT NULL, -- 사용자프로필경로
                            NOT NULL, -- 사용자프로필용량
     PROFILE IMG AMT DATE
 PRIMARY KEY(PROFILE IMG SEQ,PROFILE SEQ)
);
--사용자 프로필 배경 이미지
CREATE TABLE USER PROFILE BAG IMG (
     USER PROFILE BAG IMG VARCHAR(32) NOT NULL, -- 사용자프로필배경
     PROFILE BAG IMG SEQ INT NOT NULL auto increment, --
사용자프로필배경시퀀스
     PROFILE BAG IMG NAME VARCHAR(32) NOT NULL, -- 사용자프로필배경파일명
     PROFILE BAG IMG LINK VARCHAR(32) NOT NULL, -- 사용자프로필배경경로
```

PROFILE_BAG_IMG_AMT INT NOT NULL, -- 사용자프로필배경용량 primary key(PROFILE_BAG_IMG_SEQ, USER_PROFILE_BAG_IMG));