

Plastic Air Release Cum Vacuum Relief Valve

प्लास्टिक एयर रिलीज एवं वैक्यूम रिलीफ वाल्व

3/4" , 1" , 2" & 3"



Specifications

- Durable, Weather Resistant and Non-corrosive Made of reinforced Polypropylene & Polyamide (Nylon)
- Maximum working pressure : HT-88P - 100 psi
HT-90P & 91P - 150 psi
- Seals at 5 Psi
- Available in :
 - 3/4" BSPT Male Thread Connection : HT-87 P
 - 1" BSPT Male Thread Connection : HT-88 P
 - 2" BSPT Male Thread Connection : HT-90 P
 - 3" BSP/NPH Female Thread Connection : HT-91 P

विनिर्देश

- टिकाऊ, मौसम प्रतिरोधक व जंग रोधक है।
सुदृढ़ पॉलिप्रोपाईलिन व पॉलिअमाईड (नाईलोन) से निर्मित
- अधिकतम कार्यकारी दबाव - HT-88P - 100 psi
HT-90P & 91P - 175 psi
- 5psi पर पर सील हो जाता है।
- विभिन्न साईज आवश्यकता अनुसार उपलब्ध है
 - 3/4" BSPT मेल चूड़ीदार कनेक्शन - HT-87P
 - 1" BSPT मेल चूड़ीदार कनेक्शन - HT-88P
 - 2" BSPT मेल चूड़ीदार कनेक्शन - HT-90P
 - 3" BSP/NPH फीमेल चूड़ीदार कनेक्शन - HT-91P

Continuous Acting Air Release Cum Vacuum Relief Valve

लगातार कार्यवाहक एयर रिलीज एवं वैक्यूम रिलीफ वाल्व

1" & 2"



Specifications

- Available in :
 - 1" BSPT Thread Connection : HT-88 CP
 - 2" BSPT Thread Connection : HT-90 CP
- Manufactured Out of Durable, Weather Resistant and Non-corrosive reinforced Polyamide (Nylon)
- Minimum sealing Pressure : 5 psi
- Working Pressure : HT-88CP: 5-120 psi
HT-90CP: 5-224 psi
- Threaded Elbow Outlet

विनिर्देश

- उपलब्ध साईज 1" BSP चूड़ीदार कनेक्शन - HT-88CP
2" BSP चूड़ीदार कनेक्शन - HT-90CP
- मौसम प्रतिरोधक, टिकाऊ और कम क्षयकारी, सुदृढ़ पॉलिप्रोपाईलीन और पॉलीअमाईड (नाईलोन) निर्मित
- 5psi दबाव पर निर्मित
- कार्यकारी दबाव : HT-88CP: 5-120 psi
HT-90CP: 5-224 psi
- बाह्य चूड़ीदार एल्बो