

Irrigation Accessories

इरिगेशन उपकरण

Metal Air Release Cum Vacuum Relief Valve

मेटल एयर रिलीज एवं वैक्यूम रिलीफ वाल्व
1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3" & 4"



Specifications

- Simple Design Ensures Trouble-free Performance
- Cast Aluminium Body Combines the Dual advantage of being Lightweight as well as Provides Corrosion resistance
- Synthetic Rubber Seal Assures Positive Rubber Seal Even with Low Head Applications
- Available in :
 - 1/2" BSPT Thread Connection : HT-86
 - 3/4" BSPT Thread Connection : HT-87
 - 1" BSPT Thread Connection : HT-88
 - 1 1/2" BSPT Thread Connection : HT-89
 - 2" BSPT Male Thread Connection : HT-90
 - 3" BSP/NPH Thread Connection : HT-91
 - 4" BSP/NPH Thread Connection : HT-92

विनिर्देश

- साधारण डिजाइन परेशानी रहित कार्य निष्पादन हेतु
- दली हुई एलुमिनियम बॉडी संरक्षण प्रतिरोध और हल्के होने के दोहरे लाभ प्रदान करता है।
- सिंथेटिक रबर सील जो हैड एप्लीकेशन होने के बावजूद सकारात्मक रबर सील का भरोसा दिलाती है।
- उपलब्ध - 1/2" बी एस पी थ्रेडदार कनेक्शन - HT-86
 3/4" बी एस पी थ्रेडदार कनेक्शन - HT-87
 1" बी एस पी थ्रेडदार कनेक्शन - HT-88
 1 1/2" बी एस पी थ्रेडदार कनेक्शन - HT-89
 2" बी एस पी थ्रेडदार कनेक्शन - HT-90
 3" बी एस पी थ्रेडदार कनेक्शन - HT-91
 4" बी एस पी थ्रेडदार कनेक्शन - HT-92

Pressure Relief Valve

प्रेसर रिलीफ वाल्व
2"



Features / विशेषताएँ

- Available in :
 - 2" BSP Male threaded connection : HT-102CLM
 - 2" BSP Female threaded connection : HT-102CLF
 - 2" की मेल व फिमेल थ्रेड के पाईप कनेक्शन के लिये उपलब्ध है।
- Aluminum Cover with 1 1/2" BSP/NPT Female threaded drain port एलुमिनियम से बना कवर जिसमें पानी निकासी के लिये 1 1/2" का ड्रेन पोर्ट दिया हुआ है।
- Orange color powder coated cover for easy visibility on unit and longer life. संतरी रंग की पाउडर कोटिंग होने के कारण जंगरोधक है और लम्बे समय तक कार्यरत रहता है। संतरी रंग होने के कारण दूर से आसानी से दिखाई देता है।

Technical Specifications / तकनीकी विनिर्देश

- Pressure Relief Setting: 1.5 kg/cm² to 5.5 kg/cm² (20psi to 80psi)
 प्रेशर रिलीफ सेटिंग : 1.5 किग्रा/सेमी² से 5.5 किग्रा/सेमी² (20psi से 80psi)
- Specify Pressure Setting: Factory set & sealed under actual hydraulic conditions.
 निर्दिष्ट प्रेशर सेटिंग : पहले से निर्धारित प्रेशर के लिये फैक्ट्री सेटिंग भी उपलब्ध है।
- Pressure Relief Valve comes with preset pressure from factory at 4 kg/cm² (60 psi) which can be changed in field as per requirement by using a Pressure Gauge.
 ये प्रेशर रिलीफ वाल्व फैक्ट्री द्वारा 4 किग्रा/सेमी² (60 psi) पर पहले से ही निर्धारित प्रेशर पर सेट करके दी जाती है, जिसे जरूरत अनुसार बदला जा सकता है।



E-mail: contactus@automatworld.com
 Website: www.automatworld.com

Creating a Green World