


通識計算機程式設計期末考

6/19/2020

試題共 8 題，兩面印製 20 頁，滿分 103

1. 參考圖1的 UML 類別圖，撰寫C#類別 **Puck** 及應用此一類別的主程式，模擬冰上曲棍球所用圓碟外形球在冰上的移動：(假設 **using System;** 敘述已經包含於程式之中)
- (a) 宣告私有成員變數 **radius**、**x**、**y**，三者都是 **float** 型別。其中 **radius** 代表圓碟半徑，(**x**, **y**)是球中心的位置座標。(3%)
 - (b) 宣告並實作公有建構式，輸入參數 **radius**、**x**、**y** 為 **float** 型別，與成員變數同名。(3%)
 - (c) 宣告並實作公有屬性(property) **xPosition** 及 **yPosition**，分別以 **get** 傳回成員變數 **x** 和 **y** 之值。注意不要實作 **set** 的部分。(3%)
 - (d) 宣告並實作私有成員函式 **xTranslate**，其輸入為 **float** 參數 **delta_x**，用以將球中心的 **x** 座標，平移(translate) **delta_x**，成為原先的 **x** 加上 **delta_x**。這模擬圓碟球沿著 **x** 方向的運動。用類似的寫法，完成另一私有成員函式 **yTranslate**，模擬圓碟球沿 **y** 方向的運動。(3%)
 - (e) 宣告並實作公有成員函式 **Move**，其參數為 **x** 和 **y** 方向的速率 **x_speed** 與 **y_speed**，以及時間增加量 **delta_t**。運用中間變數 **delta_x = x_speed * delta_t** 和 **delta_y = y_speed * delta_t**，配合函式 **xTranslate** 和 **yTranslate**，將圓碟球中心座標由(**x**, **y**)移到 (**x+delta_x**, **y+delta_y**)。(3%)
 - (f) 撰寫一段主程式，建立一個半徑 1，位在原點的圓碟球物件 **puck**。接著用一個 **for** 迴圈，讓迴圈變數 **n** 由 0 到 2，對應時間從 0 到 **2*delta_t**，**delta_t=0.01**。同時使 **puck** 位置沿 **x** 方向，以 1.0 的速率運動(**y** 方向的速率為 0)。在迴圈內加上 **Console.WriteLine** 敘述，使程式執行時的螢幕輸出如圖 2 所示。(3%)



powered by Astah

圖 1. 圓碟球對應的 UML 類別圖

```

n = 0, position =(0.01, 0)
n = 1, position =(0.02, 0)
n = 2, position =(0.03, 0)

按 enter 或 retuen 鍵結束

```

圖 2. 第 1 題程式碼，執行時的主控台螢幕畫面

2. 參考圖3的 UML 類別圖，撰寫C#介面 **IoTObject** 與類別 **Thermometer** 及應用此一類別的主程式，模仿物聯網(Internet of Things, IoT)物件及溫度計：(假設 **using System;** 敘述已經包含於程式之中)

- (a) 宣告介面 **IoTObject**，包含成員函式 **SetUp** 及 **Loop**，代表物件建立及連續運作。(3%)
- (b) 宣告類別 **Thermometer**，實作介面 **IoTObject**。同時宣告私有 **float** 成員變數 **temperature**、**int** 成員變數 **n**、**Random** 物件 **random**。不必實作 **Thermometer** 的建構式。(3%)
- (c) 實作 **Thermometer** 成員函式 **SetUp**、**Loop**、**Tick**。**SetUp** 的實際功能應該包含建立與其他物聯網物件的聯繫，此處我們只在其中初始化 **random**，並設 **n = 0**。**Loop** 則應該每隔一個很小的時間間距，就量一次溫度。這裡我們讓它呼叫私有成員函式 **Tick**，在 **Tick** 中讓 **n** 加 1，並且以 **random** 隨機產生一個溫度，模仿溫度計的運作。(3%)
- (d) 假設一共擺放 5 個溫度計。寫一個主程式，令 **n** 由 0 變化到 5，計算並輸出每一個 **n** 值對應的 5 個溫度計所測溫度的平均。程式執行時的主控台螢幕畫面如圖 4。假定屬性 **Temperature** 已經寫好。(3%)





圖 3. 第 2 題概念對應的 UML 類別圖



```
選取 C:\Program Files\dotnet\do...
n = 0, average temperature = 30.753561
n = 1, average temperature = 31.517956
n = 2, average temperature = 31.908457
n = 3, average temperature = 29.516592
n = 4, average temperature = 27.552265
按 enter 或 retuen 鍵結束
```

圖 4. 第 2 題程式碼，執行時的主控台螢幕畫面

3. 找出以下程式片段之錯誤，說明錯誤原因，並盡量以最簡潔、保留原意，又不易再出錯的方式更正。

(a) (3%) 一個語法錯誤

```
class StatisticalFunctions {
    public double Normal(double x, double mu, double sigma) {
        double z = (x - mu)/sigma;
        return Math.Exp(-z*z/2.0);
    }
}

class Program {
    static void Main(string[] args) {
        double y = StatisticalFunctions.Normal(0.5, 0.0, 1.0);
    }
}
```

(b) (3%) 一個語法錯誤

```
class IntegerPair {
    private int i1;
    private int i2;
    public IntegerPair(int i1, int i2) {
        this.i1 = i1;
        this.i2 = i2;
    }
    public int Ratio() {
        int result = ((i1 == 0)? 0 : i2/i1);
        return;
    }
}
```

```

public double Ratio() {
    double result =
        ((i1 == 0)? 0.0 : (double) (i1)/(double) (i2));
    return;
}
}

```

(c) (3%) 一個語法錯誤。

```

class Animal {
    private string species;
    public Animal(string species) {
        this.species = species;
    }
}

class Ape : Animal {
    private string name;
    public Ape(string name) : base("Primate") {
        this.name = name;
    }
    public void Print() {
        Console.WriteLine(
            "An ape, " + name + ", is of species " + species);
    }
}

```

(d) (3%) 一種語義錯誤 (以 `Debug.Assert` 敘述的要求為準)

```

class GameObject {
    private int id;
    public GameObject(){}
    public int ID {
        set {id = value;}
        get {return id;}
    }
    public GameObject(GameObject game_object) {
        id = game_object.id;
    }
}

```

```

class Program {
    static void Main(string[] args) {
        GameObject go1 = new GameObject();
        go1.ID = 1234;
        GameObject go2 = go1;
        go2.ID = 5678;
        Debug.Assert(go1.ID == 1234);
    }
}

```

(e) (3%) 一種語法錯誤

```

abstract class Chatbot {
    string message;
    string response;
    abstract public void SpeechToText();
    abstract public void Response();
    abstract public void TextToSpeech();
}

class Zenbot : Chatbot {
    public void SpeechToText() {
        Console.Write("Listening to a speaker, and");
        Console.WriteLine("transform the voice into text message");
    }
    public void Response() {
        Console.WriteLine("Generating a response");
    }
    public void TextToSpeech() {
        Console.WriteLine("Transform the response into voice");
    }
}

```

4. 試寫出下列程式的輸出。本題修改自

<https://www.geeksforgeeks.org/minimax-algorithm-in-game-theory-set-3-tic-tac-toe-ai-finding-optimal-move/> (12%)

```

using System;

```

```

namespace Problem4 {
    enum Status {
        WIN, LOSE, NEUTRAL
    }

    struct Move {
        public int i0;
        public int j0;
        public Move(int i0, int j0) {
            this.i0 = i0;
            this.j0 = j0;
        }
    }

    class Board {
        private char[,] board;
        public Board() {
            board = new char[3, 3]
                { {' ', ' ', ' ' },
                  {' ', ' ', ' ' },
                  {' ', ' ', ' ' } };
        }

        public bool IsVacant(int i, int j) {
            bool result = (board[i, j] == ' ');
            return result;
        }

        public bool HasVacancies() {
            bool hasVacancies = false;
            for (int i = 0; i < 3; ++i) {
                for (int j = 0; j < 3; ++j) {
                    if (board[i, j] == ' ') {
                        hasVacancies = true;
                        break;
                    }
                }
            }
            return hasVacancies;
        }
    }
}

```

```

public bool PlaceMove(char piece, int i, int j) {
    bool success = false;
    if(IsVacant(i, j)) {
        board[i, j] = piece;
        success = true;
    }
    return success;
}

public void UndoMove(int i, int j) {
    board[i, j] = ' ';
}

public Status Check(char piece) {
    Status status = Status.NEUTRAL;
    for(int i = 0; i < 3; ++i) {
        if( (board[i, 0] == board[i, 1]) &&
            (board[i, 1] == board[i, 2]) ) {
            status = (board[i, 0] == piece) ?
                Status.WIN : Status.LOSE;
            break;
        }
    }
    if(status != Status.NEUTRAL) return status;
    for(int j = 0; j < 3; ++j){
        if( (board[0, j] == board[1, j]) &&
            (board[1, j] == board[2, j]) ) {
            status = (board[0, j] == piece) ?
                Status.WIN : Status.LOSE;
            break;
        }
    }
    if(status != Status.NEUTRAL) return status;
    if( (board[0, 0] == board[1, 1]) &&
        (board[1, 1] == board[2, 2]) ) {
        status = (board[0, 0] == piece) ?
            Status.WIN : Status.LOSE;
    }
    if(status != Status.NEUTRAL) return status;
}

```

```

        if( (board[0, 2] == board[1, 1]) &&
            (board[1, 1] == board[2, 0]) ) {
            status = (board[0, 2] == piece) ?
                Status.WIN : Status.LOSE;
        }
        return status;
    }

    public int Evaluate(char piece) {
        Status status = Check(piece);
        int score = 0;
        if(status == Status.WIN) {
            score = 10;
        } else if(status == Status.LOSE) {
            score = -10;
        } else {
            score = 0;
        }
        return score;
    }

    public void Display() {
        Console.WriteLine("    0    1    2 ");
        Console.WriteLine("                ");
        Console.WriteLine("0    {0} | {1} | {2} ",
            board[0, 0], board[0, 1], board[0, 2]);
        Console.WriteLine("  ---+---+---");
        Console.WriteLine("1    {0} | {1} | {2} ",
            board[1, 0], board[1, 1], board[1, 2]);
        Console.WriteLine("  ---+---+---");
        Console.WriteLine("2    {0} | {1} | {2} ",
            board[2, 0], board[2, 1], board[2, 2]);
        Console.WriteLine("                ");
    }
}

class Player {
    private char piece;
    private Board board;
    public Player(char piece, Board board) {
        this.piece = piece;
    }
}

```



```

        this.board = board;
    }
    public char OpponentPiece() {
        char opponent_piece = 'O';
        if(piece == 'O') {
            opponent_piece = 'X';
        }
        return opponent_piece;
    }
    private int PlayerTurn() {
        int score = board.Evaluate(piece);
        if (score == 10) return score;
        if (score == -10) return score;
        if (!board.HasVacancies()) return 0;
        char opponent_piece = OpponentPiece();
        int best = -1000;
        for(int i = 0; i < 3; ++i) {
            for(int j = 0; j < 3; ++j) {
                bool success = board.PlaceMove(opponent_piece, i, j);
                if(success) {
                    Console.WriteLine("player {0}, move ({1}, {2}), ",
                        opponent_piece, i, j);
                    int opp_move_val = OpponentTurn();
                    best = Math.Max(best, opp_move_val);
                    board.UndoMove(i, j);
                    Console.WriteLine("move_val = " + opp_move_val);
                }
            }
        }
        return best;
    }
    private int OpponentTurn() {
        char opponent_piece = OpponentPiece();
        int score = board.Evaluate(opponent_piece);
        return -score;
    }
}

```

```

public Move BestMove() {
    int best_val = -1000;
    Move best_move = new Move(-1, -1);
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            bool success = board.PlaceMove(piece, i, j);
            if(success) {
                Console.WriteLine(
                    "player {0}, move ({1}, {2})", piece, i, j);
                int move_val = PlayerTurn();
                if (move_val > best_val) {
                    best_move = new Move(i, j);
                    best_val = move_val;
                }
                board.UndoMove(i, j);
                Console.WriteLine("player {0}, move_val = {1} ",
                    piece, move_val);
                Console.WriteLine();
            }
        }
    }
    return best_move;
}

class Program {
    static void Main(string[] args) {
        Board board = new Board();
        Player player_X = new Player('X', board);
        board.PlaceMove('X', 0, 0);
        board.PlaceMove('O', 1, 1);
        board.PlaceMove('X', 1, 2);
        board.PlaceMove('O', 1, 0);
        board.PlaceMove('X', 0, 2);
        board.Display();
        board.PlaceMove('O', 0, 1);
        board.Display();
        Move best_move = player_X.BestMove();
        board.PlaceMove('X', best_move.i0, best_move.j0);
    }
}

```

```

        Console.WriteLine("Best move for player X is ({0}, {1}) ",
            best_move.i0, best_move.j0);
        Console.WriteLine();
        board.Display();
        Console.WriteLine("按 enter 或 return 鍵結束");
        Console.ReadLine();
    }
}
}

```

5. 試寫出下列程式的輸出。本題修改自

<https://docs.microsoft.com/zh-tw/archive/msdn-magazine/2019/may/test-run-weighted-k-nn-classification-using-csharp> (12%)

```

using System;

namespace Problem5 {
    struct FeatureSpacePoint {
        public int feature1;
        public int feature2;
        public FeatureSpacePoint(int feature1, int feature2) {
            this.feature1 = feature1;
            this.feature2 = feature2;
        }
    }

    struct Data {
        public int feature1;
        public int feature2;
        public int label;
        public Data(int feature1, int feature2, int label) {
            this.feature1 = feature1;
            this.feature2 = feature2;
            this.label = label;
        }
    }

    class BinaryClassifier {
        int n_data;
        int k;
        Data[] data_set;
    }
}

```

```

public BinaryClassifier(int k) {
    this.k = k;
}

public void Train(Data[] data) {
    n_data = data.Length;
    data_set = new Data [n_data];
    for(int n = 0; n < n_data; ++n) {
        data_set[n].feature1 = data[n].feature1;
        data_set[n].feature2 = data[n].feature2;
        data_set[n].label = data[n].label;
    }
}

public int
    ManhattanDistance(FeatureSpacePoint item, Data data) {
    int dist = Math.Abs(item.feature1 - data.feature1) +
        Math.Abs(item.feature2 - data.feature2);
    return dist;
}

public void ComputeDistancesAndSetLabels(
    FeatureSpacePoint item, int[] distances, int[] labels) {
    for(int n = 0; n < n_data; ++n) {
        distances[n] = ManhattanDistance(item, data_set[n]);
        labels[n] = data_set[n].label;
    }
}

private int Vote(int[] distances, int[] labels) {
    Array.Sort(distances, labels);
    for(int n = 0; n < k; ++n) {
        Console.WriteLine("distance[{0}] = {1}", n, distances[n]);
        Console.WriteLine("corresponding label = " + labels[n]);
        Console.WriteLine();
    }
    int n_label_0 = 0;
    int n_label_1 = 0;
    for(int n = 0; n < k; ++n) {
        if(labels[n] == 0) {
            ++n_label_0;
        } else {

```

```

        ++n_label_1;
    }
}

Console.WriteLine(
    "number of category 0 points is " + n_label_0);
Console.WriteLine(
    "number of category 1 points is " + n_label_1);
Console.WriteLine();
int label = (n_label_0 > n_label_1) ? 0 : 1;
return label;
}

public int Category(FeatureSpacePoint item) {
    int[] distances = new int[n_data];
    int[] labels = new int[n_data];
    ComputeDistancesAndSetLabels(item, distances, labels);
    int label = Vote(distances, labels);
    return label;
}
}

class Program {
    static void Main(string[] args) {
        Data[] data = new Data[10];
        data[0] = new Data(2, 4, 0);
        data[1] = new Data(3, 3, 0);
        data[2] = new Data(3, 5, 0);
        data[3] = new Data(4, 1, 0);
        data[4] = new Data(4, 7, 1);
        data[5] = new Data(5, 2, 0);
        data[6] = new Data(6, 6, 1);
        data[7] = new Data(7, 8, 1);
        data[8] = new Data(8, 5, 1);
        data[9] = new Data(8, 7, 1);

        BinaryClassifier cls = new BinaryClassifier(3);
        cls.Train(data);

        FeatureSpacePoint item1 = new FeatureSpacePoint(4, 6);
        Console.WriteLine("item1 = ({0}, {1})",
            item1.feature1, item1.feature2);
        int label1 = cls.Category(item1);
    }
}

```

```

        Console.WriteLine("classified as category " + label1);
        Console.WriteLine();
        FeatureSpacePoint item2 = new FeatureSpacePoint(6, 3);
        Console.WriteLine("item2 = ({0}, {1})",
            item2.feature1, item2.feature2);
        int label2 = cls.Category(item2);
        Console.WriteLine("classified as category " + label2);
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("按 enter 或 return 鍵結束");
        Console.ReadLine();
    }
}
}

```

6. 依據以下描述，完成某一 Unity C# 腳本程式。(6%)

程式描述：如圖 5，已建立好一個正方形碟狀物，稱為 **Robot**，代表第 7 題所討論的簡化吸塵器機器人(vacuum cleaner robot)。試撰寫其對應 C# 腳本，讓此一碟狀物，啟動遊戲後，如圖 6 所示，沒有外加推拉力量，仍能以設定的速率參數 **speed**，自行沿 x 軸(橫向)移動。




圖 5. 在 Unity Editor 所建立的簡化吸塵器機器人內容




圖 6. 第 6 題程式執行時的畫面截圖。圖中方塊會自行往右移動。

加入 **Robot** 的原始 Unity C# 腳本框架 **RobotController.cs** 如下，請加入必要的敘述。

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class RobotController : MonoBehaviour
{
    // Start is called before the first frame update
    void Start()
    {

    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {

    }
}
```

提示：Unity **scene** 中的每一個物件，都具備 **Transform** 元件 (component，類似成員物件)，用來平移 (translate)、旋轉 (rotate)、縮放 (scale) 物件位置或外形。在 Unity 的說明文件

<https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Transform.Translate.html> · **Translate** 的 API 說明如圖 7，提供參考。

Transform.Translate

[Leave feedback](#)

SWITCH TO MANUAL

```
public void Translate(float x, float y, float z);  
public void Translate(float x, float y, float z, Space relativeTo = Space.Self);
```

Description

Moves the transform by **x** along the x axis, **y** along the y axis, and **z** along the z axis.

If **relativeTo** is left out or set to [Space.Self](#) the movement is applied relative to the transform's local axes. (the x, y and z axes shown when selecting the object inside the Scene View.) If **relativeTo** is [Space.World](#) the movement is applied relative to the world coordinate system.

```
using UnityEngine;  
using System.Collections;  
  
public class ExampleClass : MonoBehaviour  
{  
    void Update()  
    {  
        // Move the object forward along its z axis 1 unit/second.  
        transform.Translate(0, 0, Time.deltaTime);  
  
        // Move the object upward in world space 1 unit/second.  
        transform.Translate(0, Time.deltaTime, 0, Space.World);  
    }  
}
```

圖 7. Unity 對於 **Transform.Translate** 的說明文件。取自
<https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Transform.Translate.html>

7. 掃地機器人如 Roomba® (圖 8)，已經是相當普遍的小家電了。其實掃地機器人是一個自動行走的真空吸塵器，所以稱為真空吸塵器機器人(Vacuum Cleaner Robot)比較適當。學術界關於這種單純用途機器人的討論，手邊資料顯示最早可能是源自 S. Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence : A Modern Approach*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, USA, 1995. 一書第 2 章的習題及第 3 章的討論。該書後來的版本，相關的討論就刪減甚多了。在 Russel 與 Norvig 的書中，特別指出此種簡化的真空吸塵器機器人，關鍵的問題是路徑搜尋(route finding)；與一些

學術與實際世界中的重要問題密切相關，例如旅行銷售員問題(travelling salesperson problem)，超大型積體電路佈局(VLSI layout)，一般機器人導航(robot navigation)、工廠機器人產品組裝(assembly sequencing)等。



圖 8. 真空吸塵器機器人 Roomba。取自

https://shopping.udn.com/mall/cus/cat/Cc1c02.do?dc_cargxuid_0=U010396697&gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zheCKFCWC3n8z5RU-Wbnuh-6UP6YUXg4HfbxnWn20vPJ8KGOuy2CxnBoCHnYQAvD_BwE

顯然，產品化的真空吸塵器機器人，需要處理的實際問題，相當麻煩瑣碎。我們這裡聚焦到先前所說的路徑搜尋問題，其他的技術細節省略。有興趣可以參考 <https://www.cnet.com/news/appliance-science-how-robotic-vacuums-navigate/> 以及 <https://robotics.stackexchange.com/questions/628/what-algorithm-should-i-implement-to-program-a-room-cleaning-robot> 和 <https://www.techhive.com/article/3281014/how-a-robot-vacuum-navigates-your-home.html> 的概略說明。

對於真空吸塵器機器人的路徑規劃(path planning)演算法的介紹與比較，在 T. Edwards 和 J. Sörme 的學士學位論文 *A Comparison of Path Planning Algorithms for Robotic Vacuum Cleaners*, KTH Royal Institute of Technology, School of Electrical Engineering and Computer Science, Stockholm, Sweden, 2018. (<https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1214422/FULLTEXT01.pdf>) 有較為簡單清楚的解說。該論文將真空吸塵器機器人的路徑規劃演算法分成三類：隨機亂步(random walk based algorithm)、螺旋(spiral algorithm)、蛇狀(snaking and wall follow algorithm)，其概念如圖 9 所示。




圖 9. 真空吸塵器機器人的路徑規劃：(a) random walk (b) spiral (c) snaking。取自 T. Edwards and J. Sörme, *A Comparison of Path Planning Algorithms for Robotic Vacuum Cleaners*, KTH Royal Institute of Technology, School of Electrical Engineering and Computer Science, Stockholm, Sweden, 2018. (<https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1214422/FULLTEXT01.pdf>)

這樣的路徑規劃，還是複雜了一點。所以我們進一步簡化：

- 1) 機器人外形改為正方形碟狀。
- 2) 房間設為矩形，四面牆分別在東(East, x 軸正向)、西(West, x 軸負向)、南(South, z 軸負向)、北(North, z 軸正向)。房間西南角設為座標系原點(所以地板上任一點的 x, z 座標均為正)。注意，為配合第 6 題的 Unity 程式，此處使用 x - z - y 的左手座標系。
- 3) 房間地板依照機器人形狀，劃分為 n_rows 乘 $n_columns$ 個小方格(cell)。東西向的格子構成列(row)，南北向的格子構成行(column)。
- 4) 房間內無家俱，且每一小格均在「髒」(dirty)的狀態。機器人在某個小方格吸地(suck)後，那個小方格的狀態就改為「清潔」(clean)。
- 5) 機器人的頭部指向(heading)，限制為東、西、南、北四個方向。
- 6) 機器人頭部有一個感知器(sensor)，可以判斷頭部指向的下一個 cell，是否在牆外，亦即：下一步會不會撞到牆。
- 7) 機器人可以執行的動作包括：感知障礙物(obstacle sensed)、前進(move)、吸地(suck)、原地左轉(turn left)、原地右轉(turn right)、原地迴轉(reverse)。
- 8) 機器人可以知道自己的位置座標(position)。

接著，要比較兩種機器人的清潔能力。假定兩種機器人，分別採用簡化的 random walk 及 snaking 演算法。令 $n_rows = n_columns = 10$ ，讓兩種機器人中心位置都從座標(5.5, 5.5)開始運作，觀察機器人移動(move)100 次之後，狀態為「清潔」的方格數佔全部方格數的比例，據此判斷何種路徑搜尋的演算法較佳。

簡化 random walk 及 snaking 在每一回合的演算法如下：

演算法 random walk

```
while ObstacleSensed {
    m = a new random integer
    if m % 2 == 0 {
        TurnRight
    } else {
        TurnLeft
    }
}
Move
Suck
```

要點是碰到障礙時，隨機決定左右轉，否則就依原來方向直走。典型的機器人中心路徑如圖 10(a)，顯然碰到牆後，就只能貼著牆壁走，沒有甚麼效率。

```

if !ObstacleSensed{
    Move
    Suck
} else {
    if last_turn == RIGHT {
        TurnLeft
        last_turn = LEFT
    } else {
        TurnRight
        last_turn = RIGHT
    }
    if !ObstacleSensed {
        Move
        Suck
        if last_turn == RIGHT {
            TurnRight
            last_turn = RIGHT
        } else {
            TurnLeft
            last_turn = LEFT
        }
    } else {
        // last_turn does not matter
        Reverse
    }
}
}

```

圖 10. 機器人中心移動路徑。(a) random walk。(b) snaking。

本題希望你參照以上說明，完成並測試兩種機器人模擬的效能。程式執行時的主控台畫面，應如圖 11 所示。




圖 11. 第 7 題程式執行時的主控台螢幕畫面示意

本題滿分 25 分，全部程式集中寫成一個大 **Main** 函式，不區分其他函式者，最高得 18 分；善用函式者，最高得 20 分；能利用虛擬碼或 UML 類別圖思考，適當劃分類別(class)者，最高得 22 分；善用類別繼承與多型(polymorphism)者，最高得 25 分。(25%)

8. 請寫下本課程教學「待改進」之處及改進方法建議。(3%)