

Закрытое Акционерное Общество «Научно-Технический Центр Академии Творчества «ФОРИНТЕК» Почтовый адрес: 123592, г.Москва, ул.Кулакова, д. 20, корп. 1Г, тел: (495) 781-6146, факс: (499) 740-2247, e-mail: forintek@forintek.ru Юридический адрес: 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», стр. 1

ИНН 7722018930, КПП 772201001, ОГРН 1027700196259, ОКПО 00155613 Р/счет 40702810838170101147, К/счет 30101810400000000225, БИК 044525225 Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва

www.forintek-holding.ru

## 2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ЛЕНТЫ (РИББОНЫ) ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ



Риббоны для текстильных принтеров Avery Dennison серий SNAP:

Втулка- пластиковая, с проточками.

Ширина ленты- от 25 мм с шагом 5 мм
Длина всех типов - 500 м

Намотка чернилами наружу (Ink Out)



## Пример полного артикула:

HS1111-4.0-500Р9 — красящая лента на резиновой основе, тип HS1111, шириной 40 мм, намотка 500 метров на <u>пластиковой втулке</u> с проточками, для текстильных принтеров Avery Dennison SNAP. Для ТТ-печати на ткани с покрытием и без покрытия (сатины)

Артикул риббона	Цвет	
CT1111	Черный	
CT1112	Красный	
CT1114	Голубой	
CT1115	Темно-синий	
CT5137	Темно- серый	
H51111	Черный	
HS1011	Белый	
HS1112	Красный	
HS1114	Голубой	
HS1117	Зеленый	
HS1119	Черый	
DC1181	Серебристый	
XC4111	Черный	

<u>Красящая лента для принтеров Avery Dennison AP 5.4,</u> а также для всех принтеров, которые требуют картонную втулку диаметром 1" и намотку <u>красящим слоем внутрь</u> (пример: Datamax, Fargo, Novexx, Sobar, Sato, Intermec, Easycoders и подобные принтеры):

Втулка- картонная, без проточек Ширина ленты- от 25 мм, с шагом 5 мм Длина всех типов - 250 м Намотка чернилами внутрь (Ink In)

## Пример полного артикула:

ODX2811-4.0-250-01-CSI — красящая лента, тип HS1111, шириной 40 мм, намотка 500 метров на картонной втулке, намотка чернилами внутрь, для принтеров Avery Dennison AP5.4 и подобных.

Артикул риббона		Цвет	
OTX2811	CT1111	Черный	
ODX2811	HS1111	Черный	
ODX2801	HS1011	Белый	
ODX2812	HS1112	Красный	
ODX2814	HS1114	Голубой	
ODX2819	HS1119	Черый	
OCX28110	XC4111	Черный	
OAG2881	DC1181	Серебристый	

Красящая лента для всех принтеров, которые требуют картонную втулку диаметром 1" и намотку красящим слоем наружу (пример: Zebra, Eltron, TEC, Italora и др).

Втулка- картонная, без проточек Ширина ленты - от 25 мм, с шагом 5 мм Длина - 210 м (опция 250, 400 и 500м) Намотка чернилами наружу (Ink Out)

Пример полного артикула:

ODX2811-4.0-210-01-CSO – красящая лента, тип HS1111, шириной 40 мм, намотка 210 метров на картонной втулке, намотка чернилами наружу, для принтеров Zebra и подобных.

·				
Артикул риббона		Цвет	Длина, м	
ODX2811	HS1111	Черный	210 или 400	
ODX2801	HS1011	Белый	210 или 400	
ODX2812	HS1112	Красный	210 или 400	
ODX2814	HS1114	Голубой	210 или 400	
ODX2819	HS1119	Серый	210 или 400	
ODX2811	XC4111	Черный	250	
OAG2881	DC1181	Серебристый	250	



Закрытое Акционерное Общество «Научно-Технический Центр Академии Творчества «ФОРИНТЕК» Почтовый адрес: 123592, г.Москва, ул.Кулакова, д. 20, корп. 1Г, тел: (495) 781-6146, факс: (499) 740-2247, e-mail: forintek@forintek.ru Юридический адрес: 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», стр. 1

ИНН 7722018930, КПП 772201001, ОГРН 1027700196259, ОКПО 00155613 Р/счет 40702810838170101147, К/счет 30101810400000000225, БИК 044525225 Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва

www.forintek-holding.ru

## Качество печати с использованием различных расходных материалов

	Артикул риббона (втулка пластмассовая, 29мм или картонная – 25,4мм)					
Текстильный материал	CT1111	HS111x	XC4111	HS1011	DC1181	
	OTX2811	ODX2811	OCX2811	ODX2801	OAG2881	
2025NWT	0000	•••0	• • • •	0000	0000	
2026NWT	0000	•••0	• • • •	0000	0000	
2395NWT	0000	•••0	• • • •	0000	0000	
2320NWT	0000	•••0	• • • •	0000	0000	
2400NWT	0000	•••0	• • • •	0000	0000	
4730NWT	•••O	• • • •	• • • •	0000	0000	
4800TST	•••O	••••	•••	0000	0000	
4800NBC	0000	0000	0000	•••o	0000	
4910IWT	0000	••••	0000	0000	0000	
4095IWT	0000	••••	0000	0000	0000	
4095BET	0000	••••	0000	0000	0000	
4760DWT	0000	••••	0000	0000	0000	
4099IWT	0000	••••	0000	0000	0000	
4099GRY	0000	••••	0000	0000	0000	
4099IBT	0000	0000	0000	• • • •	••••	
4099IXT	0000	••••	0000	••••	0000	
2360NWT	0000	•••0	• • • •	0000	0000	
4048THS	0000	••••	0000	0000	0000	
4725THS	0000	••••	0000	0000	0000	
4640IST	••00	•••o	• • • •	0000	0000	
4581IBA	0000	0000	0000	••••	••••	
4660NST	••00	•••o	• • • •	0000	0000	
4790IST	••00	•••O	• • • •	0000	0000	
4643IST	••00	•••O	• • • •	0000	0000	
4792IST	••00	•••O	• • • •	0000	0000	
4792IBT	0000	0000	0000	••••	••••	

0000 - Не рекомендуется

•000 - Плохое качество

•ооо - Приемлемое

•••**о** - Хорошее

•••• - Отличное

Обратите внимание, стойкость для DC1181-

