

01 ОСТ 108.275.58-80

Спраб. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

198

254*

143*

170

Поз.3 и Поз.4 в сборе

50

17

250

100

76

Φ 14

T3

K

2 места

3x45°

4 фаски

A-A

64

2x45°

2 фаски

Поз.2 (Основание верхнее)

120

76

198

76

Φ 14

4 отв.

Поз.1 (Основание нижнее)

120

76

170

76

Φ 14

4 отв.

1:5

4

3

2

6

1

1. *Размеры для справок.

2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.

3. H12; h12; ¼IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	170x120x10	Основание нижнее	1.56	1
2	198x120x10	Основание верхнее	1.83	1
3	64x50x8	Пластина	0.18	2
4	M12x250	Тяга резьбовая	0.22	4
5		Пружина 01 ОСТ 108.764.01-80	1.42	1
6		Гайка M12 ГОСТ 5915-70	0.017	8

01 ОСТ 108.275.58-80

Блок пружинный

09Г2С ГОСТ 4543-71

Лит.

Масса

Масштаб

6.20

1:3

Лист 1

Листов 1

000 "ЗМП"

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Копировал

Формат А3

Файл: 01 ОСТ 108.275.58-80 Конфигурация: 00

Последняя редакция: 16.12.2014