

89-У-05 ОСТ 34-10-736-93

Справ. №

Подп. и дата

Инф. № дубл.

Взам. инф. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.1 (Полухомут)

Поз.1 (Полухомут) развертка

Поз.2 (Упор)

2

8

4

1

3

7

1. *Размеры для справок.

2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.

3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	579x90x4	Полухомут	1.07	2
2	60x40x3	Упор	0.06	2
3		Болт М10х45 ГОСТ 7798-70	0.0400	4
4		Болт М12х50 ГОСТ 7798-70	0.0623	2
5		Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	0.004	4
6		Шайба А.12 ГОСТ 11371-78	0.006	2
7		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	0.011	8
8		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	4

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

89-У-05 ОСТ 34-10-736-93

Хомут для вертикальных трубопроводов

09Г2С ГОСТ 4543-71

Лист 1

Листов 1

Лит.

Масса

Масштаб

2.73

1:5

ООО "ЗМП"

Копировал

Формат А3

Файл: 89-У-05 ОСТ 34-10-736-93 Конфигурация: 00

Последняя редакция: 17.04.2014