



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 6,26 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	630x570x10	Основа	1	28,19 кг
2	570x198x10	Стенка	2	8,83 кг
3	548x197x10	Ребра	2	6,28 кг
4	1489x580x18	Бугель	2	122,03 кг
5	580x80x18	Пластина	4	6,22 кг
6	80x67x18	Ребра	16	0,6 кг
7		Гайка М36.5.019 ГОСТ 5915-70	16	0,42 кг
8		Шпилька АМ36х500(120)56	4	3,98 кг

						BP4-06-03_ETT-0176_PRIL 1_IZM1				
								Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора подвижная бугельная 1020 исп.Ж					359,54	1:10
Разраб.										
Пров.						Лист		Листов		1
Т.контр.										
Н.контр.										
Утв.										