

Инв. № подл.

Т. контр.

Пров.

Разраб.

Изм.

Лист

Дата

№ докум.

Подп.

Дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

1-89-Т23.03 серия 4.903-10 в.6

1

2

3

6

4

5

7

8

10

11

9

1680*

ТЗ K
4 места

ТЗ K
4 места

90

M10-LH

20

150

90

M10

26

Φ 90

Поз.9 (Полухомут)
1:3

R45

33*

134

170

45

30

Поз.9 (Полухомут)
развертка
1:3

30

209

18

Φ 14
2 отв.

Поз.1 (Плавник)
1:2

60

45

5

120

Φ 12

R15

2x45°
2 фаски

8

Поз.2 (Ушко)
1:2

51,5*

35

13

R6,5*

Поз.8 (Серьга)
1:2

110

90

70

20*

40

Φ 14
2 отв.

2x45°
4 фаски

8

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ¼IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	120x60x8	Плавник	0.26	1
2	φ10x106	Ушко	0.07	2
3	M10-LHx400	Тяга резьбовая левая	0.25	1
4	φ8x150	Тяга	0.06	2
5	φ20x20	Гайка M10	0.04	1
6	φ20x20	Гайка левая M10LH	0.04	1
7	M10x1000	Тяга резьбовая	0.62	1
8	110x40x8	Серьга	0.25	1
9	210x30x4	Полухомут	0.19	2
10		Болт M12x40 ГОСТ 7798-70	0.0535	2
11		Гайка M12 ГОСТ 5915-70	0.017	4

1-89-Т23.03 серия 4.903-10 в.6

Опора подвесная

09Г2С ГОСТ 4543-71

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 1

000 "ЗМП"

Копировал

Формат А3

Файл: 1-89-Т23.03 серия 4.903-10 в.6 Конфигурация: 00

Последняя редакция: 10.12.2014