

ТПР.04.01.00.000СБ

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм								Допускаемые нагрузки, кН			Масса, кг, не более
		H*	H1*	B*	B1*	K	K1**	K2	c	Вертикальная Qy	Осевая Pz при		
											Px=Pz	Px=0,5Pz	
ТПР.04.01.00.000		100	130							2,5	15		4,89
-01	57	150	180		142								6,15
-02	76	100	138	50	160				3,0	5,11			
-03		150	188						6,11				
-04	89	100	145		179				5,0	5,28			
-05		150	195					6,53					
-06	108	100	154	90	200	4+10/-0,5	6+20/-10	6+20/-10	6,0	30	45	8,08	
-07		150	204						25	38	9,64		
-08	133	100	167						8,0	30	45	9,48	
-09		150	217						25	38	10,94		
-10		100	180						30	45	9,96		
-11	159	150	230	275				10	25	38	11,40		
-12		100	210	365	см. ТТ п. 4	10+25/-15	8+20/-10	25	60	85	18,85		
-13	150	260	50					70	20,84				
-14	273	100	237					40	60	85	23,17		
-15		150	287						50	70	26,11		
-16	325	100	263					470	6+20/-10	70	60	85	24,49
-17		150	313	50	70	27,42							
-18	377	100	289	525	60	85	26,60						
-19		150	339		50	70	29,53						
-20		100	313		575	80	90				125	34,01	
-21	150	363	80	80		110	37,89						
-22	530	100	365	120		110	145	50,85					
-23		150	415			100	130	55,66					
-24		100	415			110	145	54,61					
-25	630	150	465		100	130	59,41						
-26		100	460		160	110	145	65,99					
-27	150	510	895	100		130	71,74						
-28	114	100	157	90		205	4+10/-0,5	6+20/-10	6+20/-10	6,0	30	45	8,40
-29		150	207		25					38	9,96		

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 720 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 до 300 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

2. Величины осевых и боковых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

Технические требования

1. Швы №3, №4 – сварка ручная дуговая.

2. Сварку производить электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75.

3. * Размеры для справок.

4. ** К₁ – по наименьшей толщине свариваемых деталей.

5. Н16, ±1Т16/2.

6. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.

7. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

ТПР.04.01.00.000СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Грушин		11.07
Пров.	Воронков		11.07
Т. контр.			
Н. контр.	Воронков		11.07
Утв.	Шмыговский		11.07

Опора неподвижная хомутовая

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

См. табл.

—

Лист

Листов 1

ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"

Формат А2